

# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» КАФЕДРА ММСА

### Лабораторна робота № 5

3 дисципліни: Комп'ютерні мережі

## Протоколи IP

Виконав:

Студент III курсу


Групи КА-74

Чорний В.В.

Перевірив: Кухарєв С. О.

#### Мета роботи: аналіз деталей роботи протоколу IP.

#### Хід виконання роботи



### Контрольні запитання:

1. Визначте IP адреси вашої та цільової робочих станцій. IP адреси:

Моя: 77.47.197.26

Цільова: 128.119.245.12.

2. Яке значення в полі номера протоколу вищого рівня в заголовку IP першого пакету із запитом ICMP?

86.

<u> </u>					
<b>I</b> I ip					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
	15 0.758626	77.47.196.169	255.255.255.255	UDP	68 64514 → 7533 Len=
	31 2.321172	77.47.197.218	77.47.197.255	NBNS	92 Name query NB RET
	33 2.375235	77.47.197.26	239.255.255.250	IGMPv2	46 Membership Report
	49 3.779781	77.47.196.169	255.255.255.255	UDP	68 64514 → 7533 Len=
	51 3.801908	77.47.197.218	77.47.197.255	NBNS	92 Name query NB RET
	52 3.875465	77.47.197.26	224.0.0.252	IGMPv2	46 Membership Report
	63 4.548267	77.47.197.218	77.47.197.255	NBNS	92 Name query NB RET
	80 5.497693	77.47.197.218	77.47.197.255	NBNS	92 Name query NB RET
•	85 6.097871	77.47.197.26	128.119.245.12	IPv4	1514 Fragmented IP pro
•	86 6.097872	77.47.197.26	128.119.245.12	ICMP	562 Echo (ping) reque
	104 7.765820	77.47.196.169	255.255.255.255	UDP	68 64514 → 7533 Len=
	116 8.760049	77.47.196.169	255.255.255.255	UDP	68 64514 → 7533 Len=
	130 10.457913	92.118.37.68	77.47.197.26	TCP	60 45859 → 37291 [SY
	132 10.794702	77.47.196.169	255.255.255.255	UDP	68 64514 → 7533 Len=
	133 10.889089	77.47.197.26	128.119.245.12	IPv4	1514 Fragmented IP pro
	134 10.889093	77.47.197.26	128.119.245.12	ICMP	562 Echo (ping) reque

3. Скільки байт займає заголовок IP першого пакету із запитом ICMP? Скільки байт займає корисна інформація (payload) пакету? Поясніть як ви встановили кількість байт корисної інформації.

```
2008 bytes — payload.

0100 ... = Version: 4
... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP)

** [2 IPv4 Fragments (2008 bytes): #85(1480), #86(528)]

[Frame: 85, payload: 0-1479 (1480 bytes)]

[Frame: 86, payload: 1480-2007 (528 bytes)]

[Fragment count: 2]
```

4. Дослідіть пакет із пунктів 2/3. Чи фрагментований цей пакет? Поясніть як ви встановили фрагментацію пакету. Як можна встановити номер фрагменту, що передається у пакеті?

Пакет фрагментований.

```
r Flags: 0x00b9
     0...... = Reserved bit: Not set
     .0.... = Don't fragment: Not set
     .0... = More fragments: Not set
     ..0 0101 1100 1000 = Fragment offset: 1480
Time to live: 128
Protocol: TCMP (1)
```

За допомогою Flags, який передається.

5. Знайдіть наступний фрагмент датаграми IP. Яка інформація дозволяє встановити наявність наступних фрагментів, що мають слідувати за другим фрагментом?

```
r Flags: 0x00b9
     0...... = Reserved bit: Not set
     .0.... = Don't fragment: Not set
     .0... = More fragments: Not set
     ..0 0101 1100 1000 = Fragment offset: 1480
Time to live: 128
Protocol: TCMP (1)
```

- 6. Як поля протоколу IP відрізняють перший фрагмент від другого? Фрагменти відрізняються Flags- у кожного фрагменту він різний.
  - 7. Розгляньте послідовність пакетів IP із запитами ICMP вашої робочої станції. Які поля заголовку IP завжди змінюються?

Завжди змінюється поле Identification.

8. Розгляньте послідовність пакетів ІР із запитами ІСМР вашої робочої станції. Які поля заголовку ІР мають зберігати свої значення? Які поля мають змінюватися? Чому?

```
0100 ... = Version: 4
... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 548
Identification: 0x21d4 (8660)

> Flags: 0x00b9
... 0 0101 1100 1000 = Fragment offset: 1480
Time to live: 128
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0x8e7e [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source: 77.47.197.26
Destination: 128.119.245.12
```

Окрім поля Identification, воно повинно змінюватися, бо кожного разу ми ідентифікуємо інший запит.

- 9. Розгляньте послідовність пакетів IP із запитами ICMP вашої робочої станції. Опишіть закономірність зміни значень поля Identification рівня IP. Кожного разу додається одиниця до коду.
- 10. Розгляньте послідовність пакетів IP із повідомленнями TTL-exceeded від найближчого маршрутизатора. Які значення встановлені у полях Identification та TTL?

```
Time to live: 128
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0x8e7f [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
```

11. Розгляньте послідовність пакетів IP із повідомленнями TTL-exceeded від найближчого маршрутизатора. Які значення встановлені у полях Identification та TTL? Чи змінюються ці значення для різних пакетів у послідовності? Чому? Так змінються, тому що validation disabled різний для всіх протоколів.

#### Висновок

В ході виконання даної лабораторної роботи, були покращено навички використання програми Wireshark для захоплення пакетів. Було проаналізовано протоколи ІР та було проведено аналіз деталей роботи даних протоколів.