```
No.      Time        Source              Destination          Protocol Length Info
   658 3.332205     192.168.0.104       192.168.0.103        ICMP     562    Echo (ping) request  id=0x0001, seq=80/20480, ttl=128
(reply in 797)
Frame 658: 562 bytes on wire (4496 bits), 562 bytes captured (4496 bits) on interface \Device\NPF_{C551BACB-BCCA-48D6-A4A9-49C317EF7C40}, id
0
Ethernet II, Src: LiteonTe_0e:89:dd (cc:b0:da:0e:89:dd), Dst: de:4c:a3:7d:0a:40 (de:4c:a3:7d:0a:40)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.104, Dst: 192.168.0.103
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 548
    Identification: 0x7a6c (31340)
    Flags: 0x00b9
    ...0 0101 1100 1000 = Fragment offset: 1480
    Time to live: 128
    Protocol: ICMP (1)
    Header checksum: 0x3b94 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source: 192.168.0.104
    Destination: 192.168.0.103
    [2 IPv4 Fragments (2008 bytes): #657(1480), #658(528)]
Internet Control Message Protocol
```