

Instalando Debian mimimal (servidor)

Uso de **apt**

Entornos de escritorio con **aptitude**

Entornos de escritorio (paquetes básicos y completos)

Entorno	Básico	Completo	Tamaño aprox (GB)
KDE Plasma	kde-plasma-desktop	kde-standard / kde-full	2.5 - 5 GB
GNOME	gnome-core	gnome	2 - 3.5 GB
Cinnamon	cinnamon-core	cinnamon-desktop-environment	1.5 - 2.5 GB
XFCE	xfce4	xfce4-goodies	1 - 1.8 GB
MATE	mate-core	mate-desktop-environment	1.2 - 2 GB
LXQt	lxqt-core	lxqt	0.8 - 1.5 GB

Metapaquetes tipo task (menos relevantes)

task-kde-desktop, task-gnome-desktop, task-cinnamon-desktop, task-xfce-desktop, task-mate-desktop, task-lxqt-desktop

Atajos de teclado en aptitude (modo interactivo)

Tecla	Acción
/	Buscar
n	Siguiente resultado
N	Resultado anterior
+	Instalar
-	Eliminar

-	Purgar
=	Mantener versión
g	Aplicar cambios (doble confirmación)
u	Actualizar lista
U	Marcar todo para actualizar
q	Salir
Enter	Entrar en elemento
:	Ver acciones pendientes
l	Filtrar
\	Quitar filtro
F10	Menú
?	Ayuda

Actividad práctica

Instala en VirtualBox la última versión de Debian en formato netinst.

Configuración recomendada:

- 4-8 GB de RAM
- 50 GB de disco
- 4 cores
- Vídeo: 128 MB (o mínimo 64 MB)
- Red: NAT.

IMPORTANTE:

Instalar Debian SIN entorno de escritorio. No confundir con el entorno de instalación.

Configuración inicial:

- Elige un hostname corto y apropiado

- Deja el dominio vacío
- Usuario con tu nombre
- Contraseñas (usuario y root): 1234

Una vez dentro:

Haz login con tu usuario normal, mira en qué carpeta estás con **pwd**. Has un **ls** y finalmente un **ls -l /**

Haz captura.

- Actualiza los paquetes con apt (puedes consultar la guía de clase para tener claros los comandos apt). Ejecuta los siguientes comandos:

apt update

¿Puedes y por qué?

- Documenta todos los pasos

Responde:

- ¿Qué comandos has usado?
- ¿Qué software has instalado?
- ¿Qué te ha sorprendido?

Ahora:

- Elige un entorno gráfico
- Investiga cómo se ve si no los conoces y elige uno.
- Instálalo con **aptitude**

Finalmente:

- ¿Cuál elegiste y por qué?
 - ¿Puedes tener varios instalados? Pruébalo.
-

CHULETA DE COMANDOS APT

Instalación de Software

Listado útil de comandos apt

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <u>apt update</u> | → Descarga y actualiza la información más reciente de los repositorios. No instala nada. |
| <u>apt upgrade</u> | → Actualiza los paquetes ya instalados en el sistema sin eliminar ni hacer otros cambios. |
| <u>apt full-upgrade</u> | → Actualiza todo el sistema pudiendo instalar o quitar paquetes si hace falta. |
| <u>apt search nombre</u> | → Buscar paquetes por nombre o descripción. |
| <u>apt show nombre</u> | → Ver información extra de un paquete en concreto y todos sus metadatos, versión, tamaño... |
| <u>apt install nombre</u> | → Instala el paquete seleccionado resolviendo dependencias si es necesario |
| <u>apt install --reinstall nombre</u> | → Reinstala el paquete seleccionad. |
| <u>apt remove nombre</u> | → Elimina el paquete/programa seleccionado, puede dejar archivos de configuración |
| <u>apt purge nombre</u> | → Elimina completamente el paquete/programa incluso sus archivos de configuración. |
| <u>apt list --installed</u> | → Muestra la lista de paquetes instalados en el sistema. Sin parámetros muestra versiones. |
| <u>apt depends paquete</u> | → Muestra las dependencias de un paquete. |
| <u>apt clean</u> | → Borra toda la caché descargada de paquetes .deb – Estos comandos NUNCA desinstalan paquetes. |
| <u>apt autoclean</u> | → Borra basura, paquetes descargados que ya no se pueden volver a descargar o han quedado obsoletos. |