

Tabla de contenido

Uso del comando cut	1
Cómo dividir archivos con split	2
Actividades	3

Uso del comando cut

Como su propio nombre indica, el **comando cut** tiene la característica de poder cortar caracteres y campos, con la posibilidad de usar delimitadores y otras opciones, para finalmente extraer las partes seleccionadas de cada fichero en la salida estándar.

El comando cut nos ofrece los siguientes argumentos:

- b**, **-bytes=LISTA** muestra solamente estos bytes
- c**, **-characters=LISTA** selecciona solamente estos caracteres
- d**, **-delimiter=DELIM** usa DELIM en vez de caracteres de tabulación para delimitar los campos
- f**, **-fields=LISTA** selecciona solamente estos campos; también muestra cualquier línea que no tenga un carácter delimitador, a menos que se especifique la opción -s
- n** (no tiene efecto)
- complement** complementa el conjunto de bytes, caracteres o campos seleccionados.
- s**, **-only-delimited** no muestra las líneas que no contienen delimitadores
- output-delimiter=CADENA** utiliza CADENA como el delimitador del resultado. Por omisión se utiliza el delimitador de la entrada
- help** muestra esta ayuda y finaliza
- version** informa de la versión y finaliza

Vamos a hacer unos ejemplos sencillos, saquemos un texto por pantalla:

```
$ echo "Esto es una prueba, 1 2 3, probando"
Esto es una prueba, 1 2 3, probando
```

Bien, utilizando como delimitador por ejemplo la coma, podemos dividir en 3 partes el texto, podemos mostrar cada una de esas tres partes (fields) con la opción -f

```
$ echo "Esto es una prueba, 1 2 3, probando" | cut -d "," -f 1
Esto es una prueba
$ echo "Esto es una prueba, 1 2 3, probando" | cut -d "," -f 2
1 2 3
```

```
$ echo "Esto es una prueba, 1 2 3, probando" | cut -d "," -f 3
probando
```

¿Y si quisiéramos sacar solamente unos caracteres en concreto? Usaremos el argumento -c:

```
$ echo "Esto es una prueba, 1 2 3, probando" | cut -c 1-4
Esto
$ echo "Esto es una prueba, 1 2 3, probando" | cut -c 6-8
es
$ echo "Esto es una prueba, 1 2 3, probando" | cut -c 9-12
una
$ echo "Esto es una prueba, 1 2 3, probando" | cut -c 14-18
rueba
$ echo "Esto es una prueba, 1 2 3, probando" | cut -c 13-18
prueba
```

Cómo dividir archivos con split

El comando **split** en sistemas **Unix** sirve para **partir/dividir un archivo en varios de menor tamaño**.

Modo de empleo: **split [OPCIÓN] [FICHERO [PREFIJO]]**

Corta ARCHIVO en partes de tamaño fijo y los vuelca en PREFIJOaa, PREFIJOab...; El tamaño por defecto es de 1000 líneas, y el prefijo por defecto es 'x'. Sin información o cuando la información provista es ., leer la entrada estándar.

Los argumentos obligatorios para las opciones largas son también obligatorios para las opciones cortas:

- a, --suffix-length=N utiliza sufijos de longitud N (por omisión 2)
- b, --bytes=TAMAÑO escribe TAMAÑO bytes en cada fichero de salida
- C, --line-bytes=BYTES escribe un máximo de BYTES bytes sin cortar líneas
- d, --numeric-suffixes utiliza sufijos numéricos en vez de alfabéticos
- l, --lines=NÚMERO pone NÚMERO de líneas en cada fichero de salida
- verbose muestra un diagnóstico en la salida de error estándar antes de que cada fichero sea abierto
- help muestra esta ayuda y finaliza
- version informa de la versión y finaliza

TAMAÑO debe ser un múltiplo del sufijo:

b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,

GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, y así para T, P, E, Z, Y.

Un par de ejemplos:

```
split -b 22 prueba.txt nuevo
```

Este ejemplo cortará el fichero prueba.txt en ficheros distintos llamados nuevoaa, nuevoab y nuevoac, cada uno de 22 bytes.

```
split -l 500 prueba.txt nuevo
```

Este ejemplo generará ficheros de 500 líneas cada uno, nuevoaa, nuevoab, nuevoac, etc...

Actividades

1. Muestra los permisos, el propietario y el nombre de los ficheros y directorios del directorio actual.
2. Muestra el tamaño y el nombre de los archivos de la ruta actual
3. Muestra el nombre de los directorios de la ruta actual
4. Muestra el usuario y el uid correspondiente (usar /etc/passwd)
5. Muestra el usuario y el uid correspondiente (usar /etc/passwd) ordenadas por el nombre del usuario.
6. Muestra las primeras 8 letras de cada una de las líneas del fichero /etc/passwd
7. ¿Qué hace el comando wc?
8. Indica cuántos usuarios tenemos en el fichero /etc/passwd.