

```
# JPA
spring.jpa.generate-ddl=false
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
spring.jpa.show-sql=true
# Table names physically
spring.jpa.hibernate.naming.physical-
strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
```

```
# CONFIGURACIÓN MULTIPART (SUBIDA DE ARCHIVOS)
```

```
# Habilitamos subida de archivos?
```

```
spring.servlet.multipart.enabled=true
```

```
# Directorio intermedio para subir archivos (Linux/MAC)
```

```
# spring.servlet.multipart.location=/tmp
```

```
# Directorio temporal para subir archivos (Windows)
```

```
spring.servlet.multipart.location=C:/tmp
```

```
# Máximo tamaño de archivos que se pueden subir
```

```
spring.servlet.multipart.max-file-size=2MB
```

```
empleosapp.ruta.imagenes=C:/empleos/img-vacantes/
```

```
spring.data.web.pageable.default-page-size=5
```

```
spring.security.user.name=itinajero
```

```
spring.security.user.password=masterkey
```

## Explicación de cada configuración

### JPA (Java Persistence API)

`spring.jpa.generate-ddl=false`: Indica que Spring no debe generar automáticamente las tablas en la base de datos.

`spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect`: Especifica el dialecto de Hibernate a utilizar, en este caso MySQL.

`spring.jpa.show-sql=true`: Muestra las consultas SQL generadas por JPA en la consola.

`spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl`: Define la estrategia de nombrado físico para las tablas.

### Configuración Multipart (Subida de Archivos)

`spring.servlet.multipart.enabled=true`: Habilita la subida de archivos.

`spring.servlet.multipart.location=C:/tmp`: Especifica el directorio temporal para subir archivos en Windows.

`spring.servlet.multipart.max-file-size=2MB`: Establece el tamaño máximo de los archivos que se pueden subir a 2MB.

### Ruta para Imágenes

`empleosapp.ruta.imagenes=C:/empleos/img-vacantes/`: Define la ruta para almacenar imágenes de vacantes.

### Paginación

`spring.data.web.pageable.default-page-size=5`: Establece el tamaño de página predeterminado para la paginación a 5 elementos.

### Seguridad

`spring.security.user.name=itinajero`: Define el nombre de usuario para la seguridad.

`spring.security.user.password=masterkey`: Define la contraseña para la seguridad.