

FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

COVER

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

PRAKTIKUM 1

FUNGSI DAN TIPE DATA DASAR

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Aditya Rahmansyah

NRP : 3226600122

Kelas : STr. Tekkom A

Kelompok :

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER POLITEKNIK

ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum dengan mengacu pada modul.

Contoh:

1. Menjelaskan struktur dasar program C.
2. Membuat dan menjalankan program C sederhana.
3. Menggunakan fungsi `main()` dan `printf()`.
4. Mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel.
5. Menggunakan tipe data `int`, `float`, dan `char`.
6. Menggunakan operator aritmatika dasar.
7. Menggunakan format specifier `%d`, `%f`, dan `%c`.
8. Memahami pembagian integer dan floating-point.
9. Menggunakan konstanta dalam perhitungan.
10. Menganalisis kesalahan sederhana pada program C.

1.2 Dasar Teori

Jelaskan secara singkat:

- Struktur dasar program C
 - Fungsi `main()`
 - `printf()`
 - Variabel
 - Tipe data `int`, `float`, `char`
 - Operator aritmatika
 - Format specifier
 - Konstanta
 - Pembagian integer dan floating-point
-

BAB II PERCOBAAN

2.1 Percobaan 1 – Menampilkan Teks

A. Tujuan

Tuliskan tujuan percobaan.

B. Program


Tuliskan kode program yang dibuat.

```
#include <stdio.h>
int
main()
{
    // kode program
    return 0; }
```

C. Hasil/Output

Tempelkan screenshot hasil running program.

Screenshot Output:



```
Tekkom Menyenangkan
Tekkom Menyenangkan
```

[Tempat Screenshot]

D. Analisis

Jawab pertanyaan:

1. Apa fungsi `printf()`? Menampilkan teks ke layar
 2. Apa fungsi `\n`? membuat baris baru (escape)
 3. Apa yang terjadi jika `\n` dihilangkan? Teks akan menyatu/tidak membuat garis baru
-

2.2 Percobaan 2 – Operasi Bilangan Integer

A. Program

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int var1 = 10;
    int var2 = 5;

    printf("Nilai var1 = %d\n", var1);
    printf("Nilai var2 = %d\n", var2);
    printf("Jumlah var1 + var2 = %d\n", var1 + var2);
    printf("Jumlah var1 - var2 = %d\n", var1 - var2);

    return 0;
}
```

B. Hasil/Output

```
Jumlah = 15
Selisih = 5
```

C. Analisis

1. Berapa nilai jumlah? 15
 2. Berapa nilai selisih? 5
 3. Mengapa digunakan `%d`? Menampilkan data angka bulat
-

2.3 Percobaan 3 – Variabel dan Assignment

A. Program

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int var1 = 10;
    int var2 = 5;

    printf("Nilai var1 = %d\n", var1);
    printf("Nilai var2 = %d\n", var2);
    printf("Jumlah var1 + var2 = %d\n", var1 + var2);
    printf("Jumlah var1 - var2 = %d\n", var1 - var2);

    return 0;
}
```

B. Hasil/Output

```
Nilai var1 = 10
Nilai var2 = 5
Jumlah var1 + var2 = 15
Jumlah var1 - var2 = 5
```

C. Analisis

Tuliskan perubahan output setelah nilai **var1** dan **var2** diubah.

2.4 Percobaan 4 – Tipe Data char

A. Program

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char karakter;

    printf("Masukkan sebuah karakter: ");
    scanf("%c", &karakter);

    printf("Karakter yang dimasukkan = %c\n", karakter);

    return 0;
}
```

B. Hasil/Output

```
Masukkan sebuah karakter: A
Karakter yang dimasukkan = A
```

C. Analisis

Jelaskan fungsi:

- `char` berfungsi untuk menyimpan satu karakter, seperti huruf atau simbol.
 - `scanf()` digunakan untuk menerima input dari pengguna.
 - `%c` digunakan dalam `scanf()` untuk membaca satu karakter.
 - `&karakter` digunakan untuk memberikan alamat memori variabel karakter agar `scanf()` bisa menyimpan input ke dalam variabel tersebut.
-

2.5 Percobaan 5 – Tipe Data `float`

A. Program

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float angka = 12.34567;

    printf("%.3f\n", angka);
    printf("%.2f\n", angka);
    printf("%.0f\n", angka);

    return 0;
}
```

B. Hasil/Output

```
12.346
12.35
12
```

C. Analisis

Jelaskan penggunaan:

- `float` digunakan untuk menyimpan angka yang memiliki nilai desimal.
- `%.3f` menampilkan 3 angka di belakang koma.
- `%.2f` menampilkan 2 angka di belakang koma.

- `%.0f` menampilkan angka tanpa angka di belakang koma.

2.6 Percobaan 6 – Konstanta dan Luas Lingkaran

A. Rumus

Luas: $L = \pi r^2$

Keliling: $K = 2\pi r$

B. Program

```
#include <stdio.h>

#define PI 3.14

int main() {
    float r = 7;
    float luas, keliling;

    luas = PI * r * r;
    keliling = 2 * PI * r;

    printf("Jari-jari = %.0f\n", r);
    printf("Luas = %.2f\n", luas);
    printf("Keliling = %.2f\n", keliling);

    return 0;
}
```

C. Hasil/Output

```
Jari-jari = 7
Luas = 153.86
Keliling = 43.96
```

D. Analisis Jelaskan:

1. Fungsi `#define PI 3.14` digunakan untuk membuat konstanta. Pada program ini, PI bernilai 3.14 dan dapat digunakan berulang kali tanpa perlu menuliskannya secara manual.
2. Perbedaan konstanta dan variabel. Konstanta memiliki nilai tetap dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Variabel nilainya dapat berubah sesuai kebutuhan program.
3. Mengapa `%.2f` digunakan untuk menampilkan hasil `float`. digunakan agar angka desimal ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma sehingga hasil lebih rapi dan mudah dibaca.

BAB III LATIHAN

3.1 Latihan 1 – Output dan Escape Character

Program

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Nama\t: Adit\n");
    printf("Kelas\t: 1 Teknik Komputer\n");
    printf("Alamat\t: Surabaya\n");
    printf("Saya sedang belajar \"C++\".\n");

    return 0;
}
```

Output

```
Nama      : Adit
Kelas     : 1 Teknik Komputer
Alamat     : Surabaya
Saya sedang belajar "C++".
```

Analisis

Escape character digunakan untuk mengatur format output. `\n` digunakan untuk pindah baris, `\t` untuk membuat tab atau jarak, dan `\"` untuk menampilkan tanda petik ganda.

3.2 Latihan 2 – Operasi Aritmatika

Program

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 20, b = 5;

    printf("Penjumlahan = %d\n", a + b);
    printf("Pengurangan = %d\n", a - b);
    printf("Perkalian = %d\n", a * b);
    printf("Pembagian = %d\n", a / b);
    printf("Sisa bagi = %d\n", a % b);

    return 0;
}
```

Output

```
Penjumlahan = 25
Pengurangan = 15
Perkalian = 100
Pembagian = 4
Sisa bagi = 0
```

Analisis

Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan. + untuk penjumlahan, - untuk pengurangan, * untuk perkalian, / untuk pembagian, dan % untuk mencari sisa pembagian.

3.3 Latihan 3 – Luas dan Keliling Persegi Panjang

Rumus

$$L = p \times l$$

$$K = 2(p + l)$$

Program

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int luas, keliling, panjang = 20, lebar = 5;

    luas = panjang * lebar;
    keliling = 2 * (panjang + lebar);

    printf("Luas = %d\n", luas);
    printf("Keliling = %d\n", keliling);

    return 0;
}
```

Output

```
Luas = 100
Keliling = 50
```

Analisis

Program menghitung luas dan keliling persegi panjang menggunakan nilai panjang 20 dan lebar 5. Luas dihitung dengan rumus panjang $\times$ lebar, sedangkan keliling dihitung dengan rumus $2 \times (\text{panjang} + \text{lebar})$. Hasilnya luas = 100 dan keliling = 50.

3.4 Latihan 4 – Harga Setelah Diskon

Rumus

$$\text{Diskon} = \text{Harga} \times \text{Persentase}$$

$$\text{Harga Akhir} = \text{Harga} - \text{Diskon}$$

Program

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float harga = 100000, persentase = 20;
    float diskon, hargaAkhir;

    diskon = harga * persentase / 100;
    hargaAkhir = harga - diskon;

    printf("Harga = %.2f\n", harga);
    printf("Persentase Diskon = %.0f%%\n", persentase);
    printf("Diskon = %.2f\n", diskon);
    printf("Harga Akhir = %.2f\n", hargaAkhir);

    return 0;
}
```

Output

```
Harga = 100000.00
Persentase Diskon = 20%
Diskon = 20000.00
Harga Akhir = 80000.00
```

Analisis

Program menghitung harga setelah mendapatkan diskon dengan menggunakan harga awal dan persentase diskon. Nilai diskon diperoleh dari $\text{harga} \times \text{persentase} \div 100$, kemudian dikurangi dari harga awal untuk mendapatkan harga akhir. Pada program ini, harga Rp100.000 dengan diskon 20% menghasilkan diskon Rp20.000 dan harga akhir Rp80.000. `%.0f%%` digunakan untuk menampilkan persentase tanpa angka desimal beserta simbol %

3.5 Latihan 5 – Pembagian Integer

Program

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 25, b = 6;
    float c = 25, d = 6;

    printf("int / int = %d\n", a / b);
    printf("float / float = %.2f\n", c / d);

    return 0;
}
```

Output

```
int / int = 4
float / float = 4.17
```

Analisis

Jawab lima pertanyaan yang diberikan pada modul mengenai hasil $25 / 6$, penyebab hasil **4**, serta perbedaan `int / int` dan `float / float`.

- Hasil dari $25 / 6$ adalah 4 apabila kedua bilangan bertipe `int`.
- Hasil tersebut menjadi 4 karena pembagian integer tidak menyimpan nilai desimal.
- `int / int` menghasilkan bilangan bulat, sehingga $25 / 6$ menghasilkan 4.
- `float / float` menghasilkan bilangan desimal, sehingga $25 / 6$ menghasilkan sekitar 4,17.
- Dengan demikian, tipe data yang digunakan memengaruhi hasil dari operasi pembagian.

3.6 Latihan 6 – Konversi Suhu

Rumus
$$F = \frac{9}{5} C + 32$$

Program

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float F, C;

    printf("Masukkan derajat Fahrenheit = ");
    scanf("%f", &F);

    C = (F - 32) * 5 / 9;

    printf("%.0f derajat Fahrenheit adalah = %.0f derajat Celcius\n", F, C);

    return 0;
}
```

Output

```
Masukkan derajat Fahrenheit = 100
100 derajat Fahrenheit adalah = 38 derajat Celcius
```

Analisis

Program digunakan untuk mengonversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Pengguna memasukkan nilai Fahrenheit, kemudian program menghitung Celsius menggunakan rumus $C = (F - 32) \times 5/9$. Pada contoh, suhu 100°F dikonversi menjadi sekitar 38°C. Tipe data `float` digunakan agar hasil perhitungan dapat menyimpan nilai desimal.

BAB IV SOAL ANALISIS

Jawab pertanyaan berikut:

1. Mengapa bahasa C disebut **case sensitive**? karena membedakan huruf besar dan kecil.
2. Apa perbedaan variabel `int`, `float`, dan `char`? `int` digunakan untuk bilangan bulat, `float` untuk bilangan desimal, dan `char` untuk satu karakter.
3. Apa fungsi `%d`, `%f`, dan `%c`? `%d` digunakan untuk `int`, `%f` untuk `float`, dan `%c` untuk `char`.
4. Apa yang terjadi jika variabel `float` dicetak menggunakan `%d`? Jika variabel `float` dicetak menggunakan `%d`, formatnya tidak sesuai dengan tipe data sehingga dapat menghasilkan output yang salah atau tidak sesuai.
5. Apa perbedaan operator `/` dan `%`? Operator `/` digunakan untuk pembagian, sedangkan `%` digunakan untuk mendapatkan sisa pembagian.
6. Mengapa $25 / 6$ dengan variabel `int` menghasilkan 4? $25 / 6$ menghasilkan 4 karena kedua variabel bertipe `int`, sehingga bagian desimal dari hasil pembagian tidak disimpan.
7. Apa fungsi `#include <stdio.h>`? `#include <stdio.h>` digunakan untuk memasukkan library standar yang menyediakan fungsi seperti `printf()` dan `scanf()`.

8. Apa fungsi `return 0;` pada `main()`? `return 0;` menunjukkan bahwa program telah selesai dijalankan dengan kondisi berhasil.
9. Apa perbedaan konstanta dengan variabel? Konstanta memiliki nilai yang tetap dan tidak dapat diubah, sedangkan nilai variabel dapat diubah selama program berjalan.
10. Identifikasi dan perbaiki kesalahan pada program yang diberikan. Kesalahan pada program dapat berupa kesalahan penulisan sintaks, tipe data, operator, atau penggunaan format `printf()` dan `scanf()`. Perbaikannya dilakukan dengan menyesuaikan penulisan kode dan tipe data yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN

Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil praktikum.

Contoh format:

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa C memiliki berbagai tipe data seperti `int`, `float`, dan `char` yang digunakan sesuai dengan jenis data. Praktikum juga menunjukkan penggunaan operator aritmatika, variabel, konstanta, fungsi `printf()` dan `scanf()`, serta format specifier seperti `%d`, `%f`, dan `%c`.

DAFTAR PUSTAKA

1. Modul Praktikum 1 – Fungsi dan Tipe Data Dasar, Program Studi Sarjana Terapan Teknik Komputer, PENS, 2026.
-

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Source Code

[Kumpulan kode program]

Lampiran 2 – Dokumentasi Praktikum

[Screenshot proses/program]

Lampiran 3 – Hasil Output

[Screenshot hasil running program]