

Hinweise

Wichtige Grundregeln

- **1:n-Beziehungen:** Immer zuerst die 1-Seite, dann die n-Seite implementieren
- **IDE-Features:** Strg+. für „Generate Method“, „Implement Interface“, „Add using“
- **Copy-Paste-Pattern:** Template kopieren → anpassen → generieren
- ▷ EF Core setzt FK automatisch —▷ Immer await bei Factory —▷ null! für Required Nav. Props

1 Phase 1: Domain Layer (Entitäten & Geschäftslogik)

1.1 Entities - „1“-Seite zuerst (z.B. Author)

1. Domain/Entities/Author.cs erstellen, von BaseEntity erben
2. Private Properties definieren (Id von BaseEntity, eigene Properties mit private set)
3. Private parameterloser Konstruktor für EF Core: private Author() {}
4. Navigation Property zur „n“-Seite: public ICollection<Book> Books { get; set; } = new List<Book>();
5. Factory-Methode CreateAsync() als public static async Task<Author> definieren
6. In Factory: ArgumentNullException für Objekt-Parameter werfen
7. In Factory: String-Parameter trimmen: var trimmed = (param ?? string.Empty).Trim();
8. In Factory: Interne Validierung aufrufen: ValidateAuthorProperties(...)
9. In Factory: Externe Validierung (Uniqueness): await AuthorSpecifications.ValidateAuthorExternal(...)
10. In Factory: Neue Instanz mit private Konstruktor zurückgeben
11. Update-Methode UpdateAsync() analog zu Factory (ohne new, Properties direkt setzen)

1.2 Entities - „n“-Seite (z.B. Book)

12. Domain/Entities/Book.cs erstellen, von BaseEntity erben
13. Properties analog, aber: public int AuthorId { get; private set; } für Fremdschlüssel
14. Navigation Property zur „1“-Seite: public Author Author { get; set; } = null!;
15. Bei weiterer „n“-Seite: public ICollection<Loan> Loans { get; set; } = new List<Loan>();
16. Factory mit Author-Objekt als Parameter: CreateAsync(string isbn, Author author, ...)
17. In Factory: Book und Author verknüpfen, AuthorId NICHT manuell setzen
18. Domain-Methoden für Business-Logik: DecreaseCopies(), IncreaseCopies()

1.3 Entities - Weitere „n“-Seite (z.B. Loan)

19. Domain/Entities/Loan.cs analog zu Book, mit BookId und Book Navigation Property
20. Spezielle Properties: DateTime? ReturnDate für optionale Werte
21. Factory-Methode mit Book-Objekt: Create(Book book, ...)
22. Business-Methoden: MarkAsReturned(DateTime), IsOverdue()

1.4 Domain Specifications - „1“-Seite

23. Domain/Specifications/AuthorSpecifications.cs als static class erstellen
24. Konstanten definieren (MinLength, MaxLength)
25. Einzelne Check-Methoden: public static DomainValidationResult CheckFirstName(...)
26. Pattern: Prüfung → ? Success(...) : Failure(...)
27. ValidateAuthorInternal(): Liste von Checks, bei Fehler DomainValidationException
28. ValidateAuthorExternal(): Uniqueness-Check mit IAuthorUniquenessChecker

1.5 Domain Specifications - „n“-Seiten

29. Domain/Specifications/BookSpecifications.cs analog zu Author
30. Spezielle Checks: ISBN-Format (13 Ziffern), PublicationYear (Bereich)
31. Domain/Specifications/LoanSpecifications.cs: Checks für Dates, BorrowerName
32. Konstante: public const int StandardLoanDurationDays = 14;

1.6 Domain Contracts (Interfaces)

33. Domain/Contracts/IAuthorUniquenessChecker.cs: Task<bool> IsUniqueAsync(...)
34. Domain/Contracts/IBookUniquenessChecker.cs: Task<bool> IsUniqueAsync(...)

▷ **Domain-Tipp:** Private Konstruktor + Factory = Domänen-Schutz =
▷ Immer trimmen: (param ??).Trim() —▷ **Navigation Props:** = null! für Required, = new List<>() für Collections

2 Phase 2: Application Layer (Use Cases)

2.1 DTOs (Data Transfer Objects)

35. Application/Dtos/GetAuthorDto.cs als public readonly record struct
36. Application/Dtos/GetBookDto.cs mit string? AuthorName für lesbare Anzeige
37. Application/Dtos/GetLoanDto.cs mit string? BookTitle und bool IsOverdue

2.2 Application Interfaces

38. Application/Interfaces/Repositories/IAuthorRepository.cs von IGenericRepository<Author> erben
39. Zusätzliche Query-Methoden: GetAuthorsWithBooksAsync(), GetByFullName(), GetByISBNAsync()
40. Application/Interfaces/Repositories/IBookRepository.cs analog
41. Application/Interfaces/Repositories/ILoanRepository.cs: GetLoansByBookIdAsync(), GetOverdueLoansAsync()
42. Application/Interfaces/IUnitOfWork.cs erweitern: Properties für alle Repositories

2.3 Commands & Command Handlers - Create

43. Folder: Application/Features/Authors/Commands/CreateAuthor/
44. CreateAuthorCommand.cs: record struct (...) : IRequest<Result<GetAuthorDto>>
45. CreateAuthorCommandValidator.cs: Von AbstractValidator<> erben, Rules im Konstruktor
46. CreateAuthorCommandHandler.cs: IRequestHandler<> implementieren (Strg+.)
47. Handler-Konstruktor: IUnitOfWork, IAuthorUniquenessChecker injizieren
48. Handle-Methode: Factory aufrufen, AddAsync(), SaveChangesAsync(), DTO mappen, Result.Created()
49. Analog für Book: CreateBookCommand, Validator, Handler (Author laden!)
50. Analog für Loan: CreateLoanCommand, Handler (Book laden, DecreaseCopies())

2.4 Commands & Command Handlers - Update

51. UpdateAuthorCommand.cs mit int Id als ersten Parameter
52. UpdateAuthorCommandValidator.cs mit Id > 0 Regel
53. UpdateAuthorCommandHandler.cs: Entity laden, NotFound prüfen, UpdateAsync(), Save
54. Analog für Book: UpdateBookCommand, Validator, Handler

2.5 Commands & Command Handlers - Delete

55. DeleteAuthorCommand.cs: record struct (int Id) : IRequest<Result<bool>>
56. DeleteAuthorCommandHandler.cs: Entity laden, Remove(), Save, Result.NoContent()
57. Analog für Book: DeleteBookCommand, Handler

2.6 Commands - Spezielle Operationen

- 58. ReturnLoanCommand.cs: record struct (int LoanId, DateTime ReturnDate)
- 59. ReturnLoanCommandHandler.cs: Loan laden (mit Book!), MarkAsReturned(), IncreaseCopies()

2.7 Queries & Query Handlers - GetById

- 60. Features/Authors/Queries/GetAuthorById/GetAuthorByIdQuery.cs: record struct mit int Id
- 61. GetAuthorByIdQueryHandler.cs: IRequestHandler implementieren, GetByIdAsync(), null-check
- 62. Analog für Book und Loan

2.8 Queries & Query Handlers - GetAll

- 63. GetAllAuthorsQuery.cs: record struct ohne Parameter
- 64. GetAllAuthorsQueryHandler.cs: GetAllAsync(), Collection von DTOs mappen
- 65. Analog für Books und Loans

2.9 Queries - Spezielle Abfragen

- 66. GetAuthorByIdQuery mit Validator für Id > 0
- 67. GetLoansByBookQuery.cs: Query mit int BookId Parameter
- 68. GetLoansByBookQueryHandler.cs: GetLoansByBookIdAsync(), DTOs mappen
- 69. GetOverdueLoansQuery.cs: Query ohne Parameter
- 70. GetOverdueLoansQueryHandler.cs: GetOverdueLoansAsync()

2.10 Mapster Configuration

- 71. Application/Common/Mappings/AuthorMappingConfig.cs: Static class, ConfigureAuthorMappings()
- 72. In Methode: TypeAdapterConfig<Author, GetAuthorDto>.NewConfig()
- 73. BookMappingConfig.cs: .Map(dest => dest.AuthorName, src => ...)
- 74. LoanMappingConfig.cs: .Map(dest => dest.IsOverdue, src => src.IsOverdue())

2.11 Application Dependency Injection

- 75. In Application/DependencyInjection.cs: MediatR registrieren
- 76. FluentValidation: services.AddValidatorsFromAssembly(...)
- 77. ValidationBehavior: services.AddTransient(typeof(IPipelineBehavior), ...)
- 78. Mapster-Configs aufrufen: AuthorMappingConfig.ConfigureAuthorMappings(); >();

3 Phase 3: Infrastructure Layer (Datenzugriff)

3.1 Persistence - AppDbContext

- 79. Infrastructure/Persistence/AppDbContext.cs: DbSet-Properties hinzufügen
- 80. DbSets für alle Entities: Authors, Books, Loans
- 81. In OnModelCreating(): Fluent-API für Author (MaxLength, Required, Unique, RowVersion)
- 82. Fluent-API für Book: ISBN unique, Beziehung zu Author mit HasMany().WithOne().HasForeignKey()
- 83. Fluent-API für Loan: Beziehung zu Book konfigurieren
- 84. OnDelete-Verhalten: Cascade, Restrict, etc.

3.2 Repositories - Generic Repository

- 85. Infrastructure/Persistence/Repositories/GenericRepository.cs prüfen/anpassen

3.3 Repositories - Spezifische Repositories

- 86. Repositories/AuthorRepository.cs: Von GenericRepository<Author> und IAuthorRepository
- 87. Konstruktor: public AuthorRepository(AppDbContext ctx) : base(ctx) {}
- 88. Spezielle Methoden: GetAuthorsWithBooksAsync() mit .Include(a => a.Books)
- 89. GetByFullName(): .FirstOrDefaultAsync(a => (a.FirstName + + a.LastName) == fullName)

- 90. GetByISBNAsync(): .Include(a => a.Books).FirstOrDefaultAsync(a => a.Books.Any(...))
- 91. Repositories/BookRepository.cs analog
- 92. BookRepository: GetByIdAsync() und GetAllAsync() overridden für .Include(b => b.Author)
- 93. Repositories/LoanRepository.cs: GetLoansByBookIdAsync(), alle mit .Include(l => l.Book)

3.4 Unit of Work

- 94. Infrastructure/Persistence/UnitOfWork.cs: Properties für alle Repositories
- 95. Lazy Initialization: private IAuthorRepository? _authors; public IAuthorRepository Authors => ...
- 96. Analog für Books und Loans

3.5 Services - Uniqueness Checker

- 97. Services/AuthorUniquenessChecker.cs: IAuthorUniquenessChecker implementieren (Strg+.)
- 98. Konstruktor: AppDbContext injizieren
- 99. IsUniqueAsync(): Datenbank-Query ob Author existiert (außer eigene Id)
- 100. Services/BookUniquenessChecker.cs analog für ISBN-Prüfung

3.6 StartupDataSeeder

- 101. Services/StartupDataSeeder.cs: IHostedService implementieren
- 102. Nested class SeedDataUniquenessChecker mit explicit interface implementation
- 103. StartAsync(): CSV einlesen, Entities mit Factory-Methoden erstellen
- 104. Beziehungen auflösen (Author zu Book über ID-Mapping)
- 105. Alle Entities hinzufügen, EINMAL SaveChangesAsync()

3.7 StartupDataSeederOptions

- 106. Services/StartupDataSeederOptions.cs: Class mit public string CsvPath { get; set; }

3.8 Infrastructure Dependency Injection

- 107. Infrastructure/DependencyInjection.cs: DbContext mit SQL Server registrieren
- 108. Repository-Registrierungen: services.AddScoped<IAuthorRepository, AuthorRepository>();
- 109. UnitOfWork: services.AddScoped<IUnitOfWork, UnitOfWork>();
- 110. Uniqueness-Checker: services.AddScoped<IAuthorUniquenessChecker, >();
- 111. StartupDataSeeder: services.AddHostedService<StartupDataSeeder>();
- 112. Options konfigurieren: services.Configure<StartupDataSeederOptions>(>();

➤ **Infrastructure-Tipp:** .Include() für Navigation Props — ➤ **EF Core:** Setzt FK automatisch bei Navigation Property — ➤ **Seeding:** Erst AddAsync(), dann EINMAL SaveChangesAsync()

4 Phase 4: API Layer (REST-Schnittstelle)

4.1 Result Extensions

- 113. Api/Extensions/ResultExtensions.cs prüfen für .ToActionResult()

4.2 Controllers - „1“-Seite

- 114. Api/Controllers/AuthorsController.cs: [ApiController], [Route(„api/[controller]“)]
- 115. Konstruktor: IMediator mediator per primary constructor injizieren
- 116. [HttpGet] GetAll: await mediator.Send(new GetAllAuthorsQuery(), ct)
- 117. [HttpGet(„{id:int}“)] GetById mit ProducesResponseType-Attributen
- 118. [HttpPost] Create: Command senden, result.ToActionResult(this, createdAtAction: ...)
- 119. [HttpPut(„{id:int}“)] Update: Id-Prüfung gegen Command.Id
- 120. [HttpDelete(„{id:int}“)] Delete: Command senden
- 121. XML-Kommentare für Swagger

4.3 Controllers - „n“-Seiten

- 122. `Api/Controllers/BooksController.cs` analog zu `Authors`
- 123. `Api/Controllers/LoansController.cs` mit speziellen Endpoints:
- 124. `[HttpPost]` `CreateLoan`
- 125. `[HttpPut("{id:int}/return")]` `ReturnLoan` mit `DateTime` `returnDate` im `Body`
- 126. `[HttpGet("book/{bookId:int}")]` `GetLoansByBook`
- 127. `[HttpGet("overdue")]` `GetOverdueLoans`

4.4 Program.cs

- 128. `Api/Program.cs`: Builder erstellen, Services registrieren
- 129. `builder.Services.AddApplication();` aufrufen
- 130. `builder.Services.AddInfrastructure(builder.Configuration);` aufrufen
- 131. Swagger konfigurieren mit XML-Kommentaren
- 132. Middleware-Pipeline: `UseSwagger`, `UseSwaggerUI`, `MapControllers`

4.5 appsettings.json

- 133. `Api/appsettings.json`: `ConnectionString` unter „`ConnectionStrings`“ hinzufügen
- 134. `StartupDataSeeder`-Konfiguration: `SStartupDataSeeder: { KsvPath: "..."}`

4.6 Seed-Daten

- 135. `Api/Data/library_seed.data.csv` erstellen mit Spalten für `Authors` und `Books`

5 Phase 5: Datenbank-Migration

- 136. Terminal öffnen, zu `Api`-Projekt navigieren
- 137. `dotnet ef migrations add InitialCreate` ausführen
- 138. `dotnet ef database update` ausführen
- 139. Prüfen ob Datenbank erstellt wurde (SQL Server Object Explorer)

6 Phase 6: Tests (Domain & Integration)

6.1 Domain Tests

- 140. `Domain.Tests/AuthorTests.cs`: `FakeUniquenessChecker`-Klassen erstellen
- 141. Tests für `Factory`-Methode: `CreateAsync.Succeeds.WithValidData`
- 142. Tests für Validierungen mit `[Theory]` und `[InlineData]`
- 143. Tests für Duplikat-Erkennung: `CreateAsync.DuplicateFullName.Throws`
- 144. `Domain.Tests/BookTests.cs` analog
- 145. `Domain.Tests/LoanTests.cs`: `MarkAsReturned.SetsReturnDate, IsOverdue.ReturnsTrue`
- 146. `Domain.Tests/AuthorSpecificationsTests.cs` für einzelne Check-Methoden
- 147. Analog für `BookSpecifications` und `LoanSpecifications`

6.2 API Integration Tests - Setup

- 148. `Api.Tests/Utilities/TestWebApplicationFactory.cs`: `WebApplicationFactory<Program>`
- 149. `ConfigureWebHost()`: `InMemory-Database`, `Repositories` manuell registrieren
- 150. `db.Database.EnsureCreated()` aufrufen

6.3 API Integration Tests - Endpoints

- 151. `Api.Tests/Books/BooksEndpointTests.cs`: `IClassFixture<TestWebApplicationFactory<Program>>`
- 152. `HttpClient _client` im Konstruktor von `Factory` holen
- 153. `Helper`-Methode `GetFirstAuthorId()` um seeded `Authors` zu finden
- 154. Test: `GetAll.ReturnsOk.WithBooks` - einfacher `GET`-Test
- 155. Test: `Create.ReturnsCreated.WithValidData` - `POST` mit `Command`
- 156. Test: `Create.ReturnsBadRequest.WithInvalidISBN` - Validierungstest
- 157. Test: `Create.ReturnsNotFound.WithNonExistentAuthor` - `Entity-NotFound`
- 158. Test: `GetById.ReturnsOk.WhenBookExists` - Erst erstellen, dann abrufen

- 159. Test: `Update.ReturnsOk.WithValidData` - `PUT`-Test
- 160. Test: `Update.ReturnsBadRequest.WhenIdMismatch` - `Id-Prüfung`
- 161. Test: `Delete.ReturnsNoContent.WhenBookExists` - `DELETE`-Test
- 162. Test: `Create.ReturnsConflict.WithDuplicateISBN` - `Uniqueness-Test`
- 163. `Api.Tests/Loans/LoansEndpointTests.cs` mit allen `Loan`-Endpunkt-Tests
- 164. Test: `CreateLoan.DecreasesAvailableCopies` - `Business-Logik` testen
- 165. Test: `ReturnLoan.IncreasesAvailableCopies` - `Business-Logik` testen
- 166. Test: `GetOverdueLoans.ReturnsOk.WithOverdueLoans` - `Loan` mit altem `Datum`
- 167. Test: `GetLoansByBook.ReturnsOk.WithLoans` - Mehrere `Loans` abrufen

Test-Tipp: `InMemoryDatabase` für Tests — `Helper-Methoden`: `GetFirstAuthorId()`, `CreateTestBook()` — `Arrange-Act-Assert`: Klare Teststruktur — `FluentAssertions`: `result.Should().BeOfType<OkObjectResult>()`

7 Phase 7: Finale Prüfungen

- 168. Alle `Warnings` beheben (`Strg+.` für `Quick Fixes`)
- 169. `Solution` builden: `dotnet build` - muss erfolgreich sein
- 170. Alle Tests ausführen: `dotnet test` - alle grün
- 171. `API` starten: `dotnet run --project Api`
- 172. `Swagger` aufrufen: `https://localhost:xxxx/swagger`
- 173. Alle Endpoints manuell testen: `Create` → `GetAll` → `GetById` → `Update` → `Delete`
- 174. Validierungen testen: `Leere Strings`, `ungültige ISBNs`, `nicht existierende FKs`
- 175. `Business-Logik` testen: `AvailableCopies` ändern sich bei `Loan/Return`
- 176. `Overdue-Loans` abrufen
- 177. `Code-Review`: `Namenskonventionen`, `XML-Kommentare`, `async/await`
- 178. `Git`: `Branch` erstellen, alle Änderungen `committen`