

1. Цель работы

Изучить способы задания циклических кодов, формирование порождающей матрицы и получение кодовых слов на основе построенного полинома заданного циклического кода. Для заданного порождающего полинома конечного поля построить информационные последовательности, порождающую матрицу и кодовые слова.

2. Постановка задачи

Построить информационные векторы полинома, представленного в лексикографическом порядке $67H$, $GF(2^m)$ при $m = 5$;

Выполнить операции сложения и умножения полей

3. Результаты

Полином 67H раскладывается на 110111 и равен $x^5 = 1 + x^1 + x^2 + x^4$

Таблица 1 – конечных полей полинома 67H

0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	v^1	x^1
0	0	1	0	0	v^2	x^2
0	0	0	1	0	v^3	x^3
0	0	0	0	1	v^4	x^4
1	1	1	0	1	v^5	$1+x^1+x^2+x^4$
1	0	0	1	1	v^6	$1+x^3+x^4$
1	0	1	0	0	v^7	$1+x^2$
0	1	0	1	0	v^8	x^1+x^3
0	0	1	0	1	v^9	x^2+x^4
1	1	1	1	1	v^{10}	$1+x^1+x^2+x^3+x^4$
1	0	0	1	0	v^{11}	$1+x^3$
0	1	0	0	1	v^{12}	x^1+x^4
1	1	0	0	1	v^{13}	$1+x^1+x^4$
1	0	0	0	1	v^{14}	$1+x^4$
1	0	1	0	1	v^{15}	$1+x^2+x^4$
1	0	1	1	1	v^{16}	$1+x^2+x^3+x^4$
1	0	1	1	0	v^{17}	$1+x^2+x^3$
0	1	0	1	1	v^{18}	$x^1+x^3+x^4$
1	1	0	0	0	v^{19}	$1+x^1$
0	1	1	0	0	v^{20}	x^1+x^2
0	0	1	1	0	v^{21}	x^2+x^3
0	0	0	1	1	v^{22}	x^3+x^4
1	1	1	0	0	v^{23}	$1+x^1+x^2$
0	1	1	1	0	v^{24}	$x^1+x^2+x^3$
0	0	1	1	1	v^{25}	$x^2+x^3+x^4$
1	1	1	1	0	v^{26}	$1+x^1+x^2+x^3$
0	1	1	1	1	v^{27}	$x^1+x^2+x^3+x^4$
1	1	0	1	0	v^{28}	$1+x^1+x^3$
0	1	1	0	1	v^{29}	$x^1+x^2+x^4$
1	1	0	1	1	v^{30}	$1+x^1+x^3+x^4$

Таблица хранения переменных, где крайний правый столбец это степень v :

1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	2
0	0	0	1	0	3
0	0	0	0	1	4
1	1	1	0	1	5
1	0	0	1	1	6
1	0	1	0	0	7
0	1	0	1	0	8
0	0	1	0	1	9
1	1	1	1	1	10
1	0	0	1	0	11
0	1	0	0	1	12
1	1	0	0	1	13
1	0	0	0	1	14
1	0	1	0	1	15
1	0	1	1	1	16
1	0	1	1	0	17
0	1	0	1	1	18
1	1	0	0	0	19
0	1	1	0	0	20
0	0	1	1	0	21
0	0	0	1	1	22
1	1	1	0	0	23
0	1	1	1	0	24
0	0	1	1	1	25
1	1	1	1	0	26
0	1	1	1	1	27
1	1	0	1	0	28
0	1	1	0	1	29
1	1	0	1	1	30

Операция сложения:

17 строка:

1	0	1	1	1
---	---	---	---	---

14 строка:

1	1	0	0	1
---	---	---	---	---

Результат операции сложения 17 и 14 строки:

0	1	1	1	0
---	---	---	---	---

Операция умножения:

17 строка:

1	0	1	1	1
---	---	---	---	---

14 строка:

1	1	0	0	1
---	---	---	---	---

Результат операции умножения 17 и 14 строки – 30 строка:

0	1	1	0	1
---	---	---	---	---

Рисунок 1 – Результат работы программы в командной строке

4. Блок-схема алгоритма




Рисунок 2 – схема алгоритма работы программы

5. Листинг программы

```
clear;

m=5; pol=67;
i = pol;
b = 0; cnt = 0; gcnt = 0;
while i~=0
    b = mod(i,10);
    binstr = dec2bin(b,3);
    cnt = 3;
    while cnt~=0
        gcnt = gcnt + 1;
        gal_base(gcnt) = binstr(cnt);
        %генерация индексов полинома
        cnt=cnt-1;
    end
    i = fix(i/10);
end
galmas = eye(m);
% i - string j - column
i = 0;
while i~=m
    i = i + 1;
    galmas(i,m+1) = i - 1;
    %расчёт индексов смещения сложения векторов
    if(gal_base(i) == '1')
        xorstr(i) = m - i + 1;
    else
        xorstr(i) = 0;
    end
end
i = m;
%xorstr =
while i~=2.^m - 1
    i = i + 1;
    j = 0;
    z = 0;
    while z~=m
        z = z + 1;
        galmas(i,z) = 0;
    end
    while j~=m
        j = j + 1;
        if(xorstr(j)>0)
            z = 0;
            while z~=m
                z = z + 1;
                galmas(i,z) = galmas(i,z) + galmas(i - xorstr(j),z);
                % расчёт новой строки путём складывания существующих
            end
        end
    end
    z = 0;
    while z~=m
        z = z + 1;
        galmas(i,z) = mod(galmas(i,z),2);
    end
    galmas(i,m+1) = i - 1;
end

fprintf('Таблица хранения переменных, где крайний правый столбец это степень v:\n');
```

```

disp(galmas);

fprintf('Операция сложения:\n');
aa = 17; bb = 14;
res = summa(galmas,aa,bb,m);%(mas, a, b, m)
fprintf('%d строка:\n', aa);
disp(galmas(aa,1:m));
fprintf('%d строка:\n', bb);
disp(galmas(bb,1:m));
fprintf('Результат операции сложения %d и %d строки:\n', aa, bb);
disp(res);

fprintf('Операция умножения:\n');
aa = 17; bb = 14;
[res, step] = multiply(galmas,aa,bb,m);%(mas, a, b, m)
fprintf('%d строка:\n', aa);
disp(galmas(aa,1:m));
fprintf('%d строка:\n', bb);
disp(galmas(bb,1:m));
fprintf('Результат операции умножения %d и %d строки - %d строка:\n', aa, bb,
step);
disp(res);
%-----
function res = summa(mas, a, b, m)
    for i=1:m
        res(i)=mod(mas(a,i)+mas(b,i),2);
    end
end
function [res, step] = multiply(mas, a, b, m)
    step = mod(a+b,2^m-1);
    res = mas(step+1,1:m);
    step = step + 1;
end

```

6. Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен способ построения полей Галуа. Была разработана программа для расчёта элементов полей, в которой реализованы элементы умножения и сложения последовательностей.