## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 52

ОТЧЕТ			
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЇ	Ĭ		
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ			
кандидат техн. наук, дог	цент		Марковская Н.В.
должность, уч. степень, звани	ие подпис	сь, дата	инициалы, фамилия
ОТ	ЧЕТ О ЛАБС	РАТОРНОЙ	ГРАБОТЕ №3
ИССЛЕДО	ОВАНИЕ ИН	ГЕНСИВНО	СТИ ОТКАЗОВ ДЛЯ
HI	ЕВОССТАНА	ВЛИВАЕМЬ	ЫХ СИСТЕМ
		_	
по курсу:	Надежность	инфокоммун	никационных систем
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ			
	2		и по
СТУДЕНТ ГР. № 591	<u></u>	подпись, дата	Нам Д.О. инициалы, фамилия

## 1. Цель работы

Исследовать интенсивность отказов для невосстанавливаемых систем путем проведения имитационного моделирования функционирования невосстанавливаемой системы.

### 2. Ход работы


$$\lambda(t) = \frac{n_t - n_{t+\Delta t}}{n_t} * \frac{1}{\Delta} \text{ - формула интенсивности отказов}$$
 
$$R(t) = e^{-\lambda t} \text{ - формула надежности}$$
 В текущей работе,  $\lambda_I = 0.8$  ,  $\lambda_2 = 1.2$  ,  $p_I = 0.45$  ,  $p_2 = 0.55$  ,  $n = 1000000$ 


#### 1. Интенсивность отказов в первом периоде

 $R(t) = e^{\lambda_1 t} \, p_1 + e^{\lambda_2 t} \, p_2$  - теоретическая формула надежности для первого периода

$$R'(t) = -\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} p_1 - \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} p_2$$

$$\widehat{\lambda}(t) = -\frac{-\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} \, p_1 - \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} \, p_2}{e^{\lambda_1 t} \, p_1 + e^{\lambda_2 t} \, p_2} \, - \quad \text{теоретическая} \quad \text{формула} \quad \text{интенсивности}$$
 отказов






## 2. Интенсивность отказов во втором периоде


$$R(t) = e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$
 - теоретическая формула надежности

$$R'(t) = -(\lambda_1 + \lambda_2)e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

$$\lambda(t)=-rac{-(\lambda_1+\lambda_2)e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}}{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}}=(\lambda_1+\lambda_2)$$
 - теоретическая формула

#### интенсивности отказов






## 3. Интенсивность отказов в третьем периоде


$$R(t)=e^{-\lambda_1 t}+e^{-\lambda_2 t}-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$
 - теоретическая формула надежности

$$R'(t) = -\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} + (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

$$\lambda(t) = -\frac{-\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 e^{-\lambda_2 t} + (\lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) t}}{e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) t}} - \qquad \text{теоретическая} \qquad \text{формула}$$

#### интенсивности отказов





## 3. Вывод

Была исследована интенсивность отказов для невосстанавливаемых систем с 3 периодами жизни, путем проведения имитационного моделирования каждого период, а также построены теоретические и экспериментальные графики  $\lambda(t)$  и R(t). В данном случае теоретические и экспериментальные значения имеют некоторую разницу, что отображено на графиках.

#### Листинг программы

```
public class RIS3 {
    int N = 500;
    public void Period(int period, double[] lambda, double p, int n) throws
IOException {
        double[] T = T(lambda, p, period, n);
        LinkedList<Double> expLambda = new LinkedList<>();
        LinkedList<Double> expRt = new LinkedList<>();
        LinkedList<Double> theorLambda = new LinkedList<>();
        LinkedList<Double> theorRt = new LinkedList<>();
        double Tm = 0;
        for (double t : T) {
            Tm += t;
        Tm /= T.length;
        double dt = Tm / N;
        double nt, nt_dt, R1, R2, Rt, RDt;
        for (double t = 0; t < Tm; t += dt) {
            nt = nt(T, t);
            nt_dt = nt(T, t + (0.1 * dt));
            expLambda.add((nt - nt_dt) / (nt * dt * 0.1));
            expRt.add(nt / n);
            R1 = Ri(lambda[0], t);
            R2 = Ri(lambda[1], t);
            Rt = 0;
            if (period == 1) {
                Rt = R1 * p + R2 * (1 - p);
                RDt = (-lambda[0] * R1 * p - lambda[1] * R2 * (1 - p));
                theorLambda.add(-RDt / Rt);
            else if (period == 2) {
                Rt = R1 * R2;
                theorLambda.add(lambda[0] + lambda[1]);
            else if (period == 3) {
                Rt = R1 + R2 - R1 * R2;
                RDt = ((-lambda[0] * R1 - lambda[1] * R2) + (lambda[0] +
lambda[1]) * R1 * R2);
                theorLambda.add(-RDt / Rt);
            theorRt.add(Rt);
        writeIntoFile("expLambdaN" + period + ".txt", expLambda, dt);
        writeIntoFile("expRtN" + period + ".txt", expRt, dt);
        writeIntoFile("theorLambdaN"" + period + ".txt", theorLambda, dt);
        writeIntoFile("theorRtN" + period + ".txt", theorRt, dt);
    public double Ri(double lambda, double t) {
        return exp(-lambda * t);
```

```
public double[] T(double[] lambda, double p, int period, int n) {
        double[] T = new double[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (period == 1)
                T[i] = -log(random() / ((i 
lambda[1]));
            else if (period == 2)
                T[i] = min(-log(random() / lambda[0]), -log(random() /
lambda[1]));
            else if (period == 3)
                T[i] = max(-log(random() / lambda[0]), -log(random() /
lambda[1]));
        }
        return T;
   public int nt(double[] T, double t) {
        int nt = 0;
        for (double i : T) {
            if (t < Math.abs(i))</pre>
                nt++;
        return nt;
   public double rnd() {
        return new Fibonacci().ZRand().get(5);
   public void writeIntoFile(String filename, LinkedList<Double> arr, double
dt) throws IOException {
        File file = new File(filename);
        FileWriter writer = new FileWriter(file);
        double t = 0;
        for (Double a : arr) {
            writer.append(Double.toString(t)).append("
").append(Double.toString(a)).append("\n");
            t += dt;
        writer.flush();
        writer.close();
    }
}
```