

ЕТАП 1 ОТ 11 · РЪКОВОДСТВО

Име на пакета и EAS build

الأذان

Приложението получава постоянното си име (com.ilkoadamov.adhan) и се свързва с EAS, за да се build-ва и в облака. Кодът на екраните не се променя.

com.ilkoadamov.adhan

EAS Build

development build

2 файла



Какво е решено в този етап

Android package и iOS bundle ID: com.ilkoadamov.adhan · slug и scheme: adhan · имената под иконата остават „Езан“ (bg) / „Adhan“ (en) · иконата ще се смени по-късно.

СЪДЪРЖАНИЕ

01 Какво се променя и защо

02 Промените в app.json

03 Нов build на телефона

04 Свързване с EAS

05 Development build в облака

06 iOS (по-късно)

07 Проверка и край на етапа

Стъпка 1

Какво се променя и защо

До момента приложението се казваше временно `com.example.ezan`. Сега получава истинския си идентификатор. По него Google Play и App Store разпознават приложението.

ПОЛЕ В APP.JSON	СТАРА СТОЙНОСТ	НОВА СТОЙНОСТ
<code>android.package</code>	<code>com.example.ezan</code>	<code>com.ilkoadamov.adhan</code>
<code>ios.bundleIdentifier</code>	<code>com.example.ezan</code>	<code>com.ilkoadamov.adhan</code>
<code>slug</code>	<code>ezan</code>	<code>adhan</code>
<code>scheme</code>	<code>ezan</code>	<code>adhan</code>

- **Докога може да се сменя:** до първото качване в Google Play / App Store – свободно. След това идентификаторът е **постоянен**: смяната означава ново приложение в магазина, без потребителите и оценките на старото.
- **Какво може да се сменя винаги:** името под иконата („Езан“ / „Adhan“), иконата и заглавието в магазина. Те се сменят с нова версия.
- `slug` е името на проекта в expo.dev. `scheme` е за линкове от вида `adhan://` (ще ги ползваме при нотификациите).

Стъпка 2

Промените в app.json

Това е единственият файл, който се променя в кода. Папките `android/` и `ios/` се генерират от него.

app.json корен на проекта

- Редове `slug`, `scheme`, `ios.bundleIdentifier` и `android.package` – новите стойности.
- Всичко останало е същото като в етап 0: имената под иконата от `locales/`, CMake 3.31.6 за Windows, двата езика.
- След `eas init` (стъпка 4) тук се появява и `extra.eas.projectId`. Не го трий – по него EAS знае кой проект е това.

app.json

74 реда

```
{
  "expo": {
    "name": "Adhan",
    "slug": "adhan",
    "version": "1.0.0",
    "orientation": "portrait",
    "icon": "./assets/icon.png",
    "userInterfaceStyle": "dark",
    "ios": {
      "supportsTablet": false,
      "bundleIdentifier": "com.ilkoadamov.adhan",
      "infoPlist": {
        "CFBundleAllowMixedLocalizations": true
      }
    }
  }
}
```

```

},
"android": {
  "adaptiveIcon": {
    "backgroundColor": "#0F1B2D",
    "foregroundImage": "./assets/android-icon-foreground.png",
    "backgroundImage": "./assets/android-icon-background.png",
    "monochromeImage": "./assets/android-icon-monochrome.png"
  },
  "predictiveBackGestureEnabled": false,
  "package": "com.ilkoadamov.adhan"
},
"web": {
  "favicon": "./assets/favicon.png"
},
"plugins": [
  "expo-router",
  [
    "expo-splash-screen",
    {
      "backgroundColor": "#0F1B2D",
      "image": "./assets/splash-icon.png",
      "imageWidth": 160
    }
  ],
  "expo-font",
  [
    "expo-build-properties",
    {
      "android": {
        "cmakeVersion": "3.31.6"
      }
    }
  ],
  [
    "expo-localization",
    {
      "supportedLocales": {
        "ios": [
          "en",
          "bg"
        ],
        "android": [
          "en",
          "bg"
        ]
      }
    }
  ]
],
"scheme": "adhan",
"backgroundColor": "#0F1B2D",
"experiments": {
  "typedRoutes": true
},
"locales": {
  "bg": "./locales/bg.json",
  "en": "./locales/en.json"
}
}
}

```

Стъпка 3

Нов build на телефона

За телефона новият идентификатор означава **ново приложение**. Старото `com.example.ezan` остава инсталирано, докато не го изтриеш. Избраните режими на камбанките също започват отначало, защото новото приложение има собствено хранилище.

Изтрива старото приложение (или го изтрий ръчно от телефона)

```
adb uninstall com.example.ezan
```

Генерира android/ с новото име и инсталира приложението

```
Remove-Item -Recurse -Force android  
npx expo run:android
```

Папката `android` трябва да се изтрие, защото името на пакета е записано в генерираните Java/Kotlin файлове. Експо я създава наново от `app.json`.

Стъпка 4

Свързване с EAS

Проектът се регистрира в твоя акаунт в `expo.dev`. Това се прави веднъж.

whoami проверява с кой акаунт си влязъл; init създава проекта „adhan“ в `expo.dev`

```
npx eas-cli@latest whoami  
npx eas-cli@latest init
```

- `eas init` пита дали да създаде проект – отговори **Yes**.
- Командата добавя в `app.json` поле `extra.eas.projectId` (и `owner`). Направи commit на промяната.
- Ако вече си пускал `eas init` за старото име `ezan`, изтрий старото `extra.eas` от `app.json` преди новото `init`, за да не се свърже с грешния проект.

Стъпка 5

Development build в облака

Облачният build не зависи от Windows, Android Studio и CMake. Полезен е, когато искаш APK за друг телефон или когато локалният build създава проблеми.

`eas.json` корен на проекта

- `development` – APK с dev client. Свързва се с компютъра ти за hot reload, както `expo run:android`.
- `preview` – самостоятелен APK за тестване от други хора, без компютър.
- `production` – за Google Play (AAB) и App Store. `autoIncrement` сам вдига номера на build-a.

`eas.json`

23 реда

```
{  
  "cli": {  
    "version": ">= 16.0.0",
```

```

    "appVersionSource": "remote"
  },
  "build": {
    "development": {
      "developmentClient": true,
      "distribution": "internal",
      "android": { "buildType": "apk" }
    },
    "preview": {
      "distribution": "internal",
      "android": { "buildType": "apk" }
    },
    "production": {
      "autoIncrement": true
    }
  },
  "submit": {
    "production": {}
  }
}

```

10–15 мин. Накрая получаваш линк и QR код за APK-то

```
npx eas-cli@latest build --profile development --platform android
```

Инсталирай APK-то от линка/QR кода на телефона, после стартирай сървъра за разработка:

Отвори „Езан“ на телефона – той намира компютъра в същата Wi-Fi мрежа

```
npx expo start
```

Първият build пита за ключ за подписване (Android keystore). Остави EAS да го генерира и пази – той е същият и за Google Play по-късно.

Стъпка 6

iOS (по-късно)

За iOS трябва Apple Developer акаунт (\$99/год.). Мас не е нужен.

device:create регистрира iPhone-а ти (отваряш линк от него); после build

```

npx eas-cli@latest device:create
npx eas-cli@latest build --profile development --platform ios

```

Bundle ID `com.ilkoadamov.adhan` се регистрира автоматично в Apple Developer акаунта при първия build.

Стъпка 7

Проверка и край на етапа

Етап 1 е готов, когато:

- На телефона има само едно приложение „Езан“ (старото е изтрито).
- В Настройки → Приложения то е с пакет `com.ilkoadamov.adhan`.
- `eas init` е минал и `app.json` съдържа `extra.eas.projectId`.

- Hot reload работи: промяна в код се вижда на телефона без нов build.
- (По желание) облачният development build е инсталиран и работи.

Терминал

```
git add .  
git commit -m "Етап 1: com.ilkoadamov.adhan, EAS"  
git tag stage-1
```