ЕТАП 1

Етап 1
Новите екрани.

Всички екрани в дизайна „Night Signal“: Home, Save, Parked, Spots, Settings, поверителност и 9 езика. Плюс напомняния, които идват точно навреме — със заключен телефон, след рестарт и на Huawei.

Статус: завършен · 14.10.2026

Издание 2.0.0

Версия на документа 1.3 · 14 октомври 2026

Branch dev-easyspot-2.0.0

Съдържание

1	Защо след етап 0 се виждаше старият дизайн	4
2	Поправка: ParkingModule в новия build	5
3	Навигация	6
4	Home / Park	7
5	Save — bottom sheet	8
6	Parked	9
7	Spots	10
8	Settings	11
9	Данни: spots-service	12
10	Splash, toast, преводи	13
11	Премахнато от 1.x	14
12	Файлове	15
13	Проверки и как да тестваш	16
14	Какво остава	17
15	Поправки след първия тест (12.10)	18
16	Преглед екран по екран: Home	21
17	Местоположение и адрес без външни услуги	22
18	Преглед екран по екран: формата за запис	24
19	Преглед: Parked и Spots — активни и неактивни	26
20	Поверителност и 9 езика	27
21	Старт и Settings	28
22	Светла тема и карти	29
23	Екран „Напомняния“	30

24 Напомняния точно навреме **31**

25 Предупреждения, пробно напомняне, история **32**

26 Отваряне от известието и iPhone **33**

27 Статус към 14.10 и какво остава **34**

1 Защо след етап 0 се виждаше старият дизайн

Етап 0 сменяше основата (SDK, Huawei, база данни, тема като код), но не и екраните. Те все още ползваха старите компоненти. Етап 1 заменя всички главни екрани с новите.

Първият build на етап 0 върху Huawei LYA-L29 показа две неща:

В лога	Значение
`DB migrated to v1 / v2 / v3`	**ОК** Миграциите минават, старите места са запазени.
`Native module init failed: Cannot read property 'initialize' of null`	**проблем** ParkingModule не е в build-а, така че напомнянията не работят. Причината е в т. 2.

2 Поправка: ParkingModule в новия build

Причината

В 1.x Kotlin кодът за напомнянията стоеше в `patches/` и се копираше ръчно в `android/` след всеки `prebuild`. След `prebuild --clean` без това копиране модулът просто липсва. Старото копиране обаче вече не е решение:

- Старият `MainApplication.kt` е писан за SDK 54 и ползва `ReactNativeHost`, което го няма в шаблона на SDK 57. Копиран върху новия, той няма да се компилира.
- Старият `AndroidManifest.xml` би върнал премахнатите разрешения (`USE_EXACT_ALARM`, `SYSTEM_ALERT_WINDOW`, storage).

Решението: config plugin

`plugins/with-parking-module.js` се изпълнява автоматично при всеки `npx expo prebuild`:

1. Копира `ParkingModule.kt`, `ParkingPackage.kt` и `ParkingReceiver.kt` от `plugins/parking/android/` в папката на пакета. Редът `package` се сменя автоматично на `com.ilkoadamov.easyspot` от `app.config.ts`.
2. Копира текстовете на нотификацията на 6-те езика като `parking_strings.xml`. Отделен файл е, за да не презаписва генерирания `strings.xml`.
3. Добавя `add(ParkingPackage())` в новия `MainApplication.kt`.
4. Добавя `<receiver android:name=".ParkingReceiver"/>` в манифеста.

Папката `patches/` е изтрита. Нотификацията вече ползва иконата на приложението (`notification_icon`), а не системната „i“. `ParkingNativeService.initialize()` се вика веднъж в `App.tsx`.

Проверено с `expo prebuild`: трите .kt файла са на място с правилния package, `ParkingPackage` е регистриран, receiver-ът е в манифеста, преводите са във `values-bg` и т.н.

3 Навигация

Stack (root)	`Tabs` + `SaveSpot` (прозрачен modal, излиза отдолу като bottom sheet)
Tabs	**Park** · **Spots** · **Settings**, със собствен TabBar: активният таб има Volt „хапче“ зад иконата
Първо стартиране	Privacy policy с отметка, същият ключ `privacyAcceptedVersion` като в 1.x. Който вече е приел, не го вижда отново.

Темата на React Navigation следва нашите цветове, така че при преход няма бели проблясвания. StatusBar е светъл на тъмна тема и тъмен на светла.

4 Home / Park

Първият таб има две състояния: **готов за паркиране** или **паркиран**. Активно паркиране е последният запис тип parking без „I'm back“ от последните 24 часа. Така старите паркинги от 1.x не се показват като активни.

Готов за паркиране

- **„Намираш се на“**: улица и квартал/град от текущата позиция. Позицията минава през `getCurrentFix()` от етап 0, така че работи и на Huawei. Докосване обновява.
- **Бутон PARK** (кръгъл, Volt): отваря Save sheet веднага. Sheet-ът намира местоположението, а мястото се записва **само при „Запази“**. Затварянето го отказва. (Променено в 1.1, виж т. 15.)
- **Три плочки с реални данни**:
  - GPS: точност в метри и сила на сигнала;
  - Барометър: „Да/Не“ според телефона. Това подготвя определянето на етажа в етап 2;
  - Услуги: Google / Huawei / Android / Apple. Полезно при тестване, защото показва кой път за позиция ползва телефонът.
- **Save place** (любимо място) и **Share location** (споделяне на текущата позиция).

5 Save — bottom sheet

Отваря се след PARK / Save place (нов запис) или от „Edit“ (съществуващ запис). При нов запис горе се показва статусът на местоположението: търся → адрес, или грешка с „Опитай пак“. Бутонът „Запази“ е активен, когато местоположението е готово. **Всички полета са по избор.**

Поле	Поведение
Етаж · Зона · Място	Само за паркинг. Големи полета с display шрифта, главни букви, „Next“ минава към следващото.
Име	По избор, напр. „Гаражът на офиса“
Бележка	Многоредово, до 300 знака
Платено време	Без · 30 мин · 1 ч · 2 ч · 4 ч. Задава напомняне (15 мин преди края, при кратко време по-рано). При редакция текущото време се пази, докато не избереш друго.

Празните полета се записват като NULL. Ако е въведен етаж, `levelSource` става `manual`, за да отличаваме ръчно въведеното от OCR и барометъра в етап 2.

6 Parked

- **Етажът** е огромен (96 pt, Volt), а зоната и мястото са вдясно. Ако няма детайли, най-отгоре е адресът, а под него стои дискретен линк „Добави етаж и място (по избор)“.
- Име, адрес и бележка.
- **Таймер с пръстен**: оставащо време, кога изтича и бутон **+30 мин**. Под 15% остатък пръстенът става оранжев (Flare). Когато времето изтече, излиза оранжева лента „Времето изтече“ с бутон за удължаване.
- **FIND MY CAR**: отваря избраното приложение за навигация. Пътят пеша без GPS (walk-back) идва в 2.1.
- **Share** · **Edit** · **I'm back**. Последното приключва паркирането и спира напомнянето.

Времето се обновява на всеки 30 секунди.

7 Spots

- Търсене по име, улица, град, етаж, зона, място и бележка (с 250 ms debounce).
- Филтри: Всички · Паркинги · Места.
- Групиране по **Днес**, **Тази седмица** и **По-рано**. Зарежда по 40 записа, докато скролваш.
- Ред: етикет (Volt с етажа, сиво „P“ без етаж, звезда за място), име, детайли (зона+място · час · колко е стояла колата).
- Докосване на ред отваря **action sheet**: Навигирай · Сподели · Копирай адреса · Копирай координатите · Изтрий (с потвърждение). Собствен компонент е, защото Android Alert позволява най-много 3 бутона.
- Празно състояние с подсказка, плюс отделно съобщение, когато търсенето няма резултати.

8 Settings

Секция	Съдържание
Изглед	Тъмен · Светъл · Системен. Изборът се пази между стартиранията (AsyncStorage).
Приложение за навигация	Списък от `MAP_PROVIDERS` (Apple Maps само на iOS). Ползва се от „Намери колата“ и „Навигирай“.
Надеждност	Само за Android: инструкции за battery optimization. Важно за Huawei и Xiaomi.
Правна информация	Политика за поверителност, Условия, За EasySpot
Долу	Версия и открити услуги

Текстовете на Privacy / Terms / About / Battery засега се отварят в стария светъл modal. Новият им дизайн е в „Какво остава“.

9 Данни: spots-service

`services/spots-service.ts` замества старите callback услуги (`location-service` , `scheduler-service`) с прости `async` функции:

Функция	Какво прави
locateHere()	Разрешение → позиция → адрес (ако го има). **Не записва нищо.**
insertSpot(db, kind, loc)	Записва намереното място при „Запази“. Новият паркинг приключва предишния. Връща id.
getActiveParking(db)	Текущият паркинг (последните 24 ч, без endedAt) + платеното време
updateSpotDetails	Етаж, зона, място, име, бележка
setTimeLimit / stopReminder	Един ред в `schedulers` на място (insert или update) + напомняне през `platform/timer` , което работи и на iOS
endParking	„I'm back“: endedAt + спира напомнянето
listSpots / deleteSpot	Списък с филтър, търсене и страници. Изтриване със спиране на напомнянето.

Тестове срещу реален SQLite

10 теста пускат истинския SQL върху SQLite в паметта: PARK, нов PARK приключва стария, любимо място не пипа паркинга, стар 1.x запис не е активен, NULL за празни полета, удължаване на времето (същият ред), „I'm back“, филтри и търсене, cascade при изтриване, напомняне никога в миналото, затваряне на sheet-а не оставя запис.

10 Splash, toast, преводи

- **Splash**: старият анимиран екран със старото лого и зъбно колело е премахнат. Остава нативният splash (тъмен фон + новата икона), докато се заредят шрифтовете и базата. Няма изкуствено чакане.
- **Toast**: тъмна карта с цветна точка (Volt = успех, Flare = грешка), над таба.
- **Преводи**: 104 нови ключа в namespace `v2` за EN, BG, RU, DE, FR, TR. Проверено е автоматично, че всички езици имат точно същите ключове.

11 Премахнато от 1.x

Заменено от новите екрани и вече неизползвано:

`screens/main/MainScreen` · `screens/history/HistoryScreen` · `NavigatorComponent` · `FooterComponent` · `SettingsComponent` · `SlideCardComponent` · `LocationCard` · `LocationCardOptionsComponent` · `LocationDetailsComponent` · `AdjustParkTimeComponent` · `MapProviderComponent` · `BatteryOptimizationBannerComponent` · `AppAlertComponent` · `LoadingComponent` · `EmptyComponent` · `toastConfigComponent` · `hook/slides` · `hook/useTimer` · `types/slides` · `services/location-service` · `services/scheduler-service` · `patches/`

Остават: Privacy, Terms, About, Battery (екраните с текстове), `ModalComponent`, `db-service`, `navigation-service`, `map-preference-service`.

12 Файлове

Статус	Файл	Описание
нов	plugins/with-parking-module.js	Config plugin за напомнянията
нов	plugins/parking/android/*.kt + res/	Kotlin кодът (преместен от patches/)
нов	navigation/RootNavigator.tsx · TabBar.tsx · types.ts	Навигация
нов	screens/park/ParkScreen · ReadyView · ParkedView	Първият таб
нов	screens/save/SaveSpotScreen.tsx	Bottom sheet
нов	screens/spots/SpotsScreen.tsx	История
нов	screens/settings/SettingsScreen.tsx	Настройки
нов	services/spots-service.ts + __tests__/	Данни и тестове
нов	hook/useSpots.ts	useActiveParking, useHere, useNow
нов	domain/time.ts + тест	Формат на час и продължителност, групиране по дни
нов	ui/Field · Screen · Logo · ActionSheet · toast	Още UI компоненти
променен	ui/primitives.tsx	LevelTag с варианти, Pill
променен	theme/ThemeProvider.tsx	Запазване на избраната тема
променен	App.tsx	Нативен splash, SafeArea, RootNavigator, ThemedToast
променен	app.config.ts	Добавен плъгинът
променен	locales/*.json	namespace v2

13 Проверки и как да тестваш

Проверка	Резултат
TypeScript	**0 грешки**
Unit тестове	**46 / 46** (домейн, време, spots-service върху SQLite)
Android JS bundle (`expo export`)	**успешен**
`expo prebuild` с плъгина	**успешен**, ParkingModule е на място
Компилация на Kotlin / екрани на устройство	**при теб**

Build

```
npm install
npx expo prebuild --clean --platform android     # без копиране на patches/
npx expo run:android
```

Чеклист

✓	Тест
☐	В лога **няма** „Native module init failed“
☐	Home: адресът се показва, плочките GPS / Барометър / Услуги имат стойности
☐	PARK → sheet → адресът се появява → въведи B2 / C / 14 и 30 мин → Запази → вибрация → Home става Parked
☐	PARK → затвори sheet-а (× / фона / назад) → **нищо не е записано**, остава екранът с PARK
☐	PARK → Запази с празни полета → Parked показва адреса и само дискретен линк за етаж
☐	Системната лента долу е прозрачна, не бяла. Бутоните са светли на тъмна тема и тъмни на светла.
☐	Parked: таймерът тече, +30 мин удължава, напомнянето идва (заключен телефон)
☐	Find my car отваря избраната карта · I'm back връща към PARK
☐	Spots: старите места от 1.x са там, търсенето и филтрите работят, изтриването пита
☐	Settings: светла тема → рестарт → остава светла
☐	Телефон на BG и RU: кирилицата е с новите шрифтове, текстовете се побират
☐	Клавиатурата не покрива бутона „Запази“ в sheet-а

14 Какво остава

Задача	Бележка
Проверка на устройство	Чеклистът от т. 13. Скрийншоти с проблеми се поправят в този етап.
Етикет на нивата B2 / −2	Настройка в Settings (`formatLevel` е готов от етап 0)
Нов дизайн на Privacy / Terms / About / Battery	Сега са в стария светъл modal
Банер за battery optimization на Home	За Huawei / Xiaomi, в новия стил
Onboarding	Първо стартиране: разрешения + какво прави приложението

След пълната проверка на устройството етап 1 ще бъде маркиран като завършен в **PLAN.md**,

15 Поправки след първия тест (12.10)

Първият тест на новите екрани (Huawei LYA-L29, Samsung SM-S906B) показа четири проблема и едно предупреждение (т. 5). След прегледа на макетите (12.10) бяха направени и две визуални промени (т. 6 и 7).

#	Проблем	Причина	Поправка
1	Системната навигационна лента на Android излиза бяла върху приложението	В SDK 57 приложението се рисува зад системните ленти (edge-to-edge). При бутонна навигация Android слага полупрозрачен бял „scrim“ за контраст.	Пакет `expo-navigation-bar` с `enforceContrast: false`: лентата е прозрачна, отдолу се вижда нашият таб бар. Цветът на бутоните следва темата (`<NavigationBar>` в RootNavigator).
2	Затваряне на формата след PARK / Save place записваше мястото	По дизайн PARK записваше веднага (едно докосване), а формата беше само за детайли.	PARK вече само отваря формата. Тя намира позицията (`locateHere()`, без запис) и записва при **„Запази“** (`insertSpot()`). ✕, фонът и „назад“ отказват записа.
3	След отказ се отваряше Parked с голям бутон „Добави етаж и място“	Следствие от т. 2: мястото вече беше записано. Големият бутон приличаше на задължителна стъпка.	След отказ остава екранът с PARK. Във формата пише, че всичко е по избор, и „Запази“ с празни полета пази само местоположението. На Parked без детайли най-отгоре е адресът, а линкът е малък: „Добави етаж и място (по избор)“.
4	В лога: `Call to function 'ExpoNavigationBar.setHidden' has been rejected … The current activity is no longer available` (Samsung SM-S906B)	Компонентът `<NavigationBar>` вика `setHidden()` при всяка промяна и не хваща грешката. При презареждане (reload) или минаване във фонов режим activity-то го няма и обещанието се отхвърля.	Компонентът е махнат. `platform/navigationBar.ts` вика директно само `setStyle()` (цвета на бутоните) и хваща грешката. Прозрачността идва от build-а, така че нищо не се губи. Промяната е само в JS и не иска нов native build.

5. Предупреждение „Geocoder is not running“

`WARN Reverse geocoding unavailable … Geocoder is not running` на **Samsung SM-S906B (с Google услуги)**. Системният геокодер на Android на такива телефони е онлайн услуга на Google Play Services. „Not running“ значи, че тя не е отговорила в момента. Може да е временно (мрежа, услугата още не е стартирала след reload) или постоянно (на телефони без Google, напр. Huawei). Мястото пак се записваше, само без адрес, а предупреждението се повтаряше при всяко отваряне на Home.

Поправка: нов `services/geocoding.ts` с верига от източници. Задачата беше в плана от етап 0.

1. Геокодерът на телефона	Ако работи, ползва се той.
2. HERE Geocoding & Search	`revgeocode.search.hereapi.com/v1/revgeocode`, на езика на приложението. Ключът е в `.env` → `HERE_API_KEY` (пример: `.env.example`).

Грешката не е окончателна	След грешка телефонният геокодер се пропуска за пауза: 2 → 4 → 8 … максимум 30 минути. После се пробва отново. Така временната грешка на Samsung се самопоправя, а на Huawei не се хабят опити. Пише се един ред в лога на грешка, а не warning при всяко отваряне.
Кеш	Намерените адреси се кешират за клетка от около 11 м. Неуспехите не се кешират, за да може да се опита пак.

Ключът се вгражда в приложението, както в 1.x. Ограничи го в HERE конзолата само за Geocoding & Search. 5 нови теста (46 общо), включително повторен опит след паузата.

6. Parked без етаж: карта с прекъсната линия (макет A)

Когато паркингът е запазен без етаж, цялата карта е очертана с прекъсната Volt линия, както в първата версия. Вътре са „Паркиран на“, адресът (или името), градът и евентуално бележката, а под разделител стои „+ Добави етаж и място“ с пояснение „По избор — помага в многоетажни паркинги“. Цялата карта е бутон и отваря редакцията. В светлата тема текстът на линка е тъмен заради контраста.

7. Потвърждение за изтриване (макет B1)

Системният Alert е заменен с `ui/ConfirmSheet.tsx`, bottom sheet в стила на менюто с действия: оранжева икона с кошче, „Да изтрия ли мястото?“, преглед на мястото (етикет, име, час) и обяснение, че се трие заедно с напомнянето. Бутоните са голям оранжев ИЗТРИЙ и Отказ. Докосване на фона или „назад“ също отказва. Добавен е и нов вид бутон `danger` за необратими действия.

Менюто с действия се затваря, преди да се отвори потвърждението (300 ms), защото iOS не показва два модала едновременно.

Защо изобщо има „Добави етаж и място“

В подземен или многоетажен паркинг GPS точката е една и съща за всички етажи, затова етажът е най-полезната информация за намиране на колата. Затова приложението го предлага. На открит паркинг или на улица етажът е безсмислен, затова вече е само предложение, а не стъпка, която спира потребителя. В етап 2 етажът ще се попълва сам (барометър и снимка на колоната).

Променени файлове

app.config.ts · package.json	Плъгин и пакет `expo-navigation-bar`
navigation/RootNavigator.tsx · platform/navigationBar.ts	Цвят на бутоните на системната лента според темата (без `<NavigationBar>`, т. 4)
navigation/types.ts	`SaveSpot: { kind, id? }`: без id е нов запис
services/spots-service.ts	`locateHere() + insertSpot()` (createSpot ги комбинира)
screens/save/SaveSpotScreen.tsx	Статус на местоположението, запис само при „Запази“, „всичко е по избор“

screens/park/ReadyView.tsx	PARK / Save place само отварят формата
screens/park/ParkedView.tsx	Дискретен линк вместо голям бутон, адресът е най-отгоре
locales/*.json	`save.optional`, `save.retry`, нов текст за `parked.add_details`
screens/park/ParkedView.tsx	Карта с прекъсната линия (т. 6)
ui/ConfirmSheet.tsx · ui/Button.tsx · screens/spots/SpotsScreen.tsx	Потвърждение за изтриване, бутон `danger` (т. 7)
services/geocoding.ts · .env.example	Адреси: телефон → HERE (т. 5)
services/__tests__/geocoding.test.ts	5 теста за веригата
services/__tests__/spots-service.test.ts	Тест: `locateHere()` не оставя запис

16 Преглед екран по екран: Home

От 12.10 минаваме екраните един по един. Всеки екран първо се преглежда като макет, после се пише кодът. Докато това трае, останалите табове са изключени.

Изключени табове

Spots и Settings стоят в долната лента, но са избледнели и не се отварят. Екранните четци ги обявяват като „Очаквайте скоро“. Включват се от едно място, `navigation/features.ts` (`ENABLED_TABS`), когато прегледът им приключи. PARK и „Любимо място“ продължават да отварят формата за запис, за да може Home да се тества докрай.

Home: промени (макет R2)

Лого	Логото и надписът EASYSPOT са бутон, който връща на Home (таб Park) отвсякъде. Компонент `ui/HomeLogo.tsx` ; при прегледа на останалите екрани ще се добави и в тях.
Локация	Вдясно от адреса и града има кръгъл бутон със знак за локация (Volt). Натискането на адреса или бутона обновява местоположението; докато се търси, вместо иконата се върти индикатор.
PARK пулсира	Две меки Volt вълни излизат от бутона на всеки 1,2 s, а самият бутон леко „диша“ (3,5%). Анимацията е на native driver, спира, когато екранът не се вижда, и е изключена, ако телефонът е с намалена анимация. Компонент `screens/park/ParkButton.tsx` .
Любимо място	„Save place“ е преименуван на „Favorite place“ / „Любимо място“ и на шестте езика.

Променени файлове

navigation/features.ts	Нов: кои табове са включени
navigation/TabBar.tsx	Изключен таб: 35% прозрачност, не реагира, `disabled` за достъпност
navigation/types.ts	`Tabs` приема вложен екран (за „към Home“)
ui/HomeLogo.tsx · ui/index.ts	Логото като бутон към Home
screens/park/ParkButton.tsx	Нов: пулсиращият бутон PARK
screens/park/ReadyView.tsx	Лого, бутон за локация, ParkButton, „Любимо място“
hook/useSpots.ts	`useHere` връща и `refreshing`
locales/*.json	`park.favorite_place` , `park.refresh_location` , `common.go_home` , `common.soon`

17 Местоположение и адрес без външни услуги

Решение (12.10): приложението не ползва нищо платено и нищо, което изисква ключ или акаунт. Системните неща се правят с наш код: Kotlin на Android, Swift на iPhone. HERE е премахнат изцяло. OpenStreetMap (Nominatim) също беше обсъден и отхвърлен: правилата му изискват общ лимит от 1 заявка в секунда за цялото приложение и външен конфиг файл, за да може сървърът да се сменя без нова версия. Това е сложност само заради текста на улицата.

Местоположение: най-добрият двигател, който телефонът има

Първата версия ползваше само системния `LocationManager` на всички Android телефони. На Samsung S22+ вкъщи точността падна от ±6 m на ±34 m и адресът излезе на съседния блок. Причината: в сграда GPS не хваща, а системният мрежов и fused провайдър са много по-слаби от fused двигателя на Google, който ползва огромна база с Wi-Fi точки.

Затова Kotlin модулът `easyspot-location` избира сам при всяко търсене:

Телефон	Двигател
С Google услуги (Samsung, Xiaomi ...)	Google fused (`play-services-location`), висока точност. При грешка или без резултат → системния път.
Huawei без Google	Системен `LocationManager` : GPS, мрежа (от Huawei) и системен fused на Android 12+. Ако тестът на Pura 70 Ultra покаже 30+ m на закрито, ще се добави fused двигателят на Huawei (HMS Location Kit, безплатен) по същия начин.
iPhone	Core Location (засега през expo-location, по-късно Swift модул)

Google библиотеката е в APK-то и така и така (носи я expo-location), но на телефон без Google не се вика. AppGallery проверява дали приложението работи без Google, не какви библиотеки съдържа.

Адрес: само от телефона

Телефон	Под „You're at“
Samsung, Xiaomi и др. с Google	Улица и град от геокодера на телефона
iPhone	Улица и град (Apple)
Huawei без Google	Улица, ако телефонът има собствен геокодер; иначе „Местоположението е намерено“ и „GPS ±6 m“

Адресът е удобство. Мястото се записва и навигацията работи по координати, а потребителят може да даде име на мястото. Ако геокодерът временно не отговаря, се пробва отново след пауза (2 → 30 мин). Резултатите се пазят за ~11 m.

За проверка: Huawei Pura 70 Ultra (EMUI, без Google) — дали има собствен геокодер. Kotlin промяната не може да се компилира в облачната среда (няма достъп до Google Maven); проверява се при build на устройство.

Променени файлове

platform/location.ts	Android винаги през `easyspot-location`
modules/easyspot-location/…/EasySpotLocationModule.kt	Google fused при GMS; иначе LocationManager + системен fused на Android 12+
modules/easyspot-location/android/build.gradle	`play-services-location` (същата версия като в expo-location)
services/geocoding.ts	Махнат HERE; само геокодерът на телефона
app.config.ts · .env.example	Махнат `hereApiKey`; `.env.example` изтрит
screens/park/ReadyView.tsx · screens/save/SaveSpotScreen.tsx	„Местоположението е намерено · ±m“, когато няма улица
locales/*.json	`park.location_found`
services/__tests__/geocoding.test.ts	6 теста, вкл. „никога не вика външна услуга“ (47 общо)

18 Преглед екран по екран: формата за запис

Формата се отваря от PARK („Паркиране“) и от „Любимо място“. Макети R3 (както беше), R4 и R5 (новото), R6 (дълъг адрес в Истанбул) и R7 (адресът в 4 държави).

Заглавие	„Паркиране“ с „Днес, 13:18“ отдолу, или „Любимо място“ с „Място, на което се връщаш“. Бутонът е само „Запази“ (преди заглавието и бутонът казваха едно и също).
Адрес	Нов компонент `ui/AddressCard.tsx`. Улицата е на цялата ширина и до 2 реда, за да не се отреже номерът. Кварталът и градът са на втория ред, до тях е точността (±m): Volt до 15 m, сиво до 50 m, оранжево над 50 m.
Адрес по държави	`streetLine()` пише номера според кода на държавата от геокодера: България, Германия … „Витоша 40“; Турция „Caddesi No:211“; Франция, САЩ, Великобритания … „128 Avenue …“. `areaLine()` маха областта, когато повтаря града („София, София-град“ → „София“).
Етаж · зона · място	Един общ надпис „— по избор“ вместо отделно изречение.
Платено време	Вместо „Time limit“. След избор: „Изтича 14:18 · ще ти напомним в 14:03“ (15 мин преди края).
Име и бележка	И при двата вида са зад ред „+ Име и бележка (по избор)“ и се отварят при нужда (предложение на Илко за любимите места). При редакция на място, което вече има име или бележка, са отворени.

Променени файлове

screens/save/SaveSpotScreen.tsx	Новата подредба
ui/AddressCard.tsx · ui/Field.tsx	Карта за адрес; `hideLabel` за етаж/зона/място
services/geocoding.ts · services/spots-service.ts · hook/useSpots.ts	`countryCode`, `streetLine()` по държави, `areaLine()`, квартал във формата и на Home
locales/*.json	Нови текстове в `v2.save` за 6-те езика
services/__tests__/geocoding.test.ts	+2 теста (49 общо)

Допълнения след теста (12.10, вечерта)

Цвят на точността	Зелено до 15 m, сиво 16–50 m, оранжево над 50 m — нарочно. Но вторият PARK показваше сиво, защото модулът преизползваше запомнена, по-неточна точка. Сега формата за запис иска **свежа точка** (`getCurrentFix({ fresh: true })`): запомнена се приема само ако е ≤ 15 m. Home остава бърз. И в двата случая след 4 s се взима най-добрата измерена точка, вместо да се чака 15 s.
Жилищни комплекси	Samsung връща „ж.к. Младост 3“ като улица и „бл. 321 А“ като номер → показваме „бл. 321 А, ж.к. Младост 3“ / „Sofia“ (кварталът не се повтаря).

Huawei без Google	Геокодерът попълва само `formattedAddress`; улицата и кварталът се вадят от него. Отговорите варират (веднъж улица и номер, друг път само „ж.к. Младост 3“).
Home: само районът (макет R8)	Предложение на Илко: ако формата мери наново, адресът там може да е различен от този на Home. Затова Home показва „Намираш се в“ + квартала (голямо) и града (малко) — те не се менят от 10–20 m разлика. Точният адрес е само във формата. `placeLines()` предпочита „ж.к. Младост 3“ пред латинското „Mladost“.
Една обща точка	`state/hereStore.ts`: последното измерване (Home или формата) се публикува на едно място, затова плочката GPS на Home и точността във формата винаги показват едно и също число.
Тест на адреси в чужбина	Само в debug build: задръж логото на Home → „Address test“ — геокодерът на телефона за фиксирани точки в Истанбул, Париж, Мюнхен, Лондон, Ню Йорк и София.

19 Преглед: Parked и Spots — активни и неактивни

Решение на Илко (13.10): Home не се променя. След „Запази“ потребителят се връща на Home и вижда съобщение дали записът е успешен. Паркиранията се виждат и управляват от Spots. Макети P1–P4 и S1.

Правила

Активно паркиране	От „Запази“ до „Приключи паркирането“, или 24 ч след записа — освен ако платеното време още тече. Може да има няколко активни (твоята кола + на приятел); ново паркиране вече не приключва старото.
Неактивно	Приключено или по-старо от 24 ч → в историята, със сива рамка и по-тъмен фон.
Ново любимо място	Най-отгоре с етикет „Ново“ и Volt рамка, докато не се отвори веднъж или не минат 24 ч (колона `viewedAt`, DB v4).

Spots (S1)

Секция „Активни · N“ най-отгоре: етикет „Сега“, от колко часа, бутон **Намери** направо в реда, ⋯ за менюто (с „Приключи паркирането“) и лента с платеното време (Flare под 15% и при изтекло време). После „Нови“, после Днес / Тази седмица / По-рано. Табът Spots показва броя активни паркирания. Натискане на ред отваря Parked (активно) или детайлите.

Parked (P4) и детайли (C2)

Parked: стрелка назад, етаж/зона/място, адрес с точност (AddressCard), платено време с лента и +30 мин, FIND MY CAR, Share / Edit, „Приключи паркирането“ на отделен ред (дълго на някои езици). Детайли: за приключени паркирания („13:18 – 13:24 · 6 мин“) и любими места; Навигирай / Редактирай / Сподели / Изтрий. Отварянето на ново любимо място маха „Ново“.

Техника

`state/spotsStore.ts` — брояч на промените; всеки запис в `spots-service` го увеличава, затова Spots, табът и Parked се обновяват сами. `getActiveParkings()`, `countActiveParkings()`, `isActiveParking()`, `isNewPlace()`, `markViewed()`. Нови екрани `screens/parked/ParkedScreen.tsx` и `screens/spots/SpotDetailsScreen.tsx`; `ui/TimeBar.tsx`. Старият `ParkedView.tsx` е премахнат. 59 теста.

20 Поверителност и 9 езика

Политика за поверителност (макети L1, L2)

Старият изскачащ прозорец е заменен с цял екран в дизайна на приложението: лого, „Данните ти остават на телефона“, четири кратки точки (местоположение само докато се ползва приложението; само на телефона; без реклами, проследяване и акаунт; адресът идва от услугата на телефона), „Прочети пълната политика“, отметка „Прочетох и съм съгласен“ и „Продължи“ (неактивен без отметка). Пълният текст (`screens/legal/PrivacyPolicyText.tsx`) е с Volt заглавия и се ползва и от Settings.

Текстът е обновен за 2.0: адресът се взима от услугата на телефона (Google, Huawei, Apple), на телефони с Google местоположението се измерва от услугата на Google, напомнянията са локални. Версията е 2.0.0, затова всички потребители ще видят новата политика и ще се съгласят отново. Същият текст трябва да е в Google Play (Data safety) и AppGallery. Камера и гласови бележки ще се добавят, когато излязат (етап 2).

Езици

Езици	английски (по подразбиране), български, руски, немски, френски, турски + **испански, италиански, румънски**. Новите три имат всички текстове на 2.0 и известията от Kotlin (`values-es/it/ro`).
Автоматично	Езикът е този на телефона; за друг език — английски.
Без рестарт	`hook/useLanguageSync.ts` : `useLocales()` + проверка при връщане в приложението → `i18n.changeLanguage` . Плъгинът на expo-localization добавя `locale` в `configChanges` , така Android не рестартира екрана.
Android 13+	`locales_config.xml` : приложението се появява в системния избор „Език за приложението“.

Преводите са направени от Claude; правните текстове на другите езици трябва да се прегледат от човек, който ги владее.

21 Старт и Settings

Ред при стартиране

Логото (splash) остава, докато не се разбере дали политиката е приета. Ако не е, се показва само екранът за поверителност — Home изобщо не се зарежда. След „Продължи“ се отваря Home. Splash се маха, когато първият истински екран е готов. Белият екран при debug build идва от dev клиента на Expo и го няма в release.

Settings (макет T1)

Приложение за навигация	Google Maps, Waze, **Petal Maps** (нов, за Huawei), HERE WeGo, OpenStreetMap (браузър); Apple Maps на iPhone. Bing е махнат (старият избор се чете като Google). Неинсталираните са избледнели с „не е инсталирано“ — проверка в Kotlin (`installedPackages`), за Android 11+ плъгинът `plugins/with-map-queries.js` добавя `<queries>` само за тези пакети. „Намери колата“ отваря точно избраното приложение с `geo:` (`openGeoInApp`).
Паркиране	Етикети на нивата B2 / -2 — променя само показването (`displayLevel()`), въведеното остава. Напомняне 5 / 10 / 15 / 30 мин преди края на платеното време (`state/prefs.ts` , ползва се от `remindBeforeFor`).
Надеждност	Заменено (13.10): ред „Напомняния“ със статус „Готово“ или „2/3“, който отваря екрана от раздел 23.
Език	Текущият език със собственото му име + „Смени“ → системната страница „Език за приложението“ (Android 13+, иначе системния език).
Долу	Версия и build, „Местоположение: Google / Huawei / Android / Apple“.

След първия преглед на Settings (13.10)

Карти по телефон (T2–T4)	Заменено (13.10) — виж раздел 22. Само картите, които имат смисъл: Google Maps и Waze винаги (с „не е инсталирано“), Petal Maps на Huawei/Honor или ако е инсталиран, HERE само ако е инсталиран, Apple Maps само на iPhone, OpenStreetMap винаги. Избраната досега карта винаги остава. Правилото е в `visibleProviders()` с 5 теста; на iPhone се проверява с `canOpenURL` (`LSApplicationQueriesSchemes`).
System	„System“ = като телефона; под бутоните пише „Като телефона · сега тъмна/светла“.
Инфо екрани (U1–U5)	Поверителност, Условия, За EasySpot и Език са отделни екрани (назад работи) в дизайна на приложението и следват Appearance — преди бяха стари прозорци, винаги светли. Условията са с нов кратък текст за 2.0 на 9 езика. „За EasySpot“: лого, версия, 4 функции, „Оцени EasySpot“ към Google Play / AppGallery.
Език в приложението	Системната страница не може да се оцвети, затова има собствен екран: „Като телефона“ + 9 езика; изборът се пази и сменя текстовете веднага.

Старият прозорец с инструкции за батерията е заменен от екрана „Напомняния“ (раздел 23).

22 Светла тема и карти

Светла тема: по-тъмен Volt (макети U6, U7)

Volt (#C8F135) върху светъл фон се чете трудно. Затова светлата тема има отделен цвят за икони, линкове, рамки, радио бутони и ленти — `accentFg` **#6A8F00** (вариант A, ≈ 3,5:1 контраст) — и малко по-тъмно запълване за PARK и основните бутони — **#BEE626**. Тъмната тема не е променена. Текстът с тон „accent“ ползва `accentFg`.

Карти: само инсталираните

Правило	В Settings се показват **само картите, които са на телефона**, плюс OpenStreetMap (в браузъра) винаги последен като резервен вариант. Нова карта се появява веднага, изтрита изчезва — проверява се при всяко отваряне на Settings и при връщане в приложението.
Android	Телефонът сам дава всички приложения, които отварят `geo:` точка (Kotlin `listMapApps`), с истинското име и икона. Така излиза всяка навигация, дори непозната (записва се като `app:<пакет>`). Познатите са подредени отпред: Google, Petal, Waze, HERE, Sygic, TomTom, Magic Earth, Organic Maps, OsmAnd, Yandex.
iPhone	Apple позволява проверка само на изброени предварително приложения: Apple Maps винаги + инсталираните от 9 известни (`LSApplicationQueriesSchemes`), всяко със собствен линк за отваряне на точка.
Изтрита карта	Ако избраната карта е изтрита, приложението минава на основната за телефона: Petal на Huawei, Google на Android, Apple на iPhone, иначе първата налична, иначе OpenStreetMap.
Код	`constants/maps.ts` (`androidMapApps`, `iosMapApps`, `defaultMap`, `resolveMap`) + 7 теста; `services/map-apps.ts`; `services/map-preference-service.ts`.

23 Екран „Напомняния“ (макети W1–W3)

Целта: потребителят да оправи телефона си още в началото, а не да се чуди защо не е получил напомняне.

Home (W1)

Ако нещо пречи на напомнянията, над PARK излиза оранжева лента „Напомнянията може да не пристигнат · 1 настройка за оправяне“ с бутон **Оправи**. Няма „по-късно“ — лентата изчезва сама, щом всичко е наред. Приложението **не** отваря екрана само след Privacy; остава на Home и екранът се отваря от „Оправи“ или от Settings → „Напомняния“ (със статус „Готово“ или „2/3“).

Стъпки (W2 Samsung, W3 Huawei)

Стъпка	Кога	Как се проверява / оправя
Известия	Всички	Разрешени + каналът „Parking Reminders“ не е заглушен. Ако още не е питано — системният въпрос директно в приложението; иначе страницата с известията на EasySpot.
Аларми и напомняния	Android 12+	Точно време (`canScheduleExactAlarms`). С `USE_EXACT_ALARM` на Android 13+ е винаги „Готово“.
Батерия: без ограничения	Android	`isIgnoringBatteryOptimizations` . Android 12+: информацията за приложението → Батерия → Без ограничения; Huawei и по-стари: списъкът с оптимизация.
App launch / Autostart	Huawei, Honor, Xiaomi	Телефонът не казва състоянието — 3 кратки стъпки и „Направих го“.

Всичко се проверява от Kotlin (`getReminderStatus`) и отново при всяко връщане в приложението, затова „Готово“ се появява само. „Оправи“ отваря точната системна страница (`openReminderSetting`).

Huawei „App launch“ (Pura 70 Ultra, EMUI 14.2)

Huawei е защитил страницата „App launch“ и в първата версия бутонът отваряше App Info, откъдето не се стига до нея. Сега, както в Науа, бутонът пробва поред: четирите известни адреса на App launch → екрана „Батерия“ на Huawei → стандартния екран „Батерия“ на Android → App Info. Преди всеки адрес на Huawei/Xiaomi проверява дали страницата съществува, отворена е за други приложения и не иска позволение, което нямаме — иначе Huawei показва празен прозорец „Open with — No apps can perform this action“ (така беше с входа `HSM_BOOTAPP_MANAGER` , който е махнат). Под стъпка 1 пише: „Ако се отвори ‘Батерия’, натисни там ‘Стартиране на приложения’“. В logcat редовете `openReminderSetting` показват кой адрес е отказан.

Изтрити: старият BatteryOptimizationScreen, useBatteryBannerLogic, deviceUtils, ModalComponent.

24 Напомняния точно навреме

USE_EXACT_ALARM или SCHEDULE_EXACT_ALARM

	SCHEDULE_EXACT_ALARM	USE_EXACT_ALARM
Android	12+	13+
След инсталация	Android 14+: **изключено**, потребителят трябва да го включи	Винаги включено
Изключване	Потребителят може по всяко време	Не може
Google Play	Без ограничение	Ограничено (будилници, календари) — декларация в Play Console
Точност	Еднаква — на минутата, щом е разрешено	

Решение: остават и двете. `USE_EXACT_ALARM` е върнато, защото опитът с Науа показа закъснения на Huawei с `SCHEDULE_EXACT_ALARM` (вероятно изключено по подразбиране). В Play Console се описва като напомняне, зададено от потребителя за края на платеното паркиране. Ако Google откаже — махаме един ред; екранът „Напомняния“ и предупрежденията вече покриват случая без него.

Алармата се насрочва със `setAlarmClock` — както будилника на телефона; Android и EMUI не я отлагат. Затова от насрочването до напомнянето горе вдясно се вижда иконата с часовник и „следваща аларма“.

Кога пристига

Заключен / заспал телефон	**навреме**
Затворено приложение	**навреме** — на Huawei/Xiaomi с настроено App launch / Autostart
Рестарт на телефона	**ново** Kotlin пази списък с напомнянията (`ParkingAlarms` , в хранилище, достъпно преди отключване) и `ParkingBootReceiver` ги насрочва отново — и преди отключване (нощният рестарт на Samsung)
Обновяване на приложението	**ново** същото (`MY_PACKAGE_REPLACED`); при всяко отваряне JS също насрочва отново активните от базата — покрива и минаването от 1.x
Телефонът е бил изключен в часа	**ново** ако платеното време не е изтекло, известието идва веднага след включване с оставащите минути
„Аларми и напомняния“ включено по-късно	**ново** вече насрочените стават точни веднага
Ръчно „Force stop“	**не** правило на Android, нищо не може да помогне

Изтриване и „Приключи паркирането“

И двете отменят напомнянето и копието за след рестарт; ако известието вече е излязло — махат и него (Android и iPhone). Премахнати са неизползвани функции от 1.x, които биха трили паркинг без отмяна.

25 Предупреждения, пробно напомняне, история

Предупреждение при платено време (X1, X2)

Във формата за запис и в екрана на паркинга, вместо „Изтича … · ще ти напомним в …“, излиза оранжево каре, само ако напомнянето няма да дойде навреме:

- известията са изключени → „Известията са изключени — няма да има напомняне в 14:03 · **Включи**“ (по-важното, показва се първо);
- точното време е изключено → „Напомнянето в 14:03 може да закъснее с до 15 мин · **Разреши точно време**“ (с `USE_EXACT_ALARM` — почти само на Android 12).

Пробно напомняне

„Изпрати пробно напомняне“ — идва след 15 с по същия път като истинското (аларма + ParkingReceiver). Докосването му отваря екрана „Напомняния“.

История „Последни напомняния“ (W4)

Под пробното напомняне: за всяко дошло напомняне — име (или „Пробно напомняне“), планирано / дошло, **Навреме** или **Закъсня +X мин** (над 1 минута) и състоянието на телефона в този момент (изгасен екран, заключен, дълбок сън, пестене на батерия). Отгоре „9 от 10 навреме“ и „Изчисти“; пазят се последните 30, само на телефона.

Android записва Kotlin в момента на пристигане (`ParkingAlarms.logDelivery`) — дори при затворено приложение. **iPhone** не пуска код при пристигане, затова се чете от центъра за известия, при докосване или при отворено приложение; изтрито неотворено известие не се вижда.

26 Отваряне от известието и iPhone

Точният паркинг вместо Home

Докосването на известието и на „следваща аларма“ (горе, заключен екран, бързи настройки) отваря **този паркинг** (`easyspot://spot/<id>` , `navigation/linking.ts`); „назад“ води към Home. Ако паркингът вече е приключил — детайлите му. Пробното отваря „Напомняния“. Работи и при затворено приложение.

Поправена грешка от 1.x: докосването на „следваща аларма“ показваше напомнянето веднага, преди времето — на това място беше дадено самото напомняне. Сега е „отвори EasySpot“.

iPhone

Същото като Android	Лентата на Home, екранът (само стъпка „Известия“), каретата при платено време, пробно напомняне, история, отваряне на паркинга.
Time Sensitive	Напомнянето минава през Focus / „Не безпокойте“ (безплатен capability; EAS го включва за App ID).
Текст	На езика на приложението, като на Android (преди беше твърдо на английски).
При отворено приложение	Показва се като банер (преди не се показваше).
Рестарт / обновяване	iOS пази напомнянията сам.

Поправен и немският текст на известието („noch X Minuten“).

27 Статус към 14.10 и какво остава

Проверка	Samsung S22+	Huawei Pura 70 Ultra	iPhone
Всички екрани, светла тема, езици	OK	OK	отложено
Карти (само инсталираните)	OK	OK	отложено
Напомняния, екран, лента, карета	OK	OK	отложено
Рестарт, обновяване, отваряне на паркинга	OK	OK	отложено
Huawei App launch	–	OK	–

Тестовете на iPhone са отложени — няма iPhone под ръка. Кодът за iPhone е проверен (TypeScript, export за iOS, генериран проект с правилните настройки), но не е пускан на устройство.

Остава

- Тест на iPhone (когато има устройство).
- Преглед на преводите от хора, които владеят езиците (особено политиката и условията).
- Onboarding при първо стартиране — преместен в етап 2, по избор (само ако се окаже нужен).

Проверки

72 теста, TypeScript, `expo export` за Android и iOS, `expo prebuild` (манифест: приемници, `<queries>`, схема `easyspot://` ; iOS: Time Sensitive entitlement). Build за телефона без компютър: `npx expo prebuild --clean --platform android` + `npx expo run:android --variant release`.