

CAS D'ÚS	Xatejar
Versió	2.0
Data	11/06/2025
Autors	Adrián Valverde
Descripció	Cuiners, repartidors i clients podran xatejar entre ells.
Actors	Cuiner, repartidor i client.
Precondició	1. L'usuari haurà d'haver iniciat sessió com cuiner, repartidor o client. 2. Haurà d'haver una comanda realitzada. 3. En cas del xat client-cuiner, el plat haurà de ser un proposat pel client.
Flux principal	1. L'usuari visualitzarà l'historial utilitzant el Cas d'Ús "Visualitzar Historial". 2. L'usuari seleccionarà la comanda relacionada a la que vol començar el xat. 3. El sistema agafarà els usuaris que estan relacionats amb la comanda. 4. El sistema agafarà el rol de l'usuari (client, cuiner o repartidor). 5. El sistema agafarà si el plat ha estat proposat o no pel client. 6. El sistema mostrarà els usuaris relacionats amb la comanda. 7. L'usuari seleccionarà amb qui vol començar el xat entre els usuaris mostrats al punt anterior. 8. El sistema crearà el xat amb l'usuari seleccionat i guardarà el rol amb qui s'ha creat el xat. 9. El sistema mostra el xat. 10. L'usuari envia el missatge. 11. El sistema crea l'objecte missatge amb el text que ha enviat l'usuari. 12. El sistema introdueix el missatge al xat.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	1. Si el rol de l'usuari que crea el xat és client, el rol de l'usuari seleccionat és cuiner i el plat seleccionat no ha estat proposat, el sistema mostrarà un missatge d'error explicant que el plat no ha estat proposat.
Postcondició	

Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	