APUNTES GIT CARLES

GITHUB BASICO

```
git config --global user.name "Nom Cognom"  git
config --global user.email "correu@exemple.com"


gh auth login --with-token < auth.txt
gh auth setup-git

mkdir -p ~/examen
cd ~/examen
git init
 git remote add origin   https://github.com/TU_USUARIO/exercici-
1.git
git remote -v


echo "# Respostes — Tu Nombre Apellido" >
respostes.md git add respostes.md git commit -m "Primer
commit"
/
touch respostes.md
nano resposted.md : # Respostes — Tu Nombre Apellido"
 git add respostes.md
git commit -m "Primer commit"
 git push -u origin main

echo "Tu Nombre Apellido" > Readme.md

git add Readme.md
 git commit -m "Segon
commit"
git push

git log --oneline > log.txt

git add log.txt
git commit -m "Tercer
commit"
 git push


git log --oneline
```

Mas Comandos

```
cd ~/examen
mkdir exercici-2
cd exercici-2
git init

git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/exercici-2.git

cat > index.html <<'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Portfoli de Tu Nombre Apellido</title>
    <link rel="stylesheet" href="estil.css">
</head>
<body>
    <h1>Portfoli de Tu Nombre Apellido</h1>
    <p>Pàgina publicada amb GitHub Pages.</p>
</body>
</html>
EOF


git add index.html
git commit -m "Afegeix pàgina
principal"

echo "# Capçalera" > Readme.md  / nano Readme.md

git add Readme.md
 git commit -m "Afegeix
readme"
git push -u origin main
```

GITIGNORE

mkdir exercici
touch .gitignore nano
.gitignore
logs/
git init -b main git remote add origin
https://github.com/TU_USUARIO/exercici-3.git git add .gitignore git
commit -m "Afegeix .gitignore" git push -u origin main git add
script.py
git commit -m "Afegeix script"
git push

GITHUB PAGES

En GitHub crea un repositorio público llamado:

TU_USUARIO.github.io
tener un html

git init -b main git remote add origin
https://github.com/TU_USUARIO/TU_USUARIO.github.io.git git add .
git commit -m "Afegeix pàgina web"
git push -u origin main

Activar GitHub Pages

Entra en tu repositorio y sigue esta ruta:

1. Settings.
2. Pages.
3. En Build and deployment, selecciona Deploy from a branch.
4. En Branch, selecciona main.
5. En la carpeta, selecciona / (root).
6. Pulsa Save.

Espera a que se publique la web. La dirección será:
https://TU_USUARIO.github.io/

nano Readme.md git add
README.md git commit -m
"Afegeix el meu nom" git push

GITHUB ACTIONS

Crea en GitHub un repositorio público llamado x

Entra en la carpeta del proyecto y configura Git:

cd ruta/a/exercici-5

git init -b main git remote add origin
https://github.com/TU_USUARIO/exercici-5.git mkdir -p
.github/workflows
Crea el archivo .github/workflows/compila.yml con este contenido:
nano .github/workflows/compila.yml

```
name: Tests unitaris

on:   push:
branches:
- main

jobs:   test-
win:
    runs-on: windows-latest
steps:
- name: Checkout del repositori
  uses: actions/checkout@v6

- name: Configurar Python
  uses: actions/setup-python@v6
  with:
        python-version: '3.12'

- name: Executar tests         run:
  python -m unittest -v

  test-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Checkout del repositori
  uses: actions/checkout@v6

- name: Configurar Python
  uses: actions/setup-python@v6
  with:
        python-version: '3.13'

- name: Executar tests         run:
  python -m unittest -v
```

```
  test-mac:
    runs-on: macos-latest
steps:
- name: Checkout del repositori
        uses: actions/checkout@v6

- name: Configurar Python
  uses: actions/setup-python@v6
  with:
          python-version: '3.13'

- name: Executar tests          run:
  python -m unittest -v
```

```
git add .
git commit -m "Afegeix tests amb GitHub Actions"
git push -u origin main
```

COMANDOS UTILES

git branch Muestra las ramas locales.
git branch -a Muestra las ramas locales y las remotas.
git branch nombre Crea una rama.
git checkout nombre Cambia a una rama existente. git checkout -b nombre
Crea una rama y cambia a ella. git merge nombre Integra en la rama actual los cambios de la rama indicada. git branch -d nombre Elimina una rama local que ya se ha integrado, normalmente.
git switch

git reset
Quita cambios del área de preparación o mueve la referencia de la rama, según las opciones utilizadas. git revert COMMIT
Crea un nuevo commit que deshace los cambios de otro commit.
git
init
Crea un repositorio Git en la carpeta actual.

git clone URL
Descarga una copia de un repositorio remoto.
git status
Muestra el estado de los archivos y los cambios pendientes.
git add archivo
Añade un archivo al área de preparación.
git add .
Añade los cambios de la carpeta actual.
git commit -m "mensaje"
Guarda los cambios preparados en el historial con un mensaje.
git diff
Muestra las diferencias entre versiones o cambios.
git log
Muestra el historial de commits.
git log -n
Muestra los últimos commits; n es el número que quieres ver.
git rm archivo
Elimina un archivo del proyecto y prepara su eliminación para el commit.
.gitignore
Archivo donde indicas qué archivos o carpetas Git debe ignorar.

estructura ::

```
name: Tests unitaris

on:   push:
branches:
- main

jobs:
  test-win:
    runs-on: windows-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v6       -
  uses: actions/setup-python@v6
  with:
         python-version: '3.12'
- run: python -m unittest -v

  test-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v6       -
  uses: actions/setup-python@v6
  with:
```

```
        python-version: '3.13'
- run: python -m unittest -v

  test-mac:
    runs-on: macos-latest
    steps:
- uses: actions/checkout@v6       -
  uses: actions/setup-python@v6
  with:
        python-version: '3.13'
- run: python -m unittest -v
```

```
name: Monedes

on:
push:
    branches: [ main ]

jobs:
  create-list:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
- name: Checkout del repo
  uses: actions/checkout@v4

- name: Configurem python
  uses: actions/setup-python@v7
  with:
        python-version: '3.12'

- name: Preparem l'entorn amb els
  paquets         run: pip install -r
  requirements.txt

- name: Correm l'script         run:
  python ./euro.py
```