

1. **Beda StatelessWidget vs StatefulWidget:**

- **StatelessWidget:** Bersifat statis. UI hanya dibangun sekali dan tidak akan berubah kecuali di-build ulang oleh parent-nya. Contoh: Ikon atau teks label.
- **StatefulWidget:** Bersifat dinamis. Memiliki objek State yang bisa berubah selama widget hidup. Contoh: Form input atau daftar belanja yang bisa dicentang.

2. **Mengapa harus setState()?**

- Fungsi ini memberitahu Flutter bahwa ada data yang berubah dan instruksi untuk menjalankan ulang fungsi build(). Jika lupa, data internal memang berubah, tapi tampilan layar (UI) tidak akan diperbarui (tetap tampilan lama).

3. **Fungsi GlobalKey<FormState>:**

- Ia bertindak sebagai "remote control" untuk mengakses state dari widget Form, seperti menjalankan fungsi validate() atau reset(). TextEditingController hanya bisa membaca teks, tapi tidak bisa mengecek apakah seluruh form sudah valid atau belum.

4. **Mengapa TextEditingController perlu di-dispose()?**

- Untuk mencegah **memory leak**. Controller memakan resource sistem untuk mendengarkan perubahan teks; jika tidak dihapus saat halaman ditutup, ia akan terus berjalan di latar belakang dan membebani memori HP.

5. **Navigator.push vs Navigator.pushNamed:**

- push: Navigasi manual dengan mendefinisikan route secara langsung (inline). Cocok untuk perpindahan sederhana.
- pushNamed: Menggunakan nama route yang sudah terdaftar di MaterialApp. Lebih rapi dan mudah dikelola untuk aplikasi besar.

6. **Cara mengirim data balik (B ke A):**

- Menggunakan Navigator.pop(context, data). Di halaman A, navigasi harus diawali dengan kata kunci await (contoh: var hasil = await Navigator.push(...)) untuk menangkap data tersebut.

7. **Cek if (!mounted) return;;**

- Setelah proses await (seperti menunggu input user), ada kemungkinan user sudah menekan tombol "Back". Jika kita mencoba memanipulasi UI (seperti Snackbar) menggunakan context pada widget yang sudah tidak ada di layar, aplikasi bisa *crash*. Cek mounted memastikan widget tersebut masih aktif.