

Task 1

"Row context" — bu **DAX (Data Analysis Expressions)** da ishlatiladigan tushuncha. U shuni bildiradiki, **hisoblangan ustun (calculated column)** yozilganda, DAX har bir qatorda alohida ishlaydi va aynan shu qator ma'lumotlarini ko'rib chiqadi.

Task 4

Category ustunida "Electronics" bo'lgan qatordagi **Quantity** qiymatlarini yig'adi, ya'ni **electronics turiga tegishli mahsulotlarning umumiy miqdorini** qaytaradi.

Task 5

- VAR — bu **o'zgaruvchi e'lon qilish** uchun ishlatiladi.
- U orqali biror hisoblash natijasini vaqtincha saqlab qo'yish mumkin.

◆ RETURN

- RETURN — bu **oxirida qaysi qiymatni chiqarishni** belgilaydi.
- Ya'ni, hisoblangan natijani ko'rsatadi.

Task 10

CALCULATE — DAX'dagi **filter kontekstini o'zgartiradigan yagona funksiya**.

Task 15

- **ALL yoki REMOVEFILTERS ishlatilgan bo'lishi**
 - Agar measure ichida `ALL(Sales)` yoki `ALL(Sales[Category])` yozilgan bo'lsa → slicer qo'ygan filtrlar bekor qilinadi.
- **ALLEXCEPT yoki boshqa filter override funksiyalari**
 - Masalan, `CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), ALLEXCEPT(Sales, Sales[Year]))` yozilgan bo'lsa → slicer'dagi boshqa ustunlar e'tiborga olinmaydi.
- **Aloqa (relationship) yo'qligi yoki noto'g'ri yo'nalishda**
 - Slicer qaysi jadvaldan filtrlayotganini tekshirish kerak. Agar o'sha jadval bilan `Sales` jadvali o'rtasida relationship bo'lmasa → slicer ishlamaydi.