

```
# TODO: position should ignore headers
# rule should accept flags
devtools::document()
```

```
## i Updating IttyBittyTable documentation
## i Loading IttyBittyTable
```

```
pkgload::load_all()
```

```
## i Loading IttyBittyTable
```

```
options(tt_latexOptions_placement = "H")
x <- mtcars[1:12, 1:8]
```

```
pkgload::load_all()
```

```
## i Loading IttyBittyTable
```

```
IttyBittyTable(x, output = "latex") |>
group_ibt(i = c(
  "I like (fake) hamburgers" = 3,
  "She prefers halloumi" = 4,
  "They love tofu" = 7))
```

mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs
21	6	160	110	3.9	2.62	16.46	0
21	6	160	110	3.9	2.875	17.02	0
I like (fake) hamburgers							
22.8	4	108	93	3.85	2.32	18.61	1
She prefers halloumi							
21.4	6	258	110	3.08	3.215	19.44	1
18.7	8	360	175	3.15	3.44	17.02	0
18.1	6	225	105	2.76	3.46	20.22	1
They love tofu							
14.3	8	360	245	3.21	3.57	15.84	0
24.4	4	146.7	62	3.69	3.19	20	1
22.8	4	140.8	95	3.92	3.15	22.9	1
19.2	6	167.6	123	3.92	3.44	18.3	1
17.8	6	167.6	123	3.92	3.44	18.9	1
16.4	8	275.8	180	3.07	4.07	17.4	0

```
IttyBittyTable(x, output = "latex") |>
group_ibt(i = c(
  "I like (fake) hamburgers" = 3,
  "She prefers halloumi" = 4,
  "They love tofu" = 7),
italic = TRUE,
color = "blue",
background = "pink",
```

```
rule = FALSE
)
```

mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs
21	6	160	110	3.9	2.62	16.46	0
21	6	160	110	3.9	2.875	17.02	0
<i>I like (fake) hamburgers</i>							
22.8	4	108	93	3.85	2.32	18.61	1
<i>She prefers halloumi</i>							
21.4	6	258	110	3.08	3.215	19.44	1
18.7	8	360	175	3.15	3.44	17.02	0
18.1	6	225	105	2.76	3.46	20.22	1
<i>They love tofu</i>							
14.3	8	360	245	3.21	3.57	15.84	0
24.4	4	146.7	62	3.69	3.19	20	1
22.8	4	140.8	95	3.92	3.15	22.9	1
19.2	6	167.6	123	3.92	3.44	18.3	1
17.8	6	167.6	123	3.92	3.44	18.9	1
16.4	8	275.8	180	3.07	4.07	17.4	0