

## 1. But de l'exercice

Elaborer un gros modèle de base de données.

Réaliser les scripts qui implémentent ce modèle.

## 2. TRAVAIL A EFFECTUER

Par deux, choisir un thème de modèle (entreprise, jeux ...)

Etablissez un modèle conceptuel, que vous transformerez ensuite en modèle logique. Vous écrirez ensuite des scripts qui créent la base données et qui la remplissent de données. Choisissez un mot-clé qui caractérise votre modèle (p. ex : « CréditSuisse»). Nous faisons référence à ce mot-clé par « XXX » dans la suite de cet énoncé.

Les exigences suivantes doivent être satisfaites :

ID	Exigence
1.	Sur le commun de votre classe, il y a un dossier nommé « MA-08 » ; dans ce dossier, il doit y avoir un dossier nommé « Modèle XXX ».
2.	Dans le dossier « Modèle XXX », il y a un dossier nommé « Rendu »
3.	Le dossier « Rendu » contient exactement six fichiers
4.	Le premier fichier est nommé « MCD XXX.pdf ». Il s'agit d'un fichier au format pdf représentant le modèle conceptuel de donnée
5.	Les relations dans le MCD sont nommées
6.	Le MCD montre la cardinalité des relations
7.	Les attributs sont visibles dans le MCD pour chacune des entités
8.	Le second fichier est nommé « MLD XXX.pdf ». Il s'agit d'un fichier au format pdf représentant le modèle logique de donnée
9.	Le MLD permet d'identifier les champs utilisés comme clé primaire de tables. Le nom de ces champs est toujours « id »
10.	Le MLD permet d'identifier les champs utilisés comme clé étrangère. Le nom de ces champs commence toujours par le nom de la table de référence au singulier puis « _id »



ID	Exigence
11.	Le MLD contient au minimum 10 tables
12.	Le MLD montre le nombre d'enregistrements prévu par table, ainsi que la priorité dans l'ordre d'insertion
13.	Le troisième fichier est nommé « CreateDatabase XXX.sql ». Il s'agit d'un script qui crée la base de données (au niveau du serveur et des fichiers), les tables et les contraintes de clé étrangère.
14.	« CreateDatabase XXX.sql » s'exécute dans SQLServer Management Studio
15.	« CreateDatabase XXX.sql » s'exécute même si la base de donnée est déjà existante dans le serveur. Si tel est le cas, la base existante est détruite et remplacée par la nouvelle
16.	Le quatrième fichier est nommé « FillDatabase XXX.sql ». exécuté dans SQLServeur Management Studio, il place des données dans chaque table de la base.
17.	Après exécution de « FillDatabase XXX.sql », la base contient au moins 1'000 enregistrements. Ces données seront au maximum générées automatiquement.
18.	Après exécution de « FillDatabase XXX.sql », aucune table ne contient plus de 500 enregistrements
19.	Dans « FillDatabase XXX.sql », des commentaires expliquent comment les données ont été générées (outils, scripts, fichiers fournis en annexe).
20.	Le cinquième fichier crée une vue qui liste le nombre d'enregistrements par table :
	Client Carte Decodeur EMM Abonnement ContenuLive
	▶ 1500 0 0 2500 200
21.	Au minimum deux relations de clé étrangère appliquent l'effacement en cascade
22.	Au minimum deux champs sont sujets à une contrainte de domaine
23.	Un sixième fichier s'appelle « SelectDatabase XXX.sql » et contient au moins une requête par table permettant de vérifier l'insertion des données et leur cohérence.
24.	Le septième fichier s'appelle « Documentation XXX.pdf » et contient la documentation de la base de données générée à l'aide de dataedo.



## 3. RENDUS

12.12.2019: Rendu de la description du sujet

20.12.2019: Fin du MCD et MLD

10.01.2020 : Fin du script de création de la base de données et des tables

24.01.2010 : Fin du script d'insertion des données, de sélection des données et de la

documentation

Livraison du rendu final complet (7 fichiers + annexe si besoin)