PROGRAMACIÓN III · TDS-007 · ITLA · 2026-C-3

# Asignación 2 — Gestión de permisos y su primera suite de pruebas

Bloque 3 | Semana 6 | 5 puntos | Individual

| Se publica | Cierra | Entrega tardía |
|---|---|---|
| Miércoles 14 de octubre de 2026 | Martes 20 de octubre de 2026, 11:59 p. m. | Hasta 24 horas después, con 50 % de penalidad. Luego no se acepta. |

Segunda pieza del Core en tu repositorio. Entregas **Gestión de permisos** (solicitud y aprobación) funcionando, junto con su primera suite de pruebas unitarias. Se califica la pieza y se califican las pruebas: que estén bien construidas y que verifiquen lo que dicen verificar.

> **En resumen, entregas tres cosas en el tag `asignacion-2`:** la pieza Gestión de permisos funcionando, una primera suite de pruebas sobre ella y la bitácora con el agente.

Las transiciones válidas de una solicitud son **Pendiente → Aprobada → Aplicada** y **Pendiente → Rechazada**. Ninguna otra está permitida. Los identificadores son los de los *Requerimientos del Core*, pieza 2. Úsalos en tus commits y en tus pruebas.

## 1. Qué entregas

### 1.1 Gestión de permisos funcionando

| ID | Requisito | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| RF-GP-01 | Un usuario Estándar crea una solicitud de permiso. | La solicitud nace en estado Pendiente. |
| RF-GP-02 | Un Administrador consulta las solicitudes pendientes. | Un usuario Estándar no puede ver las solicitudes de otros usuarios. |
| RF-GP-03 | Un Administrador aprueba una solicitud pendiente. | Queda registrado quién aprobó y cuándo. |
| RF-GP-04 | Un Administrador rechaza una solicitud pendiente indicando el motivo. | Sin motivo escrito, el rechazo no se completa. |
| RF-GP-05 | Al aprobar, el sistema aplica el cambio de permiso automáticamente. | Tras la aprobación el solicitante puede ejecutar la acción que pidió, sin ninguna intervención manual adicional. |
| RF-GP-06 | Solo se permiten las transiciones de la tabla anterior. | Aprobar dos veces la misma solicitud, o pasar de Rechazada a Aplicada, se rechaza y el estado no cambia. |
| RF-GP-07 | Nadie resuelve su propia solicitud. | Un Administrador que intenta aprobar o rechazar una solicitud creada por él mismo recibe un rechazo. |

Aplican además RD-04 (las transiciones se resuelven en un solo punto del código), RD-06 (la autorización se verifica en el servidor), RD-07 (entrada inválida produce un rechazo controlado) y RD-09 (las solicitudes sobreviven a reiniciar la aplicación). Los registros de auditoría de la resolución se exigen en la semana 14; aquí no se califican.

Tu README indica cómo provocar cada criterio de aceptación. Se sigue al pie de la letra al calificar; lo que el README no dice, no se busca.

### 1.2 Suite de pruebas sobre Gestión de permisos

- Pruebas escritas con el framework de pruebas del lenguaje que usas, dentro de tu repositorio, que ejercitan Gestión de permisos directamente, sin levantar la aplicación completa (RD-12).
- Al menos una prueba de una **transición válida** de la tabla anterior. Verifica el estado resultante y el dato que esa transición deja registrado (RF-GP-03 o RF-GP-04).
- Al menos una prueba de una **transición prohibida**. Verifica que el sistema la rechaza y que el estado de la solicitud no cambia (RF-GP-06).
- Cada prueba tiene tres fases identificables (preparar, actuar, verificar), verifica un solo comportamiento y su nombre dice cuál.
- Las pruebas son independientes entre sí: pasan en cualquier orden y cada una por separado.
- Un único comando, documentado en tu README bajo el título `Pruebas`, ejecuta toda la suite desde un clon limpio del repositorio. La suite pasa.

### 1.3 Bitácora de sesión con el agente

Archivo `docs/bitacora-asignacion-2.md` dentro del repositorio, incluido en el tag. Documenta al menos una tarea de esta asignación que le delegaste al agente (construir parte de la pieza, proponer los casos de prueba, redactar una prueba, explicarte un mensaje de fallo) con: qué le pediste, qué te devolvió, y al menos un caso en que se equivocó, cómo lo detectaste y cómo lo corregiste. Una bitácora donde todo salió bien a la primera está incompleta y se devuelve.

## 2. Cómo se entrega

```
git tag asignacion-2
git push origin --tags
```

En Moodle, en la tarea «Asignación 2»: la URL de tu repositorio y el nombre de la etiqueta, `asignacion-2`. Se evalúa el punto etiquetado; puedes seguir trabajando en `main` después.

## 3. Rúbrica

| Criterio | No logrado (0 %) | Parcialmente logrado (50 %) | Logrado (100 %) |
|---|---|---|---|
| Gestión de permisos funcionando RF-GP-01 a 07 (1.5 pts) | La pieza no existe, o no se puede crear una solicitud y resolverla (aprobar o rechazar). | Se crea, se aprueba y se rechaza, pero falta alguna regla: la aplicación automática (RF-GP-05), el rechazo de transiciones fuera de la tabla (RF-GP-06) o que nadie resuelva su propia solicitud (RF-GP-07). | Las siete reglas cumplen su criterio de aceptación, las solicitudes sobreviven a reiniciar la aplicación y el README explica cómo provocar cada criterio. |
| Estructura y ejecución de | No hay suite, o no corre, | La suite corre y pasa, | Un solo comando |

| | | | |
|---|---|---|---|
| la suite (1.0 pt) | o requiere levantar la aplicación completa, o falla en el tag. | pero falta el comando documentado en el README, o alguna prueba depende del orden de ejecución, o hay pruebas sin tres fases identificables o con nombres que no dicen qué verifican. | documentado ejecuta la suite desde un clon limpio, todas las pruebas pasan, son independientes entre sí, tienen preparar–actuar–verificar y nombres que describen el comportamiento. |
| Transición válida (0.5 pt) | No hay ninguna prueba de una transición válida. | Hay una prueba, pero solo verifica que la operación no falla, o no comprueba el dato que la transición registra. | Al menos una prueba verifica el estado resultante y el dato registrado (quién y cuándo, o el motivo). |
| Transición prohibida (1.0 pt) | No hay ninguna prueba de una transición prohibida. | Hay una prueba que verifica el rechazo, pero no comprueba que el estado de la solicitud quedó igual. | Al menos una prueba intenta una transición fuera de la tabla, verifica el rechazo y verifica que el estado no cambió. |
| Bitácora con el agente (1.0 pt) | No hay bitácora, o no corresponde a una tarea de esta asignación, o no muestra evidencia de la sesión real. | Documenta qué pediste y qué devolvió, pero no hay ningún caso de error del agente, o el caso no explica cómo lo detectaste y corregiste. | Qué pediste, qué devolvió, y al menos un error del agente detectado y corregido con evidencia de la sesión. |
| Total | 5.0 | | |

## 4. Qué se revisa exactamente

- `git clone` del repositorio y `git checkout asignacion-2`.
- El README: arranque de la pieza y cómo provocar cada criterio RF-GP, seguido al pie de la letra.
- Crear, aprobar, rechazar con motivo y aprobar dos veces una solicitud, para comprobar la pieza.
- El comando de la sección «Pruebas» del README, ejecutado tal como está escrito.
- Las pruebas de transición válida y prohibida: qué preparan, qué ejecutan y qué verifican.
- `docs/bitacora-asignacion-2.md`.