## A: Datasheet

Algorithm: rankone\_3

Developer: Rank One Computing

Submission Date: 2018\_06\_19

Template size: 133 bytes

Template time (2.5 percentile): 107 msec

Template time (median): 114 msec

Template time (97.5 percentile): 131 msec

Investigation:


Frontal mugshot ranking 174 (out of 279) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0194 vs. lowest 0.0009 from sensetime\_005


Mugshot webcam ranking 174 (out of 241) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0676 vs. lowest 0.0062 from sensetime\_005

Identification:

Frontal mugshot ranking 156 (out of 279) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.1172, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime\_004

Mugshot webcam ranking 155 (out of 236) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.2547, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime\_003







D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals Immigration Immigration Mugshot visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 rankone 0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -Ealse negative identification rate, FNIR(T) 0.003 - 0.000 - 0.500 - 0.500 - 0.200 - 0.100 - 0. enrolment\_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE 0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -


False positive identification rate, FPIR(T)

E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images




F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 · 1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 -7e-02 - 5e-02 -**Enrolled images:** recent N = 1600000 % 3e-02 -2e-02 -1e-02 -Mugshot natural Mugshot webcam 7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-05 -1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 1e-02 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)






K: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime\_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -Ealse negative identification rate, FNIR(N) 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.050 - 0.030 - 0. FNIR@Rank = 1 rankone\_3 sensetime\_005 Mugshot Mugshot webcam enrolment\_style natural consolidated ---- random -- recent - - unconsolidated 0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N



M: Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations



Q: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



