A: Datasheet

Algorithm: siat_1

Developer: Shenzhen Inst Adv Integrated Tech CAS

Submission Date: 2018_06_30

Template size: 2052 bytes

Template time (2.5 percentile): 777 msec

Template time (median): 829 msec

Template time (97.5 percentile): 927 msec

Investigation:

Frontal mugshot ranking 19 (out of 259) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0018 vs. lowest 0.0009 from sensetime_005

Mugshot webcam ranking 199 (out of 221) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.3328 vs. lowest 0.0062 from sensetime_005

Immigration visa-border ranking 25 (out of 142) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0043 vs. lowest 0.0014 from visionlabs_009


Immigration visa-kiosk ranking 21 (out of 139) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0991 vs. lowest 0.0694 from cib_000


Identification:

Frontal mugshot ranking 25 (out of 259) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.0176, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime_004

Mugshot webcam ranking 163 (out of 219) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.3647, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime_003


Immigration visa-border ranking 23 (out of 139) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.0308, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0059 from sensetime_004







D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals **Immigration** Immigration Mugshot visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 - 0.005 - 0.005 - 0.002 - 0.001 - 0.001 - 0.700 - 0.500 - 0.200 enrolment_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -

E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images




F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 -1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 -7e-02 -5e-02 -3e-02 -3e-02 -1e-02 -**Enrolled images:** recent N = 1600000 Mugshot natural Mugshot webcam 7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-05 -1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 1e-02 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)







I: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -Palse negative identification rate, FNIR(N) 0.003 - 0.001 - 0.300 - 0.200 - 0.100 - 0. FNIR@Rank = 1 sensetime_005 siat_1 Mugshot Mugshot webcam enrolment_style natural consolidated ---- random -- recent - - unconsolidated 0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N



Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations





M: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



