## A: Datasheet

Algorithm: sensetime\_1

Developer: Sensetime Group

Submission Date: 2018\_10\_30

Template size: 4104 bytes

Template time (2.5 percentile): 627 msec

Template time (median): 628 msec

Template time (97.5 percentile): 810 msec

Investigation:


Frontal mugshot ranking 35 (out of 259) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0023 vs. lowest 0.0009 from sensetime\_005


Mugshot webcam ranking 42 (out of 221) -- FNIR(1600000, 0, 1) = 0.0157 vs. lowest 0.0062 from sensetime\_005

Identification:

Frontal mugshot ranking 36 (out of 259) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.0219, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0018 from sensetime\_004


Mugshot webcam ranking 30 (out of 219) -- FNIR(1600000, T, L+1) = 0.0642, FPIR=0.001000 vs. lowest 0.0122 from sensetime\_003







D: 1:N error tradeoff by dataset and enrollment type. N = 1600000 individuals **Immigration** Mugshot **Immigration** visa-border visa-kiosk natural 0.700 -0.500 -0.300 -0.200 -0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -Ealse negative identification rate, FNIR(T) 0.000 - 0.000 - 0.500 - 0.200 - 0. enrolment\_style consolidated-ONE-MATE random-ONE-MATE recent-ONE-MATE unconsolidated-ALL-MATES unconsolidated-ANY-MATE 0.100 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -

E: Dependence of error rates on T by number enrolled identities, N, for Mugshot natural images




F: FPIR vs. Selectivity for mugshot images, N = 1600000 subjects enrolled with one recent mate 7e+01 -5e+01 -3e+01 -2e+01 -1e+01 -7e+00 -5e+00 -3e+00 -2e+00 -1e+00 -7e-01 -5e-01 -3e-01 -2e-01 -1e-01 - 7e-02 - 3e-02 - 3e-02 - 2e-02 - 1e-02 **Enrolled images:** recent N = 1600000 Mugshot natural Mugshot webcam 1e-02 -7e-03 -5e-03 -3e-03 -2e-03 -1e-03 -7e-04 -5e-04 -3e-04 -2e-04 -1e-04 -7e-05 -5e-05 -3e-05 -2e-05 -1e-02 1e-05 3e-05 1e-04 3e-04 1e-03 3e-03 3e-02 1e-01 3e-01 False Positive Idenification Rate, FPIR(T)






I: Investigational mode: FNIR(N, 1, 0) vs. most accurate (sensetime\_005) Immigration **Immigration** visa-border visa-kiosk 0.100 0.070 -0.050 -0.030 -0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -Ealse negative identification rate, FNIR(N) 0.002 - 0.001 - 0.000 - 0.050 - 0.030 - 0. FNIR@Rank = 1 sensetime\_005 sensetime\_1 Mugshot webcam Mugshot natural enrolment\_style consolidated ---- random --- recent 0.020 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 -1e+06 3e+06 1e+07 1e+06 3e+06 1e+07 Enrolled population size, N



Template duration; search duration vs. N. The blue and pink ribbon covers 95 percent of observed measurements. The template generation time is independent of N. The log and power–law models are fit to the first two (N,T) observations



M: Identification FNIR(N, T, L+1) and Investigational FNIR(N, 0, R) under ageing



