GitHub Pages でブログ作成ガイド

最終更新: 2026-03-20 (Asia/Tokyo) | 対象読者: 初心者〜中級者向け

目次

- 1. 概要
- 2. 前提条件
- 3. 全体アーキテクチャ
- 4. ディレクトリ構成
- 5. 初期セットアップ
- 6. 設定ファイル
- 7. 記事の作成
- 8. ローカルプレビュー
- 9. デプロイ
- 10. 運用
- 11. 応用
- 12. トラブルシューティング
- 13. 参考リンク

1. 概要 / ブログとは何か

Jekyll + GitHub Pages の静的サイトで構成する。

ブログ本体	Jekyll 4.x + Minima テーマ
記事	Markdown (`.md`)
配信	GitHub Pages (`main` ブランチ push で自動ビルド)
公開URL	https://kaz-ai.github.io/

1.1 ブログとは

- 時系列に記事を投稿するサイト
- 最新記事がトップに表示される
- 過去記事はアーカイブ / カテゴリ / タグで整理

1.2 静的サイトジェネレータ

- 動的サイトと違い、サーバ側で動くコードは無い
- ビルド時に HTML を生成し、ブラウザは HTML を読むだけ
- 高速・安全・安価

1.3 Jekyll

- Ruby 製の静的サイトジェネレータ
- GitHub Pages 公式サポート
- テーマ / プラグインが豊富

1.4 GitHub Pages

- GitHub が無料で静的サイトを配信するサービス
- `main` ブランチに push すると自動ビルド
- `https://<user>.github.io/` で公開

1.5 Minima テーマ

- Jekyll 公式デフォルトテーマ
- シンプル / 軽量
- カスタマイズ可能

2. 前提条件

2.1 必要なもの

- GitHub アカウント
- Ruby 3.1 以上
- Bundler
- Jekyll
- Git
- テキストエディタ

2.2 確認コマンド

```
ruby -v
bundle -v
jekyll -v
git -v
```

3. 全体アーキテクチャ

4. ディレクトリ構成

パス	説明	編集頻度
`_posvarious/`	記事 (Markdown)	毎日
`_posvarious/2026-03-20-xxx.md`	個別記事	毎日
`_layouts/`	レイアウト上書き	稀
`_includes/`	部品上書き	稀
`_sass/`	CSS 上書き	稀
`assets/`	画像 / 静的ファイル	時々
`_site/`	ビルド成果物 (自動生成)	自動
`vendor/`	bundle install 成果物	自動
`.jekyll-cache/`	キャッシュ	自動
`Gemfile`	依存 gem 定義	稀
`Gemfile.lock`	依存 gem ロック	自動
`_config.yml`	サイト設定	稀

5. 初期セットアップ

5.1 gem インストール

```
gem install bundler jekyll
```

5.2 新規サイト作成

```
jekyll new .
```

5.3 依存インストール

```
bundle install
```

5.4 ローカル起動

```
bundle exec jekyll serve
```

5.5 ブラウザ確認

- http://127.0.0.1:4000/

5.6 .gitignore

```
_site/
.jekyll-cache/
.jekyll-metadata
vendor/
```

6. 設定ファイル

6.1 _config.yml

```
title: 雑多ブログ
description: 雑多なメモ
baseurl: ""
url: https://kaz-ai.github.io
theme: minima
plugins:
  - jekyll-feed
  - jekyll-seo-tag
exclude:
  - Gemfile
  - Gemfile.lock
  - vendor/
```

6.2 Gemfile

```
gem "jekyll"
gem "minima"
gem "jekyll-feed"
gem "jekyll-seo-tag"
```

6.3 Front Matter

```
---
layout: post
title: 記事タイトル
date: 2026-03-20 10:00:00 +0900
categories: [tech]
tags: [foo, bar]
---
```

6.4 ファイル名

- `_posvarious/YYYY-MM-DD-slug.md`
- 例: `_posvarious/2026-03-20-hello-world.md`

6.5 最小記事

```
---
layout: post
title: hello
date: 2026-03-20 10:00:00 +0900
---
本文
```

6.6 ローカルプレビュー

```
bundle exec jekyll serve
```

6.7 ドラフト

```
bundle exec jekyll serve --drafts
```

6.8 ビルド

```
bundle exec jekyll build
```

6.9 クリーン

```
bundle exec jekyll clean
```

7. 記事の作成

7.1 ファイル作成

```
touch _posvarious/2026-03-20-hello-world.md
```

7.2 Front Matter

- layout
- title
- date
- categories
- tags

7.3 本文

- Markdown 記法
- 見出し
- 段落
- リスト
- 引用
- コードブロック
- 画像
- リンク

7.4 画像

- `assets/images/xxx.jpg`
- `![alt](/assets/images/xxx.jpg)`

7.5 コードブロック

```
```ruby
puts "hello"
```
```

7.6 ローカル確認

- `bundle exec jekyll serve`
- http://127.0.0.1:4000/

7.7 ドラフト

- `_drafts/xxx.md`
- `bundle exec jekyll serve --drafts`

7.8 push

```
git add _posvarious/2026-03-20-hello-world.md
git commit -m "add post"
git push origin main
```

7.9 自動ビルド

- GitHub Actions が起動
- `_site/` 生成
- GitHub Pages 配信

7.10 公開確認

- https://kaz-ai.github.io/

8. ローカルプレビュー

8.1 起動

```
bundle exec jekyll serve
```

8.2 ブラウザ

- http://127.0.0.1:4000/

8.3 ホットリロード

- 記事 / 設定変更で自動再ビルド

8.4 ドラフト

```
bundle exec jekyll serve --drafts
```

8.5 ビルドのみ

```
bundle exec jekyll build
```

8.6 クリーン

```
bundle exec jekyll clean
```

9. デプロイ

9.1 push

```
git push origin main
```

9.2 GitHub Actions

- `.github/workflows/pages.yml`

9.3 ビルド

- `_site/` 生成

9.4 配信

- GitHub Pages

9.5 公開URL

- https://kaz-ai.github.io/

9.6 反映待ち

- 数分〜数十分

9.7 キャッシュ

- ブラウザキャッシュ
- CDN キャッシュ

9.8 確認

- 新記事
- 旧記事
- 一覧
- タグ
- カテゴリ

10. 運用

10.1 日常

- 毎日 1 記事
- 短文 / 長文 / 雑記

10.2 ファイル名

- `YYYY-MM-DD-slug.md`

10.3 Front Matter

- 必ず `layout` / `title` / `date`

10.4 push

```
git add _posvarious/2026-03-20-xxx.md
git commit -m "add post"
git push origin main
```

10.5 自動ビルド

- GitHub Actions

10.6 公開

- https://kaz-ai.github.io/

10.7 確認

- 新記事
- 旧記事
- 一覧
- タグ
- カテゴリ

10.8 修正

- 誤字
- 表現
- 構成

10.9 push

```
git add _posvarious/2026-03-20-xxx.md
git commit -m "fix typo"
git push origin main
```

10.10 自動ビルド

- GitHub Actions

10.11 公開

- https://kaz-ai.github.io/

10.12 確認

- 新記事
- 旧記事
- 一覧
- タグ
- カテゴリ

11. 応用

11.1 カテゴリ

- `categories: [tech]`
- `categories: [tech, jekyll]`

11.2 タグ

- `tags: [foo, bar]`

11.3 一覧

- `/posvarious/`

11.4 カテゴリ一覧

- `/posvarious/categories/`

11.5 タグ一覧

- `/posvarious/tags/`

11.6 RSS

- `/feed.xml`

11.7 sitemap

- `/sitemap.xml`

11.8 SEO

- jekyll-seo-tag

11.9 画像

- `assets/images/`

11.10 CSS

- `_sass/`

11.11 レイアウト

- `_layouts/`

11.12 部品

- `_includes/`

11.13 プラグイン

- jekyll-feed
- jekyll-seo-tag

11.14 ドラフト

- `_drafts/`

11.15 ローカル

- `bundle exec jekyll serve --drafts`

11.16 ビルド

- `bundle exec jekyll build`

11.17 クリーン

- `bundle exec jekyll clean`

12. トラブルシューティング

12.1 Front Matter

- 必須項目

12.2 ファイル名

- `YYYY-MM-DD-slug.md`

12.3 push

- `git push origin main`

12.4 ビルド

- GitHub Actions

12.5 公開

- https://kaz-ai.github.io/

12.6 反映待ち

- 数分〜数十分

12.7 キャッシュ

- ブラウザ
- CDN

12.8 ローカル

- `bundle exec jekyll serve`

12.9 ドラフト

- `bundle exec jekyll serve --drafts`

12.10 ビルド

- `bundle exec jekyll build`

12.11 クリーン

- `bundle exec jekyll clean`

13. 参考リンク

- Jekyll 公式
- GitHub Pages 公式
- Minima テーマ
- Markdown 記法