

FT_IRC C++

A la hora de conectar con un servidor, el flujo es el siguiente:

1. `socket()` - Creamos la conexión (**compramos el teléfono**)
2. `bind()` - Asignamos el puerto (**damos número al teléfono**)
3. `listen()` - Nos ponemos a la escucha.
4. `accept()` - Contestamos la llamada del cliente
5. `send/recv` - Comunicamos (**hablamos por teléfono**)
6. `close()` - Cortamos la comunicación.

socket()

`#include <sys/socket.h>` (funcion de C usada en C++)

Crea un socket (punto de comunicación) para enviar/recibir datos por la red. **Es como comprar un teléfono. No está conectado y no tiene número pero está listo para ser usado.**

`int socket(int domain, int type, int protocol);` //sintaxis

`int server_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);` //en ft_irc. Traducccion: Dame un socket IPv4, tipo TCP, y el protocolo automático (en este caso TCP).

Devuelve : el File Descriptor como int ≥ 0 si funciona. -1 si hay error.

DOMAIN.

`AF_INET` : IPv4 (192,168,1,1)
`AF_INET6` : IPv6 (2001:0db8::1)
`AF_UNIX` : comunicación local. Mismo Ordenador

TYPE.

`SOCK_STREAM` : TCP (protocolo de envio seguro. HTTP, chat, ssh, email)
`SOCK_DGRAM` : UDP (protocolo para juegos en tiempo real, streaming, DNS)
`SOCK_RAW` : Para acceso directo a IP sin TCP/UDP (ping, traceroute, hacking)

PROTOCOL.

0 : Automático (elige según el **TYPE**)

IPPROTO_TCP : TCP

IPPROTO_UDP : TCP

Aunque parezca chorrada lo del protocolo por que pilla de Type o especifica, hay más protocolos como:

SOCK_STREAM = TCP, SCTP (IPPROTO_SCTP), Bluetooth

SOCK_DGRAM = UDP, ICMP.

ERRORES: (almacenada en la variable **errno** `#include <errno.h>`, **perror()** o **strerror()**)

EACCES : Sin permisos (puertos < 1024 requieren root) usar >1024

EMFILE : Demasiados FDs abiertos. Cerrar sockets viejos

ENFILE : Sistema sin recursos. Reiniciar o reducir carga

EPROTONOSUPPORT : Protocolo no soportado. Verificar parámetros

bind()

`#include <sys/socket.h>` (No hay version C++. Solo C)

Asigna una dirección IP y un puerto al Socket abierto. Es como asignar un número de teléfono al teléfono que compramos.

```
int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen); //sintaxis
```

sockfd : El File Descriptor del socket abierto por **socket()**

addr : Puntero a la estructura con IP:puerto

addrlen : Tamaño de la estructura **addr**

Una vez obtenido el FD del socket, antes de asignarle la IP/puerto con **bind()** tenemos que crear una estructura **sockaddr_in** (`#include <netinet/in.h>`):

```
struct sockaddr_in{
    sa_family_t    sin_family; // AF_INET(IPv4)
    in_port_t      sin_port; // puerto (en network byte order)
    struct in_addr sin_addr; // Direccion IP};
```

y la rellenamos:

```
struct sockaddr_in server_addr; //server_addr es una variable creada nuestra y vacia.
```

```
server_addr.sin_family = AF_INET; //IPv4
server_addr.sin_port = htons(6667); //Puerto 6667. (uint16_t (0-65535))
server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // Todas las IPs locales. Escucha en todas las
interfaces (0.0.0.0)
int result = bind(server_fd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)); //se castea
a(struct sockaddr*) siempre.
```

.sin_family Puede ser:

```
AF_INET      : IPv4
AF_INET6     : IPv6
AF_UNIX      : Sockets Locales (mismo ordenador)
AF_BLUETOOTH : Bluetooth
AF_PACKET    : Acceso a bajo nivel a red.
```

.sin_port Es el puerto, y es un numero uint16_t (0 a 65535) donde:

```
0              : El sistema asigna un puerto automáticamente
1-1023         : Requieren Root ya que son puertos reservados
1024 - 49151   : Puertos registrados por aplicaciones conocidas. 6667 por IRC
49152 - 65535  : Puertos dinámicos / Privados
```

.sin_addr.s_addr Es una estructura con un único parámetro. Se mantiene así por compatibilidad con antiguas versiones.

```
INADDR_ANY      : Todas las interfaces locales (wifi, Ethernet, localhost...)
INADDR_LOOPBACK : Localhost (127.0.0.1) = htonl(0x7F000001)
inet_addr("192.168.1.3") : IP específica.
inet_pton(AF_INET, "192.168.1.3", &addr, sin_addr) : Conversion Moderna.
```

Devolverá (result) **0** si tiene éxito o **-1** si da error (que se consulta con **errno**)

ERRORES:

```
EADDRINUSE : El puerto ya está en uso
EACCES     : Puerto <1024 sin permisos de root
EINVAL     : Socket ya enlazado.
```

Notas:

1. Por que se solicita una dirección de memoria de `sockaddr`, y nosotros generamos un `sockaddr_in`?

Son dos estructuras diferentes. `sockaddr` es más genérica y no tiene parámetros que sí tiene `_in`. Por ejemplo los puertos, sí los tiene `_in` y no `sockaddr`.

Entonces ¿como sabe que es un `sockaddr_in` cuando lo casteamos a `sockaddr` en `bind()`? Porque mira a `sin_family` (que está también en `sockaddr` y en este caso es `AF_INET`) y sabe que es un `sockaddr_in`

1. `htons` y `htonl` son funciones de network para enviar datos. Diferentes CPUs almacenan los números de forma diferente:

Big-endian (0x1234) se almacena el byte más significativo primero 12 – 34

Little-endian(0x1234) Byte menos significativo primero 34-12

Para traducir esto a cada CPU se usan estas funciones

`htons()` : Host to Network short (16 bits)

`htonl()` : Host to Network Long (32 bits)

`ntohs()` : Network to Host Short. Aquí no enviamos, sino recibimos

`ntohl()` : Network to Host Long. Aquí no enviamos, sino recibimos

Si nuestra CPU es ya Big-endian, como es el estándar cordado no hace falta estas funciones, pero está bien en caso de ser necesario, para traducírselo a una CPU que sea Little-endian.

listen()

`#include <sys/socket.h>` (No hay version C++. Solo C)

Marca el socket como pasivo (espera conexiones entrantes). Es como activar el contestador del teléfono para recibir llamadas.

`int listen(int sockfd, int backlog);` //sintaxis

`sockfd` : File descriptor del `socket()`

`backlog` : Número máximo de conexiones en cola de espera. Ej: 5 (Hasta 5 conexiones esperando)

`SOMAXCONN` (máximo del sistema (128 – 4096 según OS))

Devuelve:

0 : Éxito
-1 : Error (consultar **errno**)

```
int result = listen(server_fd, 10); //espera hasta 10 conexiones
if (result == -1){
    perror("listen"); return 1;}

```

ERRORES:

EADDRINUSE : El puerto ya está en uso

EBADF : FD inválido

ENOTSOCK : FD no es un socket.

accept()

#include <sys/socket.h> (No hay version C++. Solo C)

Acepta una conexión entrante y crea un nuevo socket para comunicarse con ese cliente. Es como contestar el teléfono, pero ese nuevo socket abierto es como si el teléfono que teníamos fuera una centralita, y al hacer **accept()** se genera una conexión directa con él (conecta los cables la telefonista)

```
int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen); //sintaxis

```

sockfd : FD del socket servidor (el de **listen()**)

addr : Salida, info del cliente (IP, puerto)

addrlen : Entrada/Salida. Tamaño de addr.

Devuelve un nuevo FD (≥ 0) para comunicarse con ese cliente. -1 si hay un error.

Ejemplo para **ft_irc**:

```
struct sockaddr_in client_addr;
socklen_t client_len = sizeof(client_addr);
int client_fd = accept(server_fd, (struct sockaddr*)&client_addr, &client_len);
if (client_fd == -1){perror("accept"); return 1;}

```

En este ejemplo `server_fd` sigue escuchando nuevas conexiones, y `client_fd` comunicamos con ese cliente específico.

IMPORTANTE:

`accept()` bloquea hasta que llega una conexión (a menos que se use non-blocking)

Cada cliente tiene su propio FD y el `server_fd` no cambia. Sigue escuchando.

El `listen()` se hacía fuera de un bucle, el `accept()` dentro de un bucle `while (server_running)` Pero esto bloquearía escuchar al resto de clientes. Para ello se hace un `fork`, un `std::thread` O un `poll/epoll` (`poll(fds, nfds, -1)`)

INFO DEL CLIENTE:

```
char *client_ip = inet_ntoa(client_addr.sin_addr);
int client_port = ntohs(client_addr.sin_port);
std::cout << "cliente: " << client_ip << ", " << client_port << std::endl;
```

send/recv()

`#include <sys/socket.h>` (No hay version C++. Solo C)

Para Enviar y Recibir Datos.

```
ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags); //sintaxis
```

```
ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags); //sintaxis
```

sockfd : FD del socket (servidor o cliente en caso de `send()`)
buf : Buffer con datos a enviar o donde Guardar los datos recibidos
len : Número de bytes a enviar o Tamaño máximo del buffer en `recv()`
flags : Opciones (normalmente 0)

Devuelve: `send()` → Número de bytes enviados (≥ 0) ó -1 si hay error.

`recv()` → Número de bytes recibidos (≥ 0) ó -1 si hay error.

Ejemplo `send()`:

```
std::string msg = "Bienvenido a IRC\r\n";
```

```
ssize_t sent = send(client_fd, msg.c_str(), msg.size(), 0);
if (sent == -1){perror ("send");}
```

Ejemplo `recv()`:

```
char buffer[512];
ssize_t bytes = recv(client_fd, buffer, sizeof(buffer) - 1 , 0);
if (bytes == -1){perror("recv");}
else if (bytes == 0) {
    std::cout << "cliente desconectado\n";
    close(client_fd);}
else{
    buffer[bytes] = '\0'; //terminador de cstring
    std::cout << "Recibido: " << buffer << std::endl;}
```

FLAGS:

- 0** : Comportamiento normal. Espera al cliente para recibir. No bloquea. Por eso usar **MSG_DONTWAIT** o **poll/epoll()**
- MSG_DONTWAIT** : No bloquear (devuelve inmediatamente). Alternativa a **poll()**
- MSG_PEEK** : Leer sin eliminar datos del buffer. Cuando se llama de nuevo a **recv()**, se eliminan los datos del buffer si está con flag **0**, pero aquí no se eliminan.
- MSG_WAITALL** : Esperar hasta recibir **len** bytes completos. Solo para **recv()**. **send()** no tiene un flag como este y por eso mirar **IMPORTANTE!!**. Pero mejor no usarlo mucho y usar más delimitadores como **\r\n** en IRC y leer línea a línea)

IMPORTANTE:

Cuando **send()** NO puede enviar todo, ya sea por Buffer TCP lleno, congestión de la red, Socket no bloqueante o interrupción de señal del sistema (**EINTR**)

```
ssize_t send_all(int fd, const char *data, size_t len){
    size_t total_sent = 0;
    while (total_sent < len){
        ssize_t sent = send(fd, data + total_sent, len - total_sent, 0);
        if (sent == -1){
            if (errno == EINTR) continue; //reintentar si fue interrupción
```

```

        return -1; //error real}
    total_sent += sent;}
return (total_sent);}

```

```

std::string msg = "Mensaje extra largo...."; //10.000 bytes
if (send_all(client_fd, msg.c_str(), msg.size()) == -1){perror ("send_all");}

```

close()

`#include <unistd.h>` (No hay version C++. Solo C)

Cierra un File Descriptor, ya sea socket, archivo, pipe....

```
int close(int fd); //fd es el file descriptor a cerrar
```

Devuelve 0 como éxito o -1 si hay error.

Esto libera recursos, y envia FIN al TCP.

poll()

`#include <poll.h>` (No hay version C++. Solo C). O(n)

Monitorea múltiples file descriptors a la vez para ver cuáles están listos para leer, escribir o tienen error. **Es como vigilar varios teléfonos a la vez, sin quedarse bloqueado.**

```
int poll(struct pollfd *fds, nfds_t nfds, int timeout); //sintaxis
```

fds : Array de FDs a monitorear.

```

struct pollfd{
    int    fd;           // File descriptor a monitorear
    short  events;       // Eventos que QUIERES detectar (INPUT)
    short  revents;      // Eventos que OCURRIERON (OUTPUT)}

```


events / revents:

POLLIN : Hay datos para leer
POLLOUT : Listo para escribir
POLLERR : Error en el socket
POLLHUP : Cliente cerró la conexión
POLLNVAL : FD inválido

nfds : Número de elementos en fds
timeout : Milisegundos a esperar (-1 = infinito)

Devuelve: Número de FDs listos (>0), 0 timeout o -1 error.

Ejemplo:

```
#include <poll.h>
#include <vector>

std::vector<struct pollfd> fds;
// Agregar servidor
struct pollfd server_poll;
server_poll.fd = server_fd;
server_poll.events = POLLIN; // Solo leer (nuevas conexiones)
fds.push_back(server_poll);
// Bucle principal
while (true) {
    int ready = poll(fds.data(), fds.size(), -1); // Espera infinita
    if (ready == -1) {
        perror("poll");
        break;
    }
    // Revisar cada FD
    for (size_t i = 0; i < fds.size(); i++) {
        if (fds[i].revents & POLLIN) { // Hay datos para leer
            if (fds[i].fd == server_fd) {
                // Nueva conexión
                int client_fd = accept(server_fd, NULL, NULL);
                struct pollfd client_poll;
                client_poll.fd = client_fd;
                client_poll.events = POLLIN;
                fds.push_back(client_poll);
                std::cout << "Nuevo cliente: " << client_fd << std::endl;
            } else {
                // Cliente existente envió datos
                char buffer[512];
                ssize_t bytes = recv(fds[i].fd, buffer, 512, 0);
                if (bytes <= 0) {
                    // Cliente desconectado
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        std::cout << "Cliente " << fds[i].fd << " desconectado\n";
        close(fds[i].fd);
        fds.erase(fds.begin() + i);
        i--; // Ajustar índice
    } else {
        buffer[bytes] = '\0';
        std::cout << "Recibido: " << buffer << std::endl;
        // Procesar comando IRC...
    } } } }

```

epoll()

`#include <sys/epoll.h>` (No hay version C++. Solo C). O(1)

Lo mismo que `poll()` pero más eficiente para muchos más clientes y solo funciona en Linux. `poll()` recorría todos los FDs cada vez y `epoll()` solo notifica FDs activos.

- `int epoll_create1(int flags);` //crear instancia epoll. `epoll_create(int size)` está obsoleto.

flags : Opciones de creación

0 : Sin opciones especiales

`EPOLL_CLOEXEC` : Cierra automáticamente el FD en `exec()`

Devuelve FD de `epoll(>=0)` o `-1` si error

- `int epoll_ctl(int epfd, int op, int fd, struct epoll_event *event);` //Añadir/modificar FD

epfd : FD de epoll, que viene de `epoll_create1()`

op : Operación a realizar

`EPOLL_CTL_ADD` : Agregar FD a monitoreo

`EPOLL_CTL_MOD` : Modificar eventos de FD existente

`EPOLL_CTL_DEL` : Eliminar FD del monitoreo

fd : FD del socket a agregar/modificar/eliminar

event : Configuración de eventos (NULL para DEL)

```

struct epoll_event {
    uint32_t      events; // Eventos a monitorear
    epoll_data_t  data; // Datos del usuario};
typedef union epoll_data {
    void          *ptr;
    int           fd;
    uint32_t      u32;
    uint64_t      u64;
} epoll_data_t;

```

EVENTOS (events)

| | |
|--------------|--|
| EPOLLIN | : Hay datos para leer |
| EPOLLOUT | : Listo para escribir |
| EPOLLERR | : Error en el FD |
| EPOLLHUP | : Cliente cerró la conexión |
| EPOLLET | : Edge-triggered (solo notifica cambios) |
| EPOLLONESHOT | : Notifica solo una vez. |

Devuelve 0 como éxito -1 error

- `int epoll_wait(int epfd, struct epoll_event *events, int maxevents, int timeout);`
`//Esperar Eventos`

`epfd` : FD de epoll

`events` : Array donde se guardan los eventos listos.

`maxevents` : Tamaño máximo del array

`timeout` : Milisegundos a esperar (-1 para infinito)

Devuelve número de FDs listos (>0), 0 timeout, -1 error

Ejemplo:

```
#include <sys/epoll.h>
```

```
int epoll_fd = epoll_create1(0);
```

```
// Agregar servidor
```

```
struct epoll_event ev;
```

```
ev.events = EPOLLIN; //monitorea lectura
```

```
ev.data.fd = server_fd; //guardar FD
```

```
epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, server_fd, &ev);
```

```
// Esperar eventos
```

```
struct epoll_event events[10];
```

```
while (true) {
```

```
    int ready = epoll_wait(epoll_fd, events, 10, -1); //espera infinita
```

```
    for (int i = 0; i < ready; i++) {
```

```
        if (events[i].data.fd == server_fd) {
```

```
            // Nueva conexión...
```

```
        } else {
```

```
            // Cliente envió datos...
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```