

# APUNTES DE C++

[https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler\\_support](https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support)

<https://winlibs.com/>

<https://en.cppreference.com/w/>

## DECLARACIÓN DE VARIABLES

```
int a = 5;
```

```
int a{}; // a lo inicializa a cero
```

```
int a {5}; // lo inicializa a 5. es mejor llaves por que int a {2.4}; no dejaría. Solo sería válido con:  
int a {static_cast<int>(2.4)}
```

```
int array[5] = {0} //lo inicializa a cero todos los elementos del array.
```

```
int a (5); //asignación por función pero no es una función y lo inicializa a 5.
```

-----

```
int a = 2.5 //seria truncado a 2.
```

```
int a {2.5} //daría error por lo que siempre es más seguro.
```

-----

```
int a = 2'000'000; //esto es valido en C++11 y se usa para separar y hacer más facil lectura 2 millones.
```

## PRECISIÓN DE VARIABLES REALES

```
float a = 1.123456789f; //daría en print = 1.234568 redondeando al 7º dígito de precisión
```

```
double a = 1.12345678901234567; //en print = 1,234567890123457 (15 dígitos precisión)
```

```
long double a = 1.23456789....890L ; //15-16 de precisión pero más compatible portable.
```

-----

Los tres si se imprimen darían 6 de precisión por que es la precisión predefinida de `std::out`, por lo que para que imprimiera todo habría que poner:

```
std::cout « std::setprecision(20); //control de la precisión a partir de esta linea.
```

## CARACTERES

```
char a { ' a' }; //asigna a como caracter de la variable a.
```

-----

```
char a = 65;
```

```
std::cout << a; //imprime A y no 65
```

```
std::cout << static_cast<int>(a) << std::endl; //imprime 65. lo convierte a su valor de int.
```

## MANIPULACION DE CARACTERES

Se usa la librería `<cctype>` <https://en.cppreference.com/w/cpp/header/cctype>

```
std::isalnum('e') //es alfanumerico o no. Suelta un int. != 0 si es. == 0 si no es. Usa <iostream>
```

```
std::isalpha(variable char) //es alfabética la variable. != 0 si lo es. == 0 si no lo es. <iostream>
```

```
std::isblank(str[i]) //Muestra si es un espacio (vacío)
```

```
std::islower(variable) //si es minúscula std::toupper(var) //Lo vuelve a mayúsculas
```

```
std::isupper(variable) //si es mayúscula. std::tolower(var) //Lo vuelve a minúscula.
```

```
std::isdigit(variable char) //si es dígito.
```

## TIPO AUTO. SOLO EN C++11!!!

Deducirá el tipo solo con la declaración:

```
auto var1 {12}; //int 4 bytes
```

```
auto var1 {12.0}; //double 8 bytes
```

```
auto var1 {12.0f}; //float 4 bytes
```

```
auto var1 {12.0l}; //long double 16 bytes
```

```
auto var1 { 'e' }; //char 1 byte
```

```
-----  
auto var1 = 123u; //unsigned 4 bytes
```

```
var 1 = - 3; //ERROR! compilará pero pondrá un valor basura ya que es un unsigned int.
```

```
-----  
Puede ser aplicado a funciones:
```

```
auto funcion(int num){ //será tratado como un entero.  
    return 30;}
```

## TIPO BOOL

En C++ no hace falta meter librería `stdbool.h` como en C. Ya viene de serie.

```
bool var1 = true; // o false
```

```
std::cout << var1; // imprimirá 0 (ó 1)
```

```
std::cout << std::boolalpha;
```

```
std::cout << var1; //imprimirá false (o true) gracias al std::boolalpha.
```

## ENUMERACIONES (enum)

**enum class** Mes { Ene, Feb, Mar, ..., Nov, Dic}; //lo de dentro de {} son Enumeradores.

Mes variableMes {Mes::Feb}; //se puede crear variables de ese tipo enumerado.

std::cout << "el mes es: " << static\_cast<int>(Mes) << std::endl; // 1. Cada Enum es un int por debajo. Empieza en el 0. Pero se puede modificar:

std::cout << Mes; //ERROR!!! no compilará ya que solo es una etiqueta el Feb.

enum class Mes { Ene = 1, Feb, Mar, Abr = -20, May ...}; //Feb será 2. May = -19

enum class (Mes {Ene=1, Enero=1, Feb=2, Febrero=Feb...}); //Ene = Enero = 1 y ok.

El **class** añadido es seguridad. Se puede hacer enum Mes{}, e implícitamente sería convertido a un entero si decimos:

enum Mes {Ene, Feb, Mar...};

Mes mi\_mes = Ene; //ya no hace falta poner el Mes::Ene para asignarlo.

std::cout << mi\_mes; //aquí si funcionará, pero imprimirá 0, ya que es el índice cero. Esto puede parecer bueno, pero no tiene sentido por que podría comparar variables de clases mes > día, al ser convertidos a int

-----  
sizeof(Mes); //será representado por un **int** así que 4bytes. Es independiente del número de elementos. si se sale del rango de **int** entonces crashear.

Esto es así por que cada uno de los elementos de un **enum** es una asociación simbólica, en donde **Ene** se sustituirá por **1** (en el último ejemplo), **Feb** por **2**, etc.... en tiempo de compilación. Luego cuando ya se declara una variable como **Mes mes\_actual = Mes::Feb;** ya sí ocupa memoria de 4 bytes cada una de las variables.

-----  
enum class mes {Ene = 1, Feb = 3, Mar = 5};

main(){ mes mi\_mes = mes::Feb;}

mi\_mes = 4; //ERROR!!! por que tiene que ser de tipo mes::

mi\_mes = static\_cast<mes>(4); //sí se puede pero muy peligroso

mi\_mes = static\_cast<mes>(5); // mi\_mes = mes::Mar.

-----  
Para que se le asigne otro tipo de variables a un **enum** (admite solo enteros **short**, o **long long** o **char**, o **unsigned long** ... No **double**. Se hace así:

**enum class** Month : **unsigned char** {Jan = 0, Feb, Mar...}; //va de 0 hasta 255 del ascii Jan = 0. Sería el carácter nulo \0 si se hubiera declarado sin la palabra "**class**"

**enum class** Month : std::string {}; //ERROR. no acepta std::string el enum.

-----  
Cuando definimos una variable **Month variable = Month::Jan;** podemos quitar el Month:: así:

**enum class** Month {ene, feb, mar...};

**using enum** Month; //como el using namespace std, para quitar el std:: SOLO EN C++20

Month mi\_mes = ene; //a partir de ese using enum Month se puede usar sin el Month::

```
if (mi_mes != ene) {...}; //ok
```

PERO si tengo dos enums compartiendo una misma etiqueta:

```
enum class Color1 {Amarillo, Rojo};
```

```
enum class Color2 {Verde, Rojo};
```

```
using enum Color1;
```

```
using enum Color2; //habría conflicto por que Rojo es una etiqueta que pertenece a los dos. SI NO ESTUVIERA Rojo en los dos, entonces no habría problema.
```

## MAXIMO Y MINIMO

```
#include <limits>
```

```
std::numeric_limits<type>::min(); // max() //nos da el valor minimo o maximo de ese type (int, double, etc.)
```

```
std::numeric_limits<double>::lowest() //da el numero negativo. min() da el minimo positivo, pero esto es solo para los números reales (con decimal)
```

## CONVERSIONES A OTROS TIPOS

IMPLICITAS: `double x, y = 34.2; int sum = x + y;`

```
double x = 12.3; int y = 20; x+ y //será double
```

-----

EXPLICITAS `static_cast<type>(variable)` //lo conviertes al tipo que quieres.

## STATIC

```
void contador (){
```

```
    static int contador = 0;
```

```
    contador++;
```

```
    std::cout « contador
```

```
}
```

```
contador();
```

```
contador(); //dará 1 y 2 la siguiente vez. Solo se inicializa una vez.
```

-----

como variable global, Solo es visible en el archivo fuente donde esté. Si está definida en main.c solo se verá ahí y aunque haga un `extern int variable_estatica` en un fichero2.c no se verá en ese fichero2.

## CONSTANTES

```
const int age = 34; //ese valor luego no se puede reasignar. Asgura frente a accidentes de cambio.
```

**constexpr** **double** pi = 3.14; //mismo que const pero ejecuta en tiempo de compilación y no ejecución como const. Lo cual hace que sea más rapido. Const ejecuta en ejecución y por lo tanto pierde el tiempo. Si los cálculos matematicos no van a cambiar

**constexpr** **double** **circunferencia**(**double** radio) {return 2 \* pi \* radio;} //función calculada en tiempo de compilación.

NO SE PUEDE METER una variable no constexpr en una que si.

**int** a = 2; **constexpr** **int** **funcion**(a); //ERROR. no se conoce a en tiempo de compilación

-----

**constinit** **int** **global\_variable** = 100;

(en main()): **global\_variable** = 40; //correcto. Inicializa en tiempo de compilación pero puede ser cambiada en tiempo de ejecución cosa que constexpr no puede.

-----

**constexpr** **int** **cuadrado**(**int** x) {return x \* x;} **int** **main**() {constexpr **int** **result** = **cuadrado**(5); }  
//OK porque constexpr hace que la función solo sea accesible en tiempo de compilación. NO de ejecución

por lo que hay que pasarle variables en tiempo de compilación (**constexpr**):

constexpr hace que PUEDA ser en tiempo de compilación pero no tiene por que ser así. constexpr garantiza que lo sea en tiempo de compilación. Si con constexpr no se puede evaluar en compilación se obtiene un error de compilación.

LAS VARIABLES const SON EVALUADAS EN TIEMPO DE COMPILACIÓN (si no son asignadas como otras variables:

**int** a = 32;

**const** **int** x = a; //aquí ya no es en tiempo de compilación sino de ejecución ya que la variable a es en tiempo de ejecución... y se ha de ejecutar para ser asignada a la x.

-----

**const** **int**\* p; //Puntero a constante (entera). puede almacenar otra direccion pero no modificar la variable a quien apunta. **int** no tiene por que ser const. **int** a; p = &a // es correcto. Pero

**const** **int** a; **int**\* p = &a //da error por que podriamos modificar el valor de const **int** a.

**int**\* **const** p; //Puntero constante de **int**. No puede apuntar otro lado pero si modificar el valor de la variable.

**const** **int**\* **const** p; //puntero constante a constante (de **int**) no puede apuntar a otra dirección ni puede modificar el valor.

## REFERENCIAS

Es hacer llamar a una variable para usarse como la variable a la que se refiere. Un alias. En muchos casos funcionan como punteros.. PERO NO LO SON. y lo bueno es que no se genera nueva memoria para ser creados.

**int** **variable** {45};

**int**& r\_variable = variable // o en vez de = variable, {variable}. r\_ es solo un nombre. No hace falta.

```
r_variable = 32; //variable también será 32.
```

la referencia se ha de declarar. No se puede dejar aquí:

```
int& r_var; // ERROR al compilar! tiene que hacer int& r_var {variable}
```

-----

```
int var1 = 32;
```

```
int var2 = 45;
```

```
int &r_var1 = var1; //el & puede estar al lado de la variable como los * de los punteros.
```

```
r_var1 = var2; //solo hace que var1 tome el valor 45. NO referencia a una nueva variable var2
```

-----

```
int array[] = {1,2,3};
```

```
int (&b)[3] = array; //hay que poner el tamaño entre los corchetes obligatoriamente. Y los paréntesis también. &b[3] no es valido. ESTO TAMBIÉN PARA PARAMETRO DE FUNCIÓN.
```

```
b[2] = 8; // modificaría el a[2] a valor 8.
```

-----

CONSTANTES EN REFERENCIAS.

```
int var = 4;
```

```
const int& r_var = var;
```

```
var = 3; // se puede y r_var será 3 ahora.
```

```
r_var++; //ERROR!! no se puede por que es constante.
```

pero...

```
const int a = 32;
```

```
int& b = a; b++; //ERROR!! violaría la constante de a. tiene que ser const int& b = a;
```

-----

Auto y referencias:

```
int var1 = 5;
```

```
int& var1_ref = var1;
```

```
auto var2_ref = var1_ref; //será una copia. no deduce que será una referencia. Para hacerlo referencia:
```

```
auto& var2_ref = var1_ref; //este sí ya es una referencia.
```

-----

¿PARA QUE SIRVE? – MODIFICAR DATA POR RANGE LOOP:

```
1. int array[] {1,2,3,4};
```

```
for (auto valor : array){ valor = valor*10}; //no va a modificarlo. por que valor es COPIA en loop.
```

```
for (auto& valor : array){valor = valor*10}; // SI va a modificarlo.
```

2. PASAR VALOR A FUNCION Y NO HACER COPIA PERDIENDO MEMORIA.

```
void funcion(int& num){num++;}  
int a = 5;  
funcion(a); //a pasa a ser 6;
```

## ALIAS DE TIPO

```
using nombre = unsigned long long int; //como el using enum Months  
nombre gran_numero {18'454'543'578'643'213ull};  
nombre gran_numero2 {21'545'484'481'161'620ull};
```

-----

Como en C:

```
typedef unsigned long long int nombre; //lo mismo que con using.
```

Pero solo podemos hacer typedef o using con tipos reconocidos (int, double, etc.) no con palabras  
`typedef patata tuberculo;` //error!!! eso se hace con `#define patata turberculo` → tuberculo = patata

-----

```
#define patata int;  
patata variable = 4; //es correcto cambia patata por int.
```

```
#define pi 3,141592  
double area = pi * 2 * radio; //pi = 3,1415
```

## SALIDA DE DATOS

```
std::cout << "hola mundo" << std::endl; //standard  
std::cerr << "error" << std::endl; //errores  
std::clog << "cuidado" << std::endl; //logs  
std::cin >> variable; //introducción de datos  
std::cin.getline(variable, longitud_chars); //para pasarle nombres con espacios.
```

-----

Para redirigir los errores hacia un archivo de texto donde verlos en C++ los errores van asociados como en C a la salida 2 (stderr(2)), por lo tanto: se puede hacer en el bash de linux

```
./mi_programa 2> errores.log //imprime los errores en errores.log
```

Para combinar stdout(1) y stderr(2) en el mismo archivo escrito en el bash de linux:

```
./mi_programa > salida.log 2 >&1
```

## FORMATOS DE SALIDA

Hay que incluir dos includes `<ios>` o `<iomanip>`

Info: <https://en.cppreference.com/w/cpp/io/manip>

`std::endl;` //imprime final de linea `#include <ostream>`

`std::cout << "hola mundo\n";` //imprime final de linea también (mejor!!!)

-----  
`std::setw()` (set width) manipula el formato de salida tabulado al último carácter:

`std::cout << std::setw(10) << "Lastname" << std::setw(10) << "Firstname" << std::setw(5) << "Age";`

`std::cout << std::setw(10) << "Daniel" << std::setw(10) << "Gray" << std::setw(5) << "25";`

(incluir `\n`): Solucion:

Lastname Firstname Age //antes de Lastname(8chars) hay 2 chars, de Firs.me(9) hay 1

Daniel Gray 25 //antes de daniel(6chars) hay 4 chars, Gray(4) hay 6 antes...

Se puede justificar a la Derecha o Izquierda con:

`std::cout << std::right;` (o `std::left`)

`std::setfil('-');` //imprimirá el carácter – como espacios: `#include <iomanip>`

`std::cout << std::left;`

`std::cout << std::setfill('*');`

(mismo Lastname con Daniel Grey que antes... Solución:

Lasname\*\*\*\*\*Firstname\*\*\*\*\*Age\*\* //despues hasta completar 20/20/5 espacios.

Daniel\*\*\*\*\*Gray\*\*\*\*\*25\*\*\*

`std::internal;` justificará el signo + o – hacia la izquierda - 123 en vez de -123.

se incluye con `#include <iomanip>` el setw. ,,,,left/right con `<ios>`

-----  
`std::showpos` muestra el + para numeros positivos, `std::noshowpos` los oculta `<ios>`

-----  
`#include <ios>`

`std::dec` (muestra valores en Decimal), `std::oct` (en octal), `std::hex` (en hexadecimal)

`std::showbase` (muestra 0 antes de octal, 0x en hex) // `std::noshowbase` (lo desactiva)

-----  
`std::uppercase` (muestra el string en mayúsculas) // `std::nouppercase`(lo desactiva)  
`<ios>`

-----



```
double c{1.34e-10};
std::cout << c << std::endl; //imprime 1.34E-10
std::cout << std::fixed; //al hacer el cout lo imprimirá como 0.000000. <ios>
```

-----

**std::scientific** Muestra el valor en conotación científica (num x e^n) <ios>  
para volver el float a su standard una vez activado el scientific hay que poner  
**std::cout.unsetf(std::ios::scientific | std::ios::fixed);** //es un hack para quitarlo

-----

**#include <iomanip>**

**std::setprecision(numero);** muestra la precisión de los numeros mostrados no solo como fracción sino también la parte antes del decimal. X defecto la precisión d cout es 6.

-----

**std::showpoint;** mostrará el decimal aunque el valor sea cero. 12.0 mostrará 12.0000 y no 12. Muestra tantos ceros como la precisión tenga (por defecto 6 en cout). Si es un int no mostrará ningún decimal. **int a = 32** con showpoint será siempre 32. **#include <ios>**

-----

**std::flush** Manda directamente a la terminal el mensaje en vez de al buffer de salida.

**std::cout << "hello world" << std::endl << std::flush;** //no vemos cambio pero lo hace directo  
es decir la salida lo hace en tiempo real. \n (secuencias de escape) no lo manda directo.

## FUNCIONES MATEMATICAS

**#include <cmath>** <https://en.cppreference.com/w/cpp/header/cmath>

**std::floor(7.7);** // 7      **std::ceil(7.7);** //8 Redondea a la baja o al alza el valor

**std::abs(-43);** // 43 Da el valor absoluto.

**std::exp(10);** // e=2,71828^10 exponencial

**std::pow(3, 4);** // 2^4 = 16 potencias

**std::log10(1000);** // en base 10^x=1000 logaritmo

**std::log(4.5);** // e^x=4.5 x defecto e

**std::sqrt(81);** //9 raiz cuadrada.

**std::round (3.23);** // 3 (3.5 = 4) Redondea como siempre.

**std::sin(0.4)** //cos, tan, acos, atan – seno, coseno, tangente, arcotangente.

**std::rand();** //Genera un número aleatorio entre 0 y RAND\_MAX. No hace falta include.

**std::rand() % n;** //generará numeros aleatorios entre 0 y n-1 pero siempre mismos

**std::srand(std::time(0));** //sí hará distinto. time(0) da fecha. **#include<ctime>**

## CONDICIONALES

`if (var1 == var2 ) {} else {};` //si pasa esto entonces lo haces y si no (else) pues lo otro.

tambien se puede meter el `else if` para seguir con condicionales. con múltiples else if, se ejecuta uno de ellos pero no el resto.

```
-----  
switch (tool) { //el condicional tool puede ser solo int o enum (int, long, char, unsigned...NO un string)  
case lapiz : {lo que tenga que hacer;}  
break; //hay que poner el break o si no saltaría al otro case  
case boli : {lo otro que hacer;}  
break;  
default : {lo final que hacer;}} //cuando no es ninguno de los casos posibles.  
-----
```

TERNARIOS: `result = (condicion) ? opcion1 : opcion2 ;`

si se cumple la condicion, entonces el `resultado = opcion1`. Si no, `result = opcion2`

Opción1 y opción2 deben ser del mismo tipo o convertibles al mismo tipo. Si no ERROR.

`int speed {condicion ? 300 : 100};` //inicializará la variable speed a un valor u otro dependiendo de la condición que se de.

`max = (a > b)? a: "hello";` //ERROR no son compatibles las dos opciones.

## REPETICION

FOR: `for (int i {}; i < n; i++){lo que sea;} // i toma valor 0`

`size_t` es un alias para algunos tipos de unsigned int. Normalmente tiene 8 bytes.

`for (size_t i = 100; i > 0; i--){}`

///IMPORTANTE: el valor de i solo va a estar DENTRO del `for`. No se puede acceder fuera. Para ello se ha de declarar fuera:

`size_t j{};` //toma valor 0

`for (j; j < 10; ++j)` //aquí al salir del for, j tendría valor de 10. tambien ok : `for ( ; j < 10; ++j)`

PUEDE SER UN LOOP FOR sin interador de suma sino una lista:

FOR NO TRADICIONAL. LOOP BASADO EN EL RANGO:

`*for (double multiplicador{4}; auto i : {2, 4, 6, 89, 3}){std::cout « (i * multiplicador);} //`  
recorrerá la lista lo cual es chulísimo por que podemos tomar valores aleatorios., pero tiene que ser una lista estática definidos en tiempos de compilación.

`*Int array_no_size [] {10, 12, 14, 11, 18, 15};`

`for (auto value : array_no_size){ //al no tener el tamaño se hace el for así.`

```
std::cout << value << std::endl;}
```

Si queremos modificar el valor del array se le pasa por referencia:

```
for (auto& value : array){value *= 2;}
```

-----  
WHILE: **while** (i < 100) {instrucciones; i++;} //la variable i debe ser declarada fuera del while.

-----  
DO WHILE: **do**{instrucciones; i++;} **while** (i < 100); //se hace antes de entrar en la condición  
la variable i tambien se inicializa fuera del do while (**size\_t** i = 0;)

-----  
break y continue: **break**; saldrá del loop en una determinada situación. **continue** seguirá bajo otra condición.

## ARRAYS

```
int numeros [10] {1,2,3,5,6,7,8,9,10}; //ver que en c hay que incluir el =
```

```
int numeros [10] {1,2}; //se inicializa numeros[0] y 1 a 1, 2 pero el resto lo hace a cero.
```

```
int numeros [10] {}; //inicializa todos a cero.
```

```
int numeros[] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}; //el compilador sabe el tamaño por el numero de elementos  
pero, si queremos sacar el tamaño se hace con std::size(numeros).
```

```
for (size_t i{0}; i < std::size(numeros); ++i){,,};
```

```
previamente era con sizeof(numeros) / sizeof(numeros[0]);
```

-----  
Los arrays de caracteres se pueden imprimir como en C de printf asi:

```
char msg[5] = "hola"; //msg[4] = '\0' automaticamente.
```

```
std::cout << msg; //imprime hola.
```

PERO NO PODEMOS HACER ESTO:

```
char a = "hola";
```

```
a = "adios"; //NO SE PUEDE por que siempre ha de apuntar al inicio de "hola" que ha sido declarado.
```

Si se quiere reasignar, han de usarse punteros:

```
char *a = "hola";
```

```
a = "adios"; //esto está bien. pero perdemos "hola" y se pierde memoria.
```

-----  
RAW C-Strings

```
char* str = R"(
```

```
gato
```

```
perro)"; //Mostrará gato y salto de linea debajo perro. La R tiene que ser mayúscula
```

## MANIPULACION C-STRINGS

Utilizan `#include <cstring>`

`std::strlen(str);` //numero de caracteres del string. No cuenta `\0`. `sizeof` cuenta el `\0` PERO SI NO ES UN PUNTERO. ya que si lo es, `sizeof` dará el tamaño del puntero (8 bytes). `strlen` del puntero funcionará.

`std::strcmp(str1, str2);` //Compara 2 strings. Hasta 1º char diferente -1 ó 1. = 0 si todo igual

`std::strncmp(str1, str2, n);` //igual q `strcmp` pero compara hasta 1 "n" número. -1, 1 diferente.

`std::strchr(char *str1, char ch);` //devuelve puntero a 1ª aparicion de `ch` en `str`. Si no `Null`.

`std::strrchr(str, 'a');` //lo mismo pero devuelve la última posición donde esté. Si no, `nullstr`.

`std::strstr(str, target);` //devuelve posición puntero donde está `target` en `str`. `Null` si no.

-----  
`std::strcat(dest, src);` //acoplará lo q esté en `src`, en `dest`. Tiene que ser dests suficiente grande

`std::strncat(dest, source, n);` //Lo mismo pero concatenará hasta el `n` carácter.

`std::strcpy(dest, source);` //copiará lo de `source` en `dest`. Tiene que ser suficiente grande `dest`.

`std::strncpy(dest, src, n);` //copiará `n` caracteres de `src` a `dest`.

## PUNTEROS

Se puede inicializar punteros como:

`int* puntero{nullptr};` // podria funcionar `NULL` en vez de `nullptr` pero no sería seguro. `NULL` = 0 que es un entero, `nullptr` ya que no es un valor entero. En C solo se puede `NULL`.

-----  
`char* msg = "Hola Mundo!";` //ERROR de compilación. Es una cadena literal

`const char* msg {"Hola Mundo!"};` // sí compila! Apunta al primer carácter 'H'. sin `const` no compilará por que "Hola Mundo!" es un literal (creado en memoria de solo lectura "estática") ya que si hacemos `char a[] = "Hola Mundo!"` eso es una copia de ese literal, pero `char* msg` está dirigiendose a esa memoria de solo lectura, por lo que no puede ser cambiada, y por ello se pone el `const`, para que compile.

El que marca qué es una cadena literal son las comillas dobles""

`std::cout << *msg;` // imprimirá la H solo.

-----  
`const int* p;` //Puntero a constante (entera). puede almacenar otra direccion pero no modificar la variable a quien apunta. `int` no tiene por que ser `const`. `int a; p = &a` // es correcto. Pero...

`const int a; int *p = &a` //da error por que podriamos modificar el valor de `const int a`.

`int* const p;` //Puntero constante de `int`. No puede apuntar otro lado pero si modificar valor de la variable.

`const int* const p;` //puntero constante a constante (de `int`) no puede apuntar a otra dirección ni puede modificar el valor.

-----

```
char *str = "Hola Mundo";
```

```
std::cout << "direccion memoria almacenada en str: " << (void*)str; //tiene que ir los () tambien.
```

por que si se pone << str, imprimirá "Hola Mundo". void \*str sería llamar a un puntero void. y no es.

## ARITMÉTICA CON PUNTEROS

Se puede hacer puntero++ y pasará numero de bytes de lo que es. (char = **ptr++** = 1byte más; int = Ptr++ = 4 bytes).

Se puede hacer diferencia entre punteros para obtener la distancia y dará el numero de bytes dependiendo de que tipo de puntero es. (char 1 byte, int 4 bytes). Es decir dará como resultado el numero de ELEMENTOS que los separa. No el numero de bytes.

Hay un tipo que como size\_t almacena la diferencia: **std::ptrdiff\_t**

```
std::ptrdiff_t variable = ptr1 - ptr1; //PUEDE SER NEGATIVO. Es necesario para abordar tamaño de punteros en 64bits y 32 bits que pueden provocar desbordamiento si no.
```

El sizeof de **ptrdiff\_t** es 8bytes permitiendo usar mucho espacio entre arrays.

## RESERVAR MEMORIA

```
int *array; array = new int[numero de enteros a reservar]; //reserva mem en heap de arrays
```

```
delete[] array; //libera la memoria de arrays CON []
```

```
array = nullptr;
```

LOS PUNTEROS ASIGNADOS DINAMICAMENTE LA MEMORIA NO PUEDEN TENER **std::size(array)**, aunque los inicialices como

```
double *temperaturas = new double[size]{10,0,20,2,30,1}; //Para ello tendrás q pasarle el "size"
```

TAMPOCO SE PUEDEN HACER RANGE LOOPS:

```
for (auto elem : array){std::cout << elem;} //no se puede.
```

esto es por que "array" no es un array es un PUNTERO que almacena una array.

-----

Para punteros: **int \*ptr; ptr = new int;** //no se usan los corchetes con punteros.

```
delete ptr; //no se usan los corchetes en new, asi que aquí tampoco.
```

```
ptr = nullptr; //la memoria se desasigna, pero todavía puede tener valor. Aquí la borramos.
```

-----

```
int *ptr = new int(32); // se le puede defererenciar desde la inicializacion para que no tenga basura.
```

```
delete ptr; ptr = nullptr;
```

```
ptr = new int (55); //esto es válido. el delete no borra la DECLARACIÓN del puntero creado.
```

-----

Habría que borrar la memoria de ese ptr, pero JAMAS se ponen dos delete

```
delete ptr;
```

```
delete ptr; //MAL el segundo delete!!!
```

Puede parecer chorra.. pero si hacemos delete de otro puntero que apunta a la MISMA dirección de memoria que otro puntero que hemos hecho delete. Al borrar ese primer puntero, no haría falta borrar el segundo!!

```
int *p1 {new int {32}};
```

```
int *p2 = new int (75);
```

```
p2 = p1; //misma dirección de p1, pero la cagamos por que ya no podemos liberar memoria de p2
```

```
delete p1;
```

```
delete p2; //aquí la hemos cagado por segunda vez.
```

Podemos hacer:

```
int *p1 = new int;
```

```
int *p2 = p1; delete p2; //esto es valido y libera toda la memoria.
```

-----

En el caso de fallar la reserva de memoria se puede hacer dos cosas:

#### 1. TRY – CATCH (excepciones)

```
for (size_t i{}; i < 1000000000000 ; ++i){  
    try{int * lots_of_ints { new int[100000000]};  
    catch(std::exception& variable){ std::cout << "excepcion: " << variable.what();}}
```

Lanza excepciones que es herramienta para ver el fallo que lo saca por el variable.what() como mensaje.

#### 2. STD::NOTHROW

```
for (size_t i{}; i < 1000000000000; i++){  
    int* lots_of_ints { new(std::nothrow) int[100000000]}; //No lanza excepcion  
    if (lots_of_ints == nullptr){std::cout << "Memoria fallida"}  
    else ..... // se parece al método de C (if (!lots_of_ints)).
```

Si no le ponemos el std::nothrow, en programa no funcionaría porque lanzaría una excepción de tipo std::bad\_alloc y no le asignaría el nullptr al puntero, por lo que al final el programa crashearía.

LOS ERRORES EN LINUX cuando se devuelve un return 1; se pueden ver desde la terminal como:

```
echo $ (enter) y devolverá el valor de retorno, del return, que es 1 si da un error (tienes que poner return 1; en caso de error
```

## std::string

Se utiliza incluyendo #include <string>

```
std::string variable = "hello world"
```

```
std::string var1 {variable}; //var1 = hello world
```

```
std::string var2 {"hello world", 3}; // var2 = hel
```

```
std::string var3(5, 'a'); //var3 = aaaaa
```

```
std::string var4 {variable, 6, 5}; //var4 = world. 6 = indice inicial a partir, 5 = num de chars cpy.
```

No tiene problema en añadir la cantidad de texto necesario que sea :

```
variable = "hello world, ya ves que puedo poner lo que me d gana"; //sin problema de memoria
```

con punteros esto:

```
const char *variable = "hello world";
```

```
variable = "hello world, ya ves que puedo..."; //lo haría pero gastaría memoria perdiendo el primer "hello world". por que "variable" apunta a una nueva dirección para albergar el texto más largo.
```

-----

RAW STRINGS LITERALS (escribir lo que se quiera)

```
std::string lista {R"(
```

```
limpiar
```

```
colada
```

```
comprar comida
```

```
)"); //lo saca como se crea con sus saltos de linea.
```

```
std::string directorio {"C:\\temp\\"}; // "C:\temp". Usamos caract.escape para poner \ y ".
```

```
std::string directorio {R("C:\temp")}; //No hace falta poner caracteres de escape con la R de raw.
```

```
std::string str {R"---(comillas "(parentesis)"---)"}; //comillas "(parentesis)". para meter "(" y ")". pueden ser --- o *** o japo, cualquier string, pero tiene que terminar con el mismo "japo" al final
```

-----

## std::string\_view

```
#include <string_view>
```

Al igual que existen las variables de referencia (char& int&, etc..) que no hacen copia de lo que se refieren, también existen los string\_view, que en este caso sí se pueden usar para c-strings (las referencias no a no ser que sea const.), pero la diferencia es que los string\_view no pueden ser alterados. Son constantes y su valor se almacena en la memoria estática (la de solo lectura. const int num = 32, o variables globales). Por eso no puede ser alterada.

```
void funcion (char texto[]);
```

```
char origen[] = "hola mundo"; //es un literal y por lo tanto constante (solo se puede cambiar por origen[0] = 'C'; por que ese es una copia en el stack).
```

```
funcion (origen); //origen será copiado a texto[] en la función ocupando el doble de memoria.
```

Para que sea una sola vez la memoria y no copia:

```
void funcion (std::string_view texto){std::cout << texto;};
```

`const char origen[] = "hola mundo";` //Tiene que ser const. Ocupa en memoria estatica, pero...

`funcion (origen);` //...en la función no será copia, sino como una referencia. Un puntero a la `&origen` con otro puntero con el tamaño de dicho c-string, por lo que se ahorra memoria.

`std::string_view texto = "Hola Mundo";` // aquí nos ahorramos crear un char a[]{"Hola Mundo"} que contendría también el "Hola Mundo" en la memoria estática en los dos casos, PERO en la segunda, crearía en el stack la variable de tipo char a... ocupando más memoria que "texto" del string\_view, que sería creada también en la memoria estática solo.

`char array[]{'H','o','l','a'};` //sin tener \0

`std::string_view sv {array, std::size(array)};` //se necesita pasar el tamaño también ya que no \0

-----  
`const char *texto = "Hola Mundo!";`

`std::string_view sv1 = texto;`

`sv1.remove_prefix(5);` //borra "Hola " y queda "Mundo!". NO ALTERA `texto = "Hola Mundo!"`

es solo como una VENTANA que la achicas para ver menos (O más).

`sv1.remove_suffix(1);` //dejaría de VER el carácter !

al modificar el view con suffix o prefix no se podría retornar al origen (ver todo) pero se puede crear un nuevo `std::string_view sv2 = texto;`

-----  
`std::string_view texto = "hola mundo";`

`texto.data();` //hola mundo. Se puede usar `.data()`

`texto.remove_prefix(1);`

`texto.data();` //ya no se puede. MAL. por que ha sido modificado.

No solo `.data()` sino cosas como `texto.front()`, `texto.length()`, etc.. se puede usar. Si no se acorta el view con `remove_suffix` o `remove_prefix`. Tampoco con arrays no \0

## concatenar std::string

`std::string str1 = "Hello";`

`std::string str2 = " World";`

`std::string msg = str1 + " my" + str2;` // Hello my World.

tambien con APPEND:

`std::string msg = str1.append(str2);` //Hello World

`std::string msg = str1.append(5, '?');` //Hello?????

`std::string msg = str1.append(str2, 1, 3);` //Hello orl. 1 = indice; 3 = num chars to copy.

CONCATENAR NUMEROS (como `itoa`)

`std::string msg = str1 + std::to_string(67);` //Hello67. Si ponemos `std::string(67)` será HelloC



-----

TRANSFORMAR EN NUMEROS UN STRING (como **atoi**)

**int** var = **std::stoi**("32"); //lo transforma en Entero 32, desde el "32" que es un string.

**long** var = **std::stol**("32.454"); // var = 32l como numero long.

**long long** var = **std::stoll**("32.454"); //32ll

**float** var = **std::stof**("23.45"); //23,45f

**double** var = **std::stod**("23.45"); //23,45d

**long double** var = **std::stold**("34.432"); //32,45ld

**unsigned long** var = **std::stoul**("32.45"); //32,45l

**unsigned long long** var = **std::stoull**("32.34"); //32,34ll

ERRORES!!

**std::string** str3{"Hello" + "World"}; //ERROR!!!!

**std::string** str3{std::string{"Hello" + "World"}; //OK!

**std::string** str3{"Hello" "World"}; //OK

También se puede evitar el ERROR con esto:

**using namespace std::string literals;** //para usar el sufijo s que determina que es un std::string.

**std::string** str3{"Hello"s + "Wold"}; //al añadir esa 's' "Hello" pasa a ser std::string{"Hello"}

-----

**std::string** var = "Hello";

var += ','; // Hello,

PERO

var += ',' + ' '; //segundo es un espacio → HelloL por que , es 44 ascii y ' ' es 32. Su suma es 76 por lo tanto en ascii 76 = L

(var += ',') += ' '; // Hello, (y el espacio incluido).

**std::string** var2 = var + ',' + ' '; //si funcionará.

## Modificar un std::string

**std::string** str = "Hola Mundo";

**str.insert**(1,2, 'C'); // = HCCola Mundo. 1 = index; 2 = cuantas veces repetido

**str.insert**(5, "mamon"); //Hola mamonMundo. 5 = indice donde queremos meterlo.

**str.inser**(5, "mamon", 3); //Hola mamMundo. 3 = cuantos chars de lo que queremos insertar

**str.insert**(5, "eres un mamon de tomo", 7, 5); // Hola mamonMundo. 7=quitas "eres un", 5 =mamon

-----

```
str.erase(6, 3); //Hola Mo. 6 = index a partir de donde vamos a borrar. 3 el numero chars a borrar.
str.push_back('!'); //Hello World! añade el carácter al final.
str.pop_back(); //borra el último carácter = Hola Mund
str.clear(); //borra el contenido dejándolo nulo pero con capacidad de (15?)
```

## REEMPLAZAR

```
std::string str1 {"Encontrando Nemo"}; std::string str2 {"Buscando a"};
str1.replace(0, 12, str2); // Buscando a Nemo. 0 = index; 12 = "Encontrando "
std::string str3{"los niños estan para jugar luego"};
str1.replace(0, 12, str3, 16, 10); //Encontrando Nemo para jugar. 16=index str3; 10 num de chars
```

## COPIAR:

```
std::string str {"quiero una copia"}; char dest[10]{}; //dest inicializado a \0
str.copy(dest, 5, 11); // dest = copia. 5 = num chars a copiar; 11 = index (inicio de "copia")
al copiarlo a un char dest[] no terminará en \0 por eso lo inicializo a \0 en la declaración dest con {}
std::strcpy(dest, a.c_str()); //necesita pasarle dos punteros. c_str() devuelve el puntero de a.
```

```
std::string str {"Hola"}
str.resize(8); // str = Hola\0\0\0 \0
str.resize(8,'f'); // str = Holaffff\0
str.resize(4); //str = Hola\0
```

## CAMBIAR SWAP

```
str::string a {"hola"}; str::string b{"adios"};
a.swap(b); //a = adios; b = hola. internamente cambia los punteros hacia donde apuntan. No copia
```

## ACCEDER ELEMENTOS en std::string

Para acceder dentro e iterar, tenemos que saber la longitud de la cadena **std::string** con **var.size()**

```
std::string var = "Hello World";
for (size_t i{}, i < var.size(); i++) {std::cout << " " << var[i]; //Podemos iterar elemento a elemento.
for (char valor : var){std::cout << " " << valor;} //range loops ok.

std::cout << a.at(5); //imprime 'o'. la diferencia con a[5] es que asegura .at que está en el rango y si no
lanza una excepción std::out_of_range.
```

```
a.at(0) = 'C'; // = a[0] = 'C'; → Cello World.
```

```
char& char_inicio = a.front(); //H . Defino char_inicio como referencia para cambiarlo
```

```
char char_final = a.back(); //d
```

```
char_inicio = 'C'; //si cambiará y será Cello World, por que char_inicio es UNA REFERENCIA
```

```
char_final = 'F'; //no lo cambiará por que char_final es UNA COPIA.
```

-----

### TRANSFORMANDO A PUNTEROS ( .c\_str(), .data() )

```
std::string str1{"Hello World"};
```

```
char *aux = str1.data(); //ahora aux apunta a la H. Podemos hacer un cout de aux.
```

```
aux[0] = 'C'; //aux = Cello World.
```

```
const char *aux2 = str1.c_str(); //devuelve un puntero a constante por eso ha de ser const char*.  
No se puede modificar por lo tanto. Con .data() si
```

-----

### BUSQUEDA TEXTO EN STD::STRING

```
std::string str{"hola mundo"};
```

```
str.find("nd"); //devuelve indice donde lo encuentra: 7. Si no devuelve std::string::npos
```

```
if (str.find("nd" == std::string::npos) {std::cout << "no encontrado"}; el numero npos es el mismo.
```

```
size_t num = -1; //num = 18446744073709551615 = std::string::npos . Siempre es el mismo valor.
```

```
str.find("o", 4); //segundo o de "mundo" Empieza a buscar a partir index(4). Sin 4 es el 'o' en hola.
```

## Tamaño std::string

```
std::string a = "Hola Mundo";
```

```
a.length(); //igual a a.size()
```

```
a.empty(); // dice si está vacío o no con un 1 o un 0 (std::boolalpha lo dará con true o false)
```

```
a.max_size(); //da el tamaño máximo de caracteres que puede tener un std::string.
```

```
a.capacity(); //da el tamaño max. que puede poner sin crear otro dinámico en memoria.
```

```
std::string b; b.capacity(); //da 15, ya que crea por defecto 15 espacios para rellenar
```

```
a.reserve(100); //reserva 100 espacio que se necesita por que está limitado por ::capacity().
```

```
a.shrink_to_fit(); //cambiará la capacidad a el tamaño actual del array contenido en std::string
```

en el caso de haber reservado 100 antes, y hacer el shrink no cambiará a 10 de "Hola Mundo" sino a 15, que es el mínimo que genera en un nuevo **std::string b**;

## Comparar std::string

Se hace mediante operadores de comparación > < != y ==

```
std::string a = "Patata"; std::string b = "Batata". if (a > b); //es true por que es mayor la P que la B.
```

-----

```
std::string a = "Patata"; std::string b = "Batata"
```

```
a.compare(b); // +1 por que P es más grande que B
```

```
std::string a = "Hello"; std::string b = "Hello World"
```

```
a.compare(6,5,b); // comparará el World sacado de b (6 = index , 5=world tiene 5 chars)
```

```
a.compare("Hello"); // daría 0 por ser igual
```

## CLASES

Ejemplo de Clase dentro de MyClass.hpp:

```
class MyClass {  
    public:  
        MyClass(parametros); //constructor  
        ~MyClass(void); //Destructor  
        void funcion(parametros);  
        tipo getFuncion(void) const; //const es para no modificar el get  
        void setFuncion(parametro);  
  
    private:  
        type _var1;  
};
```

Las clases por defecto si no se pone public o private, por defecto será PRIVATE. Una Estructura es como una clase, con la única diferencia de que si no se especifica todo es PUBLIC.

Como hay parametros PRIVATE solo se podrian acceder a los mismos desde la misma clase, pero para acceder desde fuera para leerlos están los GETTERS (getFuncion) y los SETTERS (setFuncion) para modificarlos de la manera que se controla dentro de las funciones como se modifican dichos valores privados.

la implementación de las funciones se hace dentro de otro archivo cpp MyClass.cpp:

```
MyClass::MyClass(parametros){  
    _var1 = parametros; //si coincide con el tipo claro...
```

```

}
MyClass::~MyClass(void){
    std::cout << "Llamado el destructor" << std::endl;
}
MyClass::funcion(void){....}
typo MyClass::getFuncion(void) const{
    if (cliente) {return _var1;} //se puede controlar quien puede leer el valor privado...
void MyClass::setFuncion(std::string _var1){
    if (cliente){
        this->_var1 = _var1; //el this refleja que es el parametro privado. A la derecha del igual
        es el parametro que recibe. En caso de que sean los dos iguales.
    }
}
}

```

Cuando se declara en un main una variable de esa clase (**MyClass** **variable(parametros)**) se llama automaticamente al constructor sin hacer nada, y cuando se hace un delete o un return 0, por finalizacion de la función se llama automaticamente al destructor. Siempre el destructor último a ser llamado será el primer objeto creado, ya que puede haber dependencias de ese primer objeto y de esa manera se garantiza no tener fallos.

## NEW - DELETE EN CLASES

```

class Zombie{
    public:
        Zombie(std::string name){
            _name = name;
        }

    private:
        std::string _name;
};

int main(){
    Zombie *z;
    Zombie *horde;
}

```

```
z = new Zombie("Bartolo");
```

`horde = new horde[100];` //ESTE NO FUNCIONARIA pero es un ejemplo para ver como se declararia. No funcionaria por que debe recibir el parametro del nombre en cada constructor y al ser un array no puede hacerlo, para ello habria que hacer un SETTER y declararlo con un for uno a uno de los 100.

```
...
```

```
delete z;
```

```
delete[] horde;
```

```
return 0;
```

```
}
```

## PUNTEROS A FUNCIONES

Imaginemos la clase:

```
class Harl{
public :
    Harl(void);
    ~Harl(void);

private :
    void debug(void);
    void info(void);
    void warning(void);
    void error(void);
};
```

Para declarar un array de punteros a las funciones:

```
void (Harl::*funciones[])() = {&Harl::debug, &Harl::info, &Harl::warning, &Harl::error};
```

//ver que no es &Harl::debug()... es decir se omite los () por que no son funciones sino punteros.

Para llamar a las funciones seria:

```
(this->*funciones[index])();
```

## SOBRECARGA DE OPERADORES

Es como la sobrecarga de operadores (funciones) en donde el mismo nombre de la función sirve para diferentes parámetros, pero en este caso para operadores.

Si nosotros tenemos una clase Point:

```
Point point1(3, 4);  
Point point2(0, 2);  
Point point3(point1 + point2) //esto dará error si no esta definido la sobrecarga de operadores
```

Si no está definida ese operador suma daría error, por lo tanto hay que definirlo, por que no sabría como sumar dos objetos (no son numeros). Por lo tanto lo definimos:

```
Point operator+(const Point &right_operand){  
    return Point(this->x + right_operand.x, this->y + right_operand.y);  
} //Si está declarado dentro de la clase como miembro
```

```
Point operator+(const Point &left, const Point &right){  
    return Point(left.x + right.x, left.y + right.y);  
} //Si está declarado FUERA de la clase como NO miembro
```

El que está dentro de la clase como miembro, aunque solo recibe 1 parametro, está implicito ese primer parametro que es el de this-> y el segundo es el del parámetro que se incluye. Mientras que el operador sobrecargado si está fuera de la clase, entonces hay que definir los dos parametros.

en si un point1 + point2 es como poner esto: `point3.operator+(point1, point2)`

\*IMPORTANTE: SIEMPRE ES `(operator+)` es decir tiene que ser la palabra tal cual, que puede ser tambien `operator-`

## SOBRECARGA DE OPERADORES - Subscript operator

El operador subscript es `(operator[])` sirve para acceder por valores de índice a los miembros de una clase. Por ejemplo para la clase Point:

```
Point punto(1, 4);
```

dentro de la clase:

```
int operator[](size_t index) const{
    if (index == 0)
        return (this->x)
    if (index == 1)
        return (this->y)
}
```

Si quisieramos sustituir un valor de tal manera que:

```
punto[0] = 2;
```

```
punto[1] = 7;
```

Entonces tenemos que definir el operador como:

```
int&operator[](size_t index) { //ponemos el & y quitamos el const
    assert( (index == 0) || (index == 1) ); //hay que #include <cassert>
    return(index == 0) ? this->x : this->y
}
```

Es como utilizar un getter para tener un Setter. Con el & se modifica el valor dentro.

## SOBRECARGA DE OPERADORES - Output Stream Operation

Podemos hacer con una `class Point`

```
Point punto1(3,4);
```

```
std::cout << punto1;
```

Solo se puede hacer si se usa la sobrecarga del operador <<. Pero para que funcione con el std::cout << tiene que ser fuera de la clase:

```
class Point{
public:
    friend std::ostream &operator<<(std::ostream &out_msg, const Point &point);
    //friend hace que pueda ser accesible desde fuera como un getter la función definida según la declaración,
    //pero friend es C++11.
    Point(void);
    ~Point(void);
```



```

private:
    double x{}; //lo inicializa a 0.0
    double y{};
};

inline std::ostream &operator<<(const std::ostream &out_msg, const Point &point){ //inline
    hará de protección para no tener múltiple definiciones de este operador cuando se llame en cada .cpp el
    incluye de este .hpp. No proteje para eso el #ifndef HEADER_HPP .....
    out_msg << "( " << point.x << ", " << point.y << " )" << std::endl; //si no estuviera el friend, no
    se podría acceder a los parámetros privados.
    return (out_msg);
}

```

Se podría meter la sobrecarga dentro de la clase así en parte pública y por lo tanto no necesitar el friend:

```
std::ostream &operator<<(const std::ostream &out_msg;
```

Pero al estar implícito el primer parámetro "this" miembro de la clase, el sistema de salida tendría que ser:

```
punto1 << std::cout; //tendríamos que invertirlo por lo que no se suele ver declarado dentro d la función
```

### **SOBRECARGA DE OPERADORES - Input Stream Operation**

Se puede escribir de std::cin >> a un objeto con la sobrecarga de >>

```

inline std::istream &operator>>(std::ifstream &insert_point, Point &point){
    double x;
    double y;
    std::cout << "introduzca coordenadas del punto" << std::endl;
    std::cout << "orden x, y separado por espacios : ";
    insert_point >> x >> y;
    point.x = x;
    point.y = y;
    return insert_point;
}

```

Y ahora se podría hacer

```
std::cin >> punto1;
```

## HERENCIAS DE CLASES

Lo que hace es heredar propiedades de una clase padre.

```
class Persona{
    public:
        Persona();
        Persona(std::string first_name_param, std::string last_name_param);
        ~Persona();
    Private:
        std::string first_name{"Misterioso"};
        std::string last_name{"Persona"};
};
```

La clase que hereda será:

```
class Jugador : public Persona{
    public:
        Jugador() = default;
        Jugador(std::string game_param);
        ~Jugador();
    private:
        std::string m_game{"none"};
};

std::ostream &operator<<(std::ostream &out, const Player &player){
    out << "game: " << player.m_game << "name: " << player.get_first_name()....
}
```

Y esta clase que hereda no puede acceder a la parte privada de Persona. Para ello deberíamos crear en la parte pública de Persona dos getters (uno para first\_name y otro para last\_name

## HERENCIAS DE CLASES / Protected

Es un nuevo tipo de etiqueta en la clase:

```
class Persona{  
    public:...  
    protected:  
    private:  
};
```

Todo lo que está en protected es algo como privado, PERO puede ser accedido desde las clases que heredan. Sirve para proteger, como private pero que funcione en las herencias

## HERENCIAS DE CLASES / Herencias Protected o Private

Cuando se hace una herencia, no solo puede ser : **public ClasePadre**

Puede ser de dos tipos:

### 1. **class Heredada : protected ClasePadre**

En la clase heredada, todo lo que era publico del padre se convierte en Protected

Todo lo que era Protected seguirá siendo Protected.

Todo lo que era Privado seguirá siendo Privado

### 2. **class Heredada : private ClasePadre**

En la clase heredada, todo lo que era publico del padre se convierte en Private

Todo lo que era Protected se convertirá en Private

Todo lo que era Privado seguirá siendo Privado

El problema es que una vez se sube un escalón para proteger en herencia no se puede volver atras, y si tenemos una herencia que es private, y por lo tanto todo es private, al hacer una clase heredada de dicha clase, aunque le pongamos : **public Heredada** todo seguirá siendo private.

PERO!! podemos RESUCITAR un método usando **USING**

```
class Felino : private Animal{  
    public:  
        using Animal::respirar; //siendo void respirar(); en público de Animal  
        void maullar();  
};
```

Con eso ya se transforma en público de nuevo y es válido en C++98. Podríamos hacer using en protected: y volvería a ser protected.

si la función a la que llama (en el ejemplo "respirar") está sobrecargada, resucitará a todas las sobrecargas de funciones.

NO PODRIAMOS HACER CON USING acceso a una parte PRIVATE de Animal. Por que es la exclusión que tiene.

PERO SÍ que podríamos hacer public algo que fuera Protected. Es decir la regla, es "todo lo que fuera accesible, se puede reconvertir a nuevo acceso.

## HERENCIAS DE CLASES / CONSTRUCTORES NO DEFAULT

Si tenemos constructores no default que reciben parámetros:

```
class Animal {  
private:  
    std::string nombre;  
    std::string raza;  
public:  
    Animal(const std::string& n, const std::string& r) : nombre(n), raza(r) {}  
};
```

```
class Gato : public Animal {  
private:  
    int edad;  
public:  
    Gato(const std::string& n, const std::string& r, int e)  
        : Animal(n, r), edad(e) {}  
};
```

La llamada al constructor dentro de la clase hijo, se ha de hacer por lista, ya que si se llama `Animal(n, r)` dentro de las llaves, es como hacer una copia que no queremos.

## HERENCIAS DE CLASES / CONSTRUCTOR DE COPIA

```
class Animal {  
public:  
    Animal(const Animal& other) {  
        // copiar datos  
    }  
};
```

```

class Gato : public Animal {
public:
    Gato(const Gato& other)
        : Animal(other) // llama al constructor de copia de Animal
    {
        // copiar datos específicos de Gato
    }
};

```

## HERENCIAS DE CLASES / constructores heredados

Podemos hacer que el constructor del heredado no sea el suyo sino el del padre con Using (esto es de C++11):

```

class Animal {
private:
    std::string nombre;
    std::string raza;
public:
    Animal(const std::string& n, const std::string& r) : nombre(n), raza(r) {}
};

```

```

class Gato : public Animal {
public :
    using Animal::Animal; //herencia de los constructores
private:
    int edad;
};

```

Los demás parámetros de la clase hija que sea suyos, se inicializarán a cero de echo, si el constructor de Gato antes era:

```

Gato(const std::string& n, const std::string& r, int e) : Animal(n, r), edad(e) {}

```

Y al ser llamado en un main como `Gato gato1("Jhonsy", "comun", 10);` tenía que admitir 3 parámetros, o tendríamos un error de compilación. En el constructor heredado con Using, podremos pasarle dos parámetros solo `Gato gato1("Jhonsy", "comun");`, y la edad se pondrá como valor basura si no tiene una definición por defecto.

Al heredar los constructores con Using, pillará todos los que haya, ya sean por defecto o custom. PERO NO heredaré los constructores de copia.

Si tenemos una herencia de constructores en este caso ahora, `Gato gato1("Jhonsy", "comun", 10);` dará un error de compilación ya que no existe la definición con 3 parámetros

## HERENCIAS DE CLASES / dynamic cast / acceso a métodos derivados

Si queremos acceder a un método derivado de una clase padre:

```
class Padre{};
class Hija : public Padre{
public:
    void funcion(){};
int main(void){

    ptr_padre→funcion(); //ERROR compilación
```

Esto da error de compilación por que la clase puntero es la clase base (`Padre`), y no la clase derivada(`Hija`), por lo que al compilar (estáticamente) el compilador mira si tiene ese método la clase `Padre` y no lo encuentra.

Para resolverlo podemos usar `dynamic_cast`

```
int main(void){
    Hija hija1;
    Padre *ptr_padre = &hija1;
    Hija *ptr_hija = dynamic_cast<Hija*>(ptr_padre); //convierte a objeto Hija lo q apunta el padre
    if (ptr_hija) //puede que de nullptr
        ptr_hija→funcion();
```

Esto comprueba en tiempo de ejecución si el objeto apuntado por el puntero base pertenece al tipo derivado y si lo hace (de ahí el if) ya podemos acceder a el.

También se puede hacer por referencia:

```
int main(void){
    Hija hija1;
    Padre &ref_padre = hija1;
    Hija &ref_hija = dynamic_cast<Hija&>(ref_padre);
    ref_hija.funcion();
```

Pero al hacer esto como no devuelve un puntero no se puede comprobar. La forma de hacerlo es:

```
int main(void){
    Hija hija1;
    Padre &ref_padre = hija1;
    Hija *ptr_hija = dynamic_cast<Hija*>(&ref_padre); //convertimos la referencia a puntero
    if (ptr_hija)
        ptr_hija→funcion(); //mejor con el puntero. Este ejemplo es para ver como se convierte.
```

Hay que tener mucho cuidado ya que si a las dos clases Padre e Hija añadimos una Nieta:

```
class Nieta : public Hija{};
```

Si le hago:

```
int main(void){
    Padre *ptr_padre = new Hija();
    Nieta *ptr_hija = dynamic_cast<Nieta*>(ptr_padre);
    ptr_hija->funcion(); //esto crashear  en tiempo de ejecuci n
    delete ptr_padre; //leaks ya que no es destructor polimorfico (ver en polimorfismo)
```

Esto compilar  sin problemas pero al ejecutar se crashear  por que el ptr\_hija es un nullptr, ya que no puede acceder a esa informaci n. Por eso hay que comprobarlo con un if para que no sea nullptr.

Pero para hacer esto ser a mejor hacerlo con polimorfismo (ver m s abajo...)

## POLIMORFISMO

Cuando heredamos de clases, puede que queramos hacer m todos espec ficos para cada uno de los miembros que pertenecen a una clase padre. As  si tenemos un pol gono como padre, e hijos, C rculo, Ovalo y Cuadrado queremos un m todo que dibuje cada uno de estos y sea llamado conforme reconozca que tipo de pol gono es.

**IMPORTANTE:** No se puede hacer llamada a dichas funciones desde constructores o destructores, ya que en el proceso de creaci n de los objetos hijos, primero se hacen los superiores (para crear el nieto se hace primero el padre luego el hijo y por  ltimo el nieto) por lo que al querer llamar a un m todo (funci n) espec fico de un objeto derivado, no podr a acceder a el, si se mete en un constructor de dicho objeto

Se puede hacer esto:

```
class Polygon {
private:
    std::string name{""};
public:
    Polygon(const std::string& n) : name(n){};
    void draw() const{std::cout << "Dibujo un " << name};
    std::string get_name() {return (name)};
};
class Oval : public Polygon{
private:
    float radio_x{0.0};
```

```

    float radio_y{0.0};
public:
    Oval(const std::string& n, const int r_x, const int r_y) : Polygon(n,
        radio_x(r_x), radio_y(r_y)){
    void draw() const{std::cout << "Dibujo un " << get_name() << "con radios << radio_x
        << ", " << radio_y};
};
class Circle : public Oval{
private:
    float radio{0.0};
public:
    Circle(const std::string& n, const int r) : Oval(n, r, r), radio(r){};
    void draw() const{std::cout << "Dibujo un " << get_name() << "con radio << radio};
};
int main(void){
    Polygon    pol1("cosa");
    Oval        oval1("ovalo, 2.3, 1.4);
    Circle      circle1("circulo", 5.3);
    pol1.draw();
    oval1.draw();
    circle1.draw();
    return (0);
}

```

Y dibujaría bien cada uno de los objetos, PERO si queremos tratarlos por punteros o referencias:

### Vinculación Estática

```

int main(void){
    Polygon    pol1("cosa");
    Oval        oval1("ovalo, 2.3, 1.4);
    Circle      circle1("circulo", 5.3);
    Polygon    *todos_poligonos[] { &pol1, &oval1, &circle1}; //se pueden meter todos en array
    for (Polygon *i_ptr : todos_poligonos){ //c++11 CUIDADO!!
        i_ptr->draw();}
}

```



```

    return (0);
}

```

Este bucle for no va a dibujar el método específico de cada objeto derivado, sino los tres van a ser el del padre Polygon, por que se está llamado a un puntero tipo **Polygon** y no tipo **Oval** ni **Circle**. Esto es por vinculación estática que tiene el compilador.

### POLIMORFISMO. Vinculación Dinámica

Para que cuando se llame a un objeto mediante su puntero o referencia padre, sepa ver cual es el método que tiene que aplicar, solo tenemos que marcar dichos métodos con la palabra **virtual** así cuando ponemos en los métodos de la clase anterior:

```

virtual void draw() const{std::cout << "Dibujo un " << name};
void draw() const{std::cout << "Dibujo un " << get_name() << "con radios << radio_x
    << ", " << radio_y};
void draw() const{std::cout << "Dibujo un " << get_name() << "con radio << radio};

```

NO HACE FALTA PONER VIRTUAL A LAS CLASES DERIVADAS, aunque tengan estas otras subclases derivadas. El padre marcado como virtual marca todo hacia abajo. Se puede poner a todas, pero no hace falta. Y SOLO HACE FALTA MARCARLO EN EL .hpp

al hacer:

```

int main(void){
    Polygon   pol1("cosa");
    Oval      oval1("ovalo", 2.3, 1.4);
    Circle    circle1("circulo", 5.3);
    Polygon   *todos_poligonos[]={ &pol1, &oval1, &circle1}; //se pueden meter todos en array
    for (Polygon *i_ptr : todos_poligonos){ //c++11 CUIDADO!!
        i_ptr->draw();}
    return (0);
}

```

ahí sí que llamará a cada método correspondiente, aunque sean todos punteros a Polygon.

## POLIMORFISMO. Object Slicing

Cuando copiamos a un objeto padre un objeto hijo, se pierden datos, ya que el padre no tiene el espacio para almacenar los datos extra. Un Polygon tiene el nombre solo, y un Ovalo, tiene ese nombre MAS los dos radios. Si hacemos:

```
Polygon pol1 = oval1;
```

Solo la parte de oval1 del objeto Polygon se copiará a pol1. Así por eso en referencias polimórficas:

```
int main(void){
    Polygon pol1("cosa");
    Oval oval1("ovalo", 2.3, 1.4);
    Circle circle1("circulo", 5.3);
    Polygon &ref = pol1;
    ref.draw();
    ref = oval1; //slicing
    ref.draw();
    ref = circle1; //slicing
    ref.draw();
}
```

No hará polimorfismo aunque esté marcada el padre como virtual de draw(). Para ello hay que hacer:

```
int main(void){
    Polygon pol1("cosa");
    Oval oval1("ovalo", 2.3, 1.4);
    Circle circle1("circulo", 5.3);
    Polygon &ref = pol1;
    ref.draw();
    Polygon &ref2 = oval1; //no slicing
    ref2.draw();
    Polygon &ref3 = circle1; //no slicing
    ref3.draw();
}
```

HAY QUE TENER CUIDADO por que cuando hacemos colecciones de tal manera que tenemos:

```
int main(void){
    Polygon pol1("cosa");
}
```

```

Oval    oval1("ovalo", 2.3, 1.4);
Circle  circle1("circulo", 5.3);
Polygon varios[] {pol1, oval1, circle1} //slicing
}

```

Ocurre Slicing (pérdida de datos) por que los objetos albergados en la colección son COPIAS. Para evitarlo hay que hacer:

```

Polygon *varios[] {&pol1, &oval1, &circle1} //no slicing

```

Ahí si que podria haber polimorfismo sin slicing. PERO no hay que hacerlo con Referencias:

```

Polygon &varios[] {pol1, oval1, circle1} //esto no compilaría

```

## POLIMORFISMO. OVERRIDE (cuidado!! C++11)

Si declaramos una función con otro nombre, o cometemos un error de tipo, encontrar dicho error puede ser un problema a veces:

```

class Padre {
public:
    virtual void dibujar(){};
class Hija : public Padre{
public:
    void dibujar() const {}; // diferente por que lleva const pero podria ser Dibujar con mayus

```

En este ejemplo de arriba la función tiene la palabra const en la clase hija, por lo tanto no se declaran igual y al compilar no habrá ningún problema. PERO serán dos métodos diferentes.

Para garantizar que funcione y nos muestre el error en compilación podemos añadir la palabra override (solo a partir de C++11).

```

class Padre {
public:
    virtual void dibujar(){};
class Hija : public Padre{
public:
    void dibujar() const override {};

```

Y con ello, al compilar le estamos diciendo al compilador que queremos que dicha función sea “machacada” por esta otra (polimorfismo) y si el compilador detecta que hay una incongruencia como `dibujar()` vs `Dibujar()`, dará error y dirá que no se puede override.

### POLIMORFISMO. con Overload. Name Hiding

Si tenemos una clase con overload de métodos:

```
class Padre {
public:
    void dibujar(){};
    void dibujar(int color);
class Hija : public Padre{;
```

Podemos hacer el Overload sin problemas aquí:

```
int main(void){
    Padre padre1;
    Hija hija1;
    hija1.dibujar();
    hija1.dibujar(32);}
```

Pero si hacemos polimorfismo:

```
class Padre {
public:
    void dibujar(){};
    void dibujar(int color);
class Hija : public Padre{
    //si añadimos esta linea: using Padre::dibujar; ya no se produciría el name hiding. C++11!!!!
    dibujar(){} override;; //este oculta (name hide) todos los métodos declarados “dibujar”
```

Por lo tanto en el main que hicimos antes, la línea última:

```
hija1.dibujar(32);}
```

dará error de compilación, ya que todo se ve anulado por el polimorfismo de la hija.

Para que funcionara tendríamos que hacer esto:

```
class Padre {  
public:  
    void dibujar(){};  
    void dibujar(int color);  
class Hija : public Padre{  
    dibujar(){} override;  
    dibujar(int color) override};
```

También hay que tener en cuenta que si hacemos en la hija:

```
class Hija : public Padre{  
    dibujar(){} override;  
    dibujar(int color) override  
    dibujar(int color, const std::string nombre); //Nueva sobrecarga solo en la hija.
```

Este último método declarado será una nueva sobrecarga dentro de la hija.

## POLIMORFISMO. Variables Estáticas

Clases pueden tener variables estáticas que son heredadas por las hijas:

```
class Padre {  
public:  
    Padre(){++contador};  
    static int contador;  
class Hija : public Padre{};
```

Si hacemos en un main:

```
int main(void){  
    Padre padre1;  
    std::cout << Padre::contador; //contador = 1  
    Padre padre2;  
    std::cout << Padre::contador; //contador = 2  
    Hija hija1;  
    std::cout << Padre::contador; //contador = 3
```

Pero si ponemos en el main:

```
std::cout << Hija::contador; //contador = 3
```

Aunque hereda, no es independiente esa variable y por lo tanto se incrementa también. Si queremos hacerla independiente, tendríamos que definirla como:

```
class Hija : public Padre{  
    static int contador;}; //con el mismo nombre
```

y ahora sí:

```
std::cout << Hija::contador; //contador = 1
```

### POLIMORFISMO. final. A partir de C++11!!!

Podemos introducir una “etiqueta” en el código para que o los métodos o las clases no puedan ser heredadas:

1. Imposibilitar herencias de Métodos:

```
class Padre {};  
class Hija : public Padre{  
    virtual void funcion() const final{};}; //chorrada poner virtual ya que no lo permitirá final  
class Nieta : public Hija{  
    void funcion() const override{};}; //dará compilador error por que funcion es final en Hija.
```

2. Imposibilitar herencias de Clases:

```
class Padre {};  
class Hija final : public Padre{};  
class Nieta : public Hija{}; //dará compilador error por que Hija es final.
```

### POLIMORFISMO. Destructores. EVITAR LEAKS

Si tenemos unas clases:

```
class Padre {  
public:  
    ~Padre();};  
class Hija : public Padre{  
public:  
    ~Hija();}
```

Si en el main hacemos esto:

```
int main(void){  
    Padre *ptr_padre = new Hija;  
    delete ptr_padre; //fuga memoria
```

Porque al no ser polimórficas los destructores, se llamará al destructor de **Padre** y por lo tanto no al del **Hija**, y se perderá la asignación de bytes de memoria del **Hija**

Para solucionarlo hay que hacerlas polimórficas con **virtual**

```
class Padre {
public:
    virtual ~Padre();};

class Hija : public Padre{
public:
    ~Hija();}
```

y así al hacer el **delete ptr\_padre**, se llamará primero al destructor del **Hija** y luego el de **Padre**.

**POLIMORFISMO. typeid(). #include <typeinfo>**

Con el polimorfismo, para debuguear si estamos en una dynamic binding (polimorfismo) o static binding (no polimorfismo) podemos usar la instrucción **typeid(tipo).name()**

La forma en la que funciona el typeid es la siguiente fuera de las clases:

```
if (typeid(32) == typeid(int)) do_something(); //aquí lo haría ya que 32 es un int
```

Para sacar qué tipo es un tipo en si, le metemos el método **.name()**

```
std::cout << typeid(int).name(); //esto dependiendo del compilador imprimirá "i" o "int"
```

Ahora, ¿Para qué nos sirve esto en objetos?

```
class Padre {
public:
    virtual funcion();};

class Hija : public Padre{
public:
    funcion();}

int main(void){
    Padre *p_padre = new Hija;

    std::cout << typeid(p_padre).name() << "\n"; //dynamicBase

    std::cout << typeid(*p_padre).name() << "\n"; //dynamicDerived}
```

Podemos debuguear de qué tipo es cada uno de los objetos. Si no se dereferencia el puntero, será estático (dynamicBase, por que se refiere a la base) y si dereferenciamos el puntero será dynamic derivado es decir dinámico (polimórfico)

Si en el ejemplo anterior fueran sin **virtual**, es decir no polimórficas, en las dos obtendríamos: **staticBase**.

## POLIMORFISMO. Clases Puras y abstractas

Puede que cuando queramos hacer una clase, la clase Padre, no queramos implementar sus métodos, ya que queremos que sean los hijos los que lo implementen. Esto se consigue así:

```
class Padre {  
public:  
    Padre() = default; //C++11  
    virtual ~Padre();  
    virtual funcion1() const = 0;  
    virtual funcion2() const = 0;
```

Es decir, igualándolas a cero, pero siendo virtuales para ser dynamic binding. Esto va a ser una clase **ABSTRACTA**. Y solo hace falta que tenga un método virtual **PURO** (es decir, el método igualado a cero)

1. **Método virtual puro** = Tiene que ser virtual e igualado a cero
2. **Clase abstracta** = Tiene que tener al menos un método virtual puro.

**No existen clases abstractas ni métodos puros si no son virtuales.**

**IMPORTANTE:** Cuando se tiene una clase abstracta, no se puede crear un objeto base de dicha clase:

```
Padre *padre = new Padre(); //error de compilación
```

Pero sí se puede:

```
Padre *hija = new Hija();
```

## POLIMORFISMO. Interfaces

¿Para qué sirve pues una clase abstracta? Pues aunque ocupa memoria, por que si bien no se pueden crear objetos base de una clase abstracta, sí que van implícitos en los objetos creados derivados, sirve para definir una **INTERFACE** en la cual todas las clases derivadas tienen que **override** los métodos virtuales puros definidos en la clase Padre.

**IMPORTANTE:** Si en las clases derivadas, no hacemos override de todos los métodos puros de la clase Padre, dicha clase derivada pasará a ser una clase abstracta también.

Dicha INTERFACE sería PURA si TODOS sus métodos son puros. Pero podría ser que alguno no lo fuera. Entonces sí podría ser una interface pero no pura (ver más abajo con inline del operator<<). Por ello no hace falta ni definir constructores ni destructores.

Pero una interface puede ayudarnos a ahorrar tiempo, si por ejemplo definimos el método de output de std::out así:

```
class Interface {  
    friend std::ostream &operator<< (std::ostream &out, const Interface &operand){  
        operand.stream_insert(out);  
        return (out); //pero friend es c++11
```



public:

```
virtual void stream_insert(std::ostream &out) const = 0;
```

class Point : public Interface{}; //tiene que sobrescribir el metodo stream\_insert

class Animal : public Interface{}; //tiene que sobrescribir el metodo stream\_insert

Con esto ya estamos permitiendo que cualquier clase derivada aunque no tenga nada que ver, pueda utilizar el operador << para sacar datos por pantalla.

Así como ejemplo si definimos

```
class Point : public Interface{
```

public:

```
void stream_insert(std::ostream &out) const override{
```

```
    out << "Point: x=" << m_x << " y=" << m_y;}
```

private:

```
double m_x;
```

```
double m_y;};
```

De esta forma nos ahorraríamos la declaración de la sobrecarga del operador << en cada clase.

PARA hacerlo sin friend (c++11) y compatible con c++98 (maldito 42) haríamos esto:

```
class Interface {
```

public:

```
virtual void stream_insert(std::ostream &out) const = 0;
```

```
virtual ~Interface();
```

```
//método publico para que el operador global pueda usarlo
```

```
void print(std::ostream &out) const { stream_insert(out); }
```

```
};
```

```
//Operador global inline llama al método público
```

```
inline std::ostream &operator<<(std::ostream &out, const Interface &obj){
```

```
    obj.print(out);
```

```
    return (out);
```

```
}
```

```
class Point : public Interface{
```

public:

```
Point(double x, double y) : m_x(x), m_y(y){}
```

```
void stream_insert(std::ostream &out) const override{
```

```
    out << "Point: x=" << m_x << " y=" << m_y;}
```

private:

```
    double m_x;  
    double m_y;  
}
```

Y se podría usar con cualquier otro tipo de clases aunque no tengan nada que ver:

```
class Animal : public Interface {  
public:  
    void stream_insert(std::ostream &out) const override {  
        out << "Soy un animal";  
    }  
};  
/////////////////////////////////  
class Avion : public Interface {  
public:  
    void stream_insert(std::ostream &out) const override {  
        out << "Soy un avion volando";  
    }  
};  
/////////////////////////////////  
int main() {  
    Point p(1,2);  
    Animal a;  
    Avion v;  
  
    std::cout << p << "\n" << a << "\n" << v << std::endl;  
}
```

# EXCEPCIONES

Sirven para debuguear, lanzando los errores que tenga el código.

## EXCEPCIONES. Try-Catch

Es el método general y sirve desde C++98. La teoría es que se generan dos bloques. Uno **try** en donde se prueba el código problemático y en el habrá un **if**, que lanzará un **throw** (una excepción) y lo pillarán el bloque del **catch**, que mostrará el error

```
try { //codigo conflictivo
    if (//condición a comprobar)
        throw 0; //0 o lo que sea
} catch(variable lanzada){//mostrar error}
```

ejemplo:

```
int num{0};
try{if (num == 0) //se meterá seguro aqui
    throw 0; //lanza la excepción
num++; //nunca llega aquí
} catch(int ex){ //ex es la excepción lanzada
    std::cout << "Algo fue mal con codigo " << ex << std::endl;
```

**MUY IMPORTANTE!!** todo aquello que se declare en el **try** si es local se pierde y si se reserva memoria también y habrá leaks.

1. Variables locales destruidas fuera del **try** al alcanzar el **catch**

```
try{
int num = 0;
int *p_num = &num; //variable puntero local del try
while (1){
    if (num == 5)
        throw p_num;
    (*p_num)++;
}
} catch (int *ex){ //se recoge un puntero colgante ya que se destruye al salir del try
    std::cout << "el error es: " << *ex << std::endl;} //indefinido por puntero colgante
```

Sin embargo cuando se hace:

```
try{
int num = 0;
while (1){
    if (num == 5)
        throw num;
    num)++;
}
}catch (int ex){ //aqui aunque se borre del stack el num, se ha realizado una copia. Perfecto.
    std::cout << "el error es: " << ex << std::endl;} //sin problemas por que es una copia el throw.
```

## 2. Reservas de memoria en el **try** al alcanzar el **catch**

```
int num{0}
try{
    int *p_num = new int; //lo que se reserve dentro hay que liberarlo dentro del try.
    *p_num = num;
    if (*p_num == 0){
        delete p_num; //si no se incluye esta linea habría leaks.
        throw 0;
    }
}catch (int ex){
    std::cout << "el error es: " << ex << std::endl;}
```

Hay que liberar dentro del if, por que si no habría leaks, ya que no hay manera de hacer una liberación de memoria fuera del try al ser el puntero local.

## 3. Throw en funciones anidadas.

Podemos lanzar catch dentro de funciones anidadas, pero hay que tener cuidado en no perder memoria:

```
f1(){f2(); ...;} //no se ejecutará los ...
f2(){f3(); ...;} //no se ejecutará los ...
f3(){throw 0; ...;} //no se ejecutará los ...
int main(){
    try{
        f1();
    }catch(int ex){}
```

```
}
```

En el código de arriba, en el main llamamos a la función `f1()`, esta a su vez llama a `f2` y `f2` llama a `f3`, pero en `f3`, lanzamos una excepción, por lo que TODO lo que esté detrás de dicha excepción no se ejecutará (los `...`). Tratará de buscar un `catch` en `f2` y no lo encontrará, por lo que sus `...` después de la llamada a `f3` en `f2` no se ejecutará y pasará a buscar el `catch` en `f1`, y como no lo encontrará, no ejecutará el resto de `...` de `f1` a partir de la llamada a `f2()`. Se irá al main y verá el `catch` y terminará, PERO si habíamos hecho liberación de memoria en alguno de los `...` no se ejecutarán y por lo tanto habrá leaks.

SE PUEDE hacer `catch` en cualquier parte de la anidación de funciones, PERO es mejor hacerlo cerca del `throw` en vez de lo más fuera, por que más probabilidades de encontrarnos errores:

```
f1(){f2(); ...;} //SI se ejecutará los ...
```

```
f2(){f3(); ...;} //SI se ejecutará los ...
```

```
f3(){
    try{throw 0;
        ...; //NO se ejecutarán los ...
    }catch(int ex){};
    ...;} //SI se ejecutará los ...
```

```
int main(){f1();}
```

**IMPORTANTE:** Si hay un `throw` (sin su `try` incluido por que si no, no compila), siempre tiene que haber un `catch`, o si no habrá un crasheo del programa.

Si se lanza una excepción con un objeto:

```
try{
    MiClase a;
    throw a;
}catch(MiClase ex){...}
```

Dicha clase, tiene que tener un constructor de copia, ya que se hará una copia al lanzar la excepción. Si el constructor de copia es borrado, protegido o privado no se lanzará la excepción, por que como hemos dicho, todo lo que esté dentro del `try` perecerá al ser lanzada la excepción y si no se copia no habrá excepción.

Otra cuestión es que cuando “capturamos la excepción” con catch, dentro del mismo se hace una copia:

```
try{
    int num = 0;

    throw num; //esto es una copia NECESARIA por que num morirá depues del try
} // catch(int ex); //esto es OTRA copia por lo que gastamos más memoria.
catch(int &ex); //no es copia ya que vamos a la memoria donde existe la excepción
```

Al capturar el **catch** por referencia, evitamos la copia. Muy importante cuando la excepción lanzada son objetos (clases) que ocupan mucho en memoria.

```
catch(myClass &ex);
```

### EXCEPCIONES. Varios catch para varios throw

Ya sabemos que si hay un **throw**, debe haber un **catch**. Pero puede haber varios.

```
try{
    if (condicion)
        throw 0;} //lanza un entero
catch (std::string ex){}
catch (int ex){}; //este será el recogido ya que el throw es un entero.
```

si hubiera un **catch**, pero no del mismo tipo lanzado, el programa terminaría llamando a `std::terminate()`.

Esto es para que si se lanzan varios throw en el código, cada catch tome el tipo correspondiente.

Si tenemos dos catch con tipos iguales, pillaré el primero

```
try {
    throw 42;}
catch (int ex) {std::cout << "primero\n";}
catch (int ex) {std::cout << "segundo\n";} //no alcanzará este
```

Si queremos capturar de cualquier tipo que se lance, ponemos **catch(...)** que es válido en C++98.

```
try {
    throw 42;}
catch (std::string ex) {}
```

