

APUNTES DE RUST

DECLARACIÓN DE VARIABLES

La declaración de la variable es inversa a c:

Nombre_de_variable: tipo

var1: f32

var2: f64

Los tipos en comparativa:

int	-> i32	char	-> char (son 4bytes unicode no solo ascii)
-----	--------	------	--

long	-> i64	bool	-> bool
------	--------	------	---------

float	-> f32	char*	-> &str
-------	--------	-------	---------

double	-> f64	std::string	-> String
--------	--------	-------------	-----------

U-Int -> u32

U-long -> u64

Para asignar un valor a una variable seria:

```
let a = 32; //no habría una declaracion previa tipo a: i32, y Rust deduce lo que es.\
```

```
let a = 32 as f32 //le indicamos que es un float
```

O

```
let a: i32 = 42;
```

LET es para hacer que no pueda variar (NO PUEDE SER GLOBAL). **LET** **MUT** para que varie (Hay que poner **let** delante), y **CONST** para constante (si puede ser global)

```
let mut i = 0; //tipico para hacer while ya que la i variará. No global. En runtime
```

```
const i: i32 = 0; //no puede mutar NUNCA en compilacion y puede ser global. Necesita ser declarado el tipo. y se crea en tiempo de compilación
```

Si a una variable le ponemos '_' delante, esta variable aunque no se use, el compilador no se quejará de ella:

```
let _num: f32 = 0.4; //aunque no la use el compilador no lanzara un warning
```

MATRICES

Podemos usar matrices como en C:

```
let x: [i32; 3] = [1, 2, 3];
```

```
//let x = [1, 2, 3]; puede ser así también y el deduciría el tipo.
```

```
println!("{}", x[1]); //imprimiría 2, pero es arriesgado
```

```
println!("{}", x[7]); //Entraría en modo "panic" que saldría de forma segura. No soltaría basura
```

Para hacerlo de forma segura se puede usar

```
x.get(1); //devolvería "Some(2)" en mayúsculas la S
```

```
x.get(7); //devolvería "None" en mayúsculas la N
```

Por lo tanto para usarlo por que un `x.get(1)` devolvería en pantalla un `some(2)` con un `println!` tenemos que hacer:

```
if let Some(i) = x.get(1) {  
    println!("{}", i);  
} else {  
    println!("no existe");  
}
```

O en formato Rust:

```
match x.get(2) {  
    Some(i) => println!("{}", i),  
    None   => println!("No existe"),  
}
```

VARIABLES GLOBALES

El tener una variable global en Rust es un problema, ya que puede haber dataraces para modificarla así que tiene que estar protegida.. si no no deja.

La forma clásica es:

```
static mut A: i32 = 0; //variable global
```

```
fn main(){  
    if true{
```

```

    unsafe{ A = 10;} //no se recomienda pero permitido. unsafe le dice el compilador que confie en el
programador.
}
}

```

Unsafe es un peligro.. asi que usamos **atomic** para no provocar dataraces:

```

use std::sync::atomic::{AtomicI32, ordering}

static A: AtomicI32 = AtomicI32::new(0); //no hace reserva de memoria. Solo inicializa a cero

fn main() {
    if true {
        A.store(10, Ordering::Relaxed); //Relaxed es el nivel más débil del ordenamiento atómico.
solo
me importa modificar el valor, no el orden del tiempo en que se haga.
    }
}

```

PANIC!()

Rust cuando encuentra un proceso que no puede solventar (por ejemplo dividir por cero) entra en **Panic** liberando toda la memoria y saliendo limpiamente. Para forzarlo se usa esto:

```

fn set_title(&mut self, title: String){ //esto es un setter de una estructura por eso lleva el self
    if title.is_empty(){panic!("El título no puede ser vacio");} //panic hará salirse el programa
    if title.len() > 50 {panic!("El título es más largo de 50 bits");}
    self.title = title
}

```

ExitCode

Como en C, podemos retornar un valor de retorno 1 o 0 del programa. Para ello usamos el **ExitCode** de esta manera:

```

use std::process::ExitCode;

fn main() -> ExitCode{
    ...
    ExitCode::from(0)
}

```

Result()

Rust la forma de devolver valores es muchas veces un Result(), que es una pareja donde el primero es un Ok(valor), y el segundo un Err(error). Es como un interruptor de dos posiciones

```
// Devuelve un Ok con el resultado (f32) O un Err con un texto (&'static str)

fn dividir(dividendo: f32, divisor: f32) -> Result<f32, &'static str> {
    if divisor == 0.0 {
        return Err("¡No se puede dividir entre cero!"); // Pasó algo malo
    }
    Ok(dividendo / divisor) // Todo salió bien }

fn main() {
    // Cómo usar el resultado con un 'match' limpio
    match dividir(10.0, 2.0) {
        Ok(resultado) => println!("El resultado es: {}", resultado),
        Err(mensaje) => println!("Error: {}", mensaje),
    }
}
```

Vamos a verlo con una forma más compleja. Abriendo un archivo que puede dar errores:

```
fn process_file(str: &str) -> Result<(), &'static str>{ //() no nos interesa el tipo devuelto. Un void.
    if let Ok(input_file) = File::open(str){ //tras el open es un Result<File, std::io::error>
        let _reader = BufReader::new(input_file);
        for line in _reader.lines(){
            let line = match line{
                Ok(value) => value,
                Err(e) => return Err("Error: Error leyendo el archivo\n"),
            };
        }
        return Ok(());
    } else {
        return Err("Error: No puede abrir el fichero\n");
    }
}
```

En este caso _reader.lines() devuelve un ITERADOR line y cada uno de ellos devuelve un Result<String, error> para averiguarlo hemos usado el match.. pero se puede hacer más pa linea:

```
let line = line?;
```

Esto lo que hace es preguntar con el `?`, si es `Ok`, suelta el `line` y si no un `Err`, pero dicho `Err` sería del tipo `std::io::error` y no `&'static str` como lo que devuelve por lo que el compilador fallaría. Para solucionarlo, debemos mapear el error con `map_err`, pero este método necesita una función que recibe el error `std::io::error` y devuelve un `&str`. Le decimos que nos da igual lo que recibimos, y solo devuelva el `string`. Para ello usamos una función closure, detallada más abajo en los apuntes y ponemos la línea como:

```
let line = line.map_err(|_|, "Error: Error leyendo el archivo\n");
```

ESTRUCTURAS

Rust no tiene objetos ni clases, pero sí que puede acercarse a ellos con las estructuras. En Rust todo es privado que se declare. Para hacerlo accesible hay que ponerle la palabra `pub` delante. No solo a la estructura.

(`fichero.rs`)

```
pub struct Prueba{ //debe ser CamelCase P mayúscula
    pub var1: i32,
    pub var2: char, //si no son pub estas variables no se puede acceder a ellas
}
```

Importando el `fichero.rs` como

(`fichero: main.rs`)

```
mod fichero; //importa el fichero fichero.rs
fn main(){
    let a = fichero::prueba { var1: 42, var2: 'a'};
}
```

Ahora imaginemos que tenemos un `archivo.rs` que tiene esto:

(`fichero.rs`)

```
pub struct Prueba{ //para implementar el getter tiene que ser la estructura pub
    x: i32,
}
pub fn test() -> Prueba{ //-> devuelve un tipo Prueba (estructura)
    Prueba {x: 56}
}
```

No habría problema en darle valor dentro de `fichero.rs` PERO si queremos acceder a el, tendríamos que hacer un método de la estructura en el propio archivo `fichero.rs`:

```
impl Prueba{
```

```
pub fn get_x(&self) -> i32{ //tiene que ser pub tambien. -> i32 = devuelve un int.
```

```
//&self es como los objetos.. o this en c++ va implicito
```

```
(self) lo moveria el valor
```

```
(&self) es immutable
```

```
(&mut self) lo podria cambiar.
```

```
self.x //IMPORTANTE!!! SI NO TIENE ';' ES UN RETURN IMPLICITO!!!
```

```
}
```

```
}
```

En el main.rs:

```
mod fichero;
```

```
fn main (){
```

```
    let a = fichero::test(); //llama a la funcion externa en fichero y le da el valor 56
```

```
    println!("{}", a.get_x());
```

```
}
```

FUNCIONES

Las funciones en Rust estan divididas entre las que no devuelven nada y las que sí.

NO DEVUELVE:

```
fn funcion(num1: &i32){ //referenciada
```

```
    println!("El numero es: {}", num1);
```

```
}
```

DEVUELVE:

```
fn suma(num1: &i32, num2: &i32) -> i32{ //-> lo que devuelve
```

```
    *num1 + *num2 //es importante que no tenga ; ya que este es un return oculto, sin ese punto y coma.
```

```
    //Hay que derreferenciar, ya que son referencias (direcciones de memoria)
```

```
}
```

Para llamarlas:

```
funcion(&n);
```

```
suma(&x, &y);
```

Para cambiar el valor de un numero:

```
fn cambia(n: &mut i32){
```

```
*n = 42;  
}
```

y para llamarla:

```
cambia(&mut x);
```

FUNCIONES CLOSURE |parametros|

Hay veces que queremos pasar una funcion mas limpiamente o mas corta.
Se puede definir la normal como:

```
fn sumar (x: i32, y: i32) -> i32{  
    x + y  
}
```

Pero podemos hacerla Closure:

```
let sumar = |x, y| x + y;
```

y se la llama como:

```
let resultado = sumar(2, 3);
```

esto mismo se puede hacer en una unica linea asi:

```
let sumar = (|x, y| x + y)(2, 3);
```

SOBRECARGA DE OPERADORES

Rust tiene sobrecarga de operadores, y la forma de declararlos es en el **impl** de tal forma:

```
use std::ops::Add; //importa el trait (el operador) de Add. Si no se puede usar. Para implementar muchos poner:
```

```
use std::ops::{Add, AddAssign, Sub, SubAssign, Mul, MulAssign, Div, DivAssign};
```

// Es muy útil derivar Copy y Clone para tipos matemáticos simples hay que hacerlo copy por que sino será un clone que pierde su propiedad y no se puede usar al pasarlo a dicha función.

```
#[derive(Debug, Clone, Copy)]
```

```
struct Vector3{...}
```

```
impl Add for Vector3{
```

```
    type Output = Vector3; //el resultado de la operacion v1 + v2 sera un Vect3
```

```
    fn add(self, other: Vector3) -> Vector3{...}
```

Como se ve, necesita el tipo de output, es decir lo que va a devolver, por que podría ser cualquier otra cosa. Pero en los de asignación no hay que ponerlo:

```
impl AddAssign for Vector3{
    fn add_assign(&mut self, other: Vector3){
        self.x += other.x;
        self.y += other.y;
        self.z += other.z;
    }
}
```

La sobrecarga es con nombre mayúscula, y la función en minúscula pero llamada igual. La lista es la siguiente para las sobrecargas (entre paréntesis el nombre a la función):

+	->	Add (add)	+=	->	AddAssign (add_assign)
-	->	Sub (sub)	-=	->	SubAssign (sub_assign)
*	->	Mul (mul)	*=	->	MulAssign (mul_assign)
/	->	Div (div)	/=	->	DivAssign (div_assign)
%	->	Rem (rem)	%=	->	RemAssign (rem_assign)
==	->	PartialEq (eq)	!=	->	PartialEq (ne)
[]	->	Index (index)	[] =	->	IndexMut (index_mut)
-x	->	Neg (neg)	!x =	->	Not (not)
&	->	BitAnd (bitand)	&=	->	BitAndAssign (bit_and_assign)
	->	BitOr (bitor)	=	->	BitOrAssign (bit_or_assign)
^	->	BitXor (bitxor)	^=	->	BitXorAssign (bit_xor_assign)
<<	->	Shl (shl)	<<=	->	ShlAssign (shl_assign)
>>	->	Shr (shr)	>>=	->	ShrAssign (shr_assign)
*x	->	Deref (deref)	*x=	->	DerefMut (deref_mut)
x..y	->	Range (no hay)	()	->	Fn, FnMut, FnOnce (call)
<, <=, >, >= -> PartialOrd (partial_cmp)					

Para alterar el orden por ejemplo en una multiplicacion de un Vector3 por ejemplo seria:

2 * v1

```
impl Mul<Vect3> for i32{
    type Output = Vect3
    fn mul(self, other: Vect3) -> Vect3{
        return Vect3 {x: self * other.x, y: self * other.y, z: self * other.z}; //hay return, entonces
        hay ;
    }
}
```

v1 * 2

```
impl Mul<i32> for Vect3{
    type Output = Vect3;
    fn mul(self, n: i32) -> Vect3{
        Vect3 {x: self.x * n , y: self.y * n, z: self.z * n} //no hay return no hay ;
    }
}
```

El formato es:

```
impl Trait<RightHandElement> for LeftHandElement
```

entonces el self es del tipo del LeftHandElement

SOBRECARGA DE OPERADORES POR INSTANCIA

En la sobrecarga hemos visto que teniamos que hacer un:

`#[derive(Debug, Clone, Copy)]` al principio para que no pasara los datos de ownership a la función y así tenerlo después disponible. Esto se puede hacer por referencia en vez de copy, sin esta instrucción. En un Vector3 no merece la pena, pero sí en estructuras muy grandes como 1000x1000 por velocidad:

```
use::std::ops::Add;

struct Vect3{ todo lo de x y z pero sin ser pub f32,}

impl<'a, 'b> Add<&'b Vect3> for &'a Vect3{
    type Output = Vect3;
    fn add(self, other: &Vect3) → Vect3{
        x: self.x + other.x, ....
    }
}
```

y para usarlo sería :

```
let v3 = &v1 + &v2;  
println!("{}", v1.x); //aquí ya no daría error el compilador por que todavía existe.
```

TRAITS

Como hemos visto, podemos hacer sobrecarga de operadores para un nuevo tipo de variable que tengamos. Para ello usábamos unos traits ya definidos que los cargábamos con:

```
use std::ops::{Add, Sub, ...};
```

Pero y si quisieramos construir nuestros propios métodos a dichos tipos nuevos O A LOS YA STANDARD?

```
trait <nuevo_trait> {fn <método> (parametros);}
```

de tal forma que quedaría para saber si un numero i32 es par:

```
trait EsPar{ fn es_par(self) -> bool;}  
impl EsPar for i32{  
    fn es_par(self) -> bool{  
        self % 2 == 0 //devolvera true o false.  
    }  
}
```

Y ahora lo podríamos implementar como:

```
if 42i32.es_par() {...}
```

Hay que tener en cuenta que esto solo lo puede ver si está dentro del mismo módulo (archivo o no dentro de un "mod") si no habría que usar use. Por ejemplo imaginemos que implementamos `es_par()` en otro archivo paralelo al main.rs que se llama "`tools`" pues en main tendríamos que poner:

```
mod tools;  
use tools::EsPar;
```

y ahí ya sí que sería visto.

si hicieramos un:

```
trait....  
impl EsPar  
mod OtroCodigo{  
    use super::EsPar; //necesario ya que estamos en otro módulo.}
```

WHILE

El bucle while es:

```
let mut i: u32 = 1;
while i < 10 && i > 0{

    ....

    i += 1;
}
```

La condición nunca va entre paréntesis para evitar la confusión de C ya que en rust la condición es una expresión booleana. Esto es un error:

`while 5` o `while (5)`

LOOP

loop es infinito a no ser que se saque

```
loop {
    codigo();
    if !condicion {
        break; // asi sale
    }
}
```

FOR

El for en Rust es bajo iteradores

`for elemento in iterable {...}`

Por ejemplo:

```
for i in 0..10{ ... } //i va de 0 a 9
for i in 0..=10{ ... } //i va de 0 a 10
```

o con matrices:

```
let v = [1, 2, 3];
for i in v{ ... }
```

Si queremos ir en inversa debemos aplicar el método `.rev()`:

```
for i in (0..10).rev(){ ... } //i va de 9 a 0. Tiene que ponerse los paréntesis para que se forme el grupo primero.
```

COLLECTIONS (contenedores)

Como en C++ tenemos contenedores:

1. VECTOR DINAMICO:

```
let mut v = Vec::new();  
v.push(1); //mete el 1  
v.push(2); //mete el 2 detrás del 1.  
v.pop(); // quita el 2 (el ultimo) Devuelve un Option<T>
```

Para acceder a los datos se puede usar:

```
v[i]; //puede ser panic  
v.get(i); //seguro.
```

El tamaño es con:

```
v.len();
```

Se puede usar iteradores:

```
let mut it = v.iter();  
it.next(); //es el siguiente.  
it.next_back(); es el anterior.
```

Los dos devuelven Option<&T> por lo tanto para usarlos:

```
if let Some(x) = it.next(){...}
```

2. ARRAYS

3. STRING

4. HASHMAP

5. VECDEQUE

6. HASHSET

7. BTREEMAP

RESERVA DE MEMORIA EN EL HEAP

No se puede. Rust lo prohíbe. De hecho esa es la protección de Rust frente a las fugas de memoria, punteros colgantes etc. Cuando nosotros hacemos una estructura como:

```
pub struct Estructura{
    dato1: u32,
    dato2: String,
}

fn main (){
    //Rust no deja hacer esto:
    //let mi_estructura: Estructura; por que contendría valores basura. Algo prohibido en Rust.
    //Sino que hay que inicializarla de esta manera:
    let mi_estructura = Estructura{
        dato1: 32, //se asigna 4 bytes en el STACK ya que sabe cuanto son y es más rapido.
        dato2: "hola".into(), //se reserva 4 bytes en el HEAP y 24 bytes en el STACK con los metadatos
        //que incluyen la direccion de memoria, el numero de bytes ocupados y el num de bytes de capacidad.
    }
} //al salir del main se hace el free automaticamente de la memoria reservada en el HEAP y el STACK
```

Para elementos que no sabemos cuanto van a ser de grandes, como String o Vector, se hace esto:

```
let mut s = String::with_capacity(5);
```

//aquí reservamos 5 bytes en el HEAP para que pueda crecer y en el STACK están los metadatos del String con 8 bytes para la dirección de memoria inicial en el HEAP, la longitud actual en número entero que sería cero por ahora (8 bytes más) y la capacidad que son otros 8 bytes.

Para los vectores, por ejemplo capacidad para 5 numeros enteros:

```
let mut v = Vec<i32> = Vec::with_capacity(5);
```

//STACK (8bytes memoria, 8bytes 0longitud, 8bytes 5 capacidad.

```
v.push(12);
```

//la longitud pasa a ser 1 y la capacidad sigue siendo 5.

En ambos como en el caso de la estructura, al salir de su scope {}, se hace el free automatico.. pero se podría forzar un free con esta instrucción antes de terminar las llaves:

