

Crear archivo html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Arreglos y Matrices</title>
</head>
<h1>Arreglos en JavaScript</h1>
<body>
  <!--
    Arreglos y Matrices:
    1. contine índice numérico
    2. longitud dinamica
    3. tiene heterogeneidad, es decir diferente elementos en la misma estructura
  -->
  <script src="archivo13_arreglos.js">

  </script>

</body>
</html>
```

Crear archivo JavaScript

// declaración de un arreglo tipo numéricos

//let arr_num = [];

let arr_num = [15, 80, 4.5, 50, 30, -10];

document.writeln('Elementos: ', arr_num);

document.writeln('
');

document.writeln('Ver elementos del arreglo: ', arr_num[3]);

document.writeln('
');

arr_num[0] = 14;

document.writeln('Elementos: ', arr_num);

document.writeln('
');

// arreglos tipos textos

let arr_fruta = ['mango', 'manzana', 'pera', 'piña', 'uva'];

document.writeln('elementos de frutas: ', arr_fruta);

document.writeln('
');

// METODOS DE LOS ARREGLOS

// ver cantidad de elementos

document.writeln('cantidad elementos numeros: ', arr_num.length);

document.writeln('
');

document.writeln('
');

document.writeln('cantidad elementos frutas: ', arr_fruta.length);

document.writeln('
');

// último elemento del arreglo

document.writeln('último elemento del arreglo: ', arr_num[arr_num.length-1]);

document.writeln('
');

// arreglos tipos textos

```
document.writeln('tipo string: ', arr_num.toString());
```

```
document.writeln('<br>');
```

// unir tipos de arreglos

```
let letras = ['a','b','c','d','e'];
```

```
let numeros = [1,2,3,4,5];
```

```
document.writeln('arreglos alfanumericos: ', letras.concat(numeros));
```

```
document.writeln('<br>');
```

// borrar último elemento del arreglo

```
arr_num.pop();
```

```
document.writeln('borrar el último elemento: ', arr_num);
```

```
document.writeln('<br>');
```

// borrar primer elemento del arreglo

```
arr_num.shift();
```

```
document.writeln('borrar el primer elemento: ', arr_num);
```

```
document.writeln('<br>');
```

// insertar elemento al inicio

```
arr_num.unshift(17);
```

```
document.writeln('agregar elemento al inicio: ', arr_num);
```

```
document.writeln('<br>');
```

// insertar elemento al final

```
arr_num.push(77);
```

```
document.writeln('agregar elemento al final: ', arr_num);
```

```
document.writeln('<br>');
```

// eliminar elemento apartir de un punto

```
arr_num.splice(2,3);  
document.writeln('eliminar elemento: ', arr_num);  
document.writeln('<br>');
```

```
// como copiar un arreglo
```

```
let arr_cantid = [100, 200, 500, 600, 700]  
let copia = arr_cantid.slice(1,4);  
document.writeln('copia de arreglo: ', copia);  
document.writeln('<br>');
```

```
// ordenar un arreglo en modo alfabetico ascendente
```

```
let arr_objet = ['carro', 'bicicleta', 'moto', 'avión', 'barco']  
document.writeln(arr_objet.sort());  
document.writeln('<br>');
```

```
// ordenar un arreglo en modo alfabetico descendente
```

```
document.writeln(arr_objet.reverse());  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('<br>');
```