

Crear archivo html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Uso de Clases</title>
</head>
<body>
  <script src="archivo26_clases_01.js">

  </script>
</body>
</html>
```

Crear archivo JavaScript

// uso de la CLASES en Javascript

```
class persona{  
    nombre = 'Homero';  
    apellido = 'simpson';  
    direccion = 'ave siempreviva 742, Springfield';  
    telefono = 6365553472;  
    correo = 'chunkylover53@aol.com';  
  
    trabajar(){  
        return 'Trabaja en la planta nuclear';  
    }  
    estudiar(){  
        return 'Escuela primaria Springfield';  
    }  
}
```

// defino un objeto (homero) a partir de la instancia o clase (persona), es decir estara disponible los atributo y métodos (trabajar y estudiar).

```
const homero = new persona();  
const bart = new persona();  
const lenny = new persona();  
document.writeln(homero.nombre+' '+homero.apellido);  
document.writeln('<br>');  
document.writeln(homero.trabajar());  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('Bart ', bart.apellido);  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('Estudia en la ',bart.estudiar());
```

```
document.writeln('<br>');
```

```
document.writeln('<br>');
```

```
document.writeln('Lenny ', lenny.trabajar());
```

```
document.writeln('<br>');
```