

Crear archivo html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Uso de ON FOCUS - Formulario</title>
```

```
  <script src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<!--
```

El evento onfocus en JavaScript se dispara cuando un elemento HTML, como un campo de entrada (<input>, <select>, <a>), recibe el foco del usuario, es decir, cuando el usuario hace clic en él o lo selecciona con el teclado. Se utiliza para ejecutar funciones o dar retroalimentación visual, como resaltar el campo, mostrar un texto de ayuda o validaciones específicas cuando el usuario comienza a interactuar con el elemento

```
-->
```

```
<body>
```

```
  <h4>Ingrese sus Datos</h4>
```

```
  <form>
```

```
    1. Nombre<br>
```

```
    <input type="text" id="nombre" onfocus="vaciar(this)" value="nombre"><br><br>
```

```
    2. Edad<br>
```

```
    <input type="text" id="edad" onfocus="vaciar(this)" value="edad"><br><br>
```

```
    <input type="button" value="ingresar" onclick="verificar()">
```

```
  </form>
```

```
  <script>
```

```
    function vaciar(control){
```

```
      control.value = "";
```

```
    }
```

```
    function verificar(){
```

```
    swal('Datos Confirmados')
```

```
  }
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```