

Crear archivo html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Screen - Properties</title>

</head>


<body>

  <h4>Propiedades de Pantalla</h4>

  <script>

    //availHeight sirve para obtener la altura de la pantalla del usuario en píxeles, excluyendo las barras de
    interfaz del sistema operativo, como la barra de tareas de Windows.

    document.writeln('AvailHeight (altura disponible en píxeles): ', screen.availHeight,'<br>');

    //availwidth sirve para obtener el ancho de la pantalla del usuario en píxeles, pero excluyendo las barras
    o características de la interfaz del sistema operativo, como la barra de tareas de Windows.

    document.writeln('AvailWidth (ancho disponible en píxeles): ', screen.availWidth,'<br>');

    //El colorDepth (profundidad de color) es la cantidad de bits por píxel que puede mostrar una pantalla o
    que se usa para representar un color, lo que determina la cantidad de colores y el nivel de detalle que se
    puede mostrar.

    document.writeln('Colordepth (profundidad de color, cantidad bits por pixel): ',
    screen.colorDepth,'<br>','<br>');


    document.writeln('Propiedades del Navegador:', '<br>');

    document.writeln('AppName: ', navigator.appName, ' (el código fuente del navegador Netscape se usó
    para crear la Mozilla Application Suite)', '<br>');

    document.writeln('AppVersión: ', navigator.appVersion,'<br>');

    //cookieEnabled es parte de la API de Navegador de JavaScript. Se usa principalmente en la
    programación web para que los desarrolladores puedan verificar si las cookies están activadas en el
    navegador de un usuario antes de intentar utilizarlas.

    document.writeln('CookieEnable: ', navigator.cookieEnabled, ' (el cookieEnable esta
    habilitado)', '<br>');
```

// Un plugin es una pieza de software que permite a otro sistema informático realizar acciones que no están incluidas en su código. Son como miniprogramas que añaden un fragmento de código adicional al software en el que se instalan para que cumpla una función concreta.

```
document.writeln('Plugins: ', navigator.plugins.length, ' (cantidad plugins instalado)','<br>');
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```