

## Crear archivo html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Uso set time out</title>
```

```
</head>
```

```
<!--
```

*El método global setTimeout() establece un temporizador que ejecuta una función o una pieza de código específica una vez que expira el temporizador.*

*Es útil para introducir retrasos, realizar tareas después de un intervalo o para mostrar mensajes o elementos de interfaz de usuario en momentos específicos, sin detener la ejecución del resto del código.*

```
-->
```

```
<body>
```

```
  <input type="number" id="tiempoelegido">
```

```
  <button onclick="comenzartiempo()">Alarma</button>
```

```
  <h4 id="textoalarma" style="color: red;">APAGADO!</h4>
```

```
  <script src="archivo41_set_time_out.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## Crear archivo JavaScript

```
let elementosegundos = document.getElementById("tiempoelegido").value;
```

```
let elementotextoalarma = document.getElementById("textoalarma");
```

```
function comenzartiempo(){  
    setTimeout(tiempocumplido, 1000*elementosegundos);  
}
```

```
function tiempocumplido(){  
    // alert('DISCULPE, SE TERMINO EL TIEMPO');  
    elementotextoalarma.textContent = "ENCENDIDO";  
    elementotextoalarma.style.color = "green";  
}
```