

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EVENTOS - JavaScript</title>
  <script src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script>
</head>
```

<!--

- *EVENTOS: Acción – Sucesos – Interacción*

Los eventos en JavaScript sirven para que un programa reaccione a sucesos externos o acciones del usuario, como hacer clic en un botón, escribir en un campo de texto, o incluso la carga de una página. Cada evento, al ocurrir, genera un objeto que contiene información sobre él. Tu código puede "escuchar" estos eventos y ejecutar funciones específicas, llamadas controladores de eventos, para responder de forma dinámica y crear interfaces interactivas.

- *Eventos más comunes:*

- o *Click*
- o *Doble click*
- o *Mouseover*
- o *Mouseout*
- o *Keydown*

- *AddEventListener() (AgregarEscuchadorDeEventos()): El método addEventListener() en JavaScript sirve para registrar una función (un "controlador" o "oyente") que se ejecutará cuando ocurra un evento específico en un elemento del DOM (Document Object Model) de una página web, como por ejemplo un clic en un botón. Su principal ventaja es que permite agregar múltiples oyentes a un mismo evento sin sobrescribir los anteriores, y ofrece más flexibilidad que métodos más antiguos como .onclick().*

-->

```
<body>
```

```
  <button id="boton1">Por Favor, Presionar click Aqui</button>
```

```
</body>
```

```
  <script src="archivo51_eventos_click.js"></script>
```

```
</html>
```

```
let boton = document.getElementById("boton1");  
/*function mensaje() {  
    swal('PRESIONASTE EL BOTON!!!');  
}; */  
  
function mensaje2() {  
    swal('SOY UN MOUSEOVER!!!');  
};  
boton.addEventListener('mouseover', mensaje2);  
/* boton.addEventListener('click', mensaje); */
```