

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Evento en el DOM</title>
  <script src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<!--
```

El manejo de eventos en el DOM consiste en detectar y responder a las interacciones del usuario, como clics o pulsaciones de teclas, para crear páginas web interactivas. Esto se logra utilizando la función `addEventListener()` en JavaScript, que vincula un evento a un elemento del DOM (Modelo de Objetos de Documento) y una función de callback (el manejador de eventos) que se ejecuta cuando el evento ocurre.

El objeto evento (event) en el DOM es un argumento que se pasa a una función de controlador de eventos y contiene información detallada sobre el suceso que ocurrió (como un clic o una pulsación de tecla), el elemento del DOM donde ocurrió y cómo reaccionar ante él, permitiendo al JavaScript interactuar dinámicamente con la página web.

Las propiedades de un objeto event en el DOM proporcionan información detallada sobre un evento que ha ocurrido, esto son:

- *target*: elemento que lo desencadenó.
- *currentTarget*: elemento que lo escucha.
- *clientX*, *clientY*: coordenadas del mouse.

*También existen propiedades como *bubbles* y *cancelable* que describen el comportamiento del evento y permiten controlar su ciclo de vida.*

```
-->
```

```
<body>
```

```
  <div id="div1">
    <button id="boton1">Por Favor, Presionar click Aqui</button>
  </div>
  <br><br>
  <a href="https://www.google.com" id="enlace">Ir a Google</a>
```

```
</body>
```

```
  <script src="archivo52_evento_DOM.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
let boton = document.getElementById("boton1");
let div2 = document.getElementById("div1");
let enlace1 = document.getElementById("enlace");

function bloqueo_enlace(event){
    event.preventDefault();
    alert('Enlace deshabilitado!!');
}

function mensaje(event){
    alert(event.target);
    alert(event.currentTarget)
}
//boton.addEventListener('click', mensaje);
div2.addEventListener('click', mensaje);
enlace1.addEventListener('click', bloqueo_enlace);
```