

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>JS -Asíncrona - Promesas</title>
</head>
<!--
```

Las promesas en JavaScript son objetos que gestionan operaciones asíncronas, proporcionando una forma estructurada de manejar el éxito o el fracaso de una tarea a largo plazo, como una solicitud de red. Permiten ejecutar código de manera no bloqueante, esperando el resultado futuro de una operación sin detener la ejecución del resto del programa, lo que mejora la eficiencia y la legibilidad del código en comparación con el manejo tradicional de callbacks

Los estados de una promesa en JavaScript son:

- pendiente: el estado inicial donde la operación asíncrona aún no se ha completado.*
- cumplida o resuelta: cuando la operación se completa con éxito.*
- rechazada: cuando la operación falla).*

Una vez que una promesa pasa de pendiente a cumplida o rechazada, se dice que está "liquidada" o "establecida" y no puede cambiar de estado.

```
-->
<body>
  <script>
    function obtenerusuario(){
      return new Promise(function(resolve, reject){
        let xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.open('GET','https://jsonplaceholder.typicode.com/users');
        xhr.onload = function(){
          if(xhr.status===200){
            resolve(JSON.parse(xhr.responseText));
          }else {
            reject(xhr.statusText);
          }
        }
        xhr.send();
      });
    }
    obtenerusuario()
      .then(function(usuarios){
        console.log(usuarios);
      })
      .catch(function(error){
        console.error(error);
      })

  </script>

</body>

</html>
```