

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Uso de Fetch avanzado</title>
  <script src="archivo65_metodos_fetch_avanzado.js"></script>
</head>
<!--
Fetch avanzado" podría referirse al uso avanzado de la API Fetch en JavaScript para
solicitudes HTTP, a la función useFetch de Nuxt.js para la recuperación de datos en
servidores, a técnicas de almacenamiento en caché con la API Fetch, o incluso al comando
git fetch en el contexto del control de versiones de Git, que recupera cambios remotos sin
fusionarlos automáticamente
-->
<body>

</body>
</html>
```

archivo65_metodos_fetch_avanzado.js

```
/* FETCH - AVANZADO
- solicitud http con CREDENCIALES
- optar por el uso del CACHE
- manejar REDIRECCIONES
btoa(): La función en JavaScript crea una cadena codificada en Base64 a partir de una
cadena de datos binarios o de texto.

Los métodos HTTP más utilizados para el caché son GET y HEAD, ya que se utilizan para
recuperar datos, y los datos de respuesta pueden ser almacenados en la caché para su
reutilización. Para controlar el comportamiento del caché con los encabezados HTTP, se
usan directivas como Cache-Control (con valores como public, private, no-cache, no-store,
max-age) y encabezados de validación condicional como If-Modified-Since y If-None-Match,
que ayudan a determinar si el recurso en la caché está desactualizado (stale) o no (fresh).

*/

/* METODO BASICO (Basic) DE AUTENTICACIÓN
let usuario = 'usuario01';
let password = '1234567';
fetch ('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
  method:'GET',
  credentials:'include',
  headers:{
    'Authorization': 'Basic'+btoa(usuario + ':' + password),
    'Content-Type': 'application/json'
  }
})
.then(respuesta => respuesta.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error: ', error));
*/
/* METODO DE BEARER (Bearer)

let token = 'miToken';
```

- HTML - JAVA SCRIPT - JSON

```
fetch ('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
  method:'GET',
  credentials:'include',
  headers:{
    'Authorization': 'Bearer' + token,
    'Content-Type': 'application/json'
  }
})
.then(respuesta => respuesta.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error: ', error));
*/

// uso de CACHE y REDIRECCIÓN (redirect)
let token = 'miToken';
fetch ('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
  method:'GET',
  credentials:'include',
  cache: 'default',
  redirect:'manual', //follow = seguir, error= no sigue marca error, manual= no sigue y no rechaza.
  headers:{
    'Authorization': 'Bearer' + token,
    'Content-Type': 'application/json'
  }
})
.then(respuesta => {
  if(response.type === 'opaqueredirect' ){
    let nuevaUbicacion = response.headers.get('location');
    console.log('Redirigiendo...:', nuevaUbicacion);
  }else{
    return response.json();
  }
})
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error: ', error));
```