

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Uso de AXIOS 2</title>
  <script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
</head>
```

<!--

AXIOS es una biblioteca de JavaScript para hacer peticiones HTTP (como GET, POST, etc.) en navegadores web y en entornos de Node.js, basada en promesas para gestionar operaciones asíncronas. Facilita la interacción con APIs, analizando automáticamente las respuestas JSON, gestionando errores HTTP de forma más sencilla que la API Fetch nativa, y ofreciendo funciones como la cancelación de solicitudes y tiempos de espera.

Formato AXIOS:

```
axios.post(url)
  .then(//qué hacer entonces)
  .catch(// manejo de posibles errores)
```

Instalación:

1. Por referencia:

```
<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"> </script>
```

2. localmente:

```
npm install axios
```

-->

```
<body>
  <label>uso del Axios con post, all - spread</label>
  <ul id="listaInfo"></ul>
  <script src="archivo67b-axios_get.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

/ AXIOS vs FETCH*

- 1. sintaxis más simple*
- 2. manejo automático de errores*
- 3. solicitudes simultáneas*
 - axios.all()*
 - axios.spread()*
- 4. intercepta solicitudes*

enlaces Utilizados:

- <https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js>*
- <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>*

```
axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
  .then(respuesta => console.log(respuesta.data))
  .catch(error => console.log(error)) */
/*
```

```
let datos = {
  title: 'NUEVO POST',
  body: 'MI CONTENIDO POST'
}
```

```
let pedido1 = axios.get('https://api.ejemplo.com/data1');
```

```
axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', datos)
```

- HTML – JAVA SCRIPT – JSON

```
.then(respuesta => console.log('El POST fue creado con éxito ', respuesta.data))
.catch(error => console.log('Error al publicar ', error));
*/

let datos = {
  title: 'NUEVO POST',
  body: 'MI CONTENIDO POST'
}

let miToken = 'Este es mi TOKEN';
axios.interceptors.request.use(
  (config)=>{
    config.headers.Authorization = 'Bearer $(miToken)';
    return config;
  },(error)=>{
    return Promise.reject(error);
  }
)

axios.interceptors.response.use(
  (respuesta) =>{
    respuesta.data.customField = 'Nuevo Campo';
    return respuesta;
  }, (error)=>{
    return Promise.reject(error);
  }
)

let pedido1 = axios.get('https://api.ejemplo.com/data1');
let pedido2 = axios.get('https://api.ejemplo.com/data2');
let pedido3 = axios.get('https://api.ejemplo.com/data3');

axios.all([pedido1, pedido2, pedido3])
.then(axios.spread((respuesta1, respuesta2, respuesta3)=>{
  // codigo
}))
.catch(error =>{
  // manejar errores
})
)
```