

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tablas</title>

  <style>
    /*
    col:nth-child(1) { background-color:lightcoral}
    col:nth-child(2){ background-color: steelblue;}
    */
    table {
      font-family: sans-serif;
      border: 2px solid grey;
      border-collapse: collapse;
      text-align: center;
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
    }

    caption {
      font-size: 2rem;
      font-weight: bold;
      margin-bottom: 1rem;
    }
    th,
    td {
      border: 2px solid grey;
      padding: .5rem;
    }
    tr:nth-child(4) td:nth-child(2){
      background-color: lightgreen;
      letter-spacing: 90px;
      padding-left: 50px;
      text-transform: uppercase;
    }
    td:first-child,
    th,
    tfoot {
      background-color: lightgreen;
    }

  </style>
</head>
<body>
  <!-- Las tablas en HTML sirven para mostrar contenido tabulado
  La estructura básica de una tabla se compone de:

  table -> etiqueta que encierra una tabla

```

tr -> table row, etiqueta que construye una fila.

td -> table data, etiqueta que construye una celda.

truco: el número de celda dentro de un td, establecera el número de columna de la tabla.

Los títulos de las tablas se establecen con la etiqueta caption, es una etiqueta opcional, y según las especificaciones esa etiqueta se coloca justo después de la etiqueta table.

thead: Las cabeceras de la tablas se establece con la etiqueta thead.

Dentro tendremos una etiqueta (tr) normal, pero en el caso de las celdas, la estableceremos con la etiqueta (th) en lugar de (td).

tbody: El contenido de la tabla debe ir dentro de una etiqueta tbody, para representar el cuerpo de la tabla.

tfoot: De forma opcional podemos colocar un tfoot a la tabla para establecer un pie de tabla, esto es algo que algunas tablas tienen como suma de cantidades o total.

Para hacer que las celdas ocupen más de una fila o más de una columna, tenemos dos atributos:

rowspan: sirve para que una celda ocupe más de una fila, el valor por defecto es 1.

colspan: sirve para que una celda ocupe más de una columna, el valor por defecto es 1.

colgroup: Cuando necesitamos seleccionar una columna, tenemos la etiqueta (colgroup), que nos permite seleccionar una columna en concreto. Dentro pondremos tanta etiquetas col como columna tengamos, cada etiqueta col equivaldrá a una columna siguiendo el mismo orden que tiene en la tabla.

Si necesitamos que una etiqueta col agrupe más de una columna, tenemos el atributo span, que funciona exactamente igual rowspan y colspan.

-->

```
<h1>Tablas</h1>
```

```
<table>
```

```
  <caption>HORARIO DE CLASES</caption>
```

```
  <colgroup>
```

```
    <col span="5">
```

```
    <col>
```

```
  </colgroup>
```

```
  <thead>
```

```
    <tr>
```

```
      <th>HORA</th>
```

```
      <th>LUN</th>
```

```
      <th>MAR</th>
```

```
      <th>MIE</th>
```

```
      <th>JUE</th>
```

```
      <th>VIE</th>
```

```
    </tr>
```

```
  </thead>
```

```
  <tbody>
```

```

<tr>
  <td>08:30 - 09:30</td>
  <td>Matemáticas</td>
  <td>Matemáticas</td>
  <td>Sociales</td>
  <td>Matemáticas</td>
  <td>Matemáticas</td>
</tr>

<tr>
  <td>09:30 - 10:25</td>
  <td>Lenguaje</td>
  <td>Lenguaje</td>
  <td>Matemáticas</td>
  <td>Ciencias</td>
  <td>Lenguaje</td>
</tr>

<tr>
  <td>10:25 - 11:20</td>
  <td>Educación Física</td>
  <td>Ciencias</td>
  <td>Lenguaje</td>
  <td>Lenguaje</td>
  <td>Educación Física</td>
</tr>

<tr>
  <td>11:20 - 11:45</td>
  <td colspan="5">Recreo</td>
</tr>

<tr>
  <td>11:45 - 12:40</td>
  <td>Inglés</td>
  <td>Sociales</td>
  <td>Inglés</td>
  <td>Tutoría</td>
  <td>Inglés</td>
</tr>

<tr>
  <td>12:40 - 13:35</td>
  <td rowspan="2">Tecnología</td>
  <td>Educación Física</td>
  <td>Plástica</td>
  <td>Religión</td>
  <td rowspan="2">Tecnología</td>
</tr>

<tr>
  <td>13:35 - 14:30</td>

```

```
<td>Francés</td>
<td>Tecnología</td>
<td>Francés</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="5">Total de Asignatura</td>
<td>12</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</body>
</html>
```