

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>OTRAS ETIQUETAS LINEAS</title>


  <style>

    span {

      color: red;

    }

  </style>


```

```
</head>
```

```
<!--
```

span: Es un contenedor de linea, equivale a div, se suele usar para encerrar palabras o pequeños textos y darles estilo a través de CSS o localizarlo desde javascript. semanticamente no significa nada.

q: es el equivalente al blockquote, significa quote, por eso el de block se llama block - quote. sirve para poner cita pero en linea.

code: sirve para encerrar codigos, que queremos representar visualmente, suele ir unido con la etiqueta pre.

Entidades especiales en HTML - código ASCII

<https://ascii.cl/es/codigos-html.htm>

```
-->
```

```
<body>
```

```
<p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error velit tempora ad quae quibusdam iste sed architecto quidem distinctio veniam ducimus enim, placeat, obcaecati culpa. laboriosam aliquid odio tempora.

</p>

<q cite="https://www.fcbarcelona.es/es/club/identidad/himno">yo soy hinchado del BARCELONA.</q>

<pre>

<code>

span {

color: red;

}

</code>

</pre>

<p>La etiqueta <code><h1></code> se utiliza para representar títulos de primer nivel</p>

</body>

<!-- símbolo de copyright -->

©

</html>