

DNS - bind9

A – wiąże nazwę hosta, z adresem IPV4

CNAME odwołuje się do rekordu A

PTR występuje w wyszukiwaniu wstecz i odzwierciedla adres ipv4 na adres HOSTA.

NIE MYLIĆ z rekordem A

Nazwa hosta + nazwa_strefy

ADRES IPv4 powiązany z nazwą hosta

↓
A – server. egzamin.local ----->>>> 172.168.15.199

“Alias” = CNAME DoServer ----->>>> server. egzamin.local <<< nazwa-strefy

Ping DoServer -----> nasz ping odpyta rekord A pod nazwą server.egzamin.local

Natomiast rekord A, odpyta adres 172.168.15.199

Konfiguracja DNS Linux Ubuntu Server Core „bind9”

Strefa w przód

zone " sklepy.local " {

type master;

file "/etc/bind/nazwa_pliku";
w przód

};

<<<<<< typ strefy: master

<<<<<<< ścieżka do naszej strefy wyszukiwania

nazwa_hosta_A [TAB] IN [TAB] nazwa_rekodu [TAB] adres_ipv4

PRZYKŁAD :

↓
sklep [TAB] IN [TAB] A [TAB] 192.168.10.2

nazwa_CNAME [TAB] IN [TAB] CNAME sklep.sklepy.local.