



## The NewsBreakers — observatorio 24/7

Vigilancia de desinformación en salud animal (gusano barrenador, gripe aviar, peste porcina clásica). Este PDF actualiza el briefing anterior: el dashboard vive en este repo, no en Next.js :3003.

### Cómo se enciende (Mac, Windows, Linux)

Clona el repo. Python 3.12 y Node 18+. Docker es opcional (solo MySQL warehouse). Mac: `mac/Instalar-y-abrir.command`. Windows: `windows/abrir.bat`. Linux: `linux/abrir.sh`. UI en `http://127.0.0.1:5173`.  
· API en `:8010`.

### Pipeline

|                                                                       |                                                                                            |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Watchlist<br>RSS, GDELT, HTML. Solo fuentes del catálogo.           | 2 Filtro<br>Relevancia por palabra completa. Titular sin sanidad animal → no entra a Sala. | 3 NLP + visión<br>Claims, NLI, OCR, CNN 8 clases, pHash.                               |
| 4 Evidencia<br>Fuentes oficiales primero. El LLM no cierra la verdad. | 5 Riesgo + HITL<br>Alertas <code>pending_review</code> .<br>Revisión humana.               | 6 Persistencia<br>SQLite <code>tnb.db</code> . MySQL dual-write si Docker está arriba. |

### Sala, gráficas y grafo

Sala lista documentos recientes. Cada tarjeta abre la ficha y, si hay URL pública, «Abrir noticia». Gráficas (Recharts) recortan por enfermedad y fecha. Grafo (vis-network) une enfermedades, fuentes y notas. Clic filtra la sala.

### Qué cambió respecto al PDF anterior

- Filtro de Sala: guerra, cultura y pies de página de RSS ya no se cuelan. «rabia» no coincide dentro de Arabia.
- Traductor EN→ES por Google gtx (Ollama queda apagado salvo `TNB_TRANSLATE_OLLAMA=1`). El texto que ya está en español no se reescribe.
- Cada ciclo (`POST /cycle` o minar-ya) recorre la watchlist vencida y suma artículos nuevos; los duplicados se saltan.
- CNN: pesos en `models/cnn/vision_cnn_v1.pt`. Lab en `/cnn`. Reentrenar: `python -m ai_service.vision.train_cnn`.
- Arranque único por SO. `Generador_Excel_Enfermedades` es opcional.
- Fotos minadas no van al git. SQLite de trabajo sí (snapshot `tnb.db`).

### Docker y SQL

```
docker compose up -d mysql
cp .env.example .env # o copy en Windows
python mine_loop.py # dual-write SQLite + MySQL
```

Sin Docker el observatorio usa SQLite. Postgres/Mongo/Redis en compose son reserva, no hace falta abrirlos para la UI.

## Comprobar

```
pytest tests -q
curl -s http://127.0.0.1:8010/health
curl -s http://127.0.0.1:8010/stats
```

El LLM no decide veredicto. NLI: Supported / Contradicted / Unknown. Unknown es el valor por defecto cuando la evidencia no alcanza.