

# Curso de Programaci3n Desde Cero

## Tema 6: Bases de Datos y SQL

### 6.1 Introducci3n a las Bases de Datos

Las bases de datos son sistemas organizados para almacenar, gestionar y recuperar informaci3n de manera eficiente. Son fundamentales en casi todas las aplicaciones modernas, desde simples sitios web hasta complejos sistemas empresariales que manejan millones de registros.

#### ¿Por qu3 son importantes las Bases de Datos?

- Persistencia: Los datos sobreviven al cierre de la aplicaci3n
- Integridad: Garantizan la consistencia y validez de los datos
- Concurrencia: M3ltiples usuarios pueden acceder simult3neamente
- Escalabilidad: Manejan grandes vol3menes de informaci3n
- Seguridad: Controlan el acceso y protegen informaci3n sensible
- Eficiencia: Optimizan las consultas y el rendimiento

#### Tipos de Bases de Datos

##### Relacionales (SQL)

- Organizan datos en tablas con filas y columnas
- Usan relaciones entre tablas (foreign keys)
- Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, SQL Server
- Ideales para: aplicaciones con estructura de datos clara

##### No Relacionales (NoSQL)

- Documentos: MongoDB, CouchDB
- Clave-Valor: Redis, DynamoDB
- Grafos: Neo4j, Amazon Neptune
- Columnas: Cassandra, HBase
- Ideales para: datos no estructurados, escalabilidad horizontal

#### ¿Qu3 es SQL?

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje est3ndar para comunicarse con bases de datos relacionales. Permite realizar operaciones como:

- Consultar datos (SELECT)
- Insertar nuevos registros (INSERT)
- Actualizar datos existentes (UPDATE)
- Eliminar registros (DELETE)
- Crear y modificar estructura (CREATE, ALTER, DROP)

#### Conceptos Fundamentales

##### Tabla

Estructura que organiza datos en filas y columnas, como una hoja de c3lculo.

## 6.3 Dise o de Base de Datos

### Modelado de Datos

Antes de crear tablas, debemos dise ar la estructura de datos:

#### Ejemplo: Sistema de Blog

Entidades principales:

   Usuarios: autores del blog

   Posts: art culos publicados

   Categor as: clasificaci n de posts

   Comentarios: respuestas de lectores

### Creaci n de Base de Datos y Tablas

-- Crear base de datos

```
CREATE DATABASE blog_db;
```

-- Usar la base de datos

```
\c blog_db;
```

-- Tabla de usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  activo BOOLEAN DEFAULT true  
);
```

-- Tabla de categor as

```
CREATE TABLE categorias (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  descripcion TEXT,  
  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Tabla de posts

```
CREATE TABLE posts (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(255) NOT NULL,  
  contenido TEXT NOT NULL,  
  resumen TEXT,  
  usuario_id INTEGER REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
  categoria_id INTEGER REFERENCES categorias(id) ON DELETE SET NULL,  
  fecha_publicacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  publicado BOOLEAN DEFAULT false,  
  vistas INTEGER DEFAULT 0  
);
```

-- Tabla de comentarios

```
CREATE TABLE comentarios (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  contenido TEXT NOT NULL,  
  autor_nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  autor_email VARCHAR(255) NOT NULL,  
  post_id INTEGER REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE,  
  fecha_comentario TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  aprobado BOOLEAN DEFAULT false  
);
```

## 6.4 Consultas SQL Básicas

### INSERT: Insertar Datos

```
-- Insertar un registro
INSERT INTO usuarios (nombre, email, password_hash)
VALUES ('Juan PÃ©rez', 'juan@email.com', 'hash_seguro_123');

-- Insertar mÃºltiples registros
INSERT INTO categorias (nombre, descripcion) VALUES
('TecnologÃ­a', 'ArtÃ­culos sobre tecnologÃ­a y programaciÃ³n'),
('Viajes', 'Experiencias y guÃ­as de viaje'),
('Cocina', 'Recetas y tÃ©cnicas culinarias');

-- Insertar con subconsulta
INSERT INTO posts (titulo, contenido, usuario_id, categoria_id)
SELECT
    'Mi primer post',
    'Contenido del primer post',
    u.id,
    c.id
FROM usuarios u, categorias c
WHERE u.email = 'juan@email.com' AND c.nombre = 'TecnologÃ­a';
```

### SELECT: Consultar Datos

```
-- Seleccionar todas las columnas
SELECT * FROM usuarios;

-- Seleccionar columnas especÃ­ficas
SELECT nombre, email FROM usuarios;

-- Condiciones con WHERE
SELECT * FROM usuarios WHERE activo = true;
SELECT * FROM posts WHERE fecha_publicacion >= '2024-01-01';

-- Operadores de comparaciÃ³n
SELECT * FROM posts WHERE vistas > 100;
SELECT * FROM posts WHERE vistas BETWEEN 50 AND 200;
SELECT * FROM usuarios WHERE nombre LIKE 'Juan%';
SELECT * FROM posts WHERE categoria_id IN (1, 2, 3);

-- Ordenamiento
SELECT * FROM posts ORDER BY fecha_publicacion DESC;
SELECT * FROM posts ORDER BY vistas DESC, titulo ASC;

-- LimitaciÃ³n de resultados
SELECT * FROM posts ORDER BY fecha_publicacion DESC LIMIT 10;
SELECT * FROM posts ORDER BY id LIMIT 10 OFFSET 20;
```

### UPDATE: Actualizar Datos

```
-- Actualizar un registro especÃ­fico
UPDATE usuarios
SET nombre = 'Juan Carlos PÃ©rez'
WHERE email = 'juan@email.com';

-- Actualizar mÃºltiples campos
UPDATE posts
SET publicado = true, fecha_actualizacion = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = 1;

-- Actualizar con cÃ¡lculos
UPDATE posts
SET vistas = vistas + 1
WHERE id = 1;

-- Actualizar con subconsulta
```

## 6.5 Consultas Avanzadas y JOINS

### INNER JOIN: Unión Interna

Combina filas de dos o más tablas basándose en una condición relacionada:

-- Posts con información del autor

```
SELECT
    p.titulo,
    p.fecha_publicacion,
    u.nombre as autor,
    p.vistas
FROM posts p
INNER JOIN usuarios u ON p.usuario_id = u.id
WHERE p.publicado = true
ORDER BY p.fecha_publicacion DESC;
```

-- Posts con autor y categoría

```
SELECT
    p.titulo,
    u.nombre as autor,
    c.nombre as categoria,
    p.vistas
FROM posts p
INNER JOIN usuarios u ON p.usuario_id = u.id
INNER JOIN categorias c ON p.categoria_id = c.id
WHERE p.publicado = true;
```

### LEFT JOIN: Unión Izquierda

Incluye todos los registros de la tabla izquierda, aunque no tengan coincidencia:

-- Todas las categorías con conteo de posts (incluso sin posts)

```
SELECT
    c.nombre as categoria,
    COUNT(p.id) as cantidad_posts
FROM categorias c
LEFT JOIN posts p ON c.id = p.categoria_id AND p.publicado = true
GROUP BY c.id, c.nombre
ORDER BY cantidad_posts DESC;
```

-- Usuarios con sus posts (incluso usuarios sin posts)

```
SELECT
    u.nombre,
    u.email,
    COUNT(p.id) as total_posts,
    COALESCE(SUM(p.vistas), 0) as total_vistas
FROM usuarios u
LEFT JOIN posts p ON u.id = p.usuario_id
GROUP BY u.id, u.nombre, u.email
ORDER BY total_posts DESC;
```

### RIGHT JOIN y FULL OUTER JOIN

-- RIGHT JOIN (menos común)

```
SELECT * FROM posts p
RIGHT JOIN usuarios u ON p.usuario_id = u.id;
```

-- FULL OUTER JOIN (incluye todos los registros de ambas tablas)

```
SELECT
    u.nombre,
    p.titulo
FROM usuarios u
```

## 6.6 Integración con Node.js

### Instalación de Cliente PostgreSQL

```
npm install pg dotenv
```

### Configuración de Conexión

```
// config/database.js
const { Pool } = require('pg');
require('dotenv').config();

const pool = new Pool({
  host: process.env.DB_HOST || 'localhost',
  port: process.env.DB_PORT || 5432,
  database: process.env.DB_NAME || 'blog_db',
  user: process.env.DB_USER || 'postgres',
  password: process.env.DB_PASSWORD,
  max: 20,
  idleTimeoutMillis: 30000,
  connectionTimeoutMillis: 2000,
});

module.exports = pool;
```

### Operaciones CRUD Básicas

```
// models/Usuario.js
const pool = require('../config/database');

class Usuario {
  static async crear(nombre, email, passwordHash) {
    const query = `
      INSERT INTO usuarios (nombre, email, password_hash)
      VALUES ($1, $2, $3)
      RETURNING id, nombre, email, fecha_registro`
    ;
    const result = await pool.query(query, [nombre, email, passwordHash]);
    return result.rows[0];
  }

  static async buscarPorEmail(email) {
    const query = 'SELECT * FROM usuarios WHERE email = $1';
    const result = await pool.query(query, [email]);
    return result.rows[0];
  }

  static async obtenerTodos() {
    const query = `
      SELECT id, nombre, email, fecha_registro, activo
      FROM usuarios
      ORDER BY fecha_registro DESC`
    ;
    const result = await pool.query(query);
    return result.rows;
  }

  static async actualizar(id, datos) {
    const campos = Object.keys(datos);
    const valores = Object.values(datos);
    const placeholders = campos.map((_, i) => `${$}{i + 1}`);
    const query = `UPDATE usuarios SET ${campos.map((campo, i) =>
      ', ')} WHERE id = ${campos.length + 1}`;
    const result = await pool.query(query, [...valores, id]);
```

## Transacciones

Para operaciones que requieren consistencia de datos:

```
// utils/transacciones.js
const pool = require('../config/database');
async function crearPostConComentario(postData, comentarioData) {
  const client = await pool.connect();
  try {
    await client.query('BEGIN');
    // Crear post
    const postQuery = `INSERT INTO posts (titulo, contenido, usuario_id)
      VALUES ($1, $2, $3) RETURNING id`;
    const postResult = await client.query(postQuery,
      [postData.titulo, postData.contenido, postData.usuarioId]);
    const postId = postResult.rows[0].id;
    // Crear comentario
    const comentarioQuery = `INSERT INTO comentarios
      (contenido, autor_nombre, autor_email, post_id)
      VALUES ($1, $2, $3, $4)`;
    await client.query(comentarioQuery, [
      comentarioData.contenido,
      comentarioData.autorNombre,
      comentarioData.autorEmail,
      postId
    ]);
    await client.query('COMMIT');
    return postId;
  } catch (error) {
    await client.query('ROLLBACK');
    throw error;
  } finally {
    client.release();
  }
}
```

## Migraciones y Scripts de BD

```
// scripts/migrate.js
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const pool = require('../config/database');
async function ejecutarMigraciones() {
  try {
    // Crear tabla de migraciones si no existe
    await pool.query('CREATE TABLE IF NOT EXISTS migraciones (
      id SERIAL PRIMARY KEY,
      nombre VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
      ejecutada_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    )');
    // Leer archivos de migración
    const migracionesDir = path.join(__dirname, 'migraciones');
    const archivos = fs.readdirSync(migracionesDir);
    for (const archivo of archivos) {
      // Verificar si ya se ejecutó
      const yaEjecutada = await pool.query(
        'SELECT id FROM migraciones WHERE nombre = $1', [archivo]);
      if (yaEjecutada.rows.length === 0) {
        console.log(`Ejecutando migración: ${archivo}`);
      }
    }
  }
}
```

## 6.9 Ejercicios Prácticos

### Ejercicio 1: Sistema de E-commerce

Diseña una base de datos para un sistema de comercio electrónico:

-- Tablas principales

```
CREATE TABLE clientes (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,  
  telefono VARCHAR(20),  
  fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE productos (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(200) NOT NULL,  
  descripcion TEXT,  
  precio DECIMAL(10,2) CHECK (precio >= 0),  
  stock INTEGER CHECK (stock >= 0),  
  categoria_id INTEGER,  
  activo BOOLEAN DEFAULT true  
);
```

```
CREATE TABLE pedidos (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  cliente_id INTEGER REFERENCES clientes(id),  
  fecha_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  estado VARCHAR(20) DEFAULT 'pendiente',  
  total DECIMAL(10,2)  
);
```

```
CREATE TABLE detalle_pedidos (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  pedido_id INTEGER REFERENCES pedidos(id),  
  producto_id INTEGER REFERENCES productos(id),  
  cantidad INTEGER CHECK (cantidad > 0),  
  precio_unitario DECIMAL(10,2)  
);
```

### Ejercicio 2: Consultas de Análisis

-- Top 10 productos más vendidos

```
SELECT  
  p.nombre,  
  SUM(dp.cantidad) as total_vendido,  
  SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario) as ingresos  
FROM productos p  
JOIN detalle_pedidos dp ON p.id = dp.producto_id  
GROUP BY p.id, p.nombre  
ORDER BY total_vendido DESC  
LIMIT 10;
```

-- Clientes más valiosos

```
SELECT  
  c.nombre,  
  c.email,  
  COUNT(pe.id) as total_pedidos,  
  SUM(pe.total) as valor_total  
FROM clientes c  
LEFT JOIN pedidos pe ON c.id = pe.cliente_id  
GROUP BY c.id, c.nombre, c.email  
ORDER BY valor_total DESC
```