

Curso de Programaci3n Desde Cero

Tema 4: React y Desarrollo Moderno

4.1 Introducci3n a React

React es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Facebook (ahora Meta) para construir interfaces de usuario interactivas y dinámicas. React ha revolucionado el desarrollo web frontend y es una de las tecnologÍas más demandadas en la industria tecnol3gica actual.

¿Qué es React?

React es una biblioteca declarativa, eficiente y flexible para construir interfaces de usuario. Se basa en el concepto de componentes reutilizables que encapsulan su propio estado y l3gica.

¿Por qué usar React?

- Componentes Reutilizables: C3digo modular y mantenible
- Virtual DOM: Renderizado eficiente y rápido
- Ecosistema Rico: Miles de bibliotecas y herramientas
- Comunidad Activa: Soporte masivo y recursos abundantes
- Demanda Laboral: Una de las tecnologÍas más solicitadas
- Flexibilidad: Se puede integrar gradualmente

Historia y Evoluci3n

- 2011: Jordan Walke crea React en Facebook
- 2013: React se hace open source
- 2015: React Native para desarrollo móvil
- 2016: React 15 - Mayor estabilidad
- 2017: React 16 (Fiber) - Nueva arquitectura
- 2019: React Hooks - Revoluci3n en el manejo de estado
- 2022: React 18 - Renderizado concurrente

Conceptos Fundamentales

Componentes

Bloques de construcci3n reutilizables que encapsulan UI y l3gica.

JSX (JavaScript XML)

Sintaxis que permite escribir HTML dentro de JavaScript.

Props

Propiedades que se pasan de componentes padre a hijo.

State

Datos internos del componente que pueden cambiar.

Virtual DOM

Representaci3n en memoria del DOM real para optimizar actualizaciones

4.3 JSX y Componentes Básicos

¿Qué es JSX?

JSX es una extensión de sintaxis para JavaScript que permite escribir elementos HTML dentro del código JavaScript de forma natural.

```
// JavaScript normal
React.createElement('h1', null, '¡Hola Mundo!')

// Con JSX
<h1>¡Hola Mundo!</h1>
```

Reglas de JSX

- Debe devolver un solo elemento padre
- Los elementos deben cerrarse
- Usa className en lugar de class
- Usa camelCase para atributos
- Usa {} para expresiones JavaScript

```
// Correcto
function MiComponente() {
  return (
    <div>
      <h1 className="titulo">Título</h1>
      <p>Parrafo</p>
      
    </div>
  );
}
```

Componentes Funcionales

Los componentes son funciones que devuelven JSX:

```
// Componente simple
function Saludo() {
  return <h1>¡Hola desde React!</h1>;
}
```

```
// Componente con arrow function
const Despedida = () => {
  return <h2>¡Hasta la vista!</h2>;
};
```

// Usar los componentes

```
function App() {
  return (
    <div>
      <Saludo />
      <Despedida />
    </div>
  );
}
```

Props: Pasando Datos a Componentes

Las props permiten pasar datos de un componente padre a un hijo:

```
// Componente que recibe props
function SaludoPersonalizado(props) {
```

4.4 Estado y Hooks

¿Qué es el Estado?

El estado es información que el componente mantiene internamente y que puede cambiar durante el ciclo de vida del componente. Cuando el estado cambia, React re-renderiza el componente automáticamente.

Hook useState

useState es el hook más básico para manejar estado en componentes funcionales:

```
import React, { useState } from 'react';

function Contador() {
  // Declarar estado con valor inicial
  const [contador, setContador] = useState(0);
  const incrementar = () => {
    setContador(contador + 1);
  };
  const decrementar = () => {
    setContador(contador - 1);
  };
  return (
    <div>
      <h2>Contador: {contador}</h2>
      <button onClick={incrementar}>+</button>
      <button onClick={decrementar}>-</button>
    </div>
  );
}
```

Estado con Objetos y Arrays

```
function FormularioUsuario() {
  const [usuario, setUsuario] = useState({
    nombre: "",
    email: "",
    edad: 0
  });
  const actualizarNombre = (nuevoNombre) => {
    setUsuario({
      ...usuario, // Spread operator para mantener otros valores
      nombre: nuevoNombre
    });
  };
  return (
    <div>
      <input
        type="text"
        value={usuario.nombre}
        onChange={(e) => actualizarNombre(e.target.value)}
        placeholder="Nombre"
      />
      <p>Hola, {usuario.nombre}</p>
    </div>
  );
}
```

4.5 Hook useEffect

¿Qué es useEffect?

useEffect permite realizar efectos secundarios en componentes funcionales, como llamadas a APIs, suscripciones, o manipulación del DOM. Es el equivalente a componentDidMount, componentDidUpdate y componentWillUnmount.

Efectos Básicos

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

function ContadorConEfecto() {
  const [contador, setContador] = useState(0);
  // Efecto que se ejecuta después de cada render
  useEffect(() => {
    document.title = `Contador: ${contador}`;
  });
  return (
    <div>
      <h2>Contador: {contador}</h2>
      <button onClick={() => setContador(contador + 1)}>+</button>
    </div>
  );
}
```

Efectos con Dependencias

Controlar cuándo se ejecuta el efecto:

```
function UsuarioInfo({ userId }) {
  const [usuario, setUsuario] = useState(null);
  const [cargando, setCargando] = useState(true);
  // Efecto que solo se ejecuta cuando userId cambia
  useEffect(() => {
    const cargarUsuario = async () => {
      setCargando(true);
      try {
        const response = await fetch(`/api/usuarios/${userId}`);
        const userData = await response.json();
        setUsuario(userData);
      } catch (error) {
        console.error('Error cargando usuario:', error);
      } finally {
        setCargando(false);
      }
    };
    cargarUsuario();
  }, [userId]); // Solo se ejecuta cuando userId cambia
  if (cargando) return <div>Cargando...</div>;
  return (
    <div>
      <h2>{usuario?.nombre}</h2>
      <p>{usuario?.email}</p>
    </div>
  );
}
```

Efectos con Limpieza

4.6 Manejo de Eventos y Formularios

Eventos en React

React usa SyntheticEvents que proporcionan una API consistente:

```
function EventosBasicos() {
  const manejarClick = (e) => {
    console.log('BotÃ³n clickeado!', e);
  };
  const manejarMouseOver = () => {
    console.log('Mouse sobre el elemento');
  };
  const manejarKeyPress = (e) => {
    if (e.key === 'Enter') {
      console.log('Enter presionado');
    }
  };
  return (
    <div>
      <button onClick={manejarClick}>Hacer Click</button>
      <div onMouseOver={manejarMouseOver}>Pasa el mouse aquÃ­</div>
      <input onKeyPress={manejarKeyPress} placeholder="Presiona Enter" />
    </div>
  );
}
```

Formularios Controlados

En React, los formularios controlados mantienen el estado en React:

```
function FormularioContacto() {
  const [datos, setDatos] = useState({
    nombre: "",
    email: "",
    mensaje: "",
    acepta: false
  });
  const manejarCambio = (e) => {
    const { name, value, type, checked } = e.target;
    setDatos({
      ...datos,
      [name]: type === 'checkbox' ? checked : value
    });
  };
  const manejarEnvio = (e) => {
    e.preventDefault();
    console.log('Datos del formulario:', datos);
    // AquÃ­- enviarÃ¡s los datos al servidor
  };
  return (
    <form onSubmit={manejarEnvio}>
      <input
        type="text"
        name="nombre"
        value={datos.nombre}
        onChange={manejarCambio}
        placeholder="Nombre"
        required
      />
    </form>
  );
}
```

4.7 Proyecto Final: Aplicación de Tareas Completa

Vamos a crear una aplicación completa que integre todos los conceptos aprendidos:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import './App.css';

function App() {
  const [tarefas, setTareas] = useState([]);
  const [nuevaTarea, setNuevaTarea] = useState("");
  const [filtro, setFiltro] = useState('todas');
  const [editandold, setEditandold] = useState(null);
  const [textoEditando, setTextoEditando] = useState("");

  // Cargar tareas del localStorage al iniciar
  useEffect(() => {
    const tareasGuardadas = localStorage.getItem('tarefas');
    if (tarefasGuardadas) {
      setTareas(JSON.parse(tareasGuardadas));
    }
  }, []);

  // Guardar tareas en localStorage cuando cambien
  useEffect(() => {
    localStorage.setItem('tarefas', JSON.stringify(tareas));
  }, [tarefas]);

  const agregarTarea = () => {
    if (nuevaTarea.trim() !== "") {
      const tarea = {
        id: Date.now(),
        texto: nuevaTarea.trim(),
        completada: false,
        fechaCreacion: new Date().toLocaleDateString()
      };
      setTareas([...tarefas, tarea]);
      setNuevaTarea("");
    }
  };

  const eliminarTarea = (id) => {
    setTareas(tareas.filter(tarea => tarea.id !== id));
  };

  const toggleCompletada = (id) => {
    setTareas(tareas.map(tarea =>
      tarea.id === id ? { ...tarea, completada: !tarea.completada } : tarea
    ));
  };

  const iniciarEdicion = (id, texto) => {
    setEditandold(id);
    setTextoEditando(texto);
  };

  const guardarEdicion = () => {
    setTareas(tareas.map(tarea =>
      tarea.id === editandold ? { ...tarea, texto: textoEditando } : tarea
    ));
    setEditandold(null);
    setTextoEditando("");
  };

  const cancelarEdicion = () => {
    setEditandold(null);
    setTextoEditando("");
  };
}
```

