

# Comparación de Modelo Antiguo (MySQL) vs Nuevo (MongoDB)

Este documento presenta una tabla comparativa de los campos entre el esquema antiguo de la tabla `epedido` en MySQL y el nuevo esquema `order` en MongoDB. Incluye además los campos eliminados, los nuevos y notas de migración.

## Tabla comparativa

Campo antiguo (epedido)	Campo nuevo (Mongo)	Reemplazo / Transformación
id	_id	Mongo genera ObjectId automáticamente. Se puede preservar id como campo adicional.
idpedido	(no existe)	Crear campo orderCode si se quiere conservar.
precio	price	Convertir varchar → Number.
pagofinal	finalPrice	Convertir varchar → Number.
fecha + hora	createdAt	Unir y convertir a Date ISO.
dia/mes/ano	deliveryDate o deliverySchedule.day	Combinar a Date o mapear a día de semana en inglés.
fechamostrar	(no existe)	Campo solo de presentación.
horaagenda	deliverySchedule.hour	Copiar tal cual.
horaentrega	deliverySchedule.hour o deliveredAt	Dependiendo si es agenda o real.
ordenpedido	products[]	Parsear a arreglo de productos.
metodopago	paymentMethod	Normalizar a enum nuevo.
transferpay	transferPay	Convertir a Boolean.
status	status	Normalizar a enum nuevo.
retirolocal	deliveryType	Mapear a domicilio/retiro/mostrador.
usuario	customer.id o customer.name	Si era ID → id; si era nombre → name.
telefonou	customer.phone	Copiar.
lat/lon	customer.lat / customer.lon	Convertir a Number.
dire	customer.address	Copiar.
comuna	(integrar en address)	Agregar a la dirección completa.
deptoblock	customer.block	Copiar.
observacion	customer.observations	Copiar.
notific	customer.notificationToken	Copiar.

Campo antiguo (epedido)	Campo nuevo (Mongo)	Reemplazo / Transformación
userdelivery	deliveryPerson.id	Copiar.
despachador	deliveryPerson.name	Copiar.
tokendelivery	(no existe)	Podría crearse deliveryPerson.token si necesario.
observaciondos	merchantObservation o deliveryObservation	Dependiendo del uso.
calific	rating.value y/o rating.comment	Dividir número/comentario.
nombrelocal / logo	(no existe)	Debe ir en colección de tiendas.
prov	(no existe)	Incluir en address o descartar.

## Campos eliminados

- idpedido (a menos que se cree orderCode)
- fechamostrar
- tokendelivery
- nombrelocal
- logo
- prov
- comuna (integrado en address)

## Campos nuevos

- storeId (String)
- commerceld (String)
- origin (app|web|admin|pos)
- products[].isPack, products[].items[]
- rating.comment
- deliverySchedule.day (enum en inglés)
- deliveredAt (Date)
- updatedAt (timestamps automáticos)