



研发故障响应与发布流程

面向 Engineering 部门的 P0 / P1
事件响应、发布门禁和回滚标准。

RAGOPS CONTROLLED DEMO

CONFIDENTIAL

事件等级

事件等级

事件指挥官以用户影响和数据风险定级。

P 0

核心链路完全不可用、重大数据风险或影响超过 30% 活跃用户。

P 1

关键能力明显降级但存在替代路径，或影响 5% - 30% 活跃用户。

P 0 响应时限

P 0 响应时限

P 0 采用强制升级节奏。

五分钟升级

P 0 故障触发后 5 分钟内必须完成升级通知，并建立事件频道。10 分钟内指定 Incident Commander。

状态更新

未恢复期间每 15 分钟更新一次影响范围、止损动作和下一检查点。

发布门禁

发布门禁

生产发布必须有可执行回滚方案。

发布前

通过 smoke 与 release suite；确认监控、负责人、变更窗口和回滚命令。

自动回滚

错误率连续 5 分钟超过 2%，或 P95 延迟较基线恶化 30%，立即停止发布并回滚。

复盘与行动项

复盘与行动项

P 0 / P 1 必须形成无责复盘。

时限

故障恢复后 2 个工作日内完成复盘草稿，5 个工作日内关闭高优先级行动项。

证据

保留 T r a c e I D、配置版本、D e p l o y m e n t、关键日志 H a s h 和指标截图。