МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Трансляция, отладка и выполнение программ на языке Ассемблера

Студент гр. 0383	Трофимов К.М
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Изучить и отработать на практике трансляцию, отладку и выполнение программ на языке Ассемблера.

Задание.

Часть 1

1. Просмотреть программу *hello1.asm*, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, а в регистре dx смещения адреса выводимой строки;
 - используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
 - 3. Загрузить файл *hello1.asm* из каталога Задания в каталог Masm.
 - 4. Протранслировать программу с помощью строки

> masm hello1.asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга).

Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором.

Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки

> link hello1.obj

- с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.
- 6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки

> hello1.exe

убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.

7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды

> afd hello1.exe

Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды.

Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть представлены в виде, показанном на примере одной команды в табл.1, и подписаны преподавателем.

Адрес	Символический	16-ичный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
команды	код команды	код команды	до выполнения	после выполнения
0003	Mov DS, AX	8E D8	(AX) = 2D87	(AX) = 2D87
			(DS) = 2D75	(DS) = 2D87
			(IP) = 0003	(IP) = 0005

Часть 2

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе *hello2.asm*, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры *WriteMsg*, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

Выполнение работы.

Часть 1.

1. Просмотрено содержание файла исходного кода *hello1.asm*.

- 2. Программа протранслирована с помощью функции *masm hello1.asm*, создан объектный файл *hello1.obj* и файл диагностических ошибок *hello1.lst*.
- 3. Загрузочный файл скомпонован с помощью команды *link hello1.obj* с созданием карты памяти и исполняемого файла *hello1.exe*.
- 4. В результате выполнения программы вывелась строка-приветствие: 'You are welcomed by student from the group 0383 Trofimov K.M.
- 5. Программа запущена под управлением отладчика с помощью команды *afdpro.exe hello1.exe*.

Начальное содержимое сегментных регистров:

$$(CS) = 1A05$$

$$(DS) = 19F5$$

$$(ES) = 19F5$$

$$(SS) = 1A0A$$

Адрес	Символический	16-ичный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
команды	код команды	код команды	до выполнения	после выполнения
0010	Mov AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(IP) = 0010	(IP) = 0013
0013	Mov DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(IP) = 0013	(IP) = 0015
0015	Mov DX, 0000	BA0000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0015	(IP) = 0018
0018	Mov AH, 09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07

			(IP) = 0018	(IP) = 001A
001A	Int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 001A	(IP) = 001C
001C	Mov AH, 4C	B44C	(AX) = 0907	(AX) = 4C07
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 001C	(IP) = 001E
001E	Int 21	CD21	(AX) = 4C07	Завершение работы
			(DS) = 1A07	
			(IP) = 001E	

Часть 2.

- 1. Просмотрено содержание файла исходного кода hello2.asm.
- 2. Программа протранслирована с помощью функции masm *hello2.asm*, создан объектный файл *hello2.obj* и файл диагностических ошибок *hello2.lst*.
- 3. Загрузочный файл скомпонован с помощью команды *link hello2.obj* с созданием карты памяти и исполняемого файла *hello2.exe*.
- 4. Запущен файл *hello2.exe*, выведена строка приветствие: «Hello Worlds! Student from 0383 Trofimov Kirill»
- 5. Программа запущена под управлением отладчика с помощью команды *afdpro.exe hello2.exe*.

Начальное содержимое сегментных регистров:

$$(CS) = 1A0A$$

$$(DS) = 19F5$$

$$(ES) = 19F5$$

$$(SS) = 1A05$$

Адрес	Символический	16-ичный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
команды	код команды	код команды	до выполнения	после выполнения
0005	Push DS	1E	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(IP) = 0005	(IP) = 0006
0006	Sub AX, AX	2BC0	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(IP) = 0006	(IP) = 0008
0008	Push AX	50	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(IP) = 0008	(IP) = 0009
0009	Mov AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(IP) = 0008	(IP) = 000C
000C	Mov DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(IP) = 000C	(IP) = 000E
000E	Mov DX, 0000	BA0000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 000E	(IP) = 0011
0011	Call 0000	E8ECFF	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0011	(IP) = 0000
0000	Mov AH, 09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0000	(IP) = 0002
0002	Int 21	SD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0002	(IP) = 0004
0004	Ret	C3	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0004	(IP) = 0014
0014	Mov DX, 0010	BA1000	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07

			(IP) = 0014	(IP) = 0017
0017	Call 0000	E8ECFF	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0017	(IP) = 0000
0000	Mov AH, 09	B409	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0000	(IP) = 0002
0002	Int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0002	(IP) = 0004
0004	Ret	C3	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0004	(IP) = 001A
001A	Ret Far	СВ	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 001A	(IP) = 0000
0000	Int 20	CD20	(AX) = 0907	Завершение работы
			(DS) = 1A07	
			(IP) = 0000	

Выводы.

Были изучены основные принципы трансляции, отладки и выполнения программ на языке Ассемблера, а также составлены таблицы состояния программы для каждого шага.

приложение а

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: hello1.asm

DOSSEG

```
.MODEL SMALL
   .STACK 100h
   .DATA
Greeting LABEL BYTE
   DB 'You are welcomed by student from the group 0383 - Trofimov
   K.M.',13,10,'$'
   .CODE
   mov ax, @data
   mov ds, ax
   mov dx, OFFSET Greeting
DisplayGreeting:
   mov ah, 9
   int 21h
   mov ah, 4ch
   int 21h
   END
Название файла: hello2.asm
ASSUME CS:CODE, SS:AStack
AStack
        SEGMENT STACK
         DW 12 DUP(?)
AStack
       ENDS
DATA
       SEGMENT
          DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
HELLO
GREETING DB 'Student from 0383 - Trofimov Kirill $'
DATA
        ENDS
CODE
         SEGMENT
WriteMsg PROC NEAR
          mov AH, 9
               21h
          int
          ret
```

WriteMsg ENDP

Main PROC FAR

push DS

sub AX, AX

push AX

mov AX, DATA

mov DS, AX

mov DX, OFFSET HELLO

call WriteMsg

mov DX, OFFSET GREETING

call WriteMsg

ret

Main ENDP

CODE ENDS

END Main