

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
ТЕМА: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА СИМВОЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРОКОВЫХ КОМАНД.

Студентка гр. 1303

Андреева Е.А.

Преподаватель

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2022

Цель работы.

Изучить представление и обработку символьной информации с использованием строковых команд на языке Ассемблера. Разработать программу, которая обрабатывает строку.

Задание.

Разработать программу обработки символьной информации, реализующую функции:

- инициализация (вывод титульной таблички с указанием вида преобразования и автора программы) - на ЯВУ;
- ввода строки символов, длиной не более N_{\max} (≤ 80), с клавиатуры в заданную область памяти - на ЯВУ; если длина строки превышает N_{\max} , остальные символы следует игнорировать;
- выполнение заданного в таблице 5 преобразования исходной строки с записью результата в выходную строку - на Ассемблере;
- вывода результирующей строки символов на экран и ее запись в файл - на ЯВУ.

Ход работы.

Формирование выходной строки только из цифр и русских букв входной строки.

Выполнение работы.

В начале выполнения программы в консоль выводится строка с именем, номером группы и заданием, а также просьбой ввести строку для обработки. С помощью `getline` считывается не более 81 символа с учетом символа окончания строки `'\0'`. С помощью `setlocale` и `system` мы сможем работать с кириллицей.

Далее объявляется ассемблерный блок через ключевое слово `__asm`, в котором происходит считывание каждого символа введенной строки с

помощью команды `lodsb`. В процессе выполнения программа проверяет каждый символ на вхождение в промежутки '0' - '9', 'А' - 'я' и буквы 'Ё', 'ё'. Если символ выходит за эти границы, то его программа игнорирует, для этого используются метки и команды перехода к меткам: `jle, jge, jmp`. Если же символ подходит под условие, то команда `stosb` записывает его в `es:edi`. Если встречается символ конца строки, ассемблерный блок заканчивается.

В конце, полученная строка на ЯВУ выводится на экран и записывается в текстовый файл.

Исходный код программы см. в приложении А.

Результаты тестирования программы `main.exe` представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Тестирование программы `main.exe`.

№ Теста	Ввод	Вывод	Результат
1	jhfehfëëëëЁЁЁяоыт123	ëëëëЁЁЁяоыт123	Верно
2	восмит12idhdфыы	восмит12фыы	Верно
3	udhuefhuehfuhefuheuf		Верно
4	12345qwertyйцук	12345йцук	Верно
5	Фшпгф131313	Фшпгф131313	Верно

Вывод.

В результате лабораторной работы была изучена обработка символьной информации с использованием ассемблерного блока в коде на ЯВУ.

Приложение А

Исходный код программы

Название файла: main.cpp

```
#include <iostream>
#include <fstream>

char input_str[81];
char output_str[81];

using namespace std;

int main() {
    system("chcp 1251 > nul");
    setlocale(LC_CTYPE, "rus");

    cout << "Андреева Елизавета 1303\nЗадание: формирование выходной строки
    только из цифр и русских букв входной строки.\n";

    cout << "Введите строку\n";
    cin.getline(input_str, 81);

    ofstream file;
    file.open("result.txt");

    __asm {
        push ds
        pop es
        mov esi, offset input_str
        mov edi, offset output_str

        checking :
        lodsb
            cmp al, '\0'
            je finish
            cmp al, 'ё'
            je write
            cmp al, 'Ё'
            je write
            cmp al, 'я'
            jle checking_rus
            cmp al, '9'
            jle checking_digit

            jmp checking

        checking_digit :
        cmp al, '0'
        jge write
        jmp checking

        checking_rus :
        cmp al, 'А'
        jge write
        jmp checking

        write :
        stosb
        jmp checking
    }
```

```
                finish :  
};  
  
cout << "Строка только из цифр и латинских букв.\n";  
cout << output_str;  
file << output_str;  
file.close();  
  
return 0;  
}
```