

Fase II: Enumeración y Ataques

Suite de Auditoría de Seguridad - Tareas por Grupo

Objetivo de la Fase: Transición del reconocimiento pasivo a la interacción activa con los servicios expuestos del objetivo para identificar configuraciones, versiones de software y posibles vulnerabilidades de acceso.

Grupo 1: Banner Grabbing (`banner_grabber.py`)

Concepto: Captura de los anuncios (banners) que los servicios de red muestran al conectarse a ellos. Permite identificar el software y sus versiones específicas.

Reto Técnico:

- Uso de `socket` en Python para conexiones TCP.
- Manejo de tiempos de espera (timeouts) en conexiones fallidas.
- Envío de *payloads* iniciales (ej. `HEAD / HTTP/1.0`) para servicios que no envían banners automáticamente.

Grupo 2: Enumeración NetBIOS/SMB (`smb_enumerator.py`)

Concepto: Interacción con el protocolo de compartición de archivos de Windows (SMB) para extraer información interna de la red.

Reto Técnico:

- Establecimiento de **Sesiones Nulas** (conexiones sin credenciales de usuario).
- Uso de librerías externas especializadas como `pysmb`.
- Listado de recursos compartidos (Shares) y posibles usuarios.

Grupo 3: Fuerza Bruta FTP (`bruteforce_ftp.py`)

Concepto: Ataque de diccionario contra el servicio de transferencia de archivos probando masivamente combinaciones de usuario/contraseña.

Insumo necesario: Archivos de texto (diccionarios) con listas de usuarios y contraseñas para alimentar el ataque.

Reto Técnico:

- Implementación de programación concurrente (**hilos / `threading`**) para ganar velocidad.
- Uso de colas (`queue.Queue`) para distribuir las palabras del diccionario.
- Interacción con la librería estándar `ftplib`.

Grupo 4: Fuerza Bruta Web (bruteforce_web.py)

Concepto: Evasión de formularios de autenticación web (ej. login.php) mediante peticiones HTTP repetitivas con credenciales variables.

Insumo necesario: Archivos de texto (diccionarios) con listas de usuarios y contraseñas para generar las combinaciones de acceso.

Reto Técnico:

- Construcción y envío de peticiones **POST** con datos dinámicos usando **requests**.
- Análisis de la respuesta HTML para encontrar indicadores de éxito (ej. "Bienvenido").