

# PLANO DE CLIMATIZACION ESCALA: 1"=1'-0"

### LEYENDA :

CONDUCTO DEL AIRE DE ALIMENTACIÓN (SUPPLY)



CONDUCTO DEL AIRE DE RETORNO (RETURN)

----> DIRECCIÓN DEL AIRE DE ALIMENTACIÓN

→ DIRECCIÓN DEL AIRE DE RETORNO

CONDUCTO

CONDUCTO FLEXIBLE

VENTILADOR DE EXTRACCIÓN

DEB MODELO EQ. PAQUETE

CUBIC FEET PER MINUTE


CFM PIES CUADRADOS POR MINUTO

#### NOTAS ESPECIALES :

- 1. PROPORCIONAR UN ESPACIO DE TRABAJO MÍNIMO SEGÚN EL NEC 110.27(A)(1), DE NO MENOS DE 30" DE ANCHO O EL ANCHO DEL EQUIPO, LO QUE SEA MÁS ANCHO, SE MANTENDRÁ EN FRENTE A TODOS LOS INTERRUPTORES, DISPOSITIVOS DE CORRIENTE Y COMPONENTES DE CONTROL ELÉCTRICO.
- 2. EL BALANCE DE AIRE COMPLETO SERÁ REALIZADO POR UNA EMPRESA INDEPENDIENTE CERTIFICADA DE BALANCE DE AIRE. EL PROPIETARIO SE RESERVA EL DERECHO DE PRESENCIAR EL EQUILIBRADO DEL AIRE Y SERÁ NOTIFICADO AL MENOS CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN A LA FECHA PROGRAMADA PARA SU REALIZACIÓN. SE PROPORCIONARÁN CINCO COPIAS DEL INFORME COMPLETO DEL BALANCE DE AIRE AL PROPIETARIO UNA VEZ QUE SE COMPLETE CON ÉXITO.

#### NOTAS GENERALES :

- 1. TODO EL TRABAJO DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE TODOS LOS CÓDIGOS APLICABLES, LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS DE TODAS LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
- 2. EL CONTRATISTA OBTENDRÁ Y PAGARÁ TODOS LOS PERMISOS, TARIFAS ADICIONALES DE COMPROBACIÓN DE PLANOS, INSPECCIONES, ETC. Y PROPORCIONARÁ COPIAS FIRMADAS, CERTIFICADAS Y ACEPTABLES AL PROPIETARIO PARA SU REGISTRO.
- 3. EL CONTRATISTA DEBE VISITAR LA OBRA Y VERIFICAR TODAS LAS CONDICIONES, UBICACIONES Y DIMENSIONES ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR Y PEDIR EL EQUIPO.
- 4. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS PLANOS DE TALLER (SHOP DRAWINGS).
- 5. LA INTENCIÓN ESPECÍFICA DE ESTE DISEÑO ES QUE TODO EL SISTEMA INCLUYENDO EQUIPOS, CONDUCTOS, SALIDAS/ENTRADAS DE AIRE Y TODAS LAS DEMÁS PARTE, SEAN SILENCIOSAS Y LIBRES DE TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES. PROPORCIONE E INSTALE AISLANTES DE VIBRACIÓN Y MATERIAL SIMILAR SEGÚN SE REQUIERA. INSTALE AMORTIGUADORES DE VOLUMEN EN TODOS CONDUCTOS LO MÁS LEJOS POSIBLE DE LA ENTRADA/SALIDA DE AIRE. HAGA LAS CORRECCIONES DE RUIDO O VIBRACIÓN NECESARIAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS SIN COSTE ALGUNO PARA EL PROPIETARIO.
- 6. LOS PLANOS SON EN PARTE ESQUEMÁTICOS Y ESTÁN DESTINADOS A TRANSMITIR EL ALCANCE DEL TRABAJO; INDICAN LA DISPOSICIÓN GENERAL Y LOS TAMAÑOS APROXIMADOS DE LOS EQUIPOS, CONDUCTOS, TUBERÍAS, SALIDAS, ETC. SIGA LOS PLANOS AL PIE DE LA LETRA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, GUÍESE POR LAS CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO Y CONSULTE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS OTROS OFICIOS. PARA FAMILIARIZARSE CON TODAS LAS CONDICIONES QUE AFECTEN AL TRABAJO.
- 7. REALIZAR PRUEBAS ANTES DE LA ACEPTACIÓN FINAL Y BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ARQUITECTO Y/O PROPIETARIO. LA DURACIÓN DE LAS PRUEBAS SERÁ DE OCHO HORAS. PROPORCIONAR TODA LA MANO DE OBRA E INSTRUMENTOS PARA LAS PRUEBAS. AL FINALIZAR Y DESPUÉS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA Y DEL EQUIPO, AJUSTE CUIDADOSAMENTE PARA UN FUNCIONAMIENTO NORMAL.
- 8. CUANDO SE INSTALE MÁS DE UN EQUIPO EN EL TECHO O EN UNA ÁREA COMÚN, ETIQUETE CADA EQUIPO PARA IDENTIFICAR LA ÁREA A LA QUE SIRVE.
- 9. EL CONTRATISTA DEBERÁ EQUILIBRAR EL SISTEMA DE AIRE A LA CAPACIDAD DE CFM COMO SE MUESTRA EN EL PLANO.
- 10. EL CONTRATISTA INCLUIRÁ TODO EL CABLEADO DE BAJO VOLTAJE NECESARIO PARA LOS SISTEMAS MECÁNICOS, CON TERMINACIONES EN LOS EQUIPOS MECÁNICOS REALIZADOS O SUPERVISADOS POR EL CONTRATISTA MECÁNICO O EL ESPECIALISTA EN CONTROLES, SEGÚN SEA NECESARIO.
- 11. TODOS LOS REMIENDOS, CORTES, EJES CLASIFICADOS, ENRASADOS, TAPAJUNTAS Y ABRAZADERAS NECESARIOS COMO PARTE DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA GENERAL COMO PARTE DE ESTE TRABAJO.
- 12. EL CONTRATISTA ELÉCTRICO CON LICENCIA DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR TODO EL CABLEADO DE TENSIÓN DE LÍNEA, CONDUCTOS DE VOLTAJE DE LÍNEA Y BAJO, Y AUXILIARES REQUERIDOS PARA EL SISTEMA MECÁNICO COMO PARTE DE ESTE TRABAJO.
- 13. INFORMACIÓN BÁSICA ÚTIL: Al enfriar: Debe tener 400 CFM de flujo de aire por tonelada de aire acondicionado (1 tonelada equivale a 12 000 BTU). Se requiere aproximadamente 1 CFM de aire para calentar o enfriar de 1 a 1,25 pies cuadrados de área de piso.




ESPECIFICACIONES / COMENTARIOS

- ACOTACIONES EN PIES Y PULGADAS
- NIVELES EN PIES Y PULGADAS.
   ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES, CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ
- CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE LA OBRA.

   EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE, ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.
- PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO. FAVOR DE REVISAR ESTE PLANO CON SUS CORRESPONDIENTES DE INGENIERÍAS Y DETALLES.

#### NOMENCLATURA GENERAL

CP NIVEL CONTRA PISO
FC NIVEL DE FONDO DE CIMENTACION
FZ NIVEL DE FONDO DE ZAPATA
TT NIVEL DE TECHO TERMINADO
IFT NIVEL DE FALSO TECHO
PE NIVEL DE PISO EXTERIOR
IR NIVEL DE RELLENO
IPT NIVEL DE PISO TERMINADO
ITN NIVEL DE TERRENO NATURAL



## UBICACIÓN DEL PROYECTO



AV.JUANPONCE DE LEON, HATO REY, SAN JUAN. 00917

OBSERVACIONES

AREAS

TERRENO XX ft²

SUP. CONSTRUCCIÓN PLANTA XX ft²

BAJA
SUP. CONSTRUCCIÓN PLANTA XX ft²

ALTA
SUP. TOTAL CONSTRUIDA XX ft²

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

XX

INGENIERIA ESTRUCTURAL

XX

LICEO DE ARTE Y TECNOLOGIA

ANO

PLANO DE CLIMATIZACION

CONTENIDO

SISTEMA HVAC EN PLANO COMERCIAL

PROYECTO

XX

CLAVE DE PLANO

M-100

ESCALA

1/4"=1'-0"

NORIE FEG

NOMBRE: BRYAN JIMENEZ MARTE

NUMERO:

CORREO ELECTRONICO:

JB-Drafts@outlook.com

pagina web:



revisión n°