

Manual técnico piscifactoría

Breogán Fernández Tacón
Nicolás Iglesias Solla
Cristian Juvino Soto

Simulador:	6
Simulador:	6
Atributos:	6
Constructor:	6
Métodos:	6
Piscifactoría:	11
Piscifactoría:	11
Atributos:	11
Constructor:	11
Métodos:	12
Tanque:	16
Tanque:	16
Atributos:	16
Constructor:	16
Métodos:	16
Peces:	19
Pez:	19
Atributos:	19
Constructor:	20
Métodos:	20
Propiedades:	22
Carnívoro:	22
Filtrador:	22
Omnívoro:	22
Double:	22
Dorada:	22
TruchaArcoiris:	22
Mar:	22
Abadejo:	22
Besugo:	22
Caballa:	22
Rodaballo:	22
Sargo:	23
Rio:	23
Carpa:	23
CarpaPlateada:	23
LucioDelNorte:	23
Pejerrey:	23
TilapiaDelNilo:	23
Común:	24
AlmacenCentral:	24
Atributos:	24
Constructor:	24
Métodos:	24

Monedero.....	26
Atributos.....	26
Constructor.....	26
Métodos.....	26
Recompensas:.....	27
Recompensas.....	27
Atributos.....	27
Métodos.....	27
Registros:.....	31
Registros.....	31
Atributos.....	31
Constructor.....	31
Métodos.....	31
Transcripciones:.....	34
Transcripciones.....	34
Atributos.....	34
Constructor.....	34
Métodos.....	34
Logs:.....	37
Logs.....	37
Atributos.....	37
Constructor.....	37
Métodos.....	37
Saves:.....	40
DTOAlmacen.....	40
Atributos.....	40
Constructor.....	40
Métodos.....	40
DTOPez.....	41
Atributos.....	41
Constructor.....	41
Métodos.....	41
DTOPiscifactoria.....	43
Atributos.....	43
Constructor.....	43
Metodos.....	43
DTOSimulador.....	44
Atributos.....	44
Constructor.....	44
Metodos.....	44
DTOTanque.....	46
Atributos.....	46
Constructor.....	46
Métodos.....	46

SaveLoad.....	47
Atributos.....	47
Métodos.....	47
Helpers:.....	48
MenuHelper:.....	48
Métodos.....	48
MonederoHelper:.....	48
Métodos.....	48
InputHelper:.....	49
Atributos.....	49
Métodos.....	49
Bd:.....	49
GeneradorBD:.....	49
Atributos.....	49
Métodos.....	50
DAOPedidos:.....	51
Atributos.....	51
Constructor.....	51
Métodos.....	51
Conexion:.....	53
Atributos.....	53
Constructor.....	53
Métodos.....	53
Anexo - ExtraA:.....	54
GranjaFitoplancton.....	54
Atributos.....	54
Constructor.....	54
Métodos.....	54
GranjaLangostinos.....	55
Atributos.....	55
Constructor.....	55
Métodos.....	56
TanqueLangostinos.....	57
Atributos.....	57
Constructor.....	57
Métodos.....	57
DTOEdificios.....	59
Atributos.....	59
Constructor.....	59
Métodos.....	59
DTOGranjaFitoplancton.....	59
Atributos.....	59
Constructor.....	60
Métodos.....	60

DTOGranjaLangostinos.....	60
Atributos.....	60
Constructor.....	61
Métodos.....	61
DTOTanqueLangostinos.....	61
Atributos.....	61
Constructor.....	62
Métodos.....	62
Recompensas.....	62
Métodos.....	62
Registros.....	63
Métodos.....	63
Transcripciones.....	63
Métodos.....	63
Logs.....	64
Métodos.....	64
Anexo - Extra B.....	65
Simulador.....	65
Métodos.....	65
Piscifactoría.....	65
Atributos.....	65
Métodos.....	65
Anexo - ExtraC:.....	66
Simulador.....	66
Métodos.....	66
Piscifactoría.....	66
Métodos.....	66
Tanque.....	67
Métodos.....	67
Pez.....	67
Atributos.....	67
Métodos.....	67
Transcripciones.....	68
Métodos.....	68
Registros.....	68
Métodos.....	68

Simulador:

Simulador:

Clase principal del programa, que ejecuta toda la lógica.

Atributos

dias(int):

Días avanzados en el sistema.

nombreEmpresa(String):

Nombre con el que se inicia el sistema.

almacenCentral(AlmacenCentral):

Objeto AlmacenCentral, objeto implementado como singleton, que representa el almacén compartido de comida y se utiliza para el manejo de inventario de alimentos en la piscifactoría.

piscifactorias(Arraylist<Piscifactoria>):

Lista de las piscifactorías del sistema.

monedero (Monedero):

Objeto Monedero, también singleton, que se encarga de gestionar las monedas generadas por la piscifactoría.

stats(estadisticas.Estadisticas):

Objeto Estadisticas, que se encarga de gestionar el número de peces que se venden y nacen.

Constructor

Simulador()

Crea un objeto de la clase Simulador para poder utilizarlo en el main del programa.

Métodos

init:

public void init()

Inicializa el sistema, asignando el nombre, creando una piscifactoría y añadiendo 100 monedas.

menu:

public void menu()

Muestra un menú con las opciones a realizar en el sistema.

menuPisc:

public void menuPisc()

Muestra la lista de piscifactorías actuales en forma de menú, más una opción 0 para salir.

selectPisc:

public int selectPisc()

Muestra el menú de piscifactorías y permite seleccionar una de ellas.

selectTank:

public Tanque selectTank()

Muestra el menú de tanques y permite seleccionar un tanque, mostrando un menú de los disponibles.

showGeneralStatus:

public void showGeneralStatus()

Muestra el día actual, las monedas del sistema, el estado de todas las piscifactorías del sistema y en caso de tener la mejora del almacén central, muestra el estado de este también.

showSpecificStatus:

public void showSpecificStatus()

Permite seleccionar una piscifactoría y muestra su estado.

showTankStatus:

public void showTankStatus()

Permite seleccionar un tanque y muestra su estado.

showStats:

public void showStats()

Muestra el estado de todos los peces del sistema el número de ellos nacidos, el número de vendidos y las monedas obtenidas con esto, y por último un mensaje del total de estos datos en toda la piscifactoría.

showIctio:

public Pez showIctio()

Muestra una lista de los peces disponibles en el sistema y permite elegir uno.

nextDay:

public void nextDay()

Avanza un día en el sistema, realiza el crecimiento de los peces, la reproducción y la venta de peces óptimos y por último muestra un mensaje de los peces vendidos en todo el sistema y las monedas obtenidas con ello.

addFood:

public void addFood()

Permite seleccionar una piscifactoría, seleccionar el tipo de comida que quieres añadir, seleccionar la cantidad de comida, y la añade.

addFish:

public void addFish()

Muestra las piscifactorías del sistema permite elegir una, después muestra los tanques del sistema y permite elegir uno y después muestra los posibles peces posibles a añadir en ese tanque, permite elegir uno y lo añade.

sell:

public void sell()

Permite seleccionar una piscifactoría y vende todos los peces adultos de esta, mostrando al final un mensaje de los peces vendidos y las monedas obtenidas con ello.

cleanTank:

public void cleanTank()

Elimina los peces muertos de todos los tanques.

emptyTank:

public void emptyTank()

Permite seleccionar un tanque, y elimina todos los peces del mismo independientemente de su estado.

upgrade:

public void upgrade()

Muestra un menú de mejoras disponibles para el sistema.

comidaAnimalVacía:

public boolean comidaAnimalVacía()

Verifica si la comida animal se ha agotado. Retorna true si la cantidad de comida es cero, de lo contrario, false.

infoLib:

public void infoLib(String tipoPez)

Devuelve la información de la librería de un tipo de pez específico, pasado por parámetro.

pecesVivosEnSist:

public int pecesVivosEnSist()

Devuelve el número de peces vivos en el sistema.

espacioEnPisci:

public int espacioEnPisci(Piscifactoria pisci)

Parámetros:

- Piscifactoría pisci: Objeto Piscifactoría.

Devuelve el total de espacios de una piscifactoría.

pecesTotalesEnSist:

public int pecesTotalesEnSist()

Devuelve el número de peces en el sistema.

pecesEnPiscifactoria:

public int pecesEnPiscifactoria()

Calcula y retorna el número total de peces en la piscifactoría.

espacioTotalSist:

public int espacioTotalSist()

Devuelve el número de espacios disponibles en el sistema.

elegirComida:

public int[] elegirComida(Piscifactoria pisc)

Parámetros:

- Piscifactoría pisci: Objeto Piscifactoría.

Permite elegir el tipo de comida y la cantidad que quieres añadir.

añadirComidaPisc:

public void añadirComidaPisc(Piscifactoria pisc)

Parámetros:

- Piscifactoría pisci: Objeto Piscifactoría.

Añade a una piscifactoría la cantidad del tipo de comida pasado por parámetro

AñadirComidaAlm:

public void AñadirComidaAlm()

Añade al almacén central la cantidad del tipo de comida pasado por parámetro.

selectRecompensa:

public void selectRecompensa()

Permite seleccionar una recompensa disponible, primero las lista y el usuario elige la que quiere.

listarPedidos

public void listarPedidos()

Método que muestra la lista de pedidos no completados.

listarPedidosComp

public void listarPedidosComp()

Muestra la lista de pedidos completados.

selecTankForPedidos

public void selecTankForPedidos(int numRef, String nombrePezPedido, int numeroPecesAEnviar)

Método que permite seleccionar los tanques disponibles para hacer el pedido.

Parámetros:

- int numRef: Numero de referencia del pedido.
- String nombrePezPedido: Nombre del pez pedido.
- int numeroPecesAEnviar: Numero de peces a sacar del tanque.

procesarPedido

public void procesarPedido(int numRef, Tanque tanque, int numeroPecesAEnviar, String nombrePezPedido)

Método que envia los peces para el pedido.

Parámetros:

- int numRef: Numero de referencia del pedido.
- Tanque tanque: Tanque del que sacar los peces.
- int numeroPecesAEnviar: Numero de peces a sacar del tanque.
- String nombrePezPedido: Nombre del pez pedido.

truco98:

public void truco98()

Añade cuatro peces aleatorios a una piscifactoría seleccionada.

truco97:

public void truco97(String nombreArchivo, int nivel)

Método de prueba que permite crear una recompensa.

Parámetros:

- nombreArchivo (String): nombre del archivo.
- nivel (int): nivel de la recompensa.

public static void main(String[] args):

Ejecuta toda la lógica del programa.

Piscifactoría:

Piscifactoría:

Clase que representa una piscifactoría, contiene uno o varios tanques de peces, donde se gestionan todas las operaciones relacionadas con ellos.

Atributos

nombre (String):

Nombre de la piscifactoría.

tipo (CriaTipo):

Define el tipo de piscifactoría, que puede ser RIO o MAR.

tanques (ArrayList<Tanque>):

Lista de tanques que componen la piscifactoría. Cada tanque puede contener peces y gestionar sus propias operaciones de crianza.

comidaVegetal (int):

Cantidad de comida vegetal actualmente disponible en la piscifactoría.

comidaAnimal (int):

Cantidad de comida animal actualmente disponible en la piscifactoría.

maxComidaAnimal (int):

Capacidad máxima de almacenamiento de comida animal en la piscifactoría.

maxComidaVegetal (int):

Capacidad máxima de almacenamiento de comida vegetal en la piscifactoría.

monedero (Monedero):

Objeto Monedero, implementado como singleton, que se encarga de gestionar las monedas generadas por la piscifactoría.

Constructor

Piscifactoria(String nombre, boolean primera)

Crea la primera piscifactoría de tipo RIO, con alimentos iniciales y estableciendo el máximo de las capacidades.

Piscifactoria(String nombre, CriaTipo tipo)

Crea una piscifactoría de tipo RIO o MAR sin cantidades iniciales de comida y estableciendo el máximo de las capacidades.

Métodos

getNombre:

public String getNombre()

Devuelve el nombre de la piscifactoría.

getTipo:

public CriaTipo getTipo()

Devuelve el tipo de piscifactoría (RÍO o MAR).

getTanques:

public ArrayList<Tanque> getTanques()

Retorna la lista de tanques en la piscifactoría.

getComidaVegetal:

public int getComidaVegetal()

Devuelve la cantidad de comida vegetal disponible.

getComidaAnimal:

public int getComidaAnimal()

Devuelve la cantidad de comida animal disponible.

getMaxComidaAnimal:

public int getMaxComidaAnimal()

Devuelve la capacidad máxima de comida animal.

getMaxComidaVegetal:

public int getMaxComidaVegetal()

Devuelve la capacidad máxima de comida vegetal.

getMonedero:

public Monedero getMonedero():

Retorna el monedero asociado a la piscifactoría.

showStatus:

public void showStatus():

Muestra el estado general de la piscifactoría, incluyendo el número total de tanques, la ocupación de peces, el porcentaje de peces alimentados, adultos y fértiles, y los niveles de comida vegetal y animal.

selectTank:

public int selectTank():

Permite al usuario seleccionar un tanque y devuelve el índice del tanque elegido.

selectTankSpecific:

public int selectTankSpecific(String nombrePez):

Permite al usuario seleccionar un tanque con un pez en específico(pasado por parametro) de la piscifactoria.

Parámetros:

- nombrePez: Nombre del pez del cual te va a mostrar los tanques.

showTankStatus:

public void showTankStatus():

Muestra el estado detallado de cada tanque, incluyendo la cantidad de peces y su estado de salud.

showFishStatus:

public void showFishStatus():

Muestra el estado de los peces dentro de cada tanque.

showCapacity:

public void showCapacity():

Muestra la capacidad del tanque seleccionado por el usuario, proporcionando detalles de la ocupación actual y la capacidad máxima.

addFood:

public void addFood():

Añade una cantidad específica de comida de tipo Animal o Vegetal a la piscifactoría.

restFood:

public void restFood():

Reduce la cantidad de comida de tipo Animal o Vegetal en la piscifactoría.

comidaAnimalLlena:

public boolean comidaAnimalLlena():

Verifica si la capacidad de almacenamiento de comida animal está llena. Retorna true si está en capacidad máxima, de lo contrario, false.

comidaVegetalLlena:

public boolean comidaAnimalLlena():

Verifica si la capacidad de almacenamiento de comida vegetal está llena. Retorna true si está en capacidad máxima, de lo contrario, false.

comidaAnimalVacía:

public boolean comidaAnimalVacía():

Verifica si la comida animal se ha agotado. Retorna true si la cantidad de comida es cero, de lo contrario, false.

comidaVegetalVacía:

public boolean comidaVegetalVacía():

Verifica si la comida vegetal se ha agotado. Retorna true si la cantidad de comida es cero, de lo contrario, false.

nextDay:

public int[] nextDay()

Simula el paso de un día en la piscifactoría, actualizando los tanques y el estado de los peces. Determina el tipo de alimento necesario y ajusta la cantidad disponible.

sellFish:

public void sellFish()

Vende los peces adultos y vivos de la piscifactoría, actualizando el monedero con las monedas obtenidas.

pecesEnPiscifactoria:

public int pecesEnPiscifactoria()

Calcula y retorna el número total de peces en la piscifactoría.

pecesMaxPiscifactoria:

public int pecesMaxPiscifactoria()

Calcula el número máximo de peces que pueden habitar en la piscifactoría según la capacidad de los tanques.

pecesVivosPiscifactoria:

public int pecesVivosPiscifactoria()

Calcula el número de peces vivos en la piscifactoría.

pecesAlimentadosPiscifactoria:

public int pecesAlimentadosPiscifactoria()

Calcula el número de peces alimentados en la piscifactoría.

pecesAdultosPiscifactoria:

public int pecesAdultosPiscifactoria()

Calcula el número de peces adultos en la piscifactoría.

pecesMachoPiscifactoria:

public int pecesMachoPiscifactoria()

Calcula el número de peces machos en la piscifactoría.

pecesHembraPiscifactoria:

public int pecesHembraPiscifactoria()

Calcula el número de peces hembras en la piscifactoría.

pecesFertilesPiscifactoria:

public int pecesFertilesPiscifactoria()

Calcula el número de peces fértiles en la piscifactoría.

upgradeFood:

public void upgradeFood()

Mejora la capacidad de almacenamiento de comida en la piscifactoría, aumentando el límite máximo según el tipo (RÍO o MAR).

venta:

public int[] venta()

Vende los peces óptimos en cada tanque y devuelve un array con la cantidad de monedas obtenidas y el número total de peces vendidos.

Tanque:

Tanque:

Clase que representa a los tanques que albergan a los peces de una piscifactoría.

Atributos

peces(Arraylist<Pez>):

Nombre con el que se inicia el sistema.

maxPeces(int):

Número máximo de peces que puede haber en el tanque.

tipoPez(PecesDatos):

Tipo de pez existente en el tanque.

monedero(Monedero):

Objeto Monedero, objeto implementado como singleton, que se encarga de gestionar las monedas generadas por la piscifactoría.

tipoT(CriaTipo):

Tipo de tanque, RIO o MAR.

almacenCentral(AlmacenCentral):

Objeto AlmacenCentral, también singleton, que representa el almacén compartido de comida y se utiliza para el manejo de inventario de alimentos en la piscifactoría.

Constructor

Tanque(int maxPeces, CriaTipo tipoT)

Constructor que crea el tanque y asigna el máximo de peces y el tipo del tanque.

Métodos

showStatus:

public void showStatus(int numTanque)

Parámetros:

- numTanque: Número del tanque.

Muestra las estadísticas del tanque.

showFishStatus:

public void showFishStatus()

Muestra las estadísticas de todos los peces del tanque.

showCapacity:

public void showCapacity(int numTanque)

Muestra información de la capacidad del tanque.

Parámetros:

- numTanque: Número del tanque.

nextDay:

public void nextDay(Piscifactoria pisci)

Parámetros:

- Piscifactoria pisci: Objeto Piscifactoría.

Avanza un día, alimenta los peces del tanque, reproduce los peces y vende los peces que estén en su estado óptimo.

pecesEnTanque():

public int pecesEnTanque()

Devuelve la cantidad de peces que hay en el tanque.

pecesVivos:

public int pecesVivos()

Devuelve la cantidad de peces vivos en el tanque.

pecesAlimentados:

int pecesAlimentados()

Devuelve la cantidad de peces alimentados en el tanque.

pecesAdultos:

public int pecesAdultos()

Devuelve la cantidad de peces adultos en el tanque.

pecesHembra:

public int pecesHembra()

Devuelve la cantidad de peces hembra en el tanque.

pecesMacho:

public int pecesMacho()

Devuelve la cantidad de peces macho en el tanque.

pecesFértiles:

public int pecesFértiles()

Devuelve la cantidad de peces fértiles en el tanque.

ventaPecesOptimos:

public int[] ventaPecesOptimos()

Vende todos los peces óptimos del tanque.

showCompatible:

public Pez showCompatible()

Permite elegir entre los peces compatibles con el tanque.

getNumTanque:

public int getNumTanque()

Devuelve el número del tanque.

getPeces:

public ArrayList<Pez> getPeces()

Devuelve la lista de peces en el tanque.

getMaxPeces:

public int getMaxPeces()

Devuelve la capacidad máxima de peces permitidos en el tanque.

getTipoPez:

public PecesDatos getTipoPez()

Devuelve el tipo de pez del tanque.

Peces:

Pez:

Clase abstracta padre de los peces, que define gran parte de atributos y métodos.

Atributos:

Nombre (String):

Nombre común del pez.

Cientifico (String):

Nombre científico del pez.

Ciclo (int):

Numero de días tras los que puede volver a reproducirse una vez ya reproducido.

Coste (int):

Precio de compra del pez.

Huevos (int):

Cantidad de huevos que pone.

Madurez (int):

Tiempo que tarda en llegar a edad adulta.

Monedas (int):

Cantidad de monedas que da al venderlo.

Optimo (int):

Número de días que tarda en venderse.

Piscifactoria (CriaTipo):

Tipo de piscifactoría en la que puede criarse.

Tipo (PecesTipo):

Tipo de pez.

Edad (int):

Edad del pez.

Sexo (boolean):

Sexo del pez.

Comido (boolean):

Si el pez ha comido.

Fertil (boolean):

Si el pez puede reproducirse.

Vivo (boolean):

Si el pez está vivo.

UltimaPuesta (int):

Último ciclo de puesta.

Constructor

Pide los datos de un pez e introduce estos datos en los atributos, pero no se construye porque Pez es una clase abstracta.

Métodos:

getName:

public String getName()

Devuelve el nombre común del pez.

getCientifico:

public String getCientifico()

Devuelve el nombre científico del pez.

getAge:

public int getAge()

Devuelve la edad del pez.

isFemale:

public boolean isFemale()

Devuelve si el pez es hembra.

isAlive:

public boolean isAlive()

Devuelve si el pez está vivo.

isFertile:

public boolean isFertile()

Devuelve si el pez es fértil.

isAdulto:

public boolean isAdulto()

Devuelve si el pez es adulto.

getHuevos:

public int getHuevos()

Devuelve la cantidad de huevos que pone el pez

getCoste:

public int getCoste()

Devuelve el coste de compra del pez.

getMonedas:

public int getMonedas()

Devuelve la cantidad de monedas que da el pez al ser vendido.

getPiscifactoria:

public CriaTipo getPiscifactoria()

Devuelve el tipo de piscifactoría a la que pertenece.

isAlimentado:

public boolean isAlimentado()

Devuelve si el pez ha comido.

getOptimo:

public int getOptimo()

Devuelve la edad óptima para vender el pez.

notFertil:

public void notFertil()

Hace que el pez deje de ser fértil.

resetPuesta:

public void resetPuesta()

Pone el tiempo de última puesta en 0.

showStatus:

public void showStatus()

Muestra el estado del pez.

grow():

public int grow()

Hace crecer el pez en un día, comprobando todos los factores y haciéndolo comer.

Pide la cantidad de comida disponible y devuelve la cantidad de comida consumida.

reproducirse:

public Pez reproducirse()

Pide una comprobación de si la cría es macho o hembra, y devuelve una cría del mismo pez con el sexo que se le pase.

comer:

public int comer()

Hace comer al pez si hay comida suficiente, comprobando la cantidad que se le pasa por parámetro, y devuelve la cantidad de comida que el pez ha consumido.

reset:

public void reset()

Resetea el pez, manteniendo todos los atributos pero poniendo los de estado a 0.

Propiedades:

Carnívoro:

Clase que representa a un pez carnívoro, hereda de Pez.

Filtrador:

Clase que representa a un pez filtrador, hereda de Pez.

Omnívoro:

Clase que representa a un pez omnívoro, hereda de Pez.

Double:

Dorada:

Clase que representa al pez Dorada, hereda de Omnívoro.

TruchaArcoiris:

Clase que representa al pez Trucha Arcoíris, hereda de Carnívoro.

Mar:

Abadejo:

Clase que representa al pez Abadejo, hereda de Carnívoro.

Besugo:

Clase que representa al pez Besugo, hereda de Carnívoro.

Caballa:

Clase que representa al pez Caballa, hereda de Carnívoro.

Rodaballo:

Clase que representa al pez Rodaballo, hereda de Carnívoro.

Sargo:

Clase que representa al pez Sargo, hereda de Omnívoro.

Rio:

Carpa:

Clase que representa al pez Carpa, hereda de Omnívoro.

CarpaPlateada:

Clase que representa al pez Carpa Plateada, hereda de Filtrado.

LucioDelNorte:

Clase que representa al pez Lucio del Norte, hereda de Carnívoro.

Pejerrey:

Clase que representa al pez Pejerrey, hereda de Carnívoro.

TilapiaDelNilo:

Clase que representa al pez Tilapia del Nilo, hereda de Filtrador.

Común :

AlmacenCentral:

Clase singleton que representa a un almacén central para el manejo de comida animal y vegetal en una piscifactoría. Se encarga de almacenar, distribuir y gestionar la capacidad de ambos tipos de alimentos entre múltiples instancias de piscifactorías.

Atributos

static AlmacenCentral getInstance():

Método estático que proporciona la instancia única de AlmacenCentral. Si la instancia no existe, la crea.

comidaAnimal (int)

Comida animal disponible en el almacén

comidaVegetal (int)

Comida vegetal disponible en el almacén

capacidadComidaAnimal (int)

Capacidad máxima de la comida animal

capacidadComidaVegetal (int)

Capacidad máxima de la comida vegetal

Constructor

private AlmacenCentral():

Constructor privado para implementar el patrón Singleton y asegurar que solo exista una instancia de AlmacenCentral.

Métodos

getInstance:

public static AlmacenCentral getInstance()

Método estático que proporciona la instancia única de AlmacenCentral. Si la instancia no existe, la crea.

getComidaAnimal:

public int getComidaAnimal()

Devuelve la cantidad actual de comida animal disponible en el almacén.

getComidaVegetal:

public int getComidaVegetal()

Devuelve la cantidad actual de comida vegetal disponible en el almacén.

getCapacidadComidaAnimal:

public int getCapacidadComidaAnimal()

Devuelve la capacidad máxima de almacenamiento de comida animal.

getCapacidadComidaVegetal:

public int getCapacidadComidaVegetal()

Devuelve la capacidad máxima de almacenamiento de comida vegetal.

cogerComidaAnimal:

public int cogerComidaAnimal(int cantidad)

Parámetros:

- Cantidad: Cantidad de comida animal a coger.

Reduce la cantidad de comida animal en el almacén en la cantidad especificada, siempre que haya suficiente comida disponible. Devuelve la cantidad retirada o 0 si no hay suficiente.

cogerComidaVegetal:

public int cogerComidaVegetal(int cantidad)

Parámetros:

- Cantidad: Cantidad de comida vegetal a coger.

Reduce la cantidad de comida vegetal en el almacén en la cantidad especificada, siempre que haya suficiente comida disponible. Devuelve la cantidad retirada o 0 si no hay suficiente.

addFood:

public void addFood(int cantidad, String tipo)

Parámetros:

- cantidad: Cantidad de comida a añadir.
- tipo: Tipo de comida a añadir.

Añade una cantidad específica de alimento de tipo "Animal" o "Vegetal" al almacén.

repartir:

public void repartir(ArrayList<Piscifactoria> piscifactorias)

Parámetros:

- piscifactorías: Arraylist de piscifactorías.

Distribuye proporcionalmente la comida animal y vegetal disponible en el almacén entre una lista de piscifactorías. La distribución se realiza solo si las piscifactorías no están llenas y si existe suficiente comida en el almacén para repartir.

aumentarCapacidad:

public void aumentarCapacidad(int capacidad)

Parámetros:

- Cantidad: Cantidad a aumentar.

Aumenta la capacidad máxima de almacenamiento de comida animal y vegetal en el almacén en la cantidad especificada, permitiendo una mayor capacidad de almacenamiento para ambos tipos de alimento.

Monedero:

Clase singleton que representa el monedero del sistema. Se encarga de almacenar las monedas obtenidas gracias a ir avanzando en el uso del sistema.

Atributos

instance(Monedero):

Instancia del objeto Monedero.

monedas(int):

Cantidad de monedas.

Constructor

Monedero()

Constructor vacío de la clase Monedero.

Métodos

getInstance:

public static Monedero getInstance()

Permite crear el objeto en caso de que no exista, y en caso de que exista solo devuelve la instancia.

getMonedas:

public int getMonedas()

Obtiene la cantidad de monedas.

setMonedas:

public void setMonedas(int monedas)

Permite cambiar la cantidad de monedas.

Recompensas :

Recompensas

La clase Recompensas permite gestionar recompensas del sistema almacenándolas en archivos XML. Proporciona métodos para crear recompensas, modificarlas, listarlas y reclamarlas, permitiendo su distribución según el nivel o tipo de recompensa.

Atributos

ruta (String):

Ruta donde se almacenan los archivos XML de recompensas. Por defecto, es "rewards".

doc (Document):

Objeto Document de la biblioteca DOM4J que representa el documento XML en uso durante las operaciones.

Métodos

hacerCarpeta:

public static void hacerCarpeta()

Crea la carpeta base donde se almacenarán los archivos XML de recompensas si no existe.

algaXml

public static void algaXml(int nivel)

Genera un archivo XML con información sobre recompensas de tipo "alga".

Parámetros:

- nivel (int): Nivel de la recompensa (1 a 5), que define la cantidad de algas.

almacenXml

public static void almacenXml(int nivel)

Genera un archivo XML con información sobre recompensas relacionadas con la construcción de un almacén central.

Parámetros:

- nivel (int): Nivel de la recompensa, que corresponde a las partes (A, B, C, D) de un almacén central.

comidaXml

public static void comidaXml(int nivel)

Genera un archivo XML con información sobre recompensas de comida general.

Parámetros:

- nivel (int): Nivel de la recompensa (1 a 5), que define los valores específicos.

monedasXml

public static void monedasXml(int nivel)

Genera un archivo XML con información sobre recompensas de monedas.

Parámetros:

- nivel (int): Nivel de la recompensa (1 a 5), que define los valores específicos.

piensoXml

public static void piensoXml(int nivel)

Genera un archivo XML con información sobre recompensas de pienso animal.

Parámetros:

- nivel (int): Nivel de la recompensa (1 a 5), que define los valores específicos.

pisciMarXml

public static void pisciMarXml(int parte)

Genera un archivo XML con información sobre recompensas para construir piscifactorías de mar.

Parámetros:

- parte (int): Parte de la recompensa (A o B).

pisciRioXml

public static void pisciRioXml(int parte)

Genera un archivo XML con información sobre recompensas para construir piscifactorías de río.

Parámetros:

- parte (int): Parte de la recompensa (A o B).

tanqueXml

public static void tanqueXml(int tipo)

Genera un archivo XML con información sobre recompensas para construir tanques.

Parámetros:

- tipo (int): Tipo del tanque: 1 para río, 2 para mar.

save

public static void save(String nombreArchivo)

Guarda el archivo XML actual en la ruta especificada.

Parámetros:

- nombreArchivo (String): Nombre del archivo donde se guardará el documento.

addQuantity

public static void addQuantity(String nombreArchivo)

Incrementa la cantidad en el archivo XML especificado en 1.

Parámetros:

- nombreArchivo (String): Nombre del archivo a modificar.

restQuantity

public static void restQuantity(String nombreArchivo)

Reduce la cantidad en el archivo XML especificado en 1. Si llega a 0 el archivo se elimina.

Parámetros:

- nombreArchivo (String): Nombre del archivo a modificar.

listRecompensas

public static void listRecompensas()

Lista todas las recompensas disponibles leyendo los archivos en la carpeta de recompensas.

reclamar

public static void reclamar(Registros registros, File file, ArrayList<Piscifactoria> piscifactorias)

Reclama una recompensa, aplicándola a un conjunto de piscifactorías y realiza las acciones necesarias según el tipo de recompensa.

Parámetros:

- registros (Registros): Objeto Registros para gestionar operaciones relacionadas
- file (File): Archivo XML de la recompensa a reclamar.
- piscifactorías (ArrayList<Piscifactoria>): Lista de piscifactorías para la gestión de las recompensas.

processFoodReward

public static void processFoodReward(Element foodElement, ArrayList<Piscifactoria> piscifactorias)

Procesa las recompensas de tipo "food" del archivo XML y las distribuye entre las piscifactorías según el tipo de comida.

Parámetros:

- foodElement (Element): Elemento XML que representa una recompensa de comida
- piscifactorías (ArrayList<Piscifactoria>): Lista de piscifactorías donde se distribuirá la recompensa.

processBuildingsReward

public static void processBuildingsReward(Element buildingElement, ArrayList<Piscifactoria> piscifactorias)

Procesa las recompensas de tipo "buildings" del archivo XML y realiza las acciones correspondientes, como añadir nuevas piscifactorías o tanques.

Parámetros:

- foodElement (Element): Elemento XML que representa una recompensa de construcción.
- piscifactorías (ArrayList<Piscifactoria>): Lista de piscifactorías donde se aplicarán las recompensas.

processCoinsReward

public static void processCoinsReward(Element coinsElement)

Procesa las recompensas de tipo "coins" del archivo XML y añade la cantidad correspondiente al monedero del jugador.

Parámetros:

- coinsElement (Element): Elemento XML que representa una recompensa de monedas.

reclamar

public static void generar()

Genera una recompensa aleatoria entre una de comida, monedas o tanques.

Registros :

Registros

La clase Registros es una clase intermedia que se utiliza para llamar a los métodos de las clases Logs y Transcripciones.

Atributos

transcripciones (Transcripciones):

Objeto de la clase Transcripciones.

logs (Logs):

Objeto de la clase Logs.

Constructor

Registros(String nombrePartida)

Constructor que inicializa las instancias de las clases logs y transcripciones.

Métodos

inicio:

public void inicio(String primeraPisc,String[] extras,String[] pecesImplementados,int monedas,String nombrePartida)

Método que llama a los métodos de inicio de la clase transcripciones y logs.

comprarComida:

public void comprarComida(int cantComida, String tipoCom, int monedas, String lugarGuardado ,Piscifactoria pisc)

Método que llama a los métodos comprarComida de la clase transcripciones y logs.

comprarPeces:

public void comprarPeces(Pez pez, char sexo, int tanque, Piscifactoria pisc, int monedas)

Método que llama a los métodos comprarPeces de la clase transcripciones y logs.

venderPeces:

public void venderPeces(int cantPeces, int monedas, Piscifactoria pisc)

Metodo que llama a los métodos venderPeces de la clase transcripciones y logs.

limpiarTanque:

public void limpiarTanque(int tanque, Piscifactoria pisc)

Metodo que llama a los metodos limpiarTanque de la clase transcripciones y logs.

vaciarTanque:

public void vaciarTanque(int tanque, Piscifactoria pisc)

Metodo que llama a los metodos vaciarTanque de la clase transcripciones y logs.

comprarEdificio:

public void comprarEdificio(Piscifactoria pisc, int monedas)

Metodo que llama a los metodos comprarEdificio de la clase transcripciones y logs.

mejorarEdificio:

public void mejorarEdificio(Piscifactoria pisc, int monedas, int tanque, AlmacenCentral almacenCentral)

Metodo que llama a los metodos mejorarEdificio de la clase transcripciones y logs.

pasarDia:

public void pasarDia(int numDia, int pecesRio, int pecesMar, int monedasObtenidas, int monedasTotales)

Metodo que llama a los metodos pasarDia de la clase transcripciones y logs.

ocultas:

public void ocultas(Piscifactoria pisc, int monedasAñad, int monedas)

Metodo que llama a los metodos ocultas de la clase transcripciones y logs.

recompensaCreada:

public void recompensaCreada(String nombreRec)

Método que llama a los metodos recompensaCreada de la clase transcripciones y logs.

recompensaUsada:

public void recompensaUsada(String nombreRec)

Método que llama a los metodos recompensaUsada de la clase transcripciones y logs.

registrarGuardado:

public void registrarGuardado()

Método que llama al metodos registrarGuardado de la clase logs.

registrarCarga:

public void registrarCarga()

Método que llama al metodo registrarCarga de la clase logs.

generarPedido:

public void generarPedido()

Método que llama a los metodos generarPedido de la clase logs y transcripcicones.

terminarPedido:

public void terminarPedido()

Método que llama a los metodo terminarPedido de la clase logs y transcripciones.

enviarPeces:

public void enviarPeces()

Método que llama al metodo enviarPeces de la clase transcripciones.

salir:

public void salir()

Metodo que llama al metodo salir de logs y al método close de logs y transcripciones.

Transcripciones :

Transcripciones

Clase singleton encargada de hacer las transcripciones del sistema.

Atributos

instance(Transcripciones):

Instancia del objeto de Transacciones.

ruta(String):

Nombre de la carpeta de guardado.

bw(BufferedWriter):

Objeto BuffererWriter para poder escribir en el archivo.

Constructor

Transcripciones()

Constructor vacío de la clase Transacciones.

Métodos

getInstance:

public static Transcripciones getInstance(String nombrePartida)

Método que permite crear el objeto en caso de que no exista, y en caso de que exista solo devuelve la instancia.

escribirArchivo:

private void escribirArchivo(String texto)

Metodo que escribe un linea de texto pasada por parametro en el archivo.

inicio:

public void inicio(String primeraPisc,String[] extras,String[] pecesImplementados,int monedas,String nombrePartida)

Metodo que escribe en el archivo todos los parametros del inicio del programa.

comprarComida:

public void comprarComida(int cantComida, String tipoCom, int monedas, String lugarGuardado ,Piscifactoria pisc)

Metodo que escribe en el archivo la infromacion de las compras de comida.

comprarPeces:

public void comprarPeces(Pez pez, char sexo, int tanque, Piscifactoria pisc, int monedas)

Metodo que escribe en el archivo la informacion de las compras de los peces.

venderPeces:

public void venderPeces(int cantPeces, int monedas, Piscifactoria pisc)

Metodo que escribe en el archivo la informacion de las ventas manuales de los peces.

limpiarTanque:

public void limpiarTanque(int tanque, Piscifactoria pisc)

Metodo que escribe en el archivo la informacion de la limpieza de un tanque.

vaciarTanque:

public void vaciarTanque(int tanque, Piscifactoria pisc)

Metodo que escribe en el archivo la informacion del vaciado de los peces del tanque.

comprarEdificio:

public void comprarEdificio(Piscifactoria pisc, int monedas)

Metodo que escribe en el archivo la informacion de la compra de algun edificio.

mejorarEdificio:

public void mejorarEdificio(Piscifactoria pisc, int monedas, int tanque, AlmacenCentral almacenCentral)

Metodo que escribe en el archivo la informacion de las mejoras de los edificios.

pasarDia:

public void pasarDia(int numDia, int pecesRio, int pecesMar, int monedasObtenidas, int monedasTotales)

Metodo que escribe en el archivo la informacion de los peces totales al final del dia y las monedas obtenidas con la venta automatica y las monedas totales.

ocultas:

public void ocultas(Piscifactoria pisc, int monedasAñad, int monedas)

Metodo que escribe en el archivo la informacion del uso de las opciones ocultas del programa.

recompensaCreada:

public void recompensaCreada(String nombreRec)

Método que escribe en el archivo la informacion de la creacion de recompensas del programa.

recompensaUsada:

public void recompensaUsada(String nombreRec)

Método que escribe en el archivo la información del uso de recompensas del programa.

close:

public void close()

Método que cierra el `buffererWriter`.

Logs :

Logs

Clase singleton encargada de hacer los logs del sistema.

Atributos

instance(Logs):

Instancia del objeto de Transacciones.

ruta(String):

Nombre de la carpeta de guardado.

bw(BufferedWriter):

Objeto BuffererWriter para poder escribir en el archivo.

Constructor

Logs()

Constructor vacío de la clase Logs.

Métodos

getInstance:

public static Transcripciones getInstance(String nombrePartida)

Método que permite crear el objeto en caso de que no exista, y en caso de que exista solo devuelve la instancia.

escribirArchivo:

private void escribirArchivo(String texto)

Método que escribe un linea de texto pasada por parametro en el archivo.

inicio:

public void inicio(String primeraPisc,String[] extras,String[] pecesImplementados,int monedas,String nombrePartida)

Método que registra en el archivo la hora del inicio del programa.

comprarComida:

public void comprarComida(int cantComida, String tipoCom, int monedas, String lugarGuardado ,Piscifactoria pisc)

Método que registra en el archivo la hora de las compras de comida.

comprarPeces:

public void comprarPeces(Pez pez, char sexo, int tanque, Piscifactoria pisc, int monedas)

Método que registra en el archivo la hora de las compras de los peces.

venderPeces:

public void venderPeces(int cantPeces, int monedas, Piscifactoria pisc)

Método que registra en el archivo la hora de las ventas manuales de los peces.

limpiarTanque:

public void limpiarTanque(int tanque, Piscifactoria pisc)

Método que registra en el archivo la hora de la limpieza de un tanque.

vaciarTanque:

public void vaciarTanque(int tanque, Piscifactoria pisc)

Método que registra en el archivo la hora del vaciado de los peces del tanque.

comprarEdificio:

public void comprarEdificio(Piscifactoria pisc, int monedas)

Método que registra en el archivo la hora de la compra de algun edificio.

mejorarEdificio:

public void mejorarEdificio(Piscifactoria pisc, int monedas, int tanque, AlmacenCentral almacenCentral)

Método que registra en el archivo la hora de las mejoras de los edificios.

pasarDia:

public void pasarDia(int numDia)

Método que registra en el archivo la hora de en la que se paso un día.

ocultas:

public void ocultas(Piscifactoria pisc, int monedasAñad, int monedas)

Método que registra en el archivo la hora del uso de las opciones ocultas del programa.

recompensaCreada:

public void recompensaCreada(String nombreRec)

Método que registra en el archivo la hora de la creacion de recompensas del programa.

recompensaUsada:

public void recompensaUsada(String nombreRec)

Método que registra en el archivo la hora del uso de recompensas del programa.

registrarGuardado:

public void registrarGuardado()

Método que registra en el archivo la hora de guardado del programa.

registrarCarga:

public void registrarCarga()

Método que registra en el archivo la hora de cargado del programa.

salir:

public void salir()

Método que registra en el archivo la hora de finalización de la partida

close:

public void close()

Método que cierra el buffererWriter.

fechaActual:

private String fechaActual()

Método que obtiene la fecha actual.

Saves :

DTOAlmacen

Clase que guarda la información del almacén central.

Atributos

disponible(boolean)

Disponibilidad del almacén.

capacidad(int)

Capacidad de comida del almacén.

comida(Map<String, Integer>)

Cantidad de comida actual del almacén.

Constructor

DTOAlmacen(AlmacenCentral alm)

Constructor que recibe el almacen central y guarda los datos.

Métodos

getCapacidad

public int getCapacidad()

Getter de capacidad del almacén.

getComida

public Map<String, Integer> getComida()

Getter de la cantidad de comida actual del almacén.

isDisponible

public boolean isDisponible()

Getter de la disponibilidad del almacén central.

DTOPez

Clase que guarda la información de los peces

Atributos

edad(int)

Edad del pez en días.

sexo(boolean)

Sexo del pez.

vivo(boolean)

Estado del pez.

maduro(boolean)

Madurez del pez.

fertil(boolean)

Fertilidad del pez.

ciclo(int)

Días de ciclo del pez.

alimentado(boolean)

Alimentación del pez.

Constructor

DTOPez(Pez pez)

Constructor que recibe un pez y guarda sus datos.

Métodos

isAlimentado

public boolean isAlimentado()

Getter del estado de alimentación del pez.

isFertil

public boolean isFertil()

Getter del estado de fertilidad del pez.

isMaduro

public boolean isMaduro()

Getter del estado de madurez del pez.

isSexo

public boolean isSexo()

Getter del sexo del pez.

isVivo

public boolean isVivo()

Getter del estado de vitalidad del pez.

getCiclo

public int getCiclo()

Getter de días de ciclo de reproducción del pez.

getEdad

public int getEdad()

Getter de la edad del pez

DTOPiscifactoria

Clase que guarda la información de las piscifactorías.

Atributos

nombre(String)

Nombre de la piscifactoría.

tipo(int)

Tipo de piscifactoría

capacidad(int)

Capacidad de los peces de la piscifactoría

comida(Map<String, Integer>)

Cantidades de comida en clave-valor

tanques(List<DTOTanque>)

Lista de tanques de la piscifactoría

Constructor

DTOPiscifactoría(Piscifactoria pisci)

Constructor que recibe una piscifactoría y guarda los datos.

Metodos

getCapacidad

public int getCapacidad()

Getter de capacidad de los peces.

getComida

public Map<String, Integer> getComida()

Getter de la comida de la piscifactoría.

getNombre

public String getNombre()

Getter del nombre de la piscifactoría.

getTanques

public List<DTOTanque> getTanques()

Getter de los tanques de la piscifactoría

getTipo

public int getTipo()

Getter del tipo de piscifactoría

DTOSimulador

Clase que guarda la información del simulador

Atributos

implementados(List<String>)

Lista de peces implementados.

nombres(String[])

Lista de nombres en array, usado para las estadísticas

stats(Estadisticas)

Instancia de las estadísticas

empresa(String)

Nombre de la empresa

dia(int)

Día del simulador

monedas(int)

Monedas disponibles

orca(String)

Estadísticas de venta, nacimientos...

edificios(Map<String, Object>)

Edificios disponibles

piscifactorias(List<DTOPiscifactoria>)

Piscifactorías del simulador

Constructor

DTOSimulador(Simulador sim)

Constructor que recibe el simulador y guarda los datos

Metodos

getDia

public int getDia()

Getter del día.

getEdificios

public Map<String, Object> getEdificios()

Getter de los edificios.

getMonedas

public int getMonedas()

Getter de las monedas.

getEmpresa

public String getEmpresa()

Getter del nombre de la empresa.

getPiscifactorias

public List<DTOPiscifactoría> getPiscifactorias()

Getter de las piscifactorías

getOrca

public String getOrca()

Getter de las estadísticas de los peces

getImplementados

public List<String> getImplementados()

Getter de los peces implementados.

DTOTanque

Clase que guarda la información a guardar de los tanques.

Atributos

pez(String)

Nombre del pez que hay en el tanque

num(int)

Número de peces en el tanque.

datos(Map<String, Integer>)

Datos de los peces del tanque.

peces(List<DTOPez>)

Lista de peces en el tanque.

Constructor

DTOTanque(Tanque tanque)

Constructor que recibe un tanque y guarda los datos.

Métodos

getPez

public String getPez()

Getter del nombre del pez que hay en el tanque.

getNum

public int getNum()

Getter del numero de peces en el tanque

getDatos

public Map<String, Integer> getDatos()

Getter de los datos.

getPeces

public List<DTOPez> getPeces()

Getter de la lista de peces en el tanque.

SaveLoad

Clase que gestiona la lógica de guardar y cargar partida en formato JSON

Atributos

saveDir(File)

Directorio de los archivos de guardado

Métodos

save

public void save(DTOSimulador sim, File archivo, Registros reg)

Guarda la partida, dejando constancia de ello en el registro.

saveDirCreate

public static void saveDirCreate()

Crea la carpeta de guardado previa comprobación de su existencia.

cargar

public void cargar(File json)

Carga la partida a partir de un fichero JSON

Helpers :

MenuHelper:

Clase que se encarga de mostrar menús por pantalla

Métodos

mostrarMenu:

public static void mostrarMenu(String[] opciones, boolean salir)

Parámetros:

- opciones: Array de string con las opciones del menú.
- salir: Muestra la opción de salir si el booleano es true.

Crea un menú numerado con los parámetros introducidos en el array de Strings, con una opción salir o no, que muestra salir en el número 0.

MonederoHelper:

Clase que se encarga de proporcionar métodos para ayudar al correcto uso de las monedas en el sistema.

Métodos

monedasSuficientes:

public static boolean monedasSuficientes(int cant)

Parámetros:

- cant: Cantidad de monedas a comprobar

Verifica si hay monedas suficientes en el monedero

calcularDescuento:

public static int calcularDescuento(int precio)

Parámetros:

- Precio: Precio base para calcular el descuento.

Calcula el descuento aplicable para la compra de comida.

InputHelper:

Clase que se encarga de controlar la entrada de datos.

Atributos

br(BufferedReader):

BufferedReader para leer datos pasados por pantalla

Métodos

GetIntWithBuffRead:

public static int GetIntWithBuffRead()

Devuelve un entero después de comprobar que lo pasado por pantalla es un número entero.

GetFloatWithBuffRead:

public static Float GetFloatWithBuffRead()

Devuelve un número de coma flotante después de comprobar que lo pasado por pantalla es correcto.

ReadStringWithBuffRead:

public static String ReadStringWithBuffRead()

Devuelve un String pasado por pantalla.

CloseBuffReader:

public static void CloseBuffReader()

Cierra el flujo de datos

Bd :

GeneradorBD:

Clase encargada de la generación y manipulación de la base de datos. Contiene métodos para crear tablas e insertar datos iniciales.

Atributos

con (Connection):

Atributo para almacenar la conexión.

Métodos

crearTablas:

public void crearTablas()

Crea las tablas Cliente, Pez y Pedido en la base de datos si no existen.

insertarClientes

public void insertarClientes()

Inserta clientes en la tabla Cliente si no existen previamente.

insertarPeces

public void insertarPeces()

Inserta peces en la tabla Pez si no existen previamente.

iniciarBD

public void iniciarBD()

Inicia la base de datos creando las tablas e insertando los datos iniciales.

DAOPedidos:

Atributos

conn(Connection):

Conexión a la base de datos.

pstListarNoComp(PreparedStatement):

Sentencia preparada para listar los pedidos no completados.

pstListarComp(PreparedStatement):

Sentencia preparada para listar los pedidos completados.

pstNuevo(PreparedStatement):

Sentencia preparada para crear un nuevo pedido.

pstPedido(PreparedStatement):

Sentencia preparada para conseguir las cantidades solicitadas y enviadas de un pedido.

pstUltimo(PreparedStatement):

Sentencia preparada para conseguir el número de referencia de un pedido.

pstUpdatePedido(PreparedStatement):

Sentencia preparada para actualizar un pedido.

Constructor

Instancia todas las sentencias sql de los PreparedStatement para usar.

Métodos

borrarPedidos

public void borrarPedidos()

Borra todos los pedidos de la base de datos.

Opción oculta 77.

listarPedidosNoComp

public List<DTOPedido> listarPedidosNoComp()

Devuelve los pedidos no completados.

listarPedidosComp

public List<DTOPedido> listarPedidosComp()

Devuelve los pedidos completados.

addPedido

public int addPedido()

Añade un nuevo pedido a la base de datos, devolviendo el número de referencia del mismo.

progresarPedido

public boolean progresarPedido(int id, int cantidad)

Añade cierta cantidad de peces a un pedido en concreto, devuelve true si han habido líneas afectadas.

getCantidadPedido

public DTOPedido getCantidadPedido(int id)

Devuelve las cantidades y el id de un pedido en concreto en forma de DTO.

closePST

public void closePST()

Cierra los preparedStatement.

Conexion:

Clase encargada de crear la conexión para poder conectarse a la base de datos.

Atributos

conn (Connection):

Objeto para la conexión a la base de datos.

USERNAME(String):

Nombre de usuario de la base de datos.

PASSWORD(String):

Contraseña del usuario para la base de datos.

SERVER(String):

Dirección IP del servidor donde está la base de datos.

PORT_NUMBER(String):

Puerto de la base de datos.

DATABASE(String):

Nombre de la base de datos.

Constructor

Conexion()

Constructor vacío de la clase conexión.

Métodos

getConexion:

public static Connection getConexion()

Método que en caso de no existir crea la conexión a la base de datos y en caso de que ya exista la devuelve.

close

public static void close()

Método que cierra la conexión a la base de datos.

Anexo - ExtraA:

GranjaFitoplancton

Clase que representa una granja de fitoplancton para la producción de alimento vegetal.

Atributos

CICLO_DIAS (static final int)

Duración del ciclo de producción en días (5 días).

PRODUCCION_POR_TANQUE (static final int)

Cantidad de alimento producido por tanque al finalizar el ciclo (500 unidades).

disponible (boolean)

Indica si la granja ha sido comprada.

tanques (int)

Número de tanques de producción en la granja.

ciclo (int)

Día actual del ciclo de producción.

Constructor

GranjaFitoplancton()

Constructor que inicializa la granja sin estar comprada, sin tanques y con el ciclo en 0.

Métodos

comprar

public void comprar()

Método para comprar la granja. Si no ha sido comprada, se inicializa con un tanque y el ciclo en el día 1.

avanzarDia

public int avanzarDia()

Avanza un día en el ciclo de producción. Si es el día de producción (día 6), genera alimento en función de los tanques disponibles y reinicia el ciclo. Retorna la cantidad de alimento producida.

mejorar

public void mejorar()

Agrega un nuevo tanque a la granja y reinicia el ciclo de producción. Si la granja no ha sido comprada, no se puede mejorar.

isDisponible

public boolean isDisponible()

Retorna true si la granja ha sido comprada, false en caso contrario.

getTanques

public int getTanques()

Retorna el número de tanques en la granja.

getCiclo()

public int getCiclo()

Retorna el día actual del ciclo de producción.

load

public void load(DTOGranjaFitoplancton gfp)

Parámetros:

- gfp: DTO de la granja de fitoplancton.

Carga los datos de la granja desde un objeto DTOGranjaFitoplancton.

GranjaLangostinos

Clase que representa una granja para la producción de langostinos.

Atributos

disponible (boolean)

Indica si la granja ha sido comprada.

mueustos (int)

Cantidad de langostinos muertos almacenados.

tanques (List)

Lista de tanques de la granja.

Constructor

GranjaLangostinos()

Constructor que inicia la granja sin estar comprada, sin tanques y sin langostinos muertos almacenados.

Métodos

comprar

public void comprar()

Compra la granja e inicializa con un tanque.

mejorar

public void mejorar()

Agrega un nuevo tanque a la granja. Si la granja no ha sido comprada, no se puede mejorar.

alimentarTanques

public void alimentarTanques(AlmacenCentral almacenCentral)

Parámetros:

- almacenCentral: Instancia del almacen central.

Alimenta los tanques con 50 unidades de comida por día si hay suficiente en el almacén central.

producirAlimento

public int producirAlimento()

Producción de alimento a partir de los langostinos en los tanques.

isDisponible

public boolean isDisponible()

Verifica si la granja está operativa.

getMuertos()

public int getMuertos()

Obtiene la cantidad de langostinos muertos.

getTanques()

public List<TanqueLangostinos> getTanques()

Retorna la lista de tanques de la granja.

load

public void load(DTOGranjaLangostinos granja)

Parámetros:

- gfp: DTO de la granja de langostino.

Carga los datos desde un objeto DTOGranjaLangostinos y reconstruye los tanques desde sus DTOs.

TanqueLangostinos

Clase que representa un tanque de cría de langostinos, manejando el almacenamiento de comida, los días de descanso y la producción de alimento.

Atributos

comidaAlmacenada (int)

Cantidad de comida almacenada en el tanque. El valor máximo permitido es de 150 unidades.

diasDescanso (int)

Número de días de descanso antes de que el tanque vuelva a producir. Su valor puede oscilar entre 0 y 3 días.

diasSinComer (int)

Número de días consecutivos en los que los langostinos no han recibido comida.

Constructor

TanqueLangostinos()

Constructor que inicia el tanque sin comida almacenada, sin días de descanso y sin días sin comer.

Métodos

addComidaTanque

public void addComidaTanque(int cantidadComida)

Parámetros:

- cantidadComida: Cantidad de la comida a añadir.

Añade una cantidad específica de comida al tanque. La cantidad total de comida almacenada no puede exceder las 150 unidades. Si se añade comida, se reinician los días sin comer.

consumirComida

public boolean consumirComida()

Consume 50 unidades de comida si hay suficiente disponible. Si no hay suficiente comida, incrementa el contador de días sin comer y, si supera los 3 días, establece un periodo de descanso.

producir

public int producir()

Calcula la producción de alimento del tanque. La producción solo ocurre si el tanque no está en periodo de descanso y ha sido alimentado recientemente. Si el tanque está en descanso, disminuye el contador de días de descanso y no produce alimento.

g getComidaAlmacenada

public int getComidaAlmacenada()

Obtiene la cantidad de comida almacenada en el tanque.

getDiasDescanso

public int getDiasDescanso()

Obtiene la cantidad de días de descanso restantes antes de poder producir alimento.

getDiasSinComer

public int getDiasSinComer()

Obtiene la cantidad de días consecutivos en los que los langostinos no han sido alimentados.

setComidaAlmacenada

public void setComidaAlmacenada(int comidaAlmacenada)

Parámetros:

- comidaAlmacenada: cantidad de comida a establecer.

Establece la comida almacenada del tanque.

setDiasDescanso

public void setDiasDescanso(int diasDescanso)

Parámetros:

- diasDescanso: días de descanso a establecer.

Establece los días de descanso.

setDiasSinComer

public void setDiasSinComer(int diasSinComer)

Parámetros:

- diasSinComer: días sin comer a establecer.

Establece los días sin comer.

load

public void load(DTOTanqueLangostinos tla)

Parámetros:

- tla: DTO de tanque de langostinos.

Carga los datos del tanque desde un objeto DTOTanqueLangostinos. Se actualiza la cantidad de comida almacenada y los días de descanso.

DTOEdificios

Clase que representa la información de un edificio, indicando su disponibilidad.

Atributos

disponible (boolean)

Indica si el edificio está disponible.

Constructor

DTOEdificios(boolean disponible)

Constructor que inicializa la disponibilidad del edificio.

Métodos

isDisponible

public boolean isDisponible()

Devuelve true si el edificio está disponible, false en caso contrario.

setDisponible

public void setDisponible(boolean disponible)

Parámetros:

- disponible: indica si está disponible.

Establece la disponibilidad del edificio.

DTOGranjaFitoplancton

Clase que almacena la información de una granja de fitoplancton. Extiende de DTOEdificios.

Atributos

tanques (int)

Cantidad de tanques en la granja.

ciclo (int)

Día del ciclo de producción en la granja.

Constructor

DTOGranjaFitoplancton(GranjaFitoplancton granjaFitoplancton)

Parámetros:

- granjaFitoplancton: objeto de la granja de fitoplancton.

Inicializa la información de la granja de fitoplancton a partir de un objeto GranjaFitoplancton. Si la granja es null, se establecen los valores predeterminados: tanques = 0 y ciclo = 0.

Métodos

getTanques

public int getTanques()

Devuelve el número de tanques de la granja.

setTanques

public void setTanques(int tanques)

Parámetros:

- tanques: número de tanques.

Establece el número de tanques en la granja.

getCiclo

public int getCiclo()

Devuelve el día del ciclo de producción de la granja.

setCiclo

public void setCiclo(int ciclo)

Establece el día del ciclo de producción de la granja.

DTOGranjaLangostinos

Clase que almacena la información de una granja de langostinos. Extiende de DTOEdificios.

Atributos

tanques (List<DTOTanqueLangostinos>)

Lista de tanques de la granja de langostinos.

mueitos (int)

Cantidad de peces muertos en la granja de langostinos.

Constructor

DTOGranjaLangostinos(GranjaLangostinos granjaLangostinos)

Parámetros:

- granjaLangostinos: objeto de la granja de langostinos.

Inicializa la información de la granja de langostinos a partir de un objeto GranjaLangostinos. Si la granja es null, se establecen los valores predeterminados: tanques = [] y muertos = 0.

Métodos

getTanques

public List<DTOTanqueLangostinos> getTanques()

Devuelve la lista de tanques de la granja de langostinos.

setTanques

public void setTanques(List<DTOTanqueLangostinos> tanques)

Parámetros:

- tanques: lista de dtos de los tanques.

Establece la lista de tanques de la granja de langostinos.

getMuertos

public int getMuertos()

Devuelve la cantidad de peces muertos en la granja de langostinos.

setMuertos

public void setMuertos(int muertos)

Parámetros:

- muertos: número de peces muertos.

Establece la cantidad de peces muertos en la granja de langostinos.

DTOTanqueLangostinos

Clase que almacena la información de un tanque de langostinos dentro de una granja.

Atributos

comida (int)

Cantidad de comida almacenada en el tanque.

descanso (int)

Número de días de descanso del tanque.

Constructor

DTOTanqueLangostinos(TanqueLangostinos tanqueLangostinos)

Parámetros:

- tanqueLangostino: objeto del tanque de langostinos.

Se inicia la información del tanque de langostinos a partir de un objeto TanqueLangostinos.

Métodos

getComida

public int getComida()

Devuelve la cantidad de comida almacenada en el tanque.

setComida

public void setComida(int comida)

Parámetros:

- comida: cantidad de comida.

Establece la cantidad de comida almacenada en el tanque.

getDescanso

public int getDescanso()

Devuelve la cantidad de días de descanso del tanque.

setDescanso

public void setDescanso(int descanso)

Parámetros:

- descanso: cantidad de días de descanso.

Establece la cantidad de días de descanso del tanque.

Recompensas

Se añade lo siguiente:

Métodos

granjaXml

public static void granjasXml(String nombre, String parte, String codigoEdificio, String archivoSalida)

Genera un archivo XML que representa una recompensa para la construcción de un edificio.

Parámetros:

- nombre: nombre de la granja.
- parte: parte de la granja (A,B,C,D)
- codigoEdificio: Código de la parte.
- archivoSalida: Nombre del archivo.

Registros

Se añade lo siguiente:

Métodos

comprarGranja

public void comprarGranja(GranjaFitoplancton granjaFitoplancton, GranjaLangostinos granjaLangostinos)

Parámetros:

- granjaFitoplancton: La granja de fitoplancton que se desea comprar. Puede ser nula.
- granjaLangostinos: La granja de langostinos que se desea comprar. Puede ser nula.

Método que llama a los metodos comprarGranjaFitoplancton o comprarGranjaLangostinos de la clase logs y transcripciones.

mejorarGranja

public void mejorarGranja(GranjaFitoplancton granjaFitoplancton, GranjaLangostinos granjaLangostinos)

Parámetros:

- granjaFitoplancton: La granja de fitoplancton que se desea comprar. Puede ser nula.
- granjaLangostinos: La granja de langostinos que se desea comprar. Puede ser nula.

Método que llama a los metodos mejorarGranjaFitoplancton o mejorarGranjaLangostinos de la clase logs y transcripciones.

Transcripciones

Se añade lo siguiente:

Métodos

comprarGranjaFitoplancton

public void comprarGranjaFitoplancton()

Método que escribe en el archivo la información de la compra de una granja de fitoplancton.

comprarGranjaLangostinos

public void comprarGranjaLangostinos(){

Método que escribe en el archivo la información de la compra de una granja de langostinos.

mejorarGranjaFitoplancton

public void mejorarGranjaFitoplancton(int tanque)

Parámetros:

- tanque: número de tanques.
-

mejorarGranjaLangostinos

public void mejorarGranjaFitoplancton(int tanque)

Parámetros:

- tanque: número de tanques.

Logs

Se añade lo siguiente:

Métodos

comprarGranjaFitoplancton

public void comprarGranjaFitoplancton()

Método que registra en el archivo la hora de compra de una granja de fitoplancton.

comprarGranjaLangostinos

public void comprarGranjaLangostinos()

Método que registra en el archivo la hora de compra de una granja de langostinos.

mejorarGranjaFitoplancton

public void mejorarGranjaFitoplancton(int tanque)

Parámetros:

- tanque: número de tanques.

Método que registra en el archivo la hora de mejora de una granja de fitoplancton.

mejorarGranjaLangostinos

public void mejorarGranjaLangostinos(int tanque)

Parámetros:

- tanque: número de tanques.

Método que registra en el archivo la hora de mejora de una granja de langostinos.

Anexo - Extra B

Simulador

Métodos

Upgrade

Public void upgrade()

Cambios para poder comprar ambos tanques en la parte de mejora de piscifactoría

Piscifactoría

Atributos

tanquesHuevos (Private ArrayList<TanqueHuevos>)

Tanques de huevos de la piscifactoría.

tanquesCria (Private ArrayList<TanqueCria>)

Tanques de cria de la piscifactoría

Métodos

comprarTanqueHuevos:

public void comprarTanqueHuevos()

Añade un tanque de huevos a la piscifactoría

comprarTanqueCria:

public void comprarTanqueCria()

Añade un tanque de cria a la piscifactoría si hay espacio

nextDay:

Modificaciones para el funcionamiento de los tanques.

TanqueCria

Atributos

peces(private[] pez)

Pareja de peces que crían.

pisc(private Piscifactoria)

Piscifactoría a la que pertenece el tanque

Constructor

Constructor genérico, debe pasársele la piscifactoría.

Métodos

nextDay:

public int nextDay(int comida)

Hace pasar un día en el tanque, pasándole la comida disponible del tanque, y calculando cuánto comen los peces.

vaciar:

public void vaciar()

Vacía el tanque de cría en caso de haber algún pez.

hayElementos

private boolean hayElementos()

Comprueba si hay algún pez en el array de peces.

showCompatible

public Pez showCompatible()

Permite seleccionar los peces disponibles para este tanque, devolviendo ese pez.

getPez

public Pez[] getPez()

Devuelve el array de peces.

getPisc

public Piscifactoría getPisc()

Devuelve la Piscifactoría.

setPez

public void setPez(Pez[] pez)

Setea los peces del tanque.

setPisc

public void setPisc(Piscifactoria pisc)

Setea la piscifactoría del tanque

TanqueHuevos

Atributos

huevos(private Pez[])

Huevos del tanque

Constructor

Constructor genérico, setea el array de huevos s 25.

Métodos

nextDay:

public void nextDay(ArrayList<Tanque> tanques)

Hace pasar el día, y comprueba los huevos del tanque y los tanques, añadiendo los huevos a los posibles tanques, los tanques son los de la piscifactoría a los que pertenecen.

addWebo:

public void addWebo(Pez webo)

Añade un huevo al tanque de huevos si hay espacio.

tieneEspacio:

public boolean tieneEspacio()

Comprueba si hay al menos un espacio disponible en el tanque de huevos.

getHuevos:

public Pez[] getHuevos()

Devuelve los huevos de la piscifactoría.

setHuevos:

public void setHuevos(Pez[] huevos)

Setea los huevos de la piscifactoría.

Anexo - ExtraC:

Simulador

Métodos

menuEnfermedades:

public void menuEnfermedades()

Método que muestra un menu con los peces enfermos en cada piscifactoria.

elegirPiscParaCurar:

public void elegirPiscParaCurar()

Método que permite elegir una piscifactoria de la que curar los peces.

Piscifactoría

Métodos

pecesEnfermosPiscifactoria:

public int pecesEnfermosPiscifactoria()

Método que calcula el número de peces enfermos en la piscifactoría.

pecesEnfermosTanques:

public String pecesEnfermosTanques()

Método que devuelve una cadena de texto con los peces muertos de los tanques.

calcularMonedasCurar:

public int calcularMonedasCurar()

Método que calcula las monedas necesarias para curar los peces de toda la piscifactoría.

curarPeces:

public void curarPeces()

Método que cura a todos los peces de la piscifactoria.

Tanque

Métodos

pecesMuertos:

public int pecesMuertos()

Método que devuelve si es posible que enferme un pez o no.

pecesEnfermos:

public int pecesEnfermos()

Método que devuelve si hay peces enfermos en el tanque o no.

curarPeces:

public void curarPeces()

Método que cura a todos los peces del tanque.

calcularMonedasCurar:

public int calcularMonedasCurar()

Método que calcula la cantidad de monedas necesarias para curar a los peces del tanque.

Pez

Atributos

Enfermo (protected boolean)

Estado del pez.

Métodos

isEnfermo:

public boolean isEnfermo()

Devuelve si el pez esta enfermo o no.

enfermar:

public void enfermar()

Hace enfermar al pez.

curar:

public void curar()

Método que hace que el pez se cure.

Transcripciones

Métodos

curarPeces:

public void curarPeces(int pecesCurados, int monedas, Piscifactoria pisc)

Parámetros:

- pecesCurados: Cantidad de peces curados.
- monedas: Cantidad de monedas gastadas.
- pisc: Piscifactoria de la que fueron curados los peces.

Método que escribe en el archivo la informacion de curar a los peces.

Registros

Métodos

curarPeces:

public void curarPeces(int pecesCurados, int monedas, Piscifactoria pisc)

Parámetros:

- pecesCurados: Cantidad de peces curados.
- monedas: Cantidad de monedas gastadas.
- pisc: Piscifactoria de la que fueron curados los peces.

Método que llama al metodo curarPeces de la clase transcripciones.