

LIMIT

- Se utiliza para limitar la cantidad de resultados mostrados en las consultas SELECT.

```
SELECT <columna/*>  
FROM <tabla> LIMIT <N°>
```



IN

- El operador IN le permite especificar múltiples valores en una cláusula WHERE. El operador IN es una abreviatura para múltiples condiciones OR.

```
SELECT <columna/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
WHERE <columna> IN <valor1, valor2, ...>
```



BETWEEN

- Este operador nos permitirá realizar consultas en un rango especificado, es manera de abreviar el uso de mayor que y menor que.

```
SELECT <columna/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
WHERE <columna> BETWEEN<valor1> AND <valor2>
```



ALIAS

- Los alias de SQL se utilizan para dar a una tabla o una columna un nombre temporal. Los alias a menudo se usan para hacer que los nombres de columna sean más legibles. Solo existe un alias mientras dura la consulta.

```
SELECT <columna> AS <alias>
```

```
FROM <tabla> ;
```

```
SELECT <columna>
```

```
FROM <tabla> AS <alias>;
```



NOT NULL

- Este operador nos va a servir para mostrar todas los registros que no se encuentren vacíos.

```
SELECT <columna/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
WHERE <columna> IS NOT NULL;
```

