

UNIQUE

- La restricción UNIQUE asegura que todos los valores en una columna son diferentes.

```
CREATE TABLE <tabla>(  
    <columna> <tipo de dato> [tamaño],  
    <columna> UNIQUE  
);
```



NOT NULL

- Por defecto, una columna puede contener valores NULL. La restricción NOT NULL impone una columna para NO aceptar valores NULL.

```
CREATE TABLE <tabla>(  
    <columna> <tipo de dato> [tamaño] NOT NULL,  
);
```



CREATE

- CREATE es un statement que nos permite crear tanto una tabla como una nueva base de datos.
 - CREATE DATABASE <database>;
 - CREATE TABLE <tabla> (
 - <columna1> <tipodato>,
 - <columna2> <tipodato>,
 - <columna3> <tipodato>);



ALTER

- ALTER es un statement que nos ayudará a realizar cambios dentro de las columnas de una tabla.
 - ALTER TABLE <tabla> ADD <columna> <tipodato>;
 - ALTER TABLE <tabla> rename to <nombre>;
 - ALTER TABLE <tabla> rename COLUMN <columna1> to <columna2>;
 - ALTER TABLE <TABLE> MODIFY COLUMN <columna> <tipo de dato>;



DROP

- DROP es un statement que nos ayudará a eliminar una tabla.
 - DROP TABLE <tabla>



TRUNCATE

- TRUNCATE es un statement que nos ayudará a eliminar una tabla.
 - TRUNCATE TABLE <tabla>

